

Intrusión / Ajax Inalámbrico / Detectores

# AJ-CURTAINOUTDOOR-MINI-W

Ajax



## Características

---

- Ajax
- Detector tipo cortina de exterior con petición de imagen
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Doble PIR y sensor microondas banda K (24 GHz)
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- Sensor anti-enmascaramiento
- Indicador detección de movimiento
- Detección: Rango 5 m / H: 15° / V: 100°
- Tamper anti-apertura
- Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años)
- IP55
- Uso exterior
- Color blanco

## Especificaciones

Marca	Ajax
Protocolos de comunicación	868 MHz Jeweller y Wings
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto

## Características generales

Tecnología	- 1 sensor PIR tipo cortina - 1 sensor microondas
Campo de detección	Hasta 5 m (Altura de instalación 1 m)
Modo de detección	- Principal - Pet (mascota)
Ángulo detección de movimiento	H: 15° / V: 73°
Ángulo de zona pre-alarma	H: 43° / V: 88°
Altura de instalación recomendada	Instalación en techo: hasta 5 m Instalación en el lateral: 1 m
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Sensor de microondas	Banda K (24 GHz)
Velocidad de detección	Desde 0.3 a 2.0 m/s
Funcionamiento detección	AND (IR activa microondas para detectar)
Prevención de falsas alarmas	Algoritmo de software SmartDetect
Compensación de temperatura	-25° C ~ +60° C
Inmunidad a mascotas	Altura: hasta 70 cm Peso: no relevante  El detector debe instalarse a una altura de 1 metro, y el botón deslizante de su carcasa debe colocarse en la posición Pet.

## Protección antisabotaje

Anti-enmascaramiento	Disponible. Detecta los intentos de bloquear la vista del detector
Antisabotaje	1 tampers anti-apertura 1 tamper parte inferior (SmartBracket)

**Bloqueo con soporte de fijación**

Disponible. Para panel de montaje SmartBracket

---

## **Alimentación**

**Alimentación**

2 pilas CR123A 3.0 V

**Duración**

Hasta 3 años

---

## **Carcasa**

**Temp. funcionamiento**

-25° C ~ +60° C

**Humedad de funcionamiento**

Hasta 95%

**Clasificación de protección**

IP55

**Dimensiones sin el soporte angular**

145 (Al) x 43 (An) x 32 (Fo) mm

**Dimensiones con el soporte angular**

145 (Al) x 54 (An) x 44 (Fo) mm

**Peso**

130 g

**Peso del soporte angular**

20 g

**Color**

Blanco

---