

SF-SWI1816HIPOE-GF-AC-260-DIN

Safire Switch Industrial Alimentación

AC 90~264V

16 puertos Gigabit + 2 SFP Gigabit

12 Puertos PoE+ 30W + 4 Puertos Hi-

PoE 60W

PoE Watchdog

Hasta 260W Potencia PoE total

Instalación carril DIN



Switch Industrial IP40

Alimentación AC

16 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps

12 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 4 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt

2 Puertos SFP Gigabit

Soporta alimentación PoE hasta 260W en total para todos los puertos

AI Watchdog

Rango de temperatura extendido -40°C a 70°C

Instalación en carril DIN

Especificaciones

Interfaces	16 puertos RJ45 + 2 SFP
Velocidad puertos RJ45	16x RJ45 PoE Gigabit 10/100/1000Mbps 2 SFP Gigabit 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 260W en total para todos los puertos Puertos 1~6/9~14 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 7~8/15~16 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	36Gbps
Tasa de Reenvío	26,78Mbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100MBps
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~16 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	AC 90~264V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD IP40
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 70° C
Dimensiones	145 x 110 x 124mm
Peso	1,4 Kg