

CENOVNIK

VIDEO NADZOR

Vazi od 11.08.2026.

761 artikala u ponudi

Cene u EUR su **bez PDV-a**. Dinarske cene su obračunate po kursu **1 EUR = 120,00 RSD** sa uračunatim **PDV-om od 20%**. Za dodatni rabat i popust koji vazi na sajtu, pozovite **+381 11 715 66 72** ili otvorite stranicu proizvoda klikom na sliku ili naziv artikla.

Artikli označeni sa **TEHNICKI LIST** ili **UPUTSTVO** imaju dokumentaciju za preuzimanje - kliknite na oznaku.

Cenovnik vazi do opoziva. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

DAHUA DVR/XVR

VIDEO NADZOR > HD VIDEO NADZOR > DVR/XVR SNIMACI



DH012



Dahua HCVR5108H-S2 Pentabrid 8CH 2MP 1U DVR snimac

Pentabrid digitalni video snimač, podržava 8 analognih / HDCVI / TVI / AHD kamera do 4Mpx, i 4 dodatne IP kamere do 5 P2P za umrežavanje, H.264+/H.264 kompresija, snimanje kamera u realnom vremenu do rezolucije 4M-N(1280x1440px)/1080P@15fps; 1080N/720P/960H@25, HDMI/VGA izlaz, izlazna rezolucija do 1920x1080 piksela, audio preko koaksijalnog kabla, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama, mogućnost priključenja jednog SATA HDD maksimalnog kapaciteta 8TB Specifikacije Broj kanala N/A Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova N/A Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja N/A Max. bandwidth in 40Mbps Max. bandwidth out 96Mbps Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi Nema PoE Portovi Nema Ethernet N/A AI/Video analitika Nema

23.400 RSD

162,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH228



Dahua HCVR7416L 16CH 2MP DVR snimac

DVR DAHUA HCVR7416L Tri-brid video snimač sa 16 analogna kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Frame rate: 1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps). Kompresija snimanja: H.264. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 1x alarm in, 6x alarm out. 4x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 3x USB 2.0. RS485 i RS232 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 4TB po disku.

18.000 RSD

125,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH141



Dahua NVR4216-16P-4KS3 1U 16PoE lite mrežni DVR snimač 16CH 12MP

Tip NVR LAN 1 x RJ-45 Maksimalna rezolucija 3.840 x 2.160 Napredne funkcije Video Loss, Motion Detection, PIR alarm, IPC alarm, Privacy masking, Perimeter protection, Face detection and recognition, People counting, Stereo analysis, Heat map, SMD Plus Dimenzije 375mm x 327.9mm x 53mm Reklamacioni period 24 meseca

[TEHNICKI LIST](#)

[UPUTSTVO](#)

76.032 RSD

528,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH885



Dahua XVR1B04H-I (512G) Pentabrid 4CH 6MP DVR snimac sa 512GB SSD

Dahua XVR1B04H-I(512G) je napredni penta-brid video snimač koji omogućava istovremeni rad sa HDCVI, AHD, TVI, CVBS i IP kamerama, što ga čini idealnim rešenjem za nove i postojeće hibridne nadzorne sisteme. Opremljen je sa 4 analogna HD kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP, pružajući maksimalnu fleksibilnost i mogućnost proširenja. Snimač koristi Smart H.265+ i H.264+ kompresiju, što značajno smanjuje zauzeće prostora i optimizuje protok, posebno u kombinaciji sa integrisanim 512GB SSD-om koji obezbeđuje tiši, brži i pouzdaniji rad u 24/7 režimu. Uređaj podržava proširenje prostora do 1TB. Maksimalna rezolucija snimanja je 5MP-N, uz podršku za klasične formate: 5MP / 4MP / 1080p @25/30fps 720p @50/60fps i 25/30fps Bandwidth je izbalansiran — 32Mbps ulazni i 32Mbps izlazni protok — što je dovoljno za stabilan rad uz više kamera visoke rezolucije. Napredna analitika uključuje: SMD Plus (Smart Motion Detection Plus) inteligentno prepoznavanje ljudi i vozila znatno smanjen broj lažnih alarma pouzdanu perimetarsku zaštitu Od priključaka tu su HDMI i VGA izlaz, 1 audio ulaz i izlaz, 1x RJ45 mrežni port 10/100M, kao i 2x USB 2.0. Dahua XVR1B04H-I(512G) je pouzdano rešenje za kuć

[TEHNICKI LIST](#)

30.672 RSD

213,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH077****Dahua XVR1B04-I Pentabrid HD 1U WizSense DVR snimac 4CH 2MP**

Broj kanala: 4 Broj IP kanala: 4 Podržano hard diskova: 1 Ulazi/Izlazi: LAN: 1 x RJ-45 USB: 2.0 2 Audio ulaz: 1 Audio izlaz: 1 VGA: 1 HDMI: 1 eSATA: 1 Snimanje videa: Maksimalna rezolucija: 1080p Ukupan frame rate: 25/30fps (1080p/720p) Maksimalni ulazni bandwidth: 20Mbps Podržani video formati: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Dodatne funkcije: Napredne funkcije: Motion Detection, Perimeter protection, Tampering, Video Loss Fizičke karakteristike: Dimenzije: 202.9mm Pogledajte uputstvo za snimac

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**11.520 RSD**

80,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH076****Dahua XVR1B08-I Pentabrid WizSense 8CH 2MP 1U DVR snimac**

8+2 kanalni stand-alone penta-brid DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + IP) WizSense serija SMD+ detekcija pokreta na do 4 kanala AI Coding /H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 video kompresija G.711A, G.711U, PCM audio kompresija 8 video ulaza VGA izlaz HDMI izlaz 1 audio ulaz/1 izlaz USB x2 (USB 2.0) - za lokalni backup i miš Rezolucija/frame rate za snimanje po kameri: za prvi kanal - 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps), za ostale kanale 1080N/720p(1 fps~15 fps), 960H/D1/CIF/(1 fps~25/30 fps) Rezolucija prikaza 1280×720 do 1920×1080 Dual stream 1 SATA port - HDD do 6TB Network port 10/100Mbps CMS software (DSS) Web pristup Software za iOS i Android P2P podrška Podržava 2 dodatne IP kamere (rezolucija do 6MP, bitrate do 40Mbps) ili do 10 IP kamera Dimenzije Cooper 1U, 198mm ×202.9mm ×41.5mm (W×D×H) Masa 0.62kg Napajanje 110-240VAc preko pril. adaptera 12VDC 1.5A CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55032 EN 50130 EN 55024 Pogledajte uputstvo za snimac

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**12.960 RSD**

90,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH078****Dahua XVR5104HS-4KL-I3 Pentabrid 4CH 4K 1U DVR snimac**

4+4 kanalni stand-alone penta-brid DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + IP) WizSense serija AI - zaštita perimetra (na do 1 kanalu, 10 pravila po kanalu - detekcija i pretraga po osobi/vozilu) AI - prepoznavanje lica - prepoznavanje na jednom kanalu Do 10 baza sa do 20.000 lica SMD+ detekcija pokreta na do 4 kanala AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija G.711A, G.711U, PCM audio kompresija 4 video ulaza VGA izlaz HDMI izlaz 1 audio ulaz/1 izlaz USB x2 (2x USB 2.0) - za lokalni backup i miš RS485 Rezolucija/frame rate za snimanje po kameri: 4K(1~7fps) 6MP(1~10fps) 5MP(1~12fps) 4MP/3MP(1~15fps) 4M-N/1080P/ 720P/ 960H/ D1 /CIF (1~ 25 /30fps) Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 3840×2160 (HDMI) Dual stream 1 SATA port - HDD do 10TB Network port 10/100Mbps CMS (Smart PSS) Web pristup Software za iOS i Android platforme P2P podrška Podržava do 4 dodatne IP kamere (rezolucija do 8MP, ukupni bitrate do 64Mbps) ili do 8 IP kamera Dimenzije Compact 1U, 260mm ×237.9mm ×47.6mm (W×D×H) Masa 0.53kg Napajanje 110-240VAc preko adaptera 12VDC 2A POS HDCVI audio i alarm Broadcast audio CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1, CE-EMC: EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55032 EN 50130 EN 55024

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**24.048 RSD**

167,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH895****@h**ua**Dahua XVR5104HS-I3/T Pentabrid 4CH DVR snimac**

H.265 pentabrid digitalni video snimač, podržava 4 HDCVI / TVI / AHD / analognih kamera do 5MP i dve dodatne IP kamere do 6MP H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija, snimanje HDCVI/AHD/TVI kamera do rezolucije 5MP, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, dvosmerna audio komunikacija, podržava audio preko koaksijalnog kabla, brzina snimanja do 25fps u zavisnosti od rezolucija kamera (5M-N u 10fps, 4M-N i 1080p u 15fps, 1080N i niže u 25fps), 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, maksimalni kapacitet hard diska 10TB, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama, napajanje 12VDC/2A Specifikacije Broj kanala N/A Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova N/A Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja N/A Max. bandwidth in 40Mbps Max. bandwidth out 96Mbps Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi Nema PoE Portovi Nema Ethernet N/A AI/Video analitika Nema

TEHNICKI LIST**16.992 RSD**

118,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH361**

(nije upisan)

Dahua XVR5104HS-X1 snimac**14.544 RSD**

101,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH725****@h**ua**Dahua XVR5108HE-4KL-I3 Pentabrid 8CH 4K 1U DVR snimac**

Dahua XVR5108HE-4KL-I3 snimac Penta-brid video snimač sa 8 analognih kanala plus 8 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 8x audio in, 1x audio out. 8x alarm in, 3x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

TEHNICKI LIST**45.648 RSD**

317,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH080****@h**ua**Dahua XVR5108HS-4KL-I3 Pentabrid 8CH 4K 1U DVR snimac**

Masa: 0.9kg, Reklamacioni period: 24 meseca, Audio izlaz: 1 x RCA, Audio ulaz: 1 x RCA, Broj kanala: 8, USB 2.0: 1, USB 3.0: 1, Maksimalna rezolucija: 3.840 x 2.160, Podržani video formati: H.264+, H.264, H.265, H.265+, Podržani video formati: H.264, H.264+, H.265, H.265+, LAN: 1, HDMI: 1, Boja: Crna, Dimenzije: 260mm x 237.4mm x 47.6mm, Tip: XVR, Broj IP kanala: 16, Podržano hard diskova: 1, VGA: 1, Ukupan frame rate: 25/30fps, Maksimalni ulazni bandwidth: 128Mbps, Napredne funkcije: Face detection and recognition, Motion Detection, Perimeter protection, Tampering, Video Loss, Napredne funkcije: Video Loss, Motion Detection, Tampering, Perimeter protection, Face detection and recognition.

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****36.000 RSD**

250,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH075**

Dahua XVR5108HS-I3 Pentabrid 8CH 2MP 1U DVR snimac

8+4 kanalni stand-alone penta-brid DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + IP) WizSense serija AI - zaštita perimetra (na do 1 kanalu, 10 pravila po kanalu - detekcija i pretraga po osobi/vozilu) AI - prepoznavanje lica - do 8 lica/sekundi, prepoznavanje na do dva kanala Do 10 baza sa do 10.000 lica SMD+ detekcija pokreta na do 8 kanala AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija G.711A, G.711U, PCM audio kompresija 8 video ulaza VGA izlaz HDMI izlaz 1 audio ulaz/1 izlaz USB x2 (2x USB 2.0) - za lokalni backup i miš RS485 Rezolucija/frame rate za snimanje po kameri: 5M-N (1~10fps) 4M-N /1080P (1~15fps) 1080N /720P /960H /D1 /CIF (1~ 25/30fps) Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 1920×1080 (HDMI i VGA) Dual stream 1 SATA port - do 10TB Network port 10/100Mbps CMS (Smart PSS) Web pristup Software za iOS i Android platforme P2P podrška Podržava do 4 dodatne IP kamera (rezolucija do 6MP, ukupni bitrate do 64Mbps) ili do 12 IP kamera Dimenzije Compact 1U, 260.0mm ×237.9 mm × 47.6mm (W×D×H) Masa 1.19kg Napajanje 110-240VAC preko adaptera 12VDC2A POS HDCVI audio i alarm Broadcast audio CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1, CE-EMC: EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55032 EN 50130 EN 55024

[TEHNICKI LIST](#)**28.800 RSD**

200,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH901**

Dahua XVR5108HS-I3/T Pentabrid 8CH 5M-N snimac

Ako imaš manji sistem video nadzora, problem je uvek isti — sve radi, ali nije praktično. Snimci postoje, ali kad treba da pronađeš nešto konkretno, izgubiš previše vremena. Dahua XVR5108HS-I3/T je napravljen da to pojednostavi. Ovo je uređaj koji razume šta gleda. Zahvaljujući WizSense AI tehnologiji, prepoznaje razliku između čoveka, vozila i nebitnih pokreta poput kiše, svetla ili senki. To znači da više nemaš: lažne alarme nepotrebne notifikacije beskonačno premotavanje snimaka U praksi:  dobijaš obaveštenje samo kada se pojavi osoba ili vozilo  incident pronalaziš za par klikova  sistem radi umesto tebe Ovaj model podržava 8 analognih kamera i dodatne IP kanale (do 12 ukupno), što ga čini idealnim za korisnike koji žele da unaprede postojeći sistem bez potpune zamene opreme. Šta korisnik dobija? Dobija jasan, filtriran i pregledan video nadzor — bez haosa i gubljenja vremena. Kako se koristi u praksi? Postavlja se kao centralni uređaj sistema. Povezuješ kamere (stare ili nove), pratiš uživo ili pregledaš snimke preko monitora ili mobilne aplikacije. Za koga je ovaj proizvod? ✓ kuće i stanovi ✓ male firme i lokali ✓ objekti sa do 8 kamera ✓ korisnici koji žele pametan sis

[TEHNICKI LIST](#)**29.808 RSD**

207,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH082**

Dahua XVR5116H-4KL-I3 Pentabrid 16CH 8MP 1U DVR snimac

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 4K (1fps–7fps); 6MP (1fps–10fps); 5MP (1fps–12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps–15fps); 4M-N/1080P (1fps–25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**76.752 RSD**

533,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DAH079



Dahua XVR5116HS-I3 Pentabrid 16CH 6MP 1U DVR snimac

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija. Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**41.760 RSD**

290,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DH897



Dahua XVR5116HS-I3/T 16CH DVR video snimac

Većina sistema video nadzora ima isti problem — sve snima, ali ti ništa ne olakšava. Kada se nešto desi, moraš da “kopaš” po satima snimaka da bi pronašao jedan trenutak. Dahua XVR5116HS-I3/T je napravljen upravo da to eliminiše. Ovaj snimač koristi WizSense AI tehnologiju koja prepoznaje razliku između čoveka, vozila i nebitnih pokreta poput kiše, senki ili životinja. To znači da dobijaš samo relevantne informacije — bez lažnih alarma i nepotrebnog pregleda snimaka. U realnoj situaciji to izgleda ovako:  notifikacija dolazi samo kada se pojavi osoba ili vozilo  incident pronalaziš za nekoliko sekundi  sistem radi za tebe, a ne obrnuto. Sa podrškom za 16 analognih kamera i dodatne IP kanale, ovaj XVR ti omogućava da zadržiš postojeći sistem i postepeno ga unaprediš bez velikih ulaganja. Šta korisnik dobija? Dobija jasan i organizovan video nadzor bez haosa u snimcima — sve što je bitno izdvojeno i lako dostupno. Kako se koristi u praksi? Instalira se kao centralni uređaj sistema. Povezuješ kamere (postojeće ili nove), pratiš uživo ili pregledavaš snimke preko monitora ili mobilne aplikacije. Za koga je ovaj proizvod? ✓ kuće i stanovi sa više kamera ✓ manje firme i lokali ✓ obj

[TEHNICKI LIST](#)**47.232 RSD**

328,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DAH081



Dahua XVR5216A-4KL-I3 Pentabrid 16CH 8MP 1U DVR snimac

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps–7fps); 6MP (1fps–10fps); 5MP (1fps–12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps–15fps); 4M-N/1080P (1fps–25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 3x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**86.400 RSD**

600,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DH645



Dahua XVR5216A-4KL-I3 snimac 16ch 8MP

Dahua XVR5216A-4KL-I3 snimac Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps–7fps); 6MP (1fps–10fps); 5MP (1fps–12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps–15fps); 4M-N/1080P (1fps–25/30fps). Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 3x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus. Specifikacije: Broj kanala 16. Broj dodatnih IP kanala 16 do 8MP. Broj Hard diskova 2. HDD Max. kapacitet po HDD 16TB. Max. rezolucija snimanja 8MP. Max. bandwidth in 128Mbps. Max. bandwidth out 128Mbps. Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 3 izlaza. Audio ulazi/izlazi 4 ulaza/ 1 izlaz. PoE Portovi N/A. Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M. AI/Video analitika Ima, naprednu.

[TEHNICKI LIST](#)**86.400 RSD**

600,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH083



Dahua XVR5216AN-I3 Pentabrid 4CH 6MP 1U DVR snimac

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**42.624 RSD**

296,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH640



Dahua XVR5216AN-I3 snimac 16ch 5MP Lite

Dahua XVR5216AN-I3 snimac Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 5MP Lite. Frame rate: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps). Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus. Specifikacije: Broj kanala 16 Broj dodatnih IP kanala 8 do 6MP Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 16TB Max. rezolucija snimanja 5MP Lite Max. bandwidth in 128Mbps Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi N/A Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi N/A Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)**44.640 RSD**

310,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH930



Dahua XVR5216AN-I3/T Penta-brid video snimac 16CH analog+ 8CH IP 6MP

Ako već koristiš video nadzor, znaš najveći problem — snimci postoje, ali kad ti zaista trebaju, gubiš vreme da pronađeš pravi trenutak. Satima pregledaš snimke zbog jednog događaja. Dahua XVR5216AN-I3/T rešava upravo taj problem. Ovaj snimač nije samo "uređaj koji snima" — već sistem koji filtrira, prepoznaje i izdvaja ono što je bitno. Zahvaljujući WizSense AI tehnologiji, automatski razlikuje ljude i vozila od nebitnih pokreta poput kiše, svetla ili životinja. To u praksi znači: ➡ dobijaš notifikaciju samo kada se pojavi realna pretnja ➡ ne gubiš vreme na prazne snimke ➡ incident pronalaziš za par sekundi Sa podrškom za 16 analognih kamera i do 24 IP kanala, ovaj XVR omogućava da postepeno unapređuješ sistem bez potpunog prelaska na IP tehnologiju. Drugim rečima — ne moraš menjati sve odjednom. Šta korisnik dobija? Dobija potpunu kontrolu nad video nadzorom, bez konfuzije i pretrpavanja snimcima. Kako se koristi u praksi? Postavlja se kao centralni uređaj sistema. Povezuješ postojeće kamere, dodaješ nove IP kamere i sve pratiš kroz jedan interfejs — lokalno ili preko aplikacije. Za koga je ovaj proizvod? ✓ manji i srednji poslovni objekti ✓ prodavnice i maloprodaja ✓ firme ko

[TEHNICKI LIST](#)**51.696 RSD**

359,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH726



Dahua XVR5232AN-4KL-I3 Pentabrid 32CH 4K 1U DVR snimac

Dahua XVR5232AN-4KL-I3 snimac Penta-brid video snimač sa 32 analogna kanala sa AI tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps–7fps); 6MP (1fps–10fps); 5MP (1fps–12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps–15fps); 4M-N/1080P (1fps–25/30fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

[TEHNICKI LIST](#)**169.056 RSD**

1.174,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH179

Dahua XVR5232AN-I3 Pentabrid 32CH 1U DVR snimac

32 kanalni stand-alone penta-brid DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + IP) WizSense serija AI - zaštita perimetra (na do 2 kanalu, 10 pravila po kanalu - detekcija i pretraga po osobi/vozilu) AI - prepoznavanje lica - do 12 lica/kameri simultano na do dva kanala Do 10 baza sa do 10.000 lica SMD+ detekcija pokreta na do 16 kanala AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija G.711A, G.711U, PCM audio kompresija 32 video ulaza VGA izlaz, HDMI izlaz (do 4K), kompozitni BNC izlaz 1 audio ulaz/1 izlaz USB x2 (USB 2.0 + USB 3.0) - za lokalni backup i miš RS485 Rezolucija/frame rate za snimanje po kameri: 5M-N (1~10fps) 4M-N /1080P (1~15fps) 1080N /720P /960H /D1 /CIF (1~ 25/30fps) Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 3840×2160 (HDMI i VGA) Dual stream 2 SATA port - do 32TB Network port 10/100/1000Mbps CMS (DSS) Web pristup Software za iOS i Android platforme P2P podrška Podržava do 32 IP kamere (rezolucija do 6MP, ukupni bitrate do 128Mbps) Dimenzije 1U, 375.0mm × 289.4mm × 53.0mm (W×D×H) Masa 1.98kg Napajanje 110-240VAc preko adaptera 12VDC 5A POS HDCVI audio i alarm Broadcast audio CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**98.784 RSD**

686,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH674

Dahua XVR5232AN-I3 Pentabrid 32CH 5MP Lite 1U DVR snimac

Model: Dahua XVR5232AN-I3 snimač Penta-brid video snimač sa 32 analogna kanala. AI tehnologija Maksimalna rezolucija snimanja 5MP Lite. Frame rate: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps). Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

[TEHNICKI LIST](#)**85.680 RSD**

595,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH931

Dahua XVR5232AN-I3/T Penta-brid video snimac 32CH analog+16CH IP 6MP

Kada sistem video nadzora počne da raste, problemi postaju sve ozbiljniji — previše kamera, previše snimaka i premalo vremena da pronađeš ono što je zaista bitno. Upravo tu dolazi razlika između običnog snimača i ozbiljnog rešenja kao što je Dahua XVR5232AN-I3/T. Ovaj XVR snimač je dizajniran za sisteme gde nema prostora za grešku — veliki objekti, firme, skladišta, maloprodajni lanci ili industrijski pogoni. Sa podrškom za 32 analogna kanala i dodatnih 16 IP kamera, omogućava ti da objediniš kompletan video nadzor na jednom mestu, bez komplikacija. Ali prava snaga ovog uređaja nije samo u kapacitetu — već u inteligenciji. Zahvaljujući AI funkcijama poput SMD Plus (prepoznavanje ljudi i vozila), sistem automatski filtrira nebitne pokrete (kiša, svetlo, životinje) i fokusira se samo na realne pretnje. To znači manje lažnih alarma i mnogo bržu reakciju kada je zaista važno. U praksi to izgleda ovako: ➡ noću dobijaš notifikaciju samo kada se pojavi osoba ili vozilo ➡ ne gubiš vreme pregledajući sate praznog snimka ➡ incident pronalaziš za nekoliko sekundi Dodatne funkcije poput prepoznavanja lica i perimetarske zaštite omogućavaju još viši nivo kontrole — idealno za objekte gde je

[TEHNICKI LIST](#)**100.224 RSD**

696,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY DVR/XVR

FARADAY®



FD366

FARADAY

Faraday FDL-5004XVR-S4 pentabrid snimac 4CH 8MP lite

Faraday FDL-5004XVR-S4 pentabrid snimač za 4CH do 8MP Lite PREUZMITE NAJNOVIJI FIRMWARE System Main Processor MC6630 Operating System Embedded LINUX Video Input Normal Mode: Default: 4*(AHD/TVI/CVI:8M;AHD/TVI:5M,AHD/TVI/CVI:4MP/3MP/2MP/720P/960H)+2*IPC(Max5MP) 4*
 Analog+Network: 2*(AHD/TVI/CVI:8M;AHD/TVI:5M,AHD/TVI/CVI:4MP/3MP/2MP/720P/960H)+7*IPC(MAX 5MP) 2*
 Lite Mode: Default: 4*(TVI/AHD/CVI: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H)+2*network(MAX 5MP)
 Analog+Network: 2*Analog(TVI/AHD/CVI: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H)+7*network(MAX 5MP)
 Network: 16*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ≤48M) Input 4CH BNC Signal Type Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network Output 1HD,1 VGA, 1 CVBS Audio Input 2 Channel, RCA , support AOC Two-way Audio NO Output 1 Channel, RCA Alarm Sensor Input 4 CH Output 1 CH Motion Detection 4 Channel(max 16 Channel in pure network mode) Trigger Events Recording, Email, Screen tips, Buzzer, Push notifications(motion detection) Email Alarm Send Image to The Designated E-mail AI Function Human Detection YES PTZ Interface RS485 Protocol P

TEHNICKI LIST

10.490 RSD

72,85 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD325

FARADAY

Faraday FDL-5008XVR-S3 8-kanalni snimac

XVR hibridni video snimač sa 8 kanala i podrškom za HDCVI, HDTVI, AHD, analogne i IP kamere. Može da snima u rezolucijama do 2K. Podržava nadzor putem interneta i mobilnih telefona. Proizvođač navodi da Faraday snimač funkcioniše sa aplikacijom V247, dostupnom na prodavnicama (link sa Google Play-a) (link sa AppStore). Kompanija Tehnotron nije autor aplikacije V247 i nije odgovorna za njen razvoj, održavanje niti bezbednosne aspekte. Sve nepravilnosti, tehničke poteškoće ili komentare u vezi sa aplikacijom potrebno je uputiti direktno proizvođaču uređaja ili razvojnim inženjerima aplikacije.

14.962 RSD

103,90 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD367

FARADAY

Faraday FDL-5008XVR-S4 pentabrid snimac 8CH 8MP lite

Faraday FDL-5008XVR-S4 pentabrid snimač za 8CH do 8MP Lite PREUZMITE NAJNOVIJI FIRMWARE System Main Processor MC6650 Operating System Embedded LINUX Video Input Normal Mode: Default: 8*(AHD/TVI/CVI:8MP; TVI/AHD: 5MP; AHD/TVI/CVI: 4MP; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H)+4*network(Max 8MP) Analog+Network: 6*Analog(8MP)+8*network(Max 8MP),4*Analog(8MP)+10*network(Max 8MP),2*Analog(8MP)+12*network(Max 8MP) Lite Mode: Default: 8*(TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H)+4*network(Max 8MP) Analog+Network: 6*Analog(5M@12fps)+8*network(Max 8MP),4*Analog(5M@12fps)+10*network(Max 8MP),2*Analog(5M@12fps)+12*network(Max 8MP) Network: 16*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ≤80M) Input 8CH BNC Signal Type Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network Output 1HD,1 VGA, 1 CVBS Audio Input 6 ChannelRCA,support AOC Two-way Audio NO Output 1 Channel RCA Alarm Sensor Input 4 Output 1 Motion Detection 12 Channel(max 16 Channel in pure network mode) Trigger Events Recording, Email, Screen tips, Buzzer, Push notifications(motion detection) Email Alarm Send Image to The Designated E-mail AI Function Human Detection YES PTZ Interface RS485 Protocol

TEHNICKI LIST

16.582 RSD

115,15 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®

FD364

FARADAY



Faraday FDL-5008XVR-S4L pentabrid snimac 8CH 5MP lite

Faraday FDL-5008XVR-S4L pentabrid snimač za 8CH do 5MP lite PREUZMITE NAJNOVIJI FIRMWARE System Main Processor MC6630 Operating System Embedded LINUX Video Input Normal Mode: Analog: 8*(TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) Analog+Network: 2*Analog(5MP)+7*network(MAX 5MP),4*Analog(5MP)+5*network(MAX 5MP),6*Analog(5MP)+3*network(MAX 5MP) Network: 16*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ≤48M) Input 8CH BNC Signal Type Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network Output 1HD,1 VGA, CVBS Audio Input 2 Channel, RCA, support AOC Two-way Audio NO Output 1 Channel, RCA Alarm Sensor Input 4 CH Output 1 CH Motion Detection 8 Channel(max 16 Channel in pure network mode) Trigger Events Recording, Email, Screen tips, Buzzer, Push notifications(motion detection) Email Alarm Send Image to The Designated E-mail AI Function Human Detection YES PTZ Interface RS485 Protocol Pelco-D, Pelco-P Baud Rate 110~921600 Address 0~255 Display VGA Resolution: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720 60Hz,1024 × 768/60Hz HD Output Resolution: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,1024 × 768/60Hz Display Split 16 Channel/

[TEHNICKI LIST](#)

10.728 RSD

74,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®

FD365

FARADAY



Faraday FDL-5016XVR-S2L pentabrid snimac 16CH 5MP lite

Faraday FDL-5016XVR-S2L pentabrid snimač za 16CH do 5MP Lite System Main Processor MC6650 Operating System Embedded LINUX Video Input Normal Mode: Analog: 16*(TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps;AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) Analog+Network: 2*Analog(5MP)+14*network(MAX 8MP),4*Analog(5MP)+12*network(MAX 8MP),6*Analog(5MP)+10*network(MAX 8MP),8*Analog(5MP)+8*network(MAX 8MP),10*Analog(5MP)+6*network(MAX 8MP),12*Analog(5MP)+4*network(MAX 8MP),14*Analog(5MP)+2*network(MAX 8MP) Network: 16*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ≤80M) Input 16CH BNC Signal Type Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network Output 1HD,1 VGA, 1 CVBS Audio Input 2 ChannelRCA,support AOC Two-way Audio NO Output 1 Channel RCA Alarm Sensor Input NO Output NO Motion Detection 16 Channel Trigger Events Recording, Email, Screen tips, Buzzer, Push notifications(motion detection) Email Alarm Send Image to The Designated E-mail AI Function Human Detection YES PTZ Interface RS485 Protocol Pelco-D, Pelco-P Baud Rate 110~921600 Address 0~255 Display VGA Resolution:1920 × 1080P, 1280 × 1024 , 1280 × 720,1024 × 768 HD Output Resolution:1920 × 1080P, 1280 × 1024 , 1280 × 720,1024 × 768 Display Sp

[TEHNICKI LIST](#)

17.165 RSD

119,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®

FD090

FARADAY



FreeIP



Faraday FDL-8832XVR snimac 32ch 2MP

Faraday FDL-8832XVR - XVR 32-kanalni snimac 2MP_Lite XVR Pentabrid digitalni video snimač, 1080N rezolucije, H.264/G.711 video/audio kompresija dual-stream video kompresija. Podržava 32 analogna ulaza HDCVI/ HDTV/ AHD/ CVBS u 1080N u 12 fps po svakom kanalu. U NVR režimu 32ch IPC Only: 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 2MP/ 1MP, etc. (Total incoming bandwidth ≤200M). P2P opcija za lako umrežavanje, FreeIP aplikacija. Playback 32CH u 1080N@12fps. 1 port RS485 za PTZ kontrolu. HDMI/ VGA/CVBS izlaz do 4K rezolucije,12 audio ulaz, 1 audio izlaz. 16 Alarmnih inputa / 4 Alarmna izlaza, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama (Pelco-D, Pelco-P). Mogućnost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB. Režim rada u IP modu: 4*5MP / 8*1080P+8*960P Komibnovano (HD+IP) : 8*1080N + 4*960P DC12V/2A ≤15W (Sa adapterom, bez HDD). Dimenzije (Š×V×D): 1U, 260×234×47(mm) Faraday uputstvo za setovanje snimača serije FreeIP Pristup Cloud serveru Herospeed Uputstvo za setovanje mobilne aplikacije FreeIP Video uputstvo za setovanje mobilne aplikacije FreeIP Preuzmite softver za PC - VMS Lite 8.2.44.2 Uputstvo za PC softver VMS Lite Proizvođač navodi da Far

36.000 RSD

250,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

TS005

FARADAY

bez slike

Faraday FDX-XVR4CH-4MP-12TB

Proizvođač navodi da Faraday snimač funkcioniše sa aplikacijom V247, dostupnom na prodavnicama (link sa Google Play-a) (link sa AppStore). Kompanija Tehnotron nije autor aplikacije V247 i nije odgovorna za njen razvoj, održavanje niti bezbednosne aspekte. Sve nepravilnosti, tehničke poteškoće ili komentare u vezi sa aplikacijom potrebno je uputiti direktno proizvođaču uređaja ili razvojnim inženjerima aplikacije.

16.001 RSD

111,12 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION DVR/XVR

VIDEO NADZOR > HD VIDEO NADZOR > DVR/XVR SNIMACI

HIKVISION



HK957

HIKVISION

Hikvision iDS-7216HQHI-M2/S AcuSense snimac 16CH 5MP Lite

Hikvision iDS-7216HQHI-M2/S AcuSense snimac 16CH 5MP Lite 16-Kanalni Turbo HD AcuSense Snimač, Motion Detection 2.0 Rezolucija snimanja: Režim 1080p nedostupan: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Režim 1080p dostupan: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF Rezolucija snimanja IP kamera: do 8MP, 2-ch ili svih 18 kanala, Enhanced IP mod: 8-ch, ili svih 24 kanala Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Alarmni ulaz/izlaz: Nema Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila, detekcija pokreta, detekcija lica, zaštita perimetra (4-ch čovek/vozilo), detekcija lica Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 3.0 zadnja strana, RS-485 (half-duplex) Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤ 40 W Rad

46.888 RSD

325,61 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK428

HIKVISION

Hikvision DS-7104HGHI-K1(S) snimac 4ch 2MP Lite

Model: Hikvision DS-7104HGHI-K1(S) snimač Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 2mp. Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate: 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 pro. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 4TB. Human/Vehicle Analysis.

TEHNICKI LIST**11.232 RSD**

78,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK388**

HIKVISION

Hikvision DS-7104HQHI-K1(C)(S) TurboHD snimac 4ch 4MP Lite

Hikvision DS-7104HQHI-K1(C)(S) snimac 4-kanalni ekonomični HD-TVI/AHD digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 4 HD-TVI (3 MP za prvi kanal/ 1080p ili 720p ostali kanali) ili AHD (1080p/720p) ili analogne kamere (slobodan izbor) + 1 Hikvision IP kamera (4MP/25 fps); Kompresija H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 12.5 fps@3MP/ 12.5 fps@1080p/ 25 fps@720p; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 4TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta; 100Mbit LAN; HDMI/VGA video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone iVMS-4500/ Hik-Connect (iOS/Android/ WinMobile); USB miš, bez HDD. Specifikacije: Recording Video Compression: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Encoding Resolution: When 1080p Lite mode is not enabled: 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; When 1080p Lite mode is enabled: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF Frame Rate Main stream: When 1080p Lite mode is not enabled: For 4 MP stream access: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps For 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 7

TEHNICKI LIST**14.112 RSD**

98,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1047**

HIKVISION

Hikvision DS-7116HGHI-K1(C)(S) 5MP 16CH HD + 2CH IP Turbo snimac

Hikvision DS-7116HGHI-K1(C)(S) je moćan Turbo HD snimač namenjen sistemima koji kombinuju analogne i IP kamere. Omogućava simultano snimanje do 16 analognih kanala plus 2 IP kanala do 5 MP, sa efikasnom kompresijom H.265 Pro+ (i H.264 podrškom) što smanjuje zahteve za skladištenjem i propusnim opsegom. Snimač poseduje HDMI i VGA video izlaze za povezivanje monitora, audio ulaz/izlaz, ethernet interfejs (RJ45 10/100M), i dva USB 2.0 porta za backup i upravljanje. Ugrađena inteligentna analitika Motion Detection 2.0 omogućava filtriranje lažnih alarma i prepoznavanje ljudi/vozila na analognim kanalima, što olakšava brzo pretraživanje i vraćanje relevantnih događaja. Jedan HDD slot podržava disk kapaciteta do 10 TB — dovoljno za višednevno snimanje u tipičnim konfiguracijama. DS-7116HGHI-K1(C)(S) je preporučljiv za male i srednje poslovne objekte, prodavnice, kancelarije i stambene komplekse gde postoji veliki broj analognih kamera, a potreban je moderan, pouzdan i efikasan DVR. Model: Hikvision DS-7116HGHI-K1(C)(S) Tip: Turbo HD DVR (analogni + IP) Broj kanala: 16 analognih + 2 IP (do 18 kanala) Maks. rezolucija snimanja: 1080N (1080p lite) Kompresija: H.265 Pro+, H.265 Pro+/H.264+ V

TEHNICKI LIST**20.880 RSD**

145,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK341**

HIKVISION

Hikvision DS-7208HGHI-F1/N(S) TurboHD snimac 8ch 2MP Lite

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 960p. Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate:1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.

TEHNICKI LIST**13.248 RSD**

92,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK342**

HIKVISION

Hikvision DS-7208HGHI-F1/NB 1080p 8CH HD + 2CD IP snimac

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 960p. Maksimalna rezolucija snimanja 1080p lite. Frame rate:1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.

TEHNICKI LIST**14.256 RSD**

99,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK408

HIKVISION

Hikvision DS-7316HTHI-K4 TurboHD snimac 16ch 8MP

Hikvision DS-7316HTHI-K4 snimac Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@12fps/ 5 MP@20fps/ 3 MP@18 fps/ 4 MP@30fps/ 1080p@30fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 2x audio out, 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 i RS232 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku, 1x eSATA. Perimeter Protection line crossing and intrusion detection. Specifikacije: Broj kanala 16 Broj dodatnih IP kanala 16 do 8MP Broj Hard diskova 4 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 8MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 4 izlaza Audio ulazi/izlazi 4 ulaza/ 2 izlaza PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)**234.720 RSD**

1.630,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK271

HIKVISION

Hikvision DS-7332HUHI-K4 TurboHD snimac 32ch 5MP

Turbo HD video snimač sa 32 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-232, RS485 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.

[TEHNICKI LIST](#)**247.824 RSD**

1.721,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK864

HIKVISION

Hikvision DS-7732NI-M4 Mrežni video snimac za 32 kanala

Hikvision DS-7732NI-M4 Mrežni video snimac za 32 kanala Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 400Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2 x HDMI, 1x VGA, 1x bnc video out. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 2x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Specifikacije Broj kanala 32 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 4 HDD Max. kapacitet po HDD 16TB Max. rezolucija snimanja 32MP Max. bandwidth in 320Mbps Max. bandwidth out 400Mbps Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 9 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**178.128 RSD**

1.237,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK865

HIKVISION

Hikvision DS-7732NXI-I4/SE Mrežni video snimac za 32 kanala

Hikvision DS-7732NXI-I4/SE Mrežni video snimac za 32 kanala Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ4566 610M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 2x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 14TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala do 2MP, Motion Detection. Specifikacije Broj kanala 32 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 4 HDD Max. kapacitet po HDD 14TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 256Mbps Max. bandwidth out 256Mbps Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 4 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**163.440 RSD**

1.135,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1131**

HIKVISION

Hikvision HiLook DVR-104G-K1(S) 1080p 4CH HD + 1CH IP Turbo HD snimač

Hikvision HiLook DVR-104G-K1(S) je pouzdan Turbo HD video snimač namenjen manjim i srednjim sistemima nadzora koji koriste analogne HD kamere. Uređaj poseduje 4 analogna kanala i dodatni IP kanal rezolucije do 2MP, omogućavajući kombinovanje analogne i IP tehnologije u jednom sistemu. Snimač podržava maksimalnu rezoluciju 1080p lite pri 30fps, a zahvaljujući naprednoj H.265 Pro+/H.264+ kompresiji obezbeđuje znatno manju potrošnju prostora na disku uz zadržavanje visokog kvaliteta snimka. Ukupni protok od 64 Mbps omogućava stabilan rad i efikasnu obradu video strimova. Za skladištenje snimaka koristi jedan HDD kapaciteta do 4TB, što je dovoljno za kontinualan rad sistema u manjim objektima. Snimač je opremljen HDMI i VGA izlazima za lokalni prikaz slike, kao i audio ulazom i izlazom za dvosmernu komunikaciju u scenarijima koji je zahtevaju. Ugrađena Motion Detection 2.0 analitika omogućava prepoznavanje ljudi i vozila na svim analognim kanalima. Ovaj napredniji model detekcije pruža veću preciznost, smanjuje broj lažnih alarma i podiže nivo sigurnosti celog sistema. HiLook DVR-104G-K1(S) je pogodan za stanove, kuće, lokale, manje poslovne prostore i sve objekte koji zahtevaju jednos

[TEHNICKI LIST](#)**7.200 RSD**

50,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1132**

HIKVISION

Hikvision HiLook DVR-108G-K1(S) 5MP 8CH HD + 2CH IP Turbo HD snimač

Hikvision HiLook DVR-108G-K1(S) je Turbo HD video snimač dizajniran za sisteme koji kombinuju analogne i IP kamere. Sa 8 analognih kanala i dodatna 2 IP kanala rezolucije do 5MP, ovaj model omogućava formiranje fleksibilnih hibridnih nadzornih sistema uz visok nivo pouzdanosti i stabilan rad. Snimač podržava maksimalnu rezoluciju snimanja 1080p lite pri 30fps, a zahvaljujući naprednoj H.265 Pro+/H.264+ kompresiji postiže značajnu uštedu prostora na disku uz kvalitetan video zapis. Ukupni protok od 72 Mbps obezbeđuje neometan rad i efikasnu obradu video strimova sa svih kanala. Za skladištenje podataka predviđen je jedan tvrdi disk kapaciteta do 4TB, što je optimalno za manje i srednje objekte. Snimač je opremljen HDMI i VGA video izlazima, što omogućava lokalni monitoring u Full HD rezoluciji. Prisutan je i audio ulaz i izlaz za dvosmernu audio integraciju kada je potrebna. Napredna analitika Motion Detection 2.0 sa prepoznavanjem ljudi i vozila aktivna je na svim analognim kanalima, čime se smanjuje broj lažnih alarma i povećava efikasnost nadzora. Ova funkcija omogućava precizniju detekciju relevantnih događaja u poređenju sa klasičnim sistemima detekcije pokreta. HiLook DVR-108G

[TEHNICKI LIST](#)**9.691 RSD**

67,30 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK575**

HIKVISION

Hikvision HiWatch HWD-6104MH-G4(C)

Hikvision HiWatch HWD-6104MH-G4(C) Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Frame rate: 4 MP@8fps/ 1080p@15fps. Bandwidth In 72Mbps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima. Specifikacije Broj kanala 4 Broj dodatnih IP kanala 2 do 6MP Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 4MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**13.824 RSD**

96,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK323**

HIKVISION

Hikvision HWD-6104MH-G3S TurboHD snimac 4ch 4MP

Hikvision HWD-6104MH-G3S snimac Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Frame rate: 4 MP@8fps/ 1080p@15fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Specifikacije: Video/Audio input Video compression H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Analog video input 4-ch HDTVI input 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 AHD input 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 HDCVI input 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 CVBS input Support IP video input 2-ch (up to 6-ch) Up to 6 MP resolution Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras Audio compression G.711u Audio input 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4-ch via coaxial cable Video/Audio output HDMI/VGA output 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Encoding resolution When 4 MP Lite mode not enabled: 4 MP/4 MP Lite/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; When 4 MP Lite mode enabled: 4 MP lite/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF When 1080p Lite mode not enabled: 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF ; When 1080p Lite mode enabled:

[TEHNICKI LIST](#)**14.112 RSD**

98,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK378**

HIKVISION

Hikvision HWD-7104MH-G3(C)(S) TurboHD snimac 4ch 8MP

Turbo HD video snimač sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8MP@8 fps/ 5MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Podržava line crossing detection and intrusion detection za dva kanala.

[TEHNICKI LIST](#)**25.344 RSD**

176,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK471**

HIKVISION

HikVision HWN-4104MH(C) snimac

HikVision HWN-4104MH(C) Snimač Broj kanala: 4 Rezolucija snimanja: Do 4 MP Video izlaz: HDMI, VGA Skladištenje: Slot za HDD do 6 TB Pristup snimcima: Daljinski pristup preko web pretraživača, Hik-Connect mobilne aplikacije, PC softvera iVMS-4200 Mrežni interfejs: Ethernet 10/100M Base-T Podrška za kompresiju: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Funkcionalnosti: Povezivanje sa IP kamerama Prikaz u realnom vremenu Napredne funkcije pretrage i reprodukcije Napajanje: AC 100~240V, 50/60Hz Dimenzije: Kompaktno kućište za jednostavnu instalaciju

25.206 RSD

175,04 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK583**

HIKVISION

Hikvision HWN-4108MH(D) mrežni snimac

Broj kanala: 8 Rezolucija snimanja: Do 4 MP Video izlaz: HDMI, VGA Skladištenje: Slot za HDD do 8 TB Pristup snimcima: Daljinski pristup putem web pretraživača, Hik-Connect mobilne aplikacije, PC softvera iVMS-4200 Mrežni interfejs: Ethernet 10/100M Base-T Podrška za kompresiju: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Funkcionalnosti: Povezivanje sa IP kamerama Prikaz u realnom vremenu Napredne funkcije pretrage i reprodukcije Napajanje: AC 100~240V, 50/60Hz Dimenzije: Kompaktno kućište za jednostavnu instalaciju

19.300 RSD

134,03 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK474****HIKVISION**

Hikvision iDS-7104HQHI-M1/S(C) Turbo AcuSense snimac 4ch 4MP Lite

Hikvision iDS-7104HQHI-M1/S(C) turboHD snimač Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Total Bandwidth 72Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis. Broj kanala 4 Broj dodatnih IP kanala 1 do 6MP Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 4MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)**11.952 RSD**

83,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1061****HIKVISION**

Hikvision iDS-7108HQHI-M1/S(E) 6MP 8CH HD + 2CH IP Turbo AcuSense snimac

Hikvision iDS-7108HQHI-M1/S(E) je Turbo HD AcuSense video snimač nove generacije, namenjen sistemima gde je važna kombinacija pouzdanosti, efikasne kompresije i napredne inteligentne analitike. Uređaj poseduje 8 analognih kanala i dodatna 2 IP kanala — ukupno 10 kamera u jednom sistemu. IP kanali podržavaju rezolucije do 6MP, što omogućava korišćenje kvalitetnih mrežnih kamera u hibridnim instalacijama. Snimač omogućava snimanje u 3K lite rezoluciji pri 12fps, kao i 1080p lite pri 15fps, uz veoma efikasnu H.265 Pro+ kompresiju koja značajno štedi prostor na disku. Ukupni protok sistema je 96 Mbps, što obezbeđuje nesmetan rad i stabilan prenos video signala. AcuSense detekcija donosi sledeće napredne funkcije: Motion Detection 2.0 (ljudi/vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection na 4 kanala, Facial Detection. Opremljen je HDMI i VGA video izlazima, 1x audio ulazom i izlazom, RJ45 mrežnim portom i dva USB 2.0 priključka. Podržava jedan HDD kapaciteta do 10TB, dovoljan za dugotrajno čuvanje snimaka. Ovaj model je odličan izbor za kuće, stanove, lokale, male poslovne objekte i sve instalacije gde je potrebno pouzdano snimanje uz inteligentnu analitiku. Tehničke karakteri

[TEHNICKI LIST](#)**20.304 RSD**

141,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK406****HIKVISION**

Hikvision iDS-7108HUHI-M1/S(C) Turbo AcuSense snimac 8ch 8MP

Hikvision iDS-7108HUHI-M1/S(C) snimac Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18 fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported. Specifikacije: Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala 4 do 8MP Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 8MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi N/A Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi N/A Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)**31.464 RSD**

218,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK437**

HIKVISION

Hikvision iDS-7204HQHI-K1/2S Turbo AcuSense snimac 4ch 4MP Lite

Hikvision iDS-7204HQHI-K1/2S snimač DVR 5u1, 4CH video HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 6 IP / 1 CH audio H.265 Pro+/H.265+/H.265. Rezolucija po kanalu: 4MP Lite / 3MP / 1080p (15FPS); Acusense, filter lažnih alarma za vozila i lica (2Ch) HDMI Full HD, VGA & CVBS izlazi PTZ kontrola (RS485/koaksijalni). Daljinsko upravljanje. Miš. Prostor za 1 HDD. NE PODRŽAVA AOC (Audio Over Coax) Specifikacije: Brand HIKVISION Video format HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP Video inputs 4 Channels BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) Hybrid configuration Up to 6 IP Channels (6Mpx), replacing all the BNC channels Video outputs 1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independent Audio inputs 1 Channel RCA Audio outputs 1 Channel RCA Bidirectional audio Reusing the audio input Audio Bit Rate 64 Kbps Audio compression G.711u Video compression H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 Display resolution 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz) Recording resolution 4Mpx Lite HDTVI / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Main Stream coding 4Mpx Lite HDTVI (15 FPS) / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS) Extra Stream coding WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS) Video Bit Rate 32 Kbps at

TEHNICKI LIST**17.064 RSD**

118,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1125**

HIKVISION

Hikvision iDS-7204HQHI-M1/E(E) 6MP 4CH HD + 1CH IP Turbo AcuSense snimac

Hikvision iDS-7204HQHI-M1/E(E) predstavlja napredni TurboHD AcuSense DVR, idealan za male i srednje objekte koji žele visok nivo sigurnosti uz pristupačnu konfiguraciju. Snimač nudi 4 analogna kanala i dodatni 1 IP kanal do 6MP, što ga čini odličnim izborom za hibridne sisteme nadzora. Podržava snimanje do 3K lite rezolucije, a zahvaljujući H.265 Pro+ kompresiji pruža značajnu uštedu prostora bez gubitka kvaliteta. AcuSense tehnologija omogućava napredno filtriranje događaja, jer kamera razlikuje osobe i vozila, čime se broj lažnih alarma snižava na minimum. Na svim analognim kanalima dostupna je Motion Detection 2.0 sa prepoznavanjem ljudi i vozila, dok je Perimeter Protection omogućena na 2 kanala. Prisutan je i Facial Detection, što dodatno doprinosi bezbednosnom nadzoru i prepoznavanju ključnih događaja. Snimač poseduje HDMI i VGA izlaze, 1 audio ulaz/izlaz, dva USB porta, kao i mrežnu vezu preko RJ45 interfejsa. Podržava jedan HDD do 10TB, što je sasvim dovoljno za duže periode čuvanja snimaka u manjim i srednjim instalacijama. Stabilan rad, pouzdanost i inteligentne funkcije čine ovaj model odličnim izborom za objekte koji žele modernu zaštitu bez komplikovanih instalacija. T

TEHNICKI LIST**12.528 RSD**

87,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK254**

HIKVISION

Hikvision iDS-7204HQHI-M1/S(C) Turbo AcuSense snimac 4ch 4MP Lite

Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 1 dodatni IP kanal do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 2 kanala. Quick search by object or event type is supported.

TEHNICKI LIST**18.576 RSD**

129,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK904

HIKVISION



Hikvision iDS-7204HTHI-M1/S(C) Turbo AcuSense video snimac sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP

Hikvision iDS-7204HTHI-M1/S(C) Turbo AcuSense video snimac sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@15fps/ 3K@20fps/ 5M@20 fps/ 4 MP/ 1080p@30fps. Total Bandwidth 96Mbps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection na 4 kanala, Facial Detection. Specifikacije Broj kanala 4 Broj dodatnih IP kanala 4 do 8MP Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 8MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**42.912 RSD**

298,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK429

HIKVISION



Hikvision iDS-7204HTHI-M2/S(C) TurboHD snimac 4ch 8MP

Model: Hikvision iDS-7204HTHI-M2/S(C) snimač Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@15fps/ 3K@20fps/ 5M@20 fps/ 4 MP 1080p@30fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human/Vehicle Analysis. Line crossing and intrusion detection na 4 kanala.

[TEHNICKI LIST](#)**48.240 RSD**

335,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1034

HIKVISION



Hikvision iDS-7204HUHI-M1/E(E) Turbo AcuSense video snimac 4 kanala

Turbo AcuSense video snimač sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala, Facial Detection. Specifikacije Alarmni izlazi 0 Alarmni ulazi 0 Analitika i AI Detekcija pokreta Analitika i AI Zona intruzije Analitika i AI Perimetarska zaštita Analitika i AI Prepoznavanje ljudi/vozila Analitika i AI Linijska detekcija Broj HDD slotova 1 Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 8MP Video izlazi HDMI Video izlazi VGA Wi-Fi Ne Boja Crna Dužina 265 Visina 48 Širina 225 Broj dodatnih IP kanala 2

21.456 RSD

149,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1063****HIKVISION**

Hikvision iDS-7204HUHI-M2/FA(C) 8MP 4CH HD + 2CH IP Turbo AcuSense snimac

Hikvision iDS-7204HUHI-M2/FA(C) je moćan TurboHD AcuSense snimač nove generacije, namenjen za profesionalne sisteme video nadzora koji zahtevaju visoku rezoluciju i inteligentnu analitiku. Zahvaljujući kombinaciji 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala (do 8MP), ovaj model je idealan za hibridne instalacije u poslovnim i stambenim objektima. Podržava snimanje u rezoluciji do 8MP, uz optimizovane frejmrejt vrednosti za sve formate. Kompresije H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.264+ omogućavaju maksimalnu uštedu prostora bez žrtvovanja kvaliteta slike, što je posebno važno kod dužeg arhiviranja. AcuSense tehnologija obezbeđuje Motion Detection 2.0 sa prepoznavanjem ljudi i vozila na svim analognim kanalima, dok je Perimeter Protection dostupna na do 4 kanala. Kamera precizno razlikuje važne događaje od nebitnih kretanja, čime se drastično smanjuje broj lažnih alarma. Prisutan je i Facial Recognition, što dodatno povećava nivo sigurnosti. Uz podršku za 2 SATA diska do 10TB svaki, snimač nudi kapacitet za čuvanje ogromne količine snimaka, pa je pogodan za objekte sa visokim zahtevima arhive. Tu su HDMI i VGA izlazi, RS-485 komunikacija, 1 audio ulaz i izlaz, te jednostavno mrežno povezivanje

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**28.656 RSD**

199,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**AcuSense****HK833****HIKVISION**

Hikvision iDS-7208HQHI-M1/E (E) Turbo AcuSense snimac 8ch 4MP Lite

Hikvision iDS-7208HQHI-M1/E (E) Turbo AcuSense snimac 8ch 4MP Lite Turbo HD AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala rezolucije do 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3k lite/5MP lite@12fps/4MP lite@15fps/1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Facial Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala. Specifikacije Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala 2 do 6MP Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 3K Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**21.312 RSD**

148,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK184****HIKVISION**

HikVision iDS-7208HQHI-M1/S Turbo AcuSense snimac 8ch 4MP Lite

HikVision iDS-7208HQHI-M1/S snimač Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Human/Vehicle Analysis na 2 kanala. Quick search by object or event type is supported.

[TEHNICKI LIST](#)**27.792 RSD**

193,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1126****HIKVISION**

Hikvision iDS-7208HQHI-M1/XT/4A 6MP 8CH HD + 2CH IP Turbo AcuSense snimac

Hikvision iDS-7208HQHI-M1/XT/4A je pouzdan TurboHD AcuSense video snimač koji kombinuje analogne i IP kamere u jedinstven, inteligentan sistem nadzora. Sa 8 analognih kanala i dodatna 2 IP kanala rezolucije do 6MP, ovaj DVR omogućava ukupno 10-kanalni hibridni sistem – idealan za stanove, lokale, kancelarije, kuće i manje poslovne objekte. Podržava 3K Lite rezoluciju snimanja i optimizovane frame rate vrednosti koje značajno štede prostor na disku, posebno uz kompresiju H.265 Pro+. Ovo obezbeđuje duže čuvanje snimaka bez kompromisa na kvalitet slike. AcuSense tehnologija donosi napredne funkcije kao što su Motion Detection 2.0 (precizno prepoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, dok je Perimeter Protection aktivan na 4 kanala. Snimač takođe poseduje Facial Detection i Facial Recognition, što ga čini izuzetno efikasnim za objekte koji zahtevaju inteligentnu kontrolu pristupa i identifikaciju događaja. DVR ima jedan HDD slot sa maksimalnim kapacitetom do 10TB, kao i VGA, HDMI i BNC video izlaze. Sa 4 alarmna ulaza i 1 alarmnim izlazom, gigabitnom mrežom, USB portovima i RS-485 komunikacijom, ovaj model pruža stabilan rad i fleksibilnost u instalaciji. U pitanju je odli

[TEHNICKI LIST](#)**24.336 RSD**

169,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK407****HIKVISION**

Hikvision iDS-7208HTHI-M2/S(C) TurboHD snimac 8ch 8MP

Hikvision iDS-7208HTHI-M2/S(C) snimac Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@15 fps/ 5 MP@20 fps/ 3K@20 fps/ 3 MP@18fps/ 4 MP@25fps/ 1080p@25 fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported. Line crossing and intrusion detection 8ch. Specifikacije: Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala 8 do 8MP Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 8MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi N/A Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi N/A Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)**83.232 RSD**

578,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK788****HIKVISION**

Hikvision iDS-7208HUHI-M1/EE Turbo HD AcuSense video snimac sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 4MP

Hikvision iDS-7208HUHI-M1/EE Turbo HD AcuSense video snimac sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 4MP 8MP @8fps, 5MP @12fps. Ukupan bandwidth 128Mbps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out, 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Face Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 4 kanala. Specifikacije Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala 4 do 8MP Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 8MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**35.280 RSD**

245,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK787****HIKVISION**

Hikvision iDS-7208HUHI-M2/PXT/4A+8/4ALM Turbo HD AcuSense video snimac sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 5MP

Hikvision iDS-7208HUHI-M2/PXT/4A+8/4ALM Turbo HD AcuSense video snimac sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 5MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 8MP @8fps, 5MP @12fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 4x audio in, 1x audio out, 8x alarm in, 4x alarm out, 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspознаvanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima. Face detection. Facial Recognition. Perimeter Protection (Raspознаvanje ljudi i vozila) na 8 kanala. Specifikacije Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala 8 do 8MP Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 12TB Max. rezolucija snimanja 8MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi 8 ulaza/ 4 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**62.784 RSD**

436,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK185****HIKVISION**

HikVision iDS-7208HUHI-M2/S Turbo AcuSense snimac 8ch 8MP

HikVision iDS-7208HUHI-M2/S snimač AcuSense H.265 Pro+ pentabrid digitalni video snimač za 8 kamera (podržava TVI, HDCVI, AHD, IP i analogne kamere), osam dodatnih IP kanala za kamere od 6MP, Hik Connect P2P opcija za lako umrežavanje. Napredna video analitika: prepoznavanje ljudi ili vozila za sve kanale. Podržava 8MP TVI kamere, 5MP AHD, 4MP HDCVI kamere, snimanje 8MP@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p @25fps, mogućnost snimanja osam dodatnih IP kamera rezolucije 4MP, HDMI/VGA izlaz, BNC video izlaz, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS-485, mogućnost priključenja dva SATA hard diska, maksimalni kapacitet 10TB po disku, 12VDC.

[TEHNICKI LIST](#)**56.448 RSD**

392,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK386****HIKVISION**

Hikvision iDS-7208HUHI-M2/S/A Turbo AcuSense snimac 8ch 8MP

Turbo AcuSense video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps/ 3K@12fps/ 4 MP@15fps/ 8 MP Lite@15 fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human/Vehicle Analysis na 4 kanala. Quick search by object or event type is supported.

[TEHNICKI LIST](#)**56.448 RSD**

392,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK186****HIKVISION**

HikVision iDS-7216HQHI-M1/S Turbo AcuSense snimac 16ch 4MP Lite

HikVision iDS-7216HQHI-M1/S snimač AcuSense pentabrid digitalni video snimač za 16 kamera (podržava TVI, AHD, IP i analogne kamere) + 8 dodatnih IP kamera. H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, Audio preko koaksijalnog kabla, snimanje 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p@25 fps, 3 MP/1080p@15 fps, 1x SATA HDD do 10TB po disku, HDMI/VGA video izlaz, detekcija pokreta zasnovana na AI tehnologiji dubokog učenja za prvi kanal, upoređivanje slika lica, pametna zaštita perimetra, pametna pretraga video snimka, klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android).

[TEHNICKI LIST](#)**42.415 RSD**

294,55 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK644

HIKVISION



Hikvision iDS-7216HQHI-M1/XT AcuSense snimac 16ch + 8 IP kanala

Hikvision iDS-7216HQHI-M1/XT je napredni Turbo HD AcuSense video snimač koji kombinuje pouzdanost klasičnog analognog sistema sa inteligencijom veštačke analize. Opremljen je sa 16 analognih BNC ulaza i podrškom za dodatnih 8 IP kamera do 6MP rezolucije, pružajući fleksibilnost i proširivost sistema. Podržava maksimalnu rezoluciju snimanja 3K Lite pri 12fps, dok H.265 Pro+ kompresija omogućava značajnu uštedu prostora. Tu su i bogate opcije povezivanja: 1x HDMI, 1x VGA, 1x audio ulaz, 1x audio izlaz, 4x alarm in, 4x alarm out, kao i 3 USB porta (1x USB 2.0, 2x USB 3.0) za arhiviranje i dodatnu opremu. Kao deo AcuSense serije, nudi detekciju pokreta 2.0 sa prepoznavanjem ljudi i vozila na svim analognim kanalima, dok napredne funkcije poput perimetarske zaštite, detekcije i prepoznavanja lica omogućavaju precizno i efikasno obezbeđenje. Snimač podržava jedan hard disk do kapaciteta 12TB, a mrežna konekcija se ostvaruje putem Gigabitnog RJ45 porta.

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

38.304 RSD

266,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1127

HIKVISION



Hikvision iDS-7216HQHI-M1/XT/4A+4/1ALM 6MP 16CH HD + 8CH IP Turbo AcuSense snimac

Hikvision iDS-7216HQHI-M1/XT/4A+4/1ALM je AcuSense video snimač nove generacije, namenjen sistemima koji kombinuju analogne i IP kamere, uz napredne mogućnosti prepoznavanja, filtriranja i analitike za maksimalnu efikasnost nadzora. Ovaj hibridni DVR nudi 16 TurboHD (analognih) kanala i dodatnih 8 IP kanala rezolucije do 6MP, omogućavajući konfiguraciju sa ukupno 24 kanala. Podržava snimanje do 5MP-N (3K Lite) rezolucije i optimizovan je za manje frejmejtove koji štede prostor, bez gubitka važnih detalja. Ugrađena AcuSense 2.0 tehnologija omogućava precizno prepoznavanje ljudi i vozila na svim analognim kanalima, dok je Perimeter Protection aktivan na 8 kanala, značajno smanjujući broj lažnih alarma. Sistem podržava i inteligentne funkcije kao što su Facial Detection i Facial Recognition, što ga čini idealnim izborom za objekte koji zahtevaju naprednu kontrolu i identifikaciju. Snimač ima jedan HDD slot s kapacitetom do 12TB, što je dovoljno i za velike sisteme koji koriste H.265 Pro+ kompresiju. Tu su HDMI, VGA i BNC izlazi, gigabitna mreža, 4 ulaza i 4 izlaza alarma, kao i kombinacija USB 2.0 i USB 3.0 portova za brzi backup. Ovaj model je pouzdano rešenje za stambene objekte, poslovne

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

39.456 RSD

274,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK187

HIKVISION



HikVision iDS-7216HQHI-M2/S Turbo AcuSense snimac 16ch 4MP Lite

HikVision iDS-7216HQHI-M2/S snimač AcuSense pentabrid digitalni video snimač za 16 kamera (podržava TVI, AHD, IP i analogne kamere) + 8 dodatnih IP kamera. H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, Audio preko koaksijalnog kabla, snimanje 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p@25 fps, 3 MP/1080p@15 fps, 2x SATA HDD do 10TB po disku, HDMI/VGA video izlaz, detekcija pokreta zasnovana na AI tehnologiji dubokog učenja za prvi kanal, upoređivanje slika lica, pametna zaštita perimetra, pametna pretraga video snimka, klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android).

TEHNIČKI LIST

46.339 RSD

321,80 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK021

(nije upisan)



Hikvision iDS-7216HQHI-M2/XT Turbo AcuSense sa 16 analognih i 8 IP kanala 6MP

TEHNIČKI LIST

42.624 RSD

296,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK902****HIKVISION**

AcuSense

Hikvision iDS-7216HQHI-M2/XT/4A+16/4ALM Turbo AcuSense video snimac sa 16 analogna kanala i 8 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP

Hikvision iDS-7216HQHI-M2/XT/4A+16/4ALM Turbo AcuSense video snimac sa 16 analogna kanala i 8 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3k lite@12fps/ 1080p lite@20fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC. 16x alarm in, 4x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala, Facial Detection, Facial Recognition na 4 kanala. Specifikacije Broj kanala 16 Broj dodatnih IP kanala 8 do 6MP Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 12TB Max. rezolucija snimanja 3K Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 4 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**45.216 RSD**

314,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK347****HIKVISION**

Hikvision iDS-7216HUHI-M2/S(C)PLUS AcuSense snimac 16ch 8MP

Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8 MP@15 fps/ 5MP@20fps/ 3K@20 fps/ 4 MP@30fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@30fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Motion Detection 2.0 (human/vehicle analysis). Perimeter Protection (human/vehicle analysis).

[TEHNICKI LIST](#)**98.496 RSD**

684,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK785****HIKVISION**

Hikvision iDS-7216HUHI-M2/XT/4A+ Turbo HD AcuSense video snimac sa 16 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**87.552 RSD**

608,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK025****HIKVISION**

AcuSense

Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT Turbo AcuSense sa 32 analognih i 8 IP kanala 6MP

Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT Turbo AcuSense sa 32 analognih i 8 IP kanala 6MP Turbo AcuSense video snimač sa 32 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 3K lite. Frame rate: 3K lite@12fps/ 1080p @15fps. Bandwidth In 256Mbps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala, Facial Detection, Facial Recognition. Specifikacije Broj kanala 32 Broj dodatnih IP kanala 8 do 6MP Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 12TB Max. rezolucija snimanja 3K Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)**79.488 RSD**

552,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK456**

HIKVISION

Hikvision iDS-7332HQHI-M4/S TurboHD snimac 32ch 4MP Lite

Hikvision iDS-7332HQHI-M4/S snimac Turbo HD video snimač sa 32 analogna kanala i 16 dodatnih IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP lite. Frame rate: 4 MP lite@15fps/ 1080p lite@25fps. Bandwidth In 200Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS232, RS485 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Specifikacije: Broj kanala 32 Broj dodatnih IP kanala 16 do 6MP Broj Hard diskova 4 HDD Max. kapacitet po HDD 12TB Max. rezolucija snimanja 4MP Max. bandwidth in 200Mbps Max. bandwidth out 160Mbps Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 4 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi N/A Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika N/A

TEHNICKI LIST**185.328 RSD**

1.287,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1129

HIKVISION

**Hikvision iDS-E04HUHI-B 8MP 4CH HD + 2 CH IP eSSD AcuSense snimac**

Hikvision iDS-E04HUHI-B je napredni eSSD AcuSense video snimač nove generacije, namenjen profesionalnim sistemima video-nadzora koji zahtevaju stabilan rad, visok kvalitet snimanja i inteligentnu analitiku sa prepoznavanjem ljudi i vozila. Snimač poseduje 4 analogna HD kanala i 2 dodatna IP kanala sa podrškom do 8MP rezolucije, što omogućava fleksibilne hibridne instalacije i jednostavno proširenje postojećih sistema. Integrisani 1TB eSSD obezbeđuje značajno brži i pouzdaniji rad u odnosu na klasične HDD-ove, sa manjom potrošnjom energije i dužim životnim vekovima. Podržani su sledeći formati snimanja: 8MP @8fps 5MP @12fps 3K @12fps 4MP @15fpssa naprednom H.265 Pro+ kompresijom koja drastično smanjuje zauzeće prostora i mrežni protok, bez gubitka kvaliteta slike. Snimač uključuje naprednu AcuSense analitiku: Motion Detection 2.0 sa razlikovanjem ljudi i vozila na svim analognim kanalima Perimeter Protection sa prepoznavanjem ljudi/vozila na svih 4 kanala Ove funkcije omogućavaju precizniju detekciju, manje lažnih alarma i maksimalno efikasan rad sistema. Na raspolaganju su HDMI i VGA izlaz, 1x RJ45 10/100M mrežni port, 2x USB 2.0, uz ulazni protok do 8 Mbps i izlazni do 96 Mbps. Hik

TEHNICKI LIST**37.728 RSD**

262,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

alhua**WS055**

(nije upisan)

WS-D6116GT snimac

Ovaj penta-brid video snimač sa 16 analognih kanala namenjen je za pouzdano i efikasno upravljanje video nadzorom u srednjim i velikim sistemima. Podržava više tehnologija prenosa slike (TVI, AHD, CVI, CVBS i IP), što ga čini kompatibilnim sa širokim spektrom kamera. Snimač omogućava: Snimanje do 1080p rezolucije, pri 12 fps, odnosno 25 fps za niže rezolucije (720p, 960H). Video kompresiju u H.264 formatu za optimalno korišćenje prostora na disku. Povezivanje do 2 HDD diska kapaciteta do 8TB po disku, što obezbeđuje dugotrajno skladištenje snimaka. VGA, HDMI i video out izlaze za prikaz slike. 4 audio ulaza i 1 izlaz za sinhronizovani video i audio nadzor. RS485 interfejs za PTZ upravljanje i 2 USB porta za backup i povezivanje periferija. Mrežni interfejs RJ45 10M/100M omogućava daljinsko upravljanje i pristup preko aplikacije. Ovaj model ne podržava analitiku ni alarmne ulaze/izlaze, ali pruža stabilan osnov za video nadzorni sistem sa velikim brojem kanala.

TEHNICKI LIST**18.720 RSD**

130,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIPPO DVR/XVR



HI130



Hippo XVR301-16CHS3 16CH HD + 4CH IP 5MP AI kanalni penta-brid G3 snimac

Hippo XVR301-16CHS3 je napredni 16-kanalni hibridni XVR rekorder nove generacije, dizajniran za profesionalne analogne i IP nadzorne sisteme. Ovaj model istovremeno podržava AHD, TVI, CVI, CVBS i IP kamere, omogućavajući maksimalnu fleksibilnost pri nadogradnji postojećih instalacija i izgradnji novih hibridnih sistema. Podrška za snimanje: Analog: 16 x 5MP Lite@6, 16x 4MP Lite@8, 16x 1080P Lite @12fps; IP: IP: 2 x 8MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 Rekorder koristi naprednu H.265 kompresiju, koja smanjuje zauzeće prostora na disku i optimizuje mrežni protok, bez gubitka kvaliteta slike. Podrška za snimanje i reprodukciju do 5MP Lite rezolucije za analogne HD signale, dok u IP modu može da obradi veći broj IP kanala i više rezolucije u zavisnosti od konfiguracije. Hippo XVR301-16CHS3 poseduje integrisane AI funkcije zasnovane na Deep Learning tehnologiji, uključujući: • detekciju ljudi i vozila • filtriranje lažnih alarma • prelazak linije • upad / izlazak iz zone Ove funkcije značajno povećavaju preciznost obaveštenja i smanjuju broj pogrešnih alarma. Rekorder omogućava rad sa jednim SATA interfejsom za HDD do 10 TB, stabilan rad u 24/7 režimu i napredne mogućnosti pretrage — uključuju

[TEHNIČKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
19.469 RSD

135,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HI127



Hippo XVR301-4CHS3 4CH HD + 2CH IP 5MP 1U AI penta-brid G3 snimac

Hippo XVR301-4CHS3 je napredni 4-kanalni hibridni XVR rekorder nove generacije, dizajniran za profesionalne analogne i IP nadzorne sisteme. Ovaj model istovremeno podržava AHD, TVI, CVI, CVBS i IP kamere, omogućavajući maksimalnu fleksibilnost pri nadogradnji postojećih instalacija i izgradnji novih hibridnih sistema. Podrška za snimanje: Analog: 4 x 5MP Lite@6, 4x 1080P Lite @12fps; IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 Rekorder koristi naprednu H.265 kompresiju, koja smanjuje zauzeće prostora na disku i optimizuje mrežni protok, bez gubitka kvaliteta slike. Podrška za snimanje i reprodukciju do 5MP Lite rezolucije za analogne HD signale, dok u IP modu može da obradi veći broj IP kanala i više rezolucije u zavisnosti od konfiguracije. Hippo XVR301-4CHS3 poseduje integrisane AI funkcije zasnovane na Deep Learning tehnologiji, uključujući: • detekciju ljudi i vozila • filtriranje lažnih alarma • prelazak linije • upad / izlazak iz zone Ove funkcije značajno povećavaju preciznost obaveštenja i smanjuju broj pogrešnih alarma. Rekorder omogućava rad sa jednim SATA interfejsom za HDD do 10 TB, stabilan rad u 24/7 režimu i napredne mogućnosti pretrage — uključujući Smart Search po AI događajima. Po

[TEHNIČKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
10.819 RSD

75,13 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HI124



Hippo XVR301-8CHS3 8CH HD + 4CH IP 5MP AI penta-brid G3 snimac

Hippo XVR301-8CHS3 je napredni 8-kanalni hibridni XVR rekorder nove generacije, dizajniran za profesionalne analogne i IP nadzorne sisteme. Ovaj model istovremeno podržava AHD, TVI, CVI, CVBS i IP kamere, omogućavajući maksimalnu fleksibilnost pri nadogradnji postojećih instalacija i izgradnji novih hibridnih sistema. Podrška za snimanje: Analog: 4 x 5MP Lite@6,4x 4MP Lite@8, 4x 1080P Lite @12fps; IP: IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30 Rekorder koristi naprednu H.265 kompresiju, koja smanjuje zauzeće prostora na disku i optimizuje mrežni protok, bez gubitka kvaliteta slike. Podržava snimanje i reprodukciju do 5MP Lite rezolucije za analogne HD signale, dok u IP modu može da obradi veći broj IP kanala i više rezolucije u zavisnosti od konfiguracije. Hippo XVR301-8CHS3 poseduje integrisane AI funkcije zasnovane na Deep Learning tehnologiji, uključujući: • detekciju ljudi i vozila • filtriranje lažnih alarma • prelazak linije • upad / izlazak iz zone Ove funkcije značajno povećavaju preciznost obaveštenja i smanjuju broj pogrešnih alarma. Rekorder omogućava rad sa jednim SATA interfejsom za HDD do 10 TB, stabilan rad u 24/7 režimu i napredne mogućnosti pretrage — uključujući Smar

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**12.672 RSD**

88,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

SAFIRE DVR/XVR

VIDEO NADZOR > HD VIDEO NADZOR > DVR/XVR SNIMACI



SF0005



Safire SF-XVR6108-1FACE pentabrid snimac 8ch 4MP Lite

Safire SF-XVR6108-1FACE pentabrid snimač Asortiman Face HD snimača omogućava upotrebu različitih HD video formata, kao i kombinovanje sa IP kamerama. Njegova rezolucija od 4 MP Lite premašuje kvalitet 1080p formata. Podržava prijem audio i PIR alarma preko koaksijalnog kabla, kao i daljinsko upravljanje telemetrijom i OSD menijem. TrueSense Gen 2 pruža algoritam dubokog učenja koji razlikuje ljude i vozila, eliminišući lažna otkrivanja. Prepoznavanje lica i prepoznavanje u bazi podataka do 500 korisnika. Radi sa HikConnect aplikacijom. 8-kanalni HDTV/HD/DCVI/AHD/CVBS/ 8+2 IP snimač Rezolucija snimanja 4MP Lite (15FPS) H.265+ High-Efficiency Video kodek Podržava Audio preko koaksijalnog kabla Face recognition | Truesense Full HD HDMI i VGA video izlazi Prostor za 1 SATA Hard disk Firmware: FW-safire (A5) V4.24.001 build 201015 Instalatersko uputstvo ENG - Safire Control Center: Manual V1.0 Safire Control Center V1.0 PC Softver: Safire Control Center V3.2.0.57 build 20210204 Google aplikacija - Safire Connect App Store iOS aplikacija - Safire Connect

[TEHNICKI LIST](#)**19.440 RSD**

135,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

VT1086

(nije upisan)



Uniarch UV-XVR-104G3 snimac 4ch 5MP lite

Specifikacija: Brand Uniarch Video format HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP Video inputs 4CH BNC Hybrid configuration Up to 6 IP Channels (4Mpx) replacing all the BNC channels Video outputs 1 HDMI Full HD, 1 VGA Audio inputs 1 Channel RCA Audio outputs 1 Channel RCA Bidirectional audio Reusing the audio input/output Display resolution 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz Maximum IP recording resolution 4 Mpx Analog cameras supported TVI / AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@60fps CVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps Main Stream recording encoding 5MPLite@12fps; 4MPLite@15fps; 1080P@15FPS; 720P@25FPS Extra Stream recording encoding D1@12FPS; D1@15FPS; D1@25FPS Recording method Manual, programmed, motion detection Internal memory 1 HDD SATA 3.5" of up to 8TB (not included) External interface 2 x USB (Mouse and backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485 Remote access Web Browser, CMS Software (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) Power DC 12V / 8W Dimensions / Weight 260mm x 218mm x 47mm / 1.1 kg

[TEHNICKI LIST](#)**8.208 RSD**

57,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**VT1092**

(nije upisan)

Uniarch UV-XVR-108G3 snimac 8ch 5MP lite

Specifikacije: Brand Uniarch Video format HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP Video inputs 8CH BNC Hybrid configuration Up to 8 IP Channels (4Mpx) replacing all the BNC channels Video outputs 1 HDMI Full HD, 1 VGA Audio inputs 1 Channel RCA Audio outputs 1 Channel RCA Bidirectional audio Reusing the audio input/output Display resolution 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Maximum IP recording resolution 4 Mpx Analog cameras supported TVI / AHD: 5MP@12FPS; 4MP@15FPS; 1080P@30FPS; 720P@30FPS CVI: 4MP@15FPS; 1080P@30FPS; 720P@30FPS Main Stream recording encoding TVI/CVI/AHD: 5MPLite@6fps; 4MPLite@8fps; 2MPLite@15FPS; 2MP@8FPS; 720P@15FPS Extra Stream recording encoding D1@6FPS; D1@8FPS; D1@15FPS; Recording method Manual, programmed, motion detection Internal memory 1 HDD SATA 3.5" of up to 6TB (not included) External interface 2 x USB (Mouse and backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485 Remote access Web Browser, CMS Software (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) Power DC 12V / 8W Dimensions / Weight 46 (H) x 260 (W) x 243 (D) mm / 1 kg

[TEHNIČKI LIST](#)**10.469 RSD**

72,70 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

X-SECURITY DVR/XVR

VIDEO NADZOR > HD VIDEO NADZOR > DVR/XVR SNIMACI

**XS0467**

XSecurity



XSecurity

X-Security XS-XVR6104S-1FACE pentabrid snimac 5MP Lite

X-Security DVR 5-u-1 4 kanala video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP / 1 kanal audio H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 Rezolucija snimanja 5M-N (10FPS) ili 4M-N/1080p (15FPS) ili 1080N/720P (25/30FPS) Kontrola PTZ (RS485/koaksijalno) Audio preko koaksijalnog kabla HDMI Full HD, VGA i CVBS izlaz 1 kanal za poređenje lica Prepoznavanje ljudi i vozila (dostupno za 4 kanala koaksijalnog videa) Miš 2 USB porta Prostor za 1 HDD Kompaktne dimenzije

[TEHNIČKI LIST](#)**20.794 RSD**

144,40 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**XS1220**

XSecurity



XSecurity

X-SECURITY XS-XVR6216S-4KL 16 CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS (4K) + 8 IP (4K)

Model: XS-XVR6216S-4KL snimač DVR 5u1 X-Security 16 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / 16+8 IP; 4KL (7FPS) / 5M (12FPS) / 4M/3M (15FPS) 1080P/720P (25FPS) | 1 CH audio; Izlazi 4K HDMI & VGA; Prostor za 2 hard diska; Specifikacije: Brand X-Security Video format HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP Video inputs 16 BNC Channels: HDTV: Up to 5Mpx HDCVI: Up to 4K AHD: Up to 5Mpx CVBS Hybrid configuration Up to 24 IP Channels (8Mpx), replacing all the BNC channels Video outputs 1 HDMI Full HD, 1 VGA Audio inputs 1 Channel RCA Audio outputs 1 Channel RCA Bidirectional audio Reusing the audio input/output Supports audio Over coax Video / audio compression H.264+/H.264 / G.711u Display resolution 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Total bandwidth 96 Mbps Recording resolution 4K / 6Mp / 5Mp / 4Mp / 3Mp / 1080p / 1080N / 720p Main Stream coding HDCVI: 4K (7FPS) / 5MP (12FPS) / 4MP / 3MP (15FPS) / 1080p / 720p (25 FPS) HDTV / AHD: 5MP (12FPS) / 4MP / 3MP (15FPS) / 1080p / 720p (25 FPS) CVBS: 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (25 FPS) Extra Stream coding D1 / CIF / QCIF (1~25 FPS) Simultaneous multifunction Pentaplex: Live, Recording, Playback, Backup and Remote Access A

[TEHNIČKI LIST](#)**91.606 RSD**

636,15 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DAHUA HD KAMERE



DAH038

**Dahua DH-HAC-HFW1500T-A-0280B-S2 bullet kamera 3,6mm 5MP**

Senzor Tip kamere HDCVI Rezolucija senzora 5 Megapiksela Veličina 1/2.7" Tip senzora CMOS Uglovi snimanja 77.5 horizontalni Osvetljenje 0.02Lux/F1.85 Fokusna daljina 3.6mm Fokusni koeficijent F1.85 Rezolucija videa 2.592 x 1.944 Frame rate 20fps@5MP, Snimanje Detekcija lica Dimenzije 176mm72.4mm72.5mm Masa 0.37kg Boja Bela Napomena IP67 sertifikovano vodootporno kućište Reklamacioni period 24 meseca

TEHNICKI LIST

9.360 RSD

65,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH060

**Dahua HAC-B1A51-0280B bullet kamera 2,8mm 5MP**

Senzor – Tip kamere: HDCVI Rezolucija senzora: 5 Megapiksela Veličina: 1/2.7 inča Tip senzora: CMOS Uglovi snimanja: 2.8mm: 125°×106°×56° (diagonal x horizontal x vertical), 3.6mm: 104°×88°×46° (diagonal×horizontal×vertical) Osvetljenje: 0 Lux sa IR on, 0.02Lux/F2.0, 30IRE Sočivo – Fokusna daljina: 2.8mm~3.6mm Fokusni koeficijent: F2.0 Snimanje videa – Rezolucija videa: 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p), 2.560 x 1.440 (4M), 2.880 x 1.620 (5M), 960 x 480 (960H), 960 x 576 (960H) Frame rate: 20/30fps Podržani video formati: AHD, CVBS, CVI, TVI Dodatne funkcije – Snimanje: 2D, AGC, BLC, DWDR, HLC, Smart IR Fizičke karakteristike – Dimenzije: 149.3mm x 69.8mm x 69.8mm Masa: 150g Boja: Bela Napomena: IP67 sertifikovano vodootporno kućište Tip kućišta: Bullet

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

6.912 RSD

48,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH815

**Dahua HAC-B3A21-Z-2712 2,7-12mm 2MP 4u1 HD bullet kamera**

Dahua HAC-B3A21-Z-2712 je napredna 2MP HDCVI bullet kamera namenjena profesionalnim video-nadzornim sistemima koji koriste koaksijalnu infrastrukturu. Podržava 4-u-1 video režim (CVI/TVI/AHD/CVBS), što omogućava potpunu kompatibilnost sa širokim spektrom DVR uređaja i olakšava integraciju u postojeći sistem. Kamera poseduje Full HD rezoluciju 1920×1080 i osetljiv CMOS senzor koji pruža jasnu sliku i u uslovima niskog osvetljenja, sa minimalnim osvetljenjem 0.04 Lux @ F1.7. Zahvaljujući snažnim IC LED diodama dometa 40 metara, pouzdano pokriva velike površine, kao što su dvorišta, parking prostori, poslovni objekti i prilazi. Velika prednost ove kamere je varifokalni objektiv 2.7-12 mm, koji omogućava ručno podešavanje vidnog polja. To znači da se kamera može optimizovati kako za široke kadrove, tako i za usmerene detaljne snimke udaljenijih objekata. DWDR tehnologija doprinosi boljoj slici u uslovima visokog kontrasta, dok IP67 zaštita obezbeđuje otpornost na kišu, prašinu i sve vremenske uslove – idealno za spoljašnju montažu. Kamera je izrađena od kombinacije metala i plastike, što obezbeđuje balans između izdržljivosti i jednostavne montaže. Kompatibilni nosači: • Dozne: PFA130-

TEHNICKI LIST

6.480 RSD

45,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH594

**Dahua HAC-HDBW1200E-0280B-S5 2,8mm 2MP 4u1 HD antivandal dome kamera**

2MP HDCVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E.

TEHNICKI LIST

5.400 RSD

37,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH061****Dahua HAC-HDBW1200EA-0280B-S6 2,8mm 2MP 4u1 HD antivandal dome kamera**

Senzor slike: 2 MP CMOS. Maksimalna rezolucija: 1920 (H) × 1080 (V). Sistem skeniranja: Progresivni. Brzina elektronskog zatvarača: PAL: 1/25 s–1/100000 s, NTSC: 1/30 s–1/100000 s. Minimalno osvetljenje: 0.01 lux@F2.0 (Boja, 30 IRE), 0.001 lux@F2.0 (Crno-belo, 30 IRE), 0 lux (osvetljenje uključeno). Odnos signal/šum (S/N): >65 dB. Rastojanje osvetljenja: 40 m (131.23 ft). Kontrola osvetljenja: Automatski. Broj osvetljivača: 3 (IR svetlo). Podešavanje ugla: Pan: 0°–355°, Nagib: 0°–80°, Rotacija: 0°–355°. Tip objektiva: Fiksno-žarišni. Montaža objektiva: M12. Žična daljina: 2.8 mm; 3.6 mm. Maksimalni otvor blende: F2.0. Vidno polje: 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129°, 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105°. Kontrola blende: Fiksna. Minimalna udaljenost fokusa: 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft), 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft). DORI rastojanje: 2.8 mm - Detekcija: 41.4 m, Posmatranje: 16.5 m, Prepoznavanje: 8.3 m, Identifikacija: 4.1 m; 3.6 mm - Detekcija: 50.9 m, Posmatranje: 20.3 m, Prepoznavanje: 10.2 m, Identifikacija: 5.1 m. Brzina video kadrova: CVI - PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps; AHD - PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps; TVI - PAL: 1080p@25 fps, NTSC: 1080p@30 fps; CVBS - PAL: 960H, NTSC: 960

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**6.480 RSD**

45,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH370****Dahua HAC-HDBW1200R-Z-2712 2,7–12mm 2MP 4u1 HD IR antivandal dome kamera**

2MP HDCVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**10.800 RSD**

75,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH062****Dahua HAC-HDBW1231EA-A-0280B 2,8mm 2MP 4u1 HD Starlight antivandal dome kamera sa mikrofonom**

Model kamere: HAC-HDBW1231EA-A 2MP Tip: Dome-spoljasnja Materijal: Metal+plastika Lens-sočivo: 2.8 mm Sistem: PAL/NTSC Podržani sistemi: CVI/AHD/TVI/CVBS Frame rate: 30 fps Rezolucija senzora: 1920 (H) × 1080 (V), 2MP Tip senzora: Starlight IP zaštita: IP 67 Dimenzije: 112 mm × 112 mm × 89.1 mm Domet IC dioda: Maksimalno 40 m Dodatno: Mikrofon

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**8.640 RSD**

60,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH397****Dahua HAC-HDBW2241R-Z-27135 2,7–13,5mm 2MP 4u1 HD Starlight antivandal dome kamera**

2MP HDCVI kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**12.240 RSD**

85,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH224****@hwa****Dahua HAC-HDBW3231EP-Z 2,7–12mm 2MP 4u1 HD Starlight antivandal dome kamera sa mikrofonom**

2MP HDCVI kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA138. Nosač za banderu je PFA152-E.

TEHNICKI LIST**13.680 RSD**

95,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

@hwa**DH085****@hwa****Dahua HAC-HDW1100EMP-A-0280B 2,8mm 1MP 4u1 HD turret kamera sa mikrofonom**

Dahua HAC-HDW1100EMP-A-0280 je HDCVI kamera sa 1MP CMOS senzorom i HD 720p rezolucijom (1280x720 @ 25/30fps). Kamera je smeštena u voodootporno dome kućište (IP67), idealno za spoljašnju upotrebu. Opremljena je fiksnim objektivom od 2.8mm i ugrađenim mikrofonom. Zahvaljujući IC diodama sa dometom do 50 metara, kamera pruža jasnu sliku i u uslovima potpune tame. Posедуje funkcije automatske kontrole osvetljenja: AWB, AGC, BLC, kao i 2D DNR za redukciju šuma. Napajanje se vrši preko 12V DC. Tehničke specifikacije SpecifikacijaVrednost Tip kamere HDCVI dome Broj megapiksela 1MP Senzor 1/2.9" CMOS Rezolucija 1280x720 @ 25/30fps Objektiv Fiksni 2.8mm Mikrofon Da, integrisan IC osvetljenje Do 50 metara Dan/noć režim ICR filter Funkcije slike AWB, AGC, BLC, 2D DNR IP zaštita IP67 Kućište Dome, pogodno za spoljašnju montažu Napajanje 12V DC

5.040 RSD

35,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH043****@hwa****Dahua HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6 2,8mm 2MP 4u1 HD Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom**

4u1 2MP eyeball kamera; Lite serija; Hibridni iluminatori dometa 20m; Plastično kućište; 2.8mm objektiv; Mikrofon; IP67. 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP eyeball kamera sa hibridnim iluminatorima. 2MP CMOS, progresivno skeniranje. Efektivni broj piksela 1920 (H) × 1080 (V). Frame rate / rezolucija 2M@25 fps, 960H. 2.8mm F2.0 fiksni objektiv, vidni ugao 102° horizontalno. Opciono objektiv 3.6mm, vidni ugao 83°. Osetljivost 0.01Lux/F2.0 (kolor), 0.001 lux@F2.0 (C/B), 0Lux (IC ili belo svetlo uključ.). Bele LE diode dometa cca. 20m. IC LE diode dometa 20m. 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color – belo svetlo). Ugrađen mikrofon. DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, OSD. Izbor moda rada (CVI, AHD, TVI, analogni) putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja. Dimenzije Φ97.1mm × 93.8mm. Masa 180g. Plastično kućište. IP67 sertifikovana. Radna temperatura -40°C~+60°C. Napajanje 12VDC ±30% /2.6W. CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032. EN 55035.

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****4.608 RSD**

32,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH432****@hwa****Dahua HAC-HDW1200M-0280 2,8mm 2MP 4u1 HD turret kamera**

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB204W. Materijal: Metal.

5.616 RSD

39,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH034



Dahua HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6 2,8mm 2MP 4u1 HD Dual Light turret kamera sa mikrofonom

4u1 2MP eyeball kamera; Lite serija; Hibridni iluminatori dometa 40m; Metalno kućište; 2.8mm objektiv; Mikrofon; IP67. 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP eyeball kamera sa hibridnim iluminatorima. 2MP CMOS, progresivno skeniranje. Efektivni broj piksela 1920 (H) × 1080 (V). Frame rate / rezolucija 2M@25 fps, 960H. 2.8mm F2.0 fiksni objektiv, vidni ugao 102° horizontalno. Opciono objektiv 3.6mm, vidni ugao 83°. Osetljivost 0.01Lux/F2.0 (kolor), 0.001 lux@F2.0 (C/B), 0Lux (IC ili belo svetlo uključ.). Bele LE diode dometa cca. 40m. IC LE diode dometa 40m. 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color – belo svetlo). Ugrađen mikrofon. DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, OSD. Izbor moda rada (CVI, AHD, TVI, analogni) putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja. Dimenzije Φ106.0 mm × 99.2 mm. Masa 450g. Metalno kućište. IP67 sertifikovana. Radna temperatura -40°C~+60°C. Napajanje 12VDC ±30% /4.1W. CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032. EN 55035.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**6.048 RSD**

42,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH048



Dahua HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 2,8mm 2MP 4u1 HD Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom

2MP Smart Dual light HDCVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux@ F2.0. Maksimalna rezolucija 1920×1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 20m. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E, Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB202W-E. Materijal: Metal.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**5.040 RSD**

35,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH816



Dahua HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6-BLACK 2,8mm 2MP 4u1 HD Smart Dual Light crna turret kamera

Pouzdana kamera sa noćnim snimanjem u boji i ugrađenim mikrofonom DAHUA HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 Black je moderna analogna turret kamera namenjena korisnicima koji žele kvalitetan video nadzor uz napredne funkcije kao što su noćno snimanje u boji i audio nadzor. Kamera pruža Full HD rezoluciju od 2MP i omogućava jasan prikaz detalja u različitim uslovima osvetljenja. Zahvaljujući Smart Dual Light tehnologiji, kamera automatski prilagođava način noćnog rada kako bi obezbedila optimalan kvalitet slike. Smart Dual Light – pametno noćno snimanje Jedna od ključnih prednosti ovog modela je Smart Dual Light tehnologija, koja kombinuje IR i belo LED osvetljenje. Kamera radi u dva režima: IR režim za diskretno crno-belo noćno snimanje automatsko uključivanje belog svetla pri detekciji pokreta Ovaj pristup omogućava snimanje u boji tokom noći kada je to najvažnije — u trenutku detekcije događaja. Ugrađeni mikrofon za dodatni nivo sigurnosti Kamera poseduje ugrađeni mikrofon koji omogućava snimanje zvuka zajedno sa video zapisom. Ova funkcija je posebno korisna za: ulaze i recepcije lokale i prodajne objekte kancelarije kućne ulaze Audio zapis može pomoći u boljem razumevanju situacija i

[TEHNICKI LIST](#)**5.040 RSD**

33,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH576



Dahua HAC-HDW1200TLMQ-0280B 2,8mm 2MP 4u1 HD turret kamera

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**4.752 RSD**

33,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0014**

DAHUA HAC-HDW1200TLMQP-0280B-S5 2,8mm 2MP 4u1 HD turret kamera

DAHUA HAC-HDW1200TLMQP-0280B-S5 dome kamera 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP dome IC kamera. 1/2.7" 2MP CMOS. Efektivni broj piksela 1920(H) x 1080(V). Rezolucija 1920x1080@25/30 fps ili 1280x720@25/50 fps. 2.8mm F1.9 fiksni objektiv. Vidni ugao 101° horizontalno. Opciono 3.6mm (vidni ugao 84°). Osetljivost 0.02Lux/F1.9, 0Lux (IC uključ.). True day/night (ICR). Smart IC LE dioda dometa cca. 30m. DWDR. BLC. 2D DNR. OSD. Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja. Prenos signala koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama do 500m. Dimenzije φ109.9mm x 88.1mm. Masa 330g. Metalno kućište. IP67 sertifikovana. Radna temperatura -40°C~+60°C. Napajanje 12VDC ±30%/2.9W. CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014).

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**5.198 RSD**

36,10 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DH623

Dahua HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-S5 2,8mm 2MP 4u1 HD turret kamera sa mikrofonom

2MP HDCVI kamera u Dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 60 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**6.480 RSD**

45,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DAH044

Dahua HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-S6 2,8mm 2MP 4u1 HD IR turret kamera sa mikrofonom

4u1 2MP eyeball kamera; Lite serija; Hibridni iluminatori dometa 20m; 2.8mm objektiv; Mikrofoni; IP67. 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP eyeball kamera sa hibridnim iluminatorima. 2MP CMOS, progresivno skeniranje. Efektivni broj piksela 1920 (H) x 1080 (V). Frame rate / rezolucija 2M@25 fps, 960H. 2.8mm F2.0 fiksni objektiv, vidni ugao 102° horizontalno. Opciono objektiv 3.6mm, vidni ugao 83°. Osetljivost 0.01Lux/F2.0 (kolor), 0.001 lux@F2.0 (C/B), 0Lux (IC ili belo svetlo uključ.). Bele LE diode dometa cca. 20m. IC LE diode dometa 20m. 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color – belo svetlo). Ugrađen mikrofoni. DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, OSD. Izbor moda rada (CVI, AHD, TVI, analogni) putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja. Dimenzije φ97.1mm x 93.8mm. Masa 180g. Plastično kućište. IP67 sertifikovana. Radna temperatura -40°C~+60°C. Napajanje 12VDC ±30% /2.6W. CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032. EN 55035.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**6.480 RSD**

45,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH050****Dahua HAC-HDW1200TRQ-0280B-S6 2,8mm 2MP 4u1 HD IR turret kamera**

HDCVI Turret Kamera – Kompaktna, Smart i Pouzdana Ova turret kamera podržava 4-u-1 video standarde (HDCVI, AHD, TVI i CVBS), što omogućava jednostavnu integraciju sa različitim sistemima nadzora. Njen 2MP CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem pruža jasne i oštre dnevne slike, dok True Day/Night (ICR) i IR osvetljenje (do 30m) osiguravaju pouzdan rad i po danu i po noći. Kamera ima fiksni objektiv širine 2,8mm (vidno polje 102°), opcionalno dostupna verzija je sa objektivom 3,6mm (vidno polje 83°). Napredno procesiranje slike uključuje DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, kao i OSD meni s masking opcijom do 8 zona i "Super Adapt" automatski režim prilagođavanja scena. Tehničke karakteristike: Rezolucija: 2 MP (1920 × 1080) @ 30 fps Objektiv: 2,8mm F2.0 (vidni ugao 102°), opcionalno 3,6mm Min. osvetljenje: 0.01Lux (boja), 0.001Lux (crno-belo), 0Lux sa IR uključenim IR osvetljenje: Smart IC LE diode, domet do 30m Video režimi: HDCVI / AHD / TVI / CVBS (4-u-1) Dodatne funkcije slike: DWDR, BLC, HLC, 3D redukcija šuma, OSD, masking, UTC kontrola OSD kontrola: Direktno putem UTC menija ili XVR uređaja Dimenzije / Težina: Φ 97.1 mm × 93.0 mm / 140 g Kućište: Plastika Radni uslovi: -40 °C d

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**3.888 RSD**

27,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH669****Dahua HAC-HDW1200T-Z-A-2712 dome kamera 2.7-12 mm 2MP**

Model: Dahua HAC-HDW1200T-Z-A-2712 dome kamera 2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.02Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080.Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 60 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**12.096 RSD**

84,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH064****Dahua HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B 2,8mm 2MP 4u1 HD Starlight turret kamera sa mikrofonom**

4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP eyeball IC kamera 1/2.8" 2MP CMOS, progresivno skeniranje Lite serija Starlight Efektivni broj piksela 1920(H) × 1080(V) Frame rate / rezolucija 25fps@ 1920×1080, 25fps@ 960H 2.8mm F1.6 fiksni objektiv Vidni ugao 107° horizontalno Opciono 3.6mm (vidni ugao 86°) Osetljivost 0.002Lux /F1.6, 0Lux (IC uključ.) True day/night (ICR) Smart IC LE diode dometa cca. 30m Inkorporiran mikrofoni WDR 130dB, BLC, HLC, 3D DNR, Super Adapt. OSD, masking (do 8 zona) Izbor moda sa XVR uređaja ili programatora Dimenzije Φ109.9mm ×88.1mm Masa 280g IP67 sertifikovana Radna temperatura -40°C~+60°C Napajanje 12VDC ±30%/3.1W CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)

7.920 RSD

55,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0010****DAHUA HAC-HDW1231TLMQP-A-0280B 2,8mm 2MP 4u1 HD Starlight turret kamera sa mikrofonom**

DAHUA HAC-HDW1231TLMQP-A-0280B dome kamera 4u1 2MP D/N WDR eyeballt IC kamera; Lite Starlight serija; Smart IC 30m; Metalno kućište; 2.8mm objektiv; Mikrofoni; IP67; Starlight, WDR 130dB. 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP eyeball IC kamera. 1/2.8" 2MP CMOS, progresivno skeniranje. Lite serija. Starlight. Efektivni broj piksela 1920(H) × 1080(V). Frame rate / rezolucija 25fps@ 1920×1080, 25fps@ 960H. 2.8mm F1.6 fiksni objektiv. Vidni ugao 107° horizontalno. Opciono 3.6mm (vidni ugao 86°). Osetljivost 0.002Lux /F1.6, 0Lux (IC uključ.). True day/night (ICR). Smart IC LE diode dometa cca. 80m. Inkorporiran mikrofoni. WDR 130dB, BLC, HLC, 3D DNR, Super Adapt. OSD, masking (do 8 zona). Izbor moda sa XVR uređaja ili programatora. Dimenzije Φ109.9mm ×88.1mm. Masa 280g. IP67 sertifikovana. Radna temperatura -40°C~+60°C. Napajanje 12VDC ±30%/3.1W. CE (EN55032, EN55024, EN50130-4).

[TEHNICKI LIST](#)**7.632 RSD**

53,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH818****dhua**

Dahua HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3 2,8mm 2MP 4u1 HD Full Color turret kamera sa mikrofonom

Dahua HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3 je 2MP HDCVI kamera iz Full-Color serije, idealna za korisnike kojima je potrebna jasna i potpuno osvetljena slika tokom cele noći, bez prelaska u crno-beli mod. Zahvaljujući velikom 1/2.8" CMOS senzoru i naprednoj Full-Color tehnologiji, kamera postiže minimalno osvetljenje od 0.001 Lux @ F1.6, što joj omogućava da i u uslovima veoma slabog svetla prikazuje pune boje. Kamera koristi fiksni objektiv 2.8 mm, što omogućava širok ugao posmatranja, savršen za dvorišta, ulaze, poslovne objekte i široke nadzorne zone. LED osvetljenje dometa 40 metara aktivira se kada je to potrebno i pruža intenzivno, ujednačeno osvetljenje kako bi slika ostala šarena i detaljna čak i tokom noći. Ugrađeni mikrofoni beleži zvuk zajedno sa videom, što dodatno poboljšava bezbednosni nadzor. Sa 130 dB WDR tehnologijom, kamera uspešno balansira kontrast u scenama sa jakim svetlom, refleksijama ili pozadinskim osvetljenjem. Kućište je izrađeno od metala i poseduje IP67 zaštitu, što je čini potpuno otpornom na kišu, prašinu, vlagu i rad u spoljnim uslovima. Kamera podržava sve 4 glavne analogne tehnologije (CVI/TVI/AHD/CVBS), što omogućava jednostavnu integraciju u postojeće sis

TEHNICKI LIST**9.792 RSD**

68,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH040****dhua**

Dahua HAC-HDW1500CLQ-IL-A-0280B-S2 2,8mm 5MP 4u1 HD LED turret kamera sa mikrofonom

4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) Eyeball sa hibridnim iluminatorima 5MP CMOS, progresivno skeniranje Broj efektivnih piksela 2880×1620 Fiksni objektiv 2.8mm F1.6 (horizontalni vidni ugao 106°), Opciono 3.6mm (92° horizontalno) Osetljivost 0.05Lux@F1.6 (kolor), 0.005 lux@F1.6 (C/B), 0Lux (IC ili belo svetlo uključ.) IC LE diode dometa 20m Bele LE diode dometa cca. 20m 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo) Rezolucija / frame rate 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080p@25 fps, 960H(960 × 576/960 × 480) Super Adapt Inkorporiran mikrofoni DWDR, BLC, HLC, 2D DNR OSD Maskiranje (do 8 zona) Izbor moda rada (CVI, AHD, TVI, analogni) putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja Plastično kućište Dimenzije φ97.1 mm × 93.8 mm Masa 190g IP67 Radna temperatura -40°C~+55°C Napajanje 12VDC ±30% /4.5W CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032 EN 55035, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****7.776 RSD**

54,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH221****dhua**

Dahua HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3 2,8mm 5MP 4u1 HD Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom

Dahua HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3 je napredna 5MP kamera iz HDCVI serije, namenjena za profesionalne sigurnosne sisteme koji zahtevaju visoku rezoluciju i pouzdan rad u svim svetlosnim uslovima. Kamera koristi Smart Dual Light tehnologiju, koja kombinuje infracrveno i belo LED osvetljenje – automatski prebacujući režime kako bi obezbedila realnu sliku u boji tokom noći i smanjila svetlosno zagađenje. Opremljena je 5MP CMOS senzorom sa progresivnim skeniranjem i maksimalnom rezolucijom 2880×1620, što omogućava jasan i detaljan prikaz. Fiksni objektiv 2.8 mm obezbeđuje širok ugao gledanja, idealan za nadzor ulaza, dvorišta, garaža i poslovnih prostora. Integrisani mikrofoni omogućava snimanje zvuka zajedno sa video signalom. Kamera podržava 4-u-1 video izlaz (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS), što je čini kompatibilnom sa većinom snimača na tržištu. Kućište je izrađeno od metala i poseduje IP67 zaštitu, čime je otporna na prašinu i vremenske uslove. Sa DWDR funkcijom, kamera prilagođava osvetljenje i obezbeđuje balansiranu sliku i pri jakom kontrastu svetla i senke. Ključne karakteristike KarakteristikaOpis Rezolucija 5MP (2880×1620) Senzor CMOS, progresivno skeniranje Objektiv Fiksni 2.8 mm Mi

7.920 RSD

55,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH065**

Dahua HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 2,8mm 5MP 4u1 HD Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom

Rezolucija Video: 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p), 2.560 x 1.440 (4M), 2.880 x 1.620 (5M), 960 x 480 (960H), 960 x 576 (960H) Masa: 0.31kg Podržani Video Formati: AHD, CVBS, CVI, TVI Tip Senzora: CMOS Rezolucija Senzora: 5 Megapiksela Fokusni Koeficijent: F1.6 Fokusna Daljina: 2.8mm~3.6mm Snimanje: 2D NR, Auto gain control, Automatski balans bele, BLC, DWDR, HLC, Maksimalni domet IR 20m, Uglovi Snimanja: 2.8mm: 125°x106°x56° (diagonal x horizontal x vertical), 3.6mm: 109°x92°x48° (diagonal x horizontal x vertical) Dimenzije: 94mm x 94mm x 85.7mm Mikrofon: Ugrađen Osvetljenje: 0 Lux sa Illuminator on, 0.005Lux/F1.6, 0.05 Lux/F1.6 (u boji) Tip Kućišta: Eyeball

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**6.912 RSD**

48,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH555**

Dahua HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 2,8mm 5MP 4u1 HD Starlight turret kamera sa mikrofonom

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**6.912 RSD**

48,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH905**

Dahua HAC-HDW1500TLMQ-IL-A-0280B 2,8mm 5MP 4u1 HD Smart Dual Light turret kamera

Dahua HAC-HDW1500TLMQ-IL-A-0280B je 5MP analogna (HDCVI) kamera namenjena za video nadzor objekata gde je potrebna jasna slika, noćni rad i pouzdanost u svim uslovima. Koristi se za: kuće i stanove poslovne objekte prodavnice i lokale spoljašnje i unutrašnje instalacije Šta kamera radi i šta rešava? Omogućava video nadzor u visokoj rezoluciji (5MP) Snima i u mraku zahvaljujući IR i LED osvetljenju Omogućava i audio nadzor (ugrađen mikrofon) Radi preko postojećeg koaksijalnog kabla Podržava više standarda (CVI, TVI, AHD, CVBS), što znači kompatibilnost sa različitim DVR uređajima. Kako se koristi u praksi? Kamera se povezuje na DVR snimač Jedan kabl prenosi video signal Automatski se aktivira noćni režim Snima video i zvuk u realnom vremenu Ključne prednosti (izražene kroz brojke) Rezolucija: 5MP (2880x1620) Objektiv: 2.8mm (širok ugao) Minimalno osvetljenje: 0.05 Lux (color) IR + LED domet: do 20m Dual Light (IR + belo svetlo) za bolju noćnu sliku IP zaštita: IP67 (spoljašnja montaža) Ugrađen mikrofon (audio snimanje) Tehničke karakteristike Tip kamere: analogna (HDCVI) Rezolucija: 5MP Objektiv: 2.8mm Kućište: turret (eyeball) Materijal: metal Video izlaz

6.912 RSD

48,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH708**

Dahua HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 2,8mm 5MP 4u1 HD turret kamera

Dahua HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 kamera 5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP50. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)**5.472 RSD**

38,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH936****Dahua HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S35MP HDCVI kamera u turret kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim**

5MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP50. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA150. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Plastika. Specifikacije Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 5 Oblik kućišta Turret/Eyeball Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet IR osvetljenja do 25m Domet LED osvetljenja Nema WDR DWDR Napajanje 12V DC Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) Nema Zaštita od korozije Nema Audio Integrisan mikrofoni Alarm Nema Fizičke karakteristike IP zaštita IP50 Materijal kućišta

[TEHNIČKI LIST](#)**5.472 RSD**

38,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH057****Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2 2,7–12mm 5MP 4u1 HD IR turret kamera sa mikrofonom**

Megapixels 5 Oblik kamere Turret/Eyeball Tip objektiva Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.7 - 12 mm Tip osvetljenja Infracrveno Noćni domet osvetljenja 10 metara Max rezolucija 1280x720 Audio Ima IP zaštita IP50 Materijal kućišta Metal i plastika Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Da

15.408 RSD

107,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH627****Dahua HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2 2,8mm 5MP 4u1 HD Full Color turret kamera**

Dahua HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2 je 5MP analogna (HDCVI) kamera sa Full Color tehnologijom koja omogućava konstantan prikaz u boji, čak i u potpunom mraku. Koristi se za: kuće i dvorišta poslovne objekte parkinge i ulaze prodajne i industrijske prostore Šta kamera radi i šta rešava? Omogućava stalni video nadzor u boji (nije crno-belo noću) Pruža jasnu identifikaciju osoba i objekata Snima video i zvuk (ugrađen mikrofoni) Radi preko postojećeg koaksijalnog kabla Za razliku od klasičnih IR kamera, ova kamera koristi belo LED osvetljenje, što omogućava realističan prikaz boja noću. Kako se koristi u praksi? Kamera se povezuje na DVR (XVR) uređaj Automatski aktivira LED osvetljenje u mraku Snima u boji 24/7 Jedan kabl prenosi video + audio signal HDCVI tehnologija omogućava prenos signala na velike udaljenosti bez gubitaka. Ključne prednosti (izražene kroz brojke) Rezolucija: 5MP (2880x1620) Objektiv: 2.8mm (112° ugao gledanja) Minimalno osvetljenje: 0.001 Lux / 0 Lux sa LED LED osvetljenje: do 40m (Full Color noć) WDR: 120 dB (bolji kontrast slike) DORI domet: detekcija do 67m Radna temperatura: -40°C do +60°C IP zaštita: IP67 (spoljašnja montaža) Tehničke karakteristike Tip kamere:

[TEHNIČKI LIST](#)**10.800 RSD**

75,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH932**

Dahua HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S3 2,8mm 8MP 4u1 HD Smart Dual light turret kamera

Dahua HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S3 je 8MP (4K) analogna kamera namenjena za sisteme video nadzora gde je potrebna maksimalna rezolucija, stabilan rad i pouzdano noćno snimanje. Koristi se za: kuće i dvorišta poslovne objekte parkinge i ulaze industrijske i komercijalne prostore Šta kamera radi i šta rešava? Omogućava snimanje u 4K rezoluciji (vrlo detaljna slika) Radi u potpunom mraku zahvaljujući IR i LED osvetljenju Omogućava audio nadzor (ugrađen mikrofoni) Radi preko koaksijalnog kabla bez potrebe za IP mrežom Podržava više standarda (CVI, TVI, AHD, CVBS), što omogućava kompatibilnost sa različitim DVR uređajima. Kako se koristi u praksi? Kamera se povezuje na DVR (XVR) snimač Jedan kabl prenosi video i audio signal Automatski aktivira noćni režim Radi stabilno bez mrežnih podešavanja Ključne prednosti (izražene kroz brojeke) Rezolucija: 8MP (3840×2160 – 4K) Objektiv: 2.8mm (≈105° ugao gledanja) Minimalno osvetljenje: 0.01 Lux (color), 0 Lux sa svetlom IR domet: do 40m LED (belo svetlo): do 40m DORI detekcija: do 88m (2.8mm) Audio domet mikrofona: do 8m Radna temperatura: -40°C do +60°C Zaštita: IP67 (spoljašnja montaža) Tehničke karakteristike Tip kamere: HDC

10.512 RSD

73,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH229**

Dahua HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2 2,8mm 8MP 4u1 HD Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom

Dahua HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2 2,8mm 8MP 4u1 HD Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 8MP Bullet kamera sa hibridnim iluminatorima 8MP CMOS, progresivno skeniranje Efektivni broj piksela 3840(H)×2160(V) Frame rate / rezolucija 4K@15fps, 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080p@25 fps, 960H 2,8mm F2.0 fiksni objektiv, vidni ugao 105,5° horizontalno Osetljivost 0.01Lux/F2.0 (kolor), 0.001Lux/F2.0 (C/B), 0Lux (IC ili belo svetlo uključ.) Bele LE diode dometa cca. 30m IC LE diode dometa 30m 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color – belo svetlo) Ugrađen mikrofoni WDR 120dB, Super Adapt, BLC, HLC, HLC-Pro, 3D DNR, elektronski defog OSD Izbor moda rada (CVI, AHD, TVI, analogni) putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja Dimenzije 198.4mm × 80.2mm × 76.2mm Masa 300g IP67 sertifikovana Radna temperatura -40°C~+60°C Napajanje 12VDC ±30% /5.7W CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032, EN 55035

TEHNIČKI LIST**UPUTSTVO****13.392 RSD**

93,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH819**

Dahua HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2 2,7–13,5mm 5MP 4u1 HD Starlight turret kamera sa mikrofonom

Dahua HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2 je napredna 5MP HDCVI kamera iz Starlight serije, namenjena profesionalnim sistemima video nadzora koji zahtevaju visoku jasnoću slike i odličan kvalitet u uslovima slabog osvetljenja. Zahvaljujući naprednom senzoru i Starlight tehnologiji, kamera postiže minimalno osvetljenje od 0.001 Lux @ F1.6, što omogućava superioran prikaz u gotovo potpuni mraku. Motorizovani varifokalni objektiv 2.7–13.5 mm pruža fleksibilnost pri snimanju različitih scena — od širokog pregleda prostora do fokusiranja na udaljene detalje. Maksimalna rezolucija od 2880×1620 obezbeđuje čistu i preciznu sliku, a napredni 120dB WDR omogućava balans osvetljenja u okruženjima sa visokim kontrastom. IC osvetljenje dometa do 60 metara čini ovu kameru odličnim izborom za čuvanje većih dvorišta, parkinga, prilaza i industrijskih objekata. Integrisani mikrofoni omogućava snimanje zvuka, što dodatno pojačava bezbednosnu kontrolu. Kamera podržava 4-u-1 video režim (HDCVI, TVI, AHD, CVBS), što je čini pogodnom i za nadogradnju postojećih sistema bez zamene kablova. Robustno metalno kućište sa IP67 zaštitom garantuje pouzdan rad u spoljnim uslovima — kiši, snegu, prašini i temperaturnim ekstremitetima

TEHNIČKI LIST**20.160 RSD**

140,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH884****Dahua HAC-HFW1200C-0280B-S6 2,8mm 2MP 4u1 HD bullet kamera**

Dahua HAC-HFW1200C-0280B-S6 je pouzdana 2MP HDCVI bullet kamera dizajnirana za moderne HD-over-coax sisteme. Sa podrškom za 4-u-1 video tehnologiju (CVI/AHD/TVI/CVBS), kamera je kompatibilna sa gotovo svim DVR snimačima, što je čini idealnim rešenjem za nadogradnju i nove instalacije. Kamera koristi kvalitetan 1/2.7" senzor i prikazuje Full HD sliku u rezoluciji 1920x1080, sa minimalnom osvetljenošću od 0.01 Lux (F2.0) i jasnim prikazom detalja i u lošim svetlosnim uslovima. Ugrađeni infracrveni osvetljivač obezbeđuje noćnu vidljivost do 30 metara, čime omogućava pouzdan nadzor tokom 24/7 rada. Fiksni objektiv 2.8 mm pruža širok ugao gledanja, pogodan za dvorišta, ulaze, parkinge, objekte i stambene površine. DWDR funkcija poboljšava vidljivost u kontrastnim scenama i situacijama sa jakim pozadinskim svetlom. Kamera poseduje zaštitu IP67, što garantuje otpornost na kišu, prašinu i spoljne uslove. Kućište je izrađeno od kvalitetne plastike, lake za montažu uz kompatibilne dozne i nosače (PFA130-E, PFA134, PFA152-E). Dahua HAC-HFW1200C-0280B-S6 je ekonomično, stabilno i efikasno rešenje za različite sigurnosne primene, kako u privatnim tako i u poslovnim instalacijama.

[TEHNICKI LIST](#)**4.320 RSD**

30,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0020****DAHUA HAC-HFW1200C-0360B-S5 3,6mm 2MP 4u1 HD bullet kamera**

DAHUA HAC-HFW1200C-0360B-S5 bullet kamera 3,6mm 2MP Tip kamere: HDCVI Rezolucija senzora: 2 Megapiksela Veličina: 1/2.7 Tip senzora:CMOS; Osvetljenje: 0 Lux sa IR on,0.02Lux/F1.9,30 IRE; Objektiv: 3.6mm; Fokusni koeficijent: F1.9; Rezolucija videa: 1.280 x 720 (HD 720p), 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p), 960 x 480 (960H), 960 x 576 (960H); Frame rate: 25/ 30/ 50/ 60fps@720P, 25/30fps@1080P; Fizičke karakteristike: Dimenzije: 198.9mm x 80.2mm x 76.2mm Masa: 0.23kg Boja: Bela Napomena: IP67 sertifikovano vodootporno kućište.

[TEHNICKI LIST](#)**4.320 RSD**

30,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH045****Dahua HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6 3,6mm 2MP 4u1 HD Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom**

4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP Bullet sa hibridnim iluminatorima 2MP CMOS, progresivno skeniranje Efektivni broj piksela 1920 (H) x 1080 (V) Frame rate / rezolucija 2M@25 fps, 960H 3.6mm F2.0 fiksni objektiv, vidni ugao 83° horizontalno Opciono objektiv 2.8mm, vidni ugao 102° Osetljivost 0.01Lux/F2.0 (kolor), 0.001 lux@F2.0 (C/B), 0Lux (IC ili belo svetlo uključ.) Bele LE diode dometa cca. 20m IC LE diode dometa 20m 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo) Ugrađen mikrofoni DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, OSD Izbor moda rada (CVI, AHD, TVI, analogni) putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja Dimenzije 163.4mm x 69.7mm x 70mm Masa 180g Plastično kućište IP67 sertifikovana Radna temperatura -40°C~+60°C Napajanje 12VDC ±30% /2.6W CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032 EN 55035

[TEHNICKI LIST](#)**5.472 RSD**

38,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0024****DAHUA HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6 bullet kamera 3,6mm 2MP**

Dahua HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6 bullet kamera 3,6mm 2MP 2MP Smart Dual Light HDCVI kamera sa fiksni fokusom * Parametri i listovi podataka u nastavku mogu se primeniti samo na seriju 1200-S6-IL. * Da biste koristili Smart Dual Light HDCVI kameru, firmver XVR-a mora biti nadograđen na V4.001.0000004.1.R.220323 ili noviju verziju. > Maks. 30 fps@1080p. > 3D NR. > Smart Dual Light. > 20 m udaljenosti osvetljenja. > Super Adapt. > Ugrađeni mikrofoni. > 3,6 mm fiksno sočivo (2,8 mm opcionalno). > CVI/CVBS/AHD/TVI se može prebaciti. > IP67, 12 VDC. Specifikacije: Camera Image Sensor 2 MP CMOS Max. Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Scanning System Progressive

[TEHNICKI LIST](#)**5.069 RSD**

35,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DH820**Dahua HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B 3,6mm 2MP 4u1 HD Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom**

Dahua HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B je pouzdana 2MP HDCVI kamera iz Smart Dual Light serije, namenjena za korisnike koji žele stabilan video nadzor uz jasnu sliku i odličnu vidljivost tokom noći. Zahvaljujući osetljivom CMOS senzoru i minimalnom osvetljenju od 0.01 Lux @ F2.0, kamera pruža kvalitetne snimke i u uslovima slabog osvetljenja. Smart Dual Light sistem kombinuje infracrvene diode i LED osvetljenje, koje se automatski aktivira prema potrebama scene. IR režim obezbeđuje nevidljivo noćno osvetljenje, dok LED omogućava kolor prikaz objekata kada je to najpotrebnije. Domet IC/LED osvetljenja iznosi do 20 metara, što je optimalno za ulaze, prilaze, garaže, poslovne objekte i otvorene prostore male i srednje veličine. Fiksni objektivi 3.6 mm pruža balans između širine kadra i detaljnosti. Integrirani mikrofoni omogućavaju snimanje zvuka, što dodatno unapređuje bezbednosni pregled situacije. Kamera podržava 4-u-1 režim (HDCVI / AHD / TVI / CVBS), što je čini idealnom za modernizaciju starijih sistema bez potrebe za dodatnim kablovima ili snimačima. Robusno metalno kućište sa IP67 zaštitom obezbeđuje otpornost na prašinu, kišu i ekstremne spoljašnje uslove, što je čini pouzdanim izborom z

[TEHNICKI LIST](#)**5.616 RSD**

39,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH052****Dahua HAC-HFW1200CMP-IL-A 3,6mm 2MP 4u1 HD Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom**

Senzor - Tip kamere: HDCVI Rezolucija senzora: 2 Megapiksela Tip senzora: CMOS Uglovi snimanja: 2.8mm: 129°×102°×60° (diagonal x horizontal x vertical), 3.6mm: 105°×83°×48° (diagonal x horizontal x vertical) Osvetljenje: 0 Lux sa Illuminator on, 0.001 Lux/F2.0 (crno-belo), 0.01 Lux/F2.0 Sočivo - Fokusna daljina: 2.8mm~3.6mm Fokusni koeficijent: F2.0 Snimanje videa - Rezolucija videa: 1.920 x 1.080, 960 x 480 (960H), 960 x 576 (960H) Frame rate: 25fps Podržani video formati: AHD, CVBS, CVI, TVI Audio - Mikrofoni: Ugrađeni Dodatne funkcije - Snimanje: 3D NR, Auto gain control, Automatski balans bele, DWDR, Smart IR Fizičke karakteristike - Dimenzije: 166.6mm x 70mm x 69.7mm Masa: 320g Boja: Zaštita IP67, Bela Tip kućišta: Bullet Stanje: Nekorišćeno Reklamacioni period - Reklamacioni period: 24 meseca

[TEHNICKI LIST](#)**6.336 RSD**

44,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DH384**Dahua HAC-HFW1200DP-0360-S4 bullet kamera 3.6mm 2MP**

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. osač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**7.488 RSD**

52,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH169****dhua****Dahua HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3 bullet kamera 2.7-12mm 2MP**

Model: Kamera HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3 Dahua FULL HD 1080p dan/noć HDCVI kamera u vodootpornom IP67 bullet kućištu, 4 u 1 (HDCV, Analogna, TVI ili AHD) vodootporna, 2DNR, 2 megapiksela, sa Smart IC diodama, sa varifokalnim objektivom 2,7 ~ 12mm. Image Sensor 1/2,7" 2 megapiksela CMOS čip, maksimalna rezolucija 1920x1080 (1080p) u 25fps, veoma brz prenos u realnom vremenu, Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja, ICR filter, automatska kontrola bele boje, automatska kontrola pojačanja, 2D redukcija šuma, ugrađen megapikselsni varifokalni objektiv 2,7 ~ 12mm, minimalno osvetljenje 0 luksa, Smart IC diode, maksimalan domet IC dioda 60 metara, 12VDC. Odgovarajuća nazidna dozna je PFA135/PFA122 a nosač je PFA150/PFA151/PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**8.448 RSD**

58,67 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

dhua**DHI0011****dhua****DAHUA HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-A-2712-S5 2,7-12mm 2MP 4u1 HD IR bullet kamera sa mikrofonom**

DAHUA HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-A-2712-S5 bullet kamera 2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080.Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 60 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

[TEHNICKI LIST](#)**10.944 RSD**

76,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH067****dhua****Dahua HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6 2,7-12mm 2MP 4u1 HD IR bullet kamera sa mikrofonom**

Kamera Dahua HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6 4U1 2MP BULLET IC KAMERA IC 80M; AF OBJEKTIV 2.7-12mm 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP bullet kamera 1/2.7" 2MP CMOS Efektivni broj piksela 1920(H)×1080(V) Frame rate: CVI/AHD/TVI- 25/30fps Podržane rezolucije 1080P i 960H 2.7~12mm F1.6 motorizovani zum objektiv, fiksni iris Podesivi vidni ugao 28.3~98.2 horizontalno Osetljivost 0.01 Lux /F1.6 (kolor), 0.001/F1.6 (C/B), 0Lux (IC uključ.) True day/night (ICR) Smart IC LE diode dometa cca. 80m Inkorporiran mikrofoni DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, OSD, masking (do 8 zona) Super Adapt Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja Dimenzije 209.6mm × 90.4mm × 90.4mm Masa 550g IP67 sertifikovana Kućište od metala Radna temperatura -30C~+60C Napajanje 12VDC ±30%/9.4W Sertifikacija CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032

9.792 RSD

68,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH046****dhua****Dahua HAC-HFW1200T-0280B-S6 2,8mm 2MP 4u1 HD IR bullet kamera**

4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP bullet IC kamera 1/2.7" 2 Megapixels CMOS Efektivni broj piksela 1920(H) x 1080(V) Rezolucija 1920×1080@25 fps ili 1280×720@25/50 fps 2.8mm fiksni objektiv Vidni ugao 103° Opciono 3.6mm ili 6mm (vidni ugao 89.9° ili 54.7°) Osetljivost 0.02Lux/F1.85, 0Lux (IC uključ.) True day/night (ICR) Smart IC SMD LE diode dometa cca. 20m DWDR BLC 2D DNR OSD Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa HCVR uređaja Prenos signala koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama do 500m Dimenzije 176mm×72.4mm×72.5mm Masa 340g Metalno kućište IP67 sertifikovana Radna temperatura -40°C~+60°C Napajanje 12VDC/3.2W

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**5.040 RSD**

35,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0028****DAHUA HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6 3,6mm 2MP 4u1 HD IR bullet kamera sa mikrofonom**

HAC-HFW1200TH-I8-A 2MP IR HDCVI kamera sa fiksnim fokusom * Parametri i listovi sa podacima u nastavku mogu se primeniti samo na seriju 1200-S6. > Maks. 30 fps@1080p. > Pametno IR osvetljenje. > 80 m udaljenosti osvetljenja. > Super Adapt. > Ugrađeni mikrofon. > 3,6 mm fiksno sočivo (2,8 mm, 6 mm opciono). > CVI/CVBS/AHD/TVI se može prebaciti. > IP67, 12 VDC. Specifikacije: Camera Image Sensor 2 MP CMOS Max. Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Scanning System Progressive

[TEHNIČKI LIST](#)**6.336 RSD**

44,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DAH069**Dahua HAC-HFW1200TL-0360B-S5 3,6mm 2MP 4u1 HD IR bullet kamera**

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

5.040 RSD

35,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DH596**Dahua HAC-HFW1200TL-0360B-S5 bullet kamera 3.6mm 2MP**

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNIČKI LIST](#)**5.328 RSD**

37,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0026****DAHUA HAC-HFW1200TL-0360B-S6 3,6mm 2MP 4u1 HD IR bullet kamera**

DAHUA HAC-HFW1200TL-0360B-S6 bullet kamera 3,6mm 2MP * Parametri i listovi sa podacima u nastavku mogu se primeniti samo na seriju 1200-S6. > Maks. 30 fps@1080p. > Pametno IR osvetljenje. > 40 m udaljenosti osvetljenja. > Super Adapt. > 3,6 mm fiksno sočivo (2,8 mm, 6 mm opciono). > CVI/CVBS/AHD/TVI se može prebaciti. > IP67, 12 VDC. Specifikacije: Camera Image Sensor 2 MP CMOS Max. Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Scanning System Progressive Electronic Shutter Speed

[TEHNIČKI LIST](#)**4.536 RSD**

31,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0018****DAHUA HAC-HFW1200TL-A-0280B-S5 2,8mm 2MP 4u1 HD bullet kamera sa mikrofonom**

DAHUA IPC-HFW1200TL-A-0280B-S5 bullet kamera 2,8mm 2MP 2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

[TEHNIČKI LIST](#)**5.602 RSD**

38,90 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0013****DAHUA HAC-HFW1200TL-A-0360B-S5 3,6mm 2MP 4u1 HD bullet kamera sa mikrofonom**

DAHUA HAC-HFW1200TL-A-0360B-S5 bullet kamera 2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Ugrađen mikrofoni. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)**5.328 RSD**

37,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DH821**Dahua HAC-HFW1200TLM-IL-A-0280B 2,8mm 2MP 4u1 HD Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom**

Dahua HAC-HFW1200TLM-IL-A-0280B je napredna 2MP HDCVI kamera iz serije Smart Dual Light, namenjena za objekte kojima je potreban kvalitetan nadzor u svim svetlosnim uslovima. Zahvaljujući Full-color Starlight senzoru i minimalnom osvetljenju od 0.01 Lux @ F2.0, ova kamera pruža jasne i realistične kolor snimke u sumrak i pri slaboj ambijentalnoj svetlosti. Kamera kombinuje Dual Light tehnologiju — infracrvene diode za klasičan noćni rad i LED osvetljenje koje se automatski aktivira kada detektuje kretanje, kako bi obezbedila snimak u punoj boji čak i tokom noći. Sa dometom IC/LED osvetljenja do 40 metara, obezbeđuje odličnu vidljivost na dvorištima, prilazima, poslovnim objektima i ulazima. Fiksni objektiv 2.8 mm pruža širok ugao nadzora, dok integrisani mikrofoni omogućavaju snimanje zvuka uz video zapis. Kamera je kompatibilna sa svim standardnim sistemima (4-u-1: HDCVI / AHD / HDTVI / CVBS), što znači da je idealna i za nove instalacije i za nadogradnju postojećih sistema bez zamene kablova. Kućište od kombinacije metala i plastike uz IP67 zaštitu garantuje izdržljivost na kiši, prašini i spoljnim uslovima. Kamera je kompatibilna sa instalacionim dodacima: PFA134, PFA130-E (dozne)

[TEHNICKI LIST](#)**5.760 RSD**

40,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0023****DAHUA HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6 3,6mm 2MP 4u1 HD Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom**

DAHUA HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6 bullet kamera 3,6mm 2MP 2MP Smart Dual Light HDCVI kamera sa fiksnim fokusom * Parametri i listovi podataka u nastavku mogu se primeniti samo na seriju 1200-S6-IL. * Da biste koristili Smart Dual Light HDCVI kameru, firmver KSVR-a mora biti nadograđen na V4.001.0000004.1.R.220323 ili noviju verziju. > Maks. 30 fps@1080p. > 3D NR. > Smart Dual Light. > 40 m udaljenosti osvetljenja. > Super Adapt. > Ugrađeni mikrofoni. > 3,6 mm fiksno sočivo (2,8 mm opciono). > CVI/CVBS/AHD/TVI se može prebaciti. > IP67, 12 V DC. Specifikacije: Camera Image Sensor 2 MP CMOS Max. Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Scanning System Progressive

[TEHNICKI LIST](#)**5.760 RSD**

40,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH071**

Dahua HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B 3,6mm 2MP 4u1 HD Starlight IR bullet kamera sa mikrofonom

4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP bullet IC kamera 1/2.8" 2MP CMOS, progresivno skeniranje Lite serija Starlight Efektivni broj piksela 1920(H) × 1080(V) Frame rate / rezolucija 25fps@ 1920×1080, 25fps@ 960H 3.6mm F1.4 fiksni objektiv Vidni ugao 86° horizontalno Opciono 2.8, 3.6 ili 6mm (vidni ugao 107°, 84° ili 54°) Osetljivost 0.002Lux /F1.6, 0Lux (IC uključ.) True day/night (ICR) Smart IC LE diode dometa cca. 60m Inkorporiran mikrofoni WDR 130dB, BLC, HLC, 3D DNR, Super Adapt. OSD, masking (do 8 zona) Izbor moda sa XVR uređaja ili programatora Dimenzije 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm Masa 300g IP67 sertifikovana Radna temperatura -40°C~+60°C Napajanje 12VDC ±30%/5.1W CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**8.352 RSD**

58,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH055**

Dahua HAC-HFW1231TM-I8-A-0360B Bullet kamera 3,6mm 2MP

4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP bullet IC kamera 1/2.8" 2MP CMOS, progresivno skeniranje Lite serija Starlight Efektivni broj piksela 1920(H) × 1080(V) Frame rate / rezolucija 25fps@ 1920×1080, 25fps@ 960H 3.6mm F1.6 fiksni objektiv Vidni ugao 86° horizontalno Opciono 2.8, 6 ili 8mm (vidni ugao 107°, 54° ili 41°) Osetljivost 0.002Lux /F1.6, 0Lux (IC uključ.) True day/night (ICR) Smart IC LE diode dometa cca. 80m Inkorporiran mikrofoni WDR 130dB, BLC, HLC, 3D DNR, Super Adapt. OSD, masking (do 8 zona) Izbor moda sa XVR uređaja ili programatora Dimenzije 240.7mm × 90.7mm × 90.4mm Masa 650g IP67 sertifikovana Radna temperatura -40°C~+60°C Napajanje 12VDC ±30%/5.1W CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)

[TEHNICKI LIST](#)**9.792 RSD**

68,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH626**

Dahua HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2 3,6mm 2MP 4u1 HD Full Color bullet kamera sa mikrofonom

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim, Full-color, Starlight. 0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux white Light on. Maksimalna rezolucija 1920×1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**7.200 RSD**

50,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH933**

Dahua HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S3 3,6mm 2MP 4u1 HD Full Color bullet kamera

Dahua HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S3 je 2MP (Full HD) analogna kamera sa Full Color tehnologijom, namenjena za video nadzor u uslovima slabog ili potpunog mraka. Koristi se za: kuće i dvorišta ulaze i parkinge poslovne objekte magacine i hale Šta kamera radi i šta rešava? Omogućava snimanje u boji i noću (nije crno-bela slika) Poboljšava identifikaciju osoba i vozila Snima video i zvuk (ugrađen mikrofoni) Radi preko postojećeg koaksijalnog kabla Za razliku od klasičnih IR kamera, koristi belo LED osvetljenje, što omogućava realan prikaz boja u mraku. Kako se koristi u praksi? Kamera se povezuje na DVR (XVR) uređaj Automatski aktivira LED osvetljenje u mraku Snima u boji 24/7 Jedan kabl prenosi video + audio signal HDCVI tehnologija omogućava prenos signala i na većim udaljenostima bez gubitaka. Ključne prednosti (izražene kroz brojke) Rezolucija: 2MP (1920×1080 – Full HD) Objektiv: 3.6mm (širi ugao gledanja) Minimalno osvetljenje: 0.001 Lux / 0 Lux sa LED LED osvetljenje: do 40m (Full Color noć) WDR: do 130 dB (bolji kontrast slike) DORI detekcija: do 55m (3.6mm) Prenos signala: do 500m preko koaksijalnog kabla IP zaštita: IP67 (spoljašnja montaža) Tehničke karakteristike Tip kamere:

8.640 RSD

60,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0008****DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED-0360B-S2 bullet kamera 3.6mm 2MP**

DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED-0360B-S2 bullet kamera 2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim, Full-color, Starlight 0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux white Light on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)**6.667 RSD**

46,30 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH053****Dahua HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-27135-S2 bullet Kamera 2,7-13,5mm 2MP**

4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP Bullet Full Color kamera 1/2.8" 2MP CMOS Starlight Efektivni broj piksela 1920(H)×1080(V) Frame rate / rezolucija 25fps@ 1080P, 25/80fps@ 720P 2.7-13.5mm F1.2 motorizovani zum objektiv (podesivi vidni ugao 107°~34° horizontalno), automatski fokus, fiksni iris Osetljivost 0.001Lux/F1.2, 0Lux (belo svetlo uključ.) Bele LE diode dometa cca. 60m Inkorporiran mikrofoni WDR 130dB, BLC, HLC, Super Adopt, 3D DNR, OSD, Masking (do 8 zona) Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja Prenos signala koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama do 500m Dimenzije 244.1mm × 90.4mm × 90.4mm Masa 0.79kg IP67 sertifikovana Radna temperatura -40°C~+60°C Napajanje 12VDC ±30%/10.2W CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)

[TEHNICKI LIST](#)**18.576 RSD**

129,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH058****Dahua HAC-HFW1500C-0280B-S2 2,8mm 5MP 4u1 HD bullet kamera**

4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 5MP bullet IC kamera 1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje Lite serija Starlight Efektivni broj piksela 2880(H) × 1620(V) Frame rate / rezolucija 25fps@ 2880×1620, 25fps@ 4MP, 25fps@ 1080P 2.8mm F1.6 fiksni objektiv Vidni ugao 111° horizontalno Opciono 3.6mm (vidni ugao 92°) Osetljivost 0.005 Lux /F1.6, 0Lux (IC uključ.) True day/night (ICR) Smart IC LE diode dometa cca. 30m DWDR, BLC, HLC, 2D DNR, OSD, masking (do 8 zona) Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja Dimenzije 161.3mm ×69.7mm ×70.0mm Masa 190g IP67 sertifikovana Kućište od plastike Radna temperatura -40°C~+60°C Napajanje 12VDC ±30%/3.7W CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**6.048 RSD**

42,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH197****Dahua HAC-HFW1500CL-IL-A-0280B-S2 bullet kamera 5MP**

5MP HDCVI Smart Dual Light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005Lux/F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Integrisan mikrofoni. Domet IC/LED dioda 20 metara. Nivo zaštite IP67. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: plastika. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.05 Lux @F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 20 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 2880 × 1620 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne Tehnologija Dual Illuminator

[TEHNICKI LIST](#)**6.912 RSD**

48,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH059

**Dahua HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2 bullet kamera 3,6mm 5MP**

Senzor Tip kamere HDCVI Rezolucija senzora 5 Megapiksela Tip senzora CMOS Uglovi snimanja 2.8mm: 12510656 (diagonal x horizontal x vertical), 3.6mm: 1099248 (diagonal x horizontal x vertical), Rotacija: 0360, Pan: 0360, Tilt: 090 Osvetljenje 0.005Lux/F1.6, 0.05 Lux/F1.6 (u boji) Fokusna daljina 2.8mm3.6mm Fokusni,IP67

[TEHNIČKI LIST](#)**6.912 RSD**

48,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DHI0004

**DAHUA HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A-2712-S2 2,7-12mm 5MP 4u1 HD IR bullet kamera sa mikrofonom**

DAHUA HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A-2712-S2 bullet kamera 5MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.005Lux/F1.6, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2,7-12mm. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda 60 metara. DWDR. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E,PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

[TEHNIČKI LIST](#)**12.931 RSD**

89,80 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH711

**Dahua HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2 2,7-12mm 2MP 4u1 HD IR bullet kamera sa mikrofonom**

Dahua HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2 kamera 5MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.005Lux/F1.6, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2,7-12mm. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda 60 metara. DWDR. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E,PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

[TEHNIČKI LIST](#)**14.112 RSD**

98,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH900

(nije upisan)

Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A-0360B-S3 3,6mm 5MP 4u1 HD Smart Dual light bullet kamera

Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A-0360B-S3 je 5MP analogna (HDCVI) kamera namenjena za video nadzor objekata gde je potreban veći domet noćnog osvetljenja i pouzdan rad u spoljnim uslovima. Koristi se za: dvorišta i perimetarsku zaštitu parkinga i prilaze industrijske objekte i magacine poslovne objekte Šta kamera radi i šta rešava? Omogućava nadzor u visokoj rezoluciji (5MP) Pokriva veće udaljenosti zahvaljujući jakom osvetljenju Snima video i zvuk (ugrađen mikrofoni) Radi preko koaksijalnog kabla (bez IP mreže) Podržava CVI, TVI, AHD i CVBS standarde, što omogućava rad sa različitim DVR uređajima. Kako se koristi u praksi? Kamera se povezuje na DVR (XVR) snimač Jedan kabl prenosi video i audio signal Automatski prelazi u noćni režim Može raditi u IR (crno-belo) ili Full Color režimu Ključne prednosti (izražene kroz brojeke) Rezolucija: 5MP (2880x1620) Objektiv: 3.6mm (≈90° ugao gledanja) Minimalno osvetljenje: 0.01 Lux (color), 0 Lux sa svetlom IR domet: do 80m LED (belo svetlo): do 80m DORI detekcija: do 77m (3.6mm) Audio domet mikrofona: do 8m Radna temperatura: -40°C do +60°C Zaštita: IP67 (spoljašnja montaža) Tehničke karakteristike Tip kamere: HDCVI (analogna HD)

8.496 RSD

59,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH228

Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S3 2,8mm 5MP 4u1 HD Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom

4u1 5MP bullet kamera; Lite serija; Starlight; Smart Light+; Super Adapt; 2.8mm; Hibridni iluminatori dometa 40m; Kućište metal+plastika; Mikrofon; IP67. 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 5MP Bullet Smart Dual Light kamera. 5 Megapixels CMOS. Starlight. Smart Light+. Smart Area Lighting. Efektivni broj piksela 2880(H)×1620(V). Osetljivost 0.01Lux /F1.6 (kolor), 0.001Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.). IC LE dioda dometa cca. 40m, Smart IC. Beli LE dometa cca. 40m. Rezolucija / frame rate 5M@25/20/12.5 fps. 4M@25 fps, 1080p@25 fps. 2.8mm F1.6 fiksni objektiv, horizontalni vidni ugao 113.3°. Opciono 3.6mm F1.6 fiksni objektiv, horizontalni vidni ugao 90.1°. Super Adapt. Inkorporiran mikrofon. DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, OSD. Masking (do 8 zona). Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera, XVR uređaja ili DIP prekidača. Dimenzije 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Kućište kombinacija metala i plastike. Masa 340g. IP67 sertifikovana. Radna temperatura -40°C~+60°C. Napajanje 12VDC ±30%, potrošnja do 6.5W. Sertifikacija CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032, EN 55035.

8.496 RSD

59,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH896

Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S3 3,6mm 5MP 4u1 HD Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880×1620. Fiksna optika 3.6mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 40m. Integrisan mikrofon. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal+ plastika. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 3.6 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 40m/40m Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofon IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2880×1620 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema analitiku WDR DWDR Wi-Fi Ne Tehnologija Dual Illuminator

8.064 RSD

56,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH238

Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-T 2,8mm 5MP bullet kamera 4u1 HD Smart Dual Light bullet kamera

Većina kamera ti pokaže šta se desilo. Ali ne čuješ ništa. I noću često vidiš samo crno-belu sliku bez detalja. A upravo tada se najviše stvari dešava. Dahua HAC-HFW1500TLM-IL-T rešava oba problema — i sliku i zvuk. Ova kamera snima u 5MP rezoluciji, ali njena prava prednost je u noćnom režimu. Zahvaljujući Smart Dual Light tehnologiji, automatski bira između IR (crno-belo) i belog svetla (full color), u zavisnosti od situacije. To znači: ➡ kada nema aktivnosti – diskretni IR režim ➡ kada se pojavi osoba – automatski prelazi u kolor ➡ dobijaš jasne detalje baš kada su ti potrebni Domet osvetljenja ide do 40 metara, što je više nego dovoljno za dvorišta, parkinge i ulaze. Ali ono što ovu kameru izdvaja u ovoj klasi je — zvuk. Ugrađeni mikrofon i zvučnik omogućavaju dvosmernu komunikaciju. To u praksi znači: ➡ ne samo da vidiš šta se dešava ➡ već i čuješ ➡ i možeš da reaguješ Ovo je ogromna razlika u odnosu na standardne kamere. Šta korisnik dobija? Dobija kompletnu sliku situacije — video + audio + noćni detalji. Kako se koristi u praksi? Postavlja se na ključne pozicije: ➡ ulaz u dvorište ➡ kapija ili garaža ➡ lokal ili magacin ➡ parking prostor Za koga je ova kamera? ✓ k

8.640 RSD

60,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO



DAH039



Dahua HAC-HFW1509T-A-LED-0360B-S2 3,6mm 5MP 4u1 HD LED bullet kamera sa mikrofonom

4u1 5MP bullet Full Color kamera; Lite serija; Bele LE diode 20m; Kućište od metala; 3.6mm objektiv; Mikrofon; IP67. 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 5MP Bullet Full Color kamera. 5MP CMOS. Starlight. Efektivni broj piksela 2880(H)×1620(V). Rezolucija / frame rate 5M@25 fps. 4M@25 fps, 1080p@25 fps. 3.6mm F1.0 fiksni objektiv, horizontalni vidni ugao 88°. Opciono 2.8mm F1.0 fiksni objektiv, horizontalni vidni ugao 112°. Osetljivost 0.001Lux/F1.0, 0Lux (belo svetlo uključ.). Bele LE diode dometa cca. 20m. WDR 120dB, BLC, 3D DNR, HLC-Pro, OSD. Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja. Dimenzije 174.5mm × 72.3mm × 70.6mm. Masa 370g. IP67 sertifikovana. Radna temperatura -40°C~+60°C. Napajanje 12VDC ±30%/4.4W. CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1).

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**10.080 RSD**

70,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH054



Dahua HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2 3,6mm 5MP 4u1 HD Full Color LED bullet kamera sa mikrofonom

5MP Full-color HDCVI bulet kamera 0.001Lux/F1.0, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)**11.664 RSD**

81,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH628



Dahua HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2 kamera

5MP Full-color HDCVI bulet kamera 0.001Lux/F1.0, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**11.664 RSD**

81,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH035



Dahua HAC-HFW1509TLM-IL-A-0360B-S2 3,6mm 5MP 4u1 HD Smart Dual Illuminators bullet kamera sa mikrofonom

5MP Full-color HDCVI bulet kamera 0.001Lux/F1.0, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integriran mikrofon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**12.240 RSD**

85,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH579



Dahua HAC-HFW1800M-0280B 2,8mm 8MP 4u1 HD bullet kamera

8MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**8.784 RSD**

61,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH578****Dahua HAC-HFW1800T-A-0280B 2,8mm 8MP 4u1 HD bullet kamera sa mikrofonom**

8MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNIČKI LIST](#)**10.944 RSD**

76,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH589****Dahua HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2 2,7-13,5mm 5MP 4u1 HD Starlight bullet kamera sa mikrofonom**

5MP HDCVI kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNIČKI LIST](#)**18.432 RSD**

128,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI0027****DAHUA HAC-HUM3200A-0280P-S5 2,8mm 2MP 4u1 HD PIR kamera**

DAHUA HAC-HUM3200A-0280P-S5 kamera u PIR-u 2,8mm 2MP 2MP HDCVI kamera u cube kućištu. 0.01Lux/F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 10 metara. 12v napajanje. Materijal: Plastika. Specifikacije: Broj megapiksela 2 Oblik Cube Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 10 metara Alarm N/A Anti-vandal N/A Audio N/A IP zaštita N/A Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice N/A AI/Video analitika N/A WDR DWDR Wi-Fi N/A

[TEHNIČKI LIST](#)**8.064 RSD**

56,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH822****Dahua HAC-ME1239TH-A-PV-0280B 2,8mm 2MP 4u1 HD Smart Dual Light TiOC bullet kamera sa mikrofonom**

Dahua HAC-ME1239TH-A-PV-0280B je napredna TiOC (Three-in-One Camera) kamera koja kombinuje video nadzor, vidljive i zvučne alarme i pametno osvetljenje u jednom uređaju. Ona ne samo da snima, već aktivno odvraća uljeze zahvaljujući integrisanoj sireni i crveno-plavom LED strob svetlu. Opremljena je Smart Dual Light iluminacijom — kamera standardno koristi infracrveno osvetljenje, a kada detektuje kretanje, automatski prelazi na belo LED svetlo i omogućava kristalno jasne kolor snimke i noću. Minimalno osvetljenje od 0.001 Lux @ F1.6 i Full-color rad dobijen aktivacijom LED osvetljenja pružaju odlično prepoznavanje detalja i lica u uslovima slabe vidljivosti. Uz rezoluciju 2MP (1920x1080) i fiksni objektiv 2.8 mm, ova kamera obezbeđuje širok ugao snimanja, što je čini idealnom za dvorišta, parkinge, prolaze, ulaze u objekte i poslovne zone. TiOC funkcionalnost donosi trostruku zaštitu: Video nadzor u visokom kvalitetu Aktivnu odbranu (sirena + crveno-plavo LED svetlo) Integrirani mikrofoni za snimanje zvuka Rad u 4-u-1 tehnologiji (CVI/TVI/AHD/CVBS) omogućava kompatibilnost sa svim standardnim analognim sistemima, što olakšava nadogradnju bez menjanja postojeće infrastrukture. Kućišt

[TEHNIČKI LIST](#)**11.520 RSD**

80,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH823



Dahua HAC-ME1239TQP-A-PV-0360B 3,6mm 2MP 4u1 HD Smart Dual Light TiOC turret kamera sa mikrofonom

Dahua HAC-ME1239TQP-A-PV-0360B je 2MP TiOC (Three-in-One Camera) HDCVI model osmišljen da kombinuje video nadzor, aktivnu odbranu i zvučne/vizuelne alarme u jednom uređaju. Namenjena je objektima koji zahtevaju efikasan način odvratanja potencijalnih uljeza — ne samo snimanje, već i reakciju u realnom vremenu. Kamera koristi Smart Dual Light tehnologiju, automatski prelazeći iz IR-a u belo LED svetlo kada detektuje kretanje, čime obezbeđuje jasne kolor snimke i noću. Minimalno osvetljenje od samo 0.001 Lux @ F1.6 omogućava stabilnu i detaljnu sliku u skoro potpunom mraku, dok rezolucija 1920×1080 (2MP) pruža odličan kvalitet slike pod različitim uslovima. Model je opremljen integrisanom sirenom i crveno-plavim upozoravajućim svetlom, koji rade kao aktivna zaštita i pomažu da se neželjene situacije spreče na licu mesta. Fiksna optika 3.6 mm daje jasan i širok kadar, idealan za dvorišta, prilaze, parkinge, bašte restorana, magacine i ulazne zone. Sa robustnim IP67 kućištem, kamera je potpuno otporna na vremenske uslove. Radi u više režima (CVI/TVI/AHD/CVBS), pa je kompatibilna sa gotovo svim analognim sistemima i čini odličnu opciju za nadogradnju postojećih instalacija. Kompatibilna

[TEHNICKI LIST](#)**11.520 RSD**

80,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH072



Dahua HAC-PT1200A-IL-A-0360BS6 PT kamera 3,6mm 2MP

Tip kamere HDCVI Fokusna daljina 2.8mm~3.6mm Rezolucija videa 1.920 x 1.080 Mikrofon Ugrađen Snimanje Automatski balans bele, Auto gain control, DWDR, BLC, HLC, 3D NR, privacy masking, Manual gain control, Smart Illumination Ostalo IP66

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**10.800 RSD**

75,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH073



Dahua HAC-PT1500AP-IL-A PT kamera 2,8mm 5MP

Senzor - Tip kamere: HDCVI Rezolucija senzora: 5 Megapiksela Tip senzora: CMOS Uglovi snimanja: 2.8mm: 134°×112°×58° (diagonal x horizontal x vertical), 3.6mm: 104°×87°×46° (diagonal x horizontal x vertical) Osvetljenje: 0 Lux sa Illuminator on, 0.005Lux/F2.0, 0.05Lux/F2.0 Sočivo - Fokusna daljina: 2.8mm~3.6mm Fokusni koeficijent: F2.0 Snimanje videa - Rezolucija videa: 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p), 2.560 x 1.440 (4M), 2.880 x 1.620 (5M), 960 x 480 (960H), 960 x 576 (960H) Frame rate: 12.5fps, 25/30fps Podržani video formati: AHD, CVBS, CVI, TVI Audio - Mikrofon: Ugrađen Dodatne funkcije - Snimanje: 2D NR, BLC, DWDR, HLC, Maksimalni domet IR 40m, Mirror, privacy masking, Smart Illumination Fizičke karakteristike - Dimenzije: 130mm x 92.9mm x 91.3mm Masa: 390g Boja: Bela Napomena: IP66 sertifikovano vodootporno kućište Tip kućišta: PT Reklamacioni period - Reklamacioni period: 24 meseca

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**14.400 RSD**

100,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH825****dhua****Dahua HAC-T3A21-Z-2712 2,7–12mm 2MP 4u1 HD turret kamera**

Dahua HAC-T3A21-Z-2712 je višestruko kompatibilna 2MP HDCVI kamera namenjena korisnicima kojima je potrebna fleksibilnost, širok ugao pokrivanja i pouzdan rad u spoljnim uslovima. Zahvaljujući 4-u-1 tehnologiji (HDCVI/TVI/AHD/CVBS), kamera se lako integriše u postojeće analogne sisteme, ali i u modernije HD instalacije. Opremljena je varifokalnim objektivom 2.7–12mm, koji omogućava precizno podešavanje kadra – od širokog pregleda do zumiranja udaljenih tačaka. Maksimalna rezolucija od 1920×1080 (Full HD) obezbeđuje jasnu i detaljnu sliku, dok DWDR poboljšava prikaz u scenama sa velikim kontrastom svetlosti. Kamera poseduje IR osvetljenje dometa 40 metara, što omogućava pouzdanu noćnu vidljivost i u potpunom mraku (0 Lux IR ON). Uz IP67 zaštitu, model je idealan za spoljne uslove, otporan na kišu, prašinu i promene temperature. Kućište je izrađeno od kombinacije metala i plastike, a kamera se napaja preko standardnog 12VDC izvora. Kompatibilna je sa nizom montažnih dodataka kao što su PFA130-E, PFA137, PFA152-E i PFB205W, što olakšava instalaciju na zid, plafon ili banderu. Tehničke karakteristike Rezolucija: 2MP (1920×1080) Senzor: 1/?? CMOS (prema Dahua T3A21 seriji – HD CMOS senz

TEHNICKI LIST**9.072 RSD**

63,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH222****dhua****Dahua SD49225DB-HC 2MP 4u1 HD Starlight IR PTZ kamera 25x optički zum**

HDCVI 2MP 25X zoom speed dome IC kamera 1/2.8" progressive scan Starvis™ CMOS Inkorporiran motor zoom auto fokus objektiv f=4.8mm(Wide)~120mm(Tele), F1.6~F3.5 (vidni ugao 60.6°~3.2°) Digitalni zoom do 16x Osetljivost 0.005Lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0.0005 lux@F1.6 (C/B, 30IRE), 0Lux (IC aktivan) Inkorporirane IC LE diode dometa do 100m True Day/Night - motorizovani IR Cut filter Podržane rezolucije 1920×1080@25/30 fps ili 1280×720@25/30/50/60 fps True WDR 120dB HLC BLC 2D i 3D DNR Defog 2 alarmna ulaza/1 alarmni izlaz BNC HDCVI port - prenos signala koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama do 500m (audio + video + upravljački signal) Audio ulaz 300 programabilnih preset-a, 8 grupa, 5 tura, 5 Swing-a Masking (do 24 zone) Brzina horizontalne rotacije 240°/s maks 3D pozicioniranje U IP66 kućištu sa grejačem i ventilatorom Dimenzije 160mm (Φ) x 269.9mm (V) Masa 3kg Radna temperatura od -40°C do +70°C Sa zidnim nosačem 6000V prenaponska zaštita Potrebno napajanje 12VDC 3A CE: EN55032 /EN55024 /EN50130-4

76.608 RSD

532,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH865****dhua****Dahua SD59225-HC-LA 4,8–120mm 2MP 4u1 HD Starlight PTZ kamera 25x optički zum**

Dahua SD59225-HC-LA je profesionalna 2MP HDCVI PTZ kamera dizajnirana za zahtevne instalacije gde je potrebno daljinsko upravljanje, snažan optički zum i odlične performanse pri slabom osvetljenju. Zahvaljujući Starlight tehnologiji, kamera pruža čistu i jasnu sliku pri minimalnoj količini svetlosti, što je čini idealnom za spoljne instalacije, industrijske zone, ulase, parkinge i nadzor širokih perimetara. Kamera koristi 1/2.8" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem, dostiže maksimalnu rezoluciju 1920×1080, i poseduje motorizovani objektiv 4.8–120 mm, koji omogućava 25x optički zoom. Ovo obezbeđuje precizno praćenje udaljenih objekata bez gubitka kvaliteta slike. Snažno infracrveno osvetljenje dometa do 150 metara omogućava stabilan rad noću, dok 120dB WDR eliminiše probleme visokog kontrasta i osvetljenja pozadine. Kućište je u skladu sa IP66 standardom, što kameru čini otpornom na kišu, prašinu i nepovoljne vremenske uslove. Opremljena je audio ulazom, kao i 2 alarmna ulaza + 1 alarmni izlaz, što omogućava integraciju sa dodatnim bezbednosnim sistemima. Napajanje je uključeno u paket, a kamera standardno dolazi sa zidnim nosačem PFB300S, dok su dostupne i dodatne montažne opcije

TEHNICKI LIST**86.400 RSD**

600,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH866****dhua**

Dahua SD59232-HC-LA 4,5–144mm 2MP 4u1 HD Starlight PTZ kamera 32x optički zum

Dahua SD59232-HC-LA je visokokvalitetna 2MP HDCVI PTZ kamera namenjena zahtevnim sistemima video-nadzora gde je potrebno detaljno praćenje širokih površina, snažan optički zum i pouzdana slika u svim uslovima osvetljenja. Zahvaljujući Starlight tehnologiji, kamera postiže vrhunske performanse pri slabom svetlu, pružajući jasne prikaze čak i u gotovo potpunom mraku. Kamera koristi 1/2.8" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem i dostiže maksimalnu rezoluciju 1920×1080, što omogućava precizno prepoznavanje detalja. Motorizovani varifokalni objektiv 4.5–144 mm pruža izuzetnih 32x optičkog zuma, što obezbeđuje nadzor udaljenih tačaka bez gubitka kvaliteta slike. Ovo je idealno za nadzor visokih objekata, perimetara, industrijskih zona, parking prostora i drugih kritičnih lokacija. Za rad u noćnim uslovima zaduženo je snažno infracrveno osvetljenje dometa do 150 metara, dok 120dB WDR omogućava balansiran prikaz u scenama sa visokim kontrastom. Kamera poseduje IP66 zaštitu, što je čini otpornom na kišu, prašinu i teže spoljne uslove. Kamera takođe poseduje audio ulaz, 2 alarmna ulaza i 1 alarmni izlaz, kao i napajanje 24V. U paketu dolazi zidni nosač PFB300S i odgovarajuće napajanje, do

[TEHNICKI LIST](#)**129.600 RSD**

900,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH867****dhua**

Dahua SD6C3225DB-HC 4,8–120mm 2MP 4u1 HD Starlight PTZ kamera 25x optički zum

Dahua SD6C3225DB-HC je napredna 2MP HDCVI PTZ kamera namenjena zahtevnim sistemima fizičkog obezbeđenja, gde je potrebno detaljno praćenje velikih prostora uz mogućnost jakog optičkog uvećanja. Zahvaljujući Starlight tehnologiji, kamera postiže izuzetnu jasnoću slike čak i pri minimalnom osvetljenju, što je čini pogodnom za spoljne i tamnije objekte, industrijske zone, parkinge, dvorišta i široke perimetre. Kamera je opremljena 1/2.8" CMOS senzorom, maksimalnom rezolucijom 1920×1080, kao i motorizovanim varifokalnim objektivom 4.8–120 mm, koji omogućava 25x optički zoom. Ova funkcija pruža precizno približavanje udaljenih detalja bez gubitka kvaliteta slike, što je ključno za nadzor kritičnih tačaka. Snažno infracrveno osvetljenje dometa do 150 metara omogućava stabilan nadzor noću, dok 120dB WDR obezbeđuje balans ekspozicije u scenama sa jakim kontrastom. Kućište kamere izrađeno je od metala i poseduje IP66 zaštitu, što garantuje otpornost na kišu, prašinu i teške vremenske uslove. Dodatno, kamera ima audio ulaz za eksterni mikrofoni, 2 alarm ulaza + 1 alarm izlaz, kao i podršku za 24V napajanje. U paketu dolazi zidni nosač PFB305W i napajanje AC24V/3A, dok su dostupni dodatni nosači

[TEHNICKI LIST](#)**180.000 RSD**

1.250,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY HD KAMERE

FARADAY®



FD308

FARADAY

Faraday FDX-BStar24-WLM36 bullet kamera 3.6mm 2.1MP

Faraday FDX-BStar24-WLM36 Starlight kamera 2.1MP bullet Jedinstvena kamera na tržištu sa tehnologijom Super Starlight - Full Color Smart IR Bullet kamera rezolucije 2.1 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1936(H)×1096 (V). 1/2.8" 2.1 Mega pixels "High Performance 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS čip. Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, DIP Switch za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/noć funkcija, sa IR-CUT, WDR, DNR, UTC, 3DNR, OSD. Fiksno sočivo 3.6mm (F1.0 HD Lens) sa dijagonalnim vidnim poljem od 90°. Smart IR With LED Light (45μ x 4PCS) maksimalnog dometa do 80m, minimalna osvetljenost 0,0008Lux. Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kućišta, metal, Težina 1,6gr. Isporučuje se sa nosačem za zid FD311. Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

TEHNICKI LIST

16.072 RSD

111,61 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD358

FARADAY

Faraday FDX-CBU20WL-MP36 bullet kamera 3.6mm 5MP

Faraday FDXCBU20WLM36 kamera 5MP Lite 1/3" CMOS Senzor; AHD/CVI/TVI/CVBS 4u1; 3.6mm fiksni objektiv; IR udaljenost max. 25m; IP67 zaštita OSD i UTC podrška; SPECIFIKACIJE: Camera ImageSensor 1/3"CMOSSensor ImageResolution 5M:2592*1944; 4M:2560*1440; 2M:1920*1080; TVSystem PAL/NTSC ElectronicShutter Auto MinimuIllumination 0.01Lux ScanningSystem ProgressiveScan Lens FocusLength 3.6mm FocusControl Fixed LensType Fixed NightVision IRCutFilter YES InfraredLED NOSupportWarmwhite(4000K) LightDistanc upto25m IRStatus AGCAutoControl CameraFeatures Starlight / Day/Night Color OSDMenu YES WDR DWDR UTC YES NoiseReduction DNR CoaxialAudio YES(onlyTVI) WhiteBalance AUTO/MANUAL GainControl AUTO General Housing MetalIP67 Bracket YES OperationTemperature 30??+50?RH95%Max StorageTemperature 20?+60?RH95%Max PowerSource DC12V10%450mA Dimension 154(W)x70.5(H)x70.5(D)mm Weight 370g

TEHNICKI LIST

5.227 RSD

36,30 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD326

FARADAY

Faraday FDX-CBU21COL-M36 HD bullet kamera 3.6mm 2MP

ColorWL HD CVI (TVI, AHD) BULLET metalna kamera Kolor slika u svim uslovima rada i noću, 1/2.9" 2.1 Megapikslni „High Performance Fulhan 1080P CMOS čip“, rezolucija 2MP (HD 1080p@25 fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); „Suplement light“ – Dve Warmlight LED diode do 40 metara promenljivog intenziteta, pruža sliku u boji u svim uslovima rada. Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm, 3D DNR. Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU.

4.644 RSD

32,25 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD343

FARADAY

Faraday FDX-CBU21COL-MVF HD bullet kamera 2.8-12mm 2MP

Faraday FDX-CBU21COL-MVF HD bullet kamera NOVA ColorWL HD CVI (TVI, AHD) BULLET metalna kamera. Kolor slika u svim uslovima rada, 1/2.9" 2.1 Megapikslni "High Performance Fulhan 1080P CMOS čip V30H+SC2237", rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Warmlight" – Četiri LED diode do 15 metara promenljivog intenziteta, pruža sliku u boji u svim uslovima rada. Ugrađen varifokalni objektiv 2.8-12mm, 3D DNR. Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU. Pogledajte predstavljanje ovog modela na YouTube strani

TEHNICKI LIST

7.135 RSD

49,55 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD056

FARADAY

Faraday FDX-CBU21PS-StarLM36 HD bullet kamera 3.6mm 2.1MP

Karakteristike: 4u1 bullet kamera - može da radi kao analogna, AHD, HDCVI i HDTVI 1/2.8" Sony STARLIGHT CMOS čip rezolucije 2.1 Megapiksela Snima u Full HD (1920x1080p) rezoluciji sa 25/30fps Ugrađeno fiksno sočivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 85° Dan/noć funkcija Kamera je bez IR dioda Starlight tehnologija omogućava snimanje noću u boji bez IR dioda. Kontrola putem koaksijalnog kabla sa snimača (OSD meni) ICR filter, AWB, AGC, BLC, DNR i D-WDR funkcije Materijal kućišta: metal IP66 zaštita od vremenskih uslova, pogodna i za spoljnu montažu Zaštita od prenapona Radna temperatura: -30 do +60°C Napajanje: DC 12V

[TEHNICKI LIST](#)
7.602 RSD

52,79 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD330

FARADAY

Faraday FDX-CBU24PSB-M60VF-S2 HD Bullet Kamera 2.8-12mm 2.4MP

Faraday FDX-CBU24PSB-M60VF-S2 HD bullet Kamera 2.4MP HDCVI/ HDTVI/ AHD/ CVBS – 4u1 Bullet kamera. Rezolucije 2.4 Mpix (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1945(H)×1097(V). 1/2.8" 2.4 Megapikselni Super Night Vision Sony CMOS čip (NVP2441H + IMX307). Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, D-WDR. Varifokalni objektiv 2.8-12mm. Smart IR diode maksimalnog dometa do 60m, minimalna osvetljenost 0,001Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on. Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; Materijal kućišta: metal; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/10W. Pogledajte predstavljanje ovog modela na YouTube kanalu

6.869 RSD

47,70 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD345

FARADAY

Faraday FDX-CBU50COL-M36 bullet kamera 3.6mm 5MP

Faraday FDX-CBU50COL-M36 bullet kamera ColorWL HD CVI (TVI, AHD) BULLET metalna kamera 5MP. Kolor slika u svim uslovima rada, 1/2.7" 5.0 Megapikselni "High Performance CMOS čip", rezolucija 5 Mpix (5MP@20 fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" – Dve Warmlight LED diode do 40 metara promenljivog intenziteta, pruža sliku u boji u svim uslovima rada. Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm, 3D DNR. Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU.

[TEHNICKI LIST](#)
7.891 RSD

54,80 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD347

FARADAY

Faraday FDX-CBU50COL-MVF bullet kamera 2.8-12mm 5MP

Faraday FDX-CBU50COL-MVF bullet kamera 5MP ColorWL HD CVI (TVI, AHD) BULLET metalna kamera. Kolor slika u svim uslovima rada, 1/2.7" 5.0 Megapikselni "High Performance SC5335 CMOS čip", rezolucija 5MP (5MP@25 fps); "WarmLight" – Četiri LED diode do 15 metara promenljivog intenziteta, pruža sliku u boji u svim uslovima rada. Ugrađen varifokalni objektiv 2.8-12mm, 3D DNR. Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU.

[TEHNICKI LIST](#)
9.763 RSD

67,80 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD144

FARADAY

Faraday FDX-CBU50RSDS2-M36 HD bullet kamera 3.6mm 5MP

Faraday FDX-CBU50RSDS2-M36 HD bullet kamera 5MP Faraday FDX-CBU50RSDS2-M36 u Bullet metalnom kućištu. Rezolucije 5MP (2592x1944px), Image CMOS senzor, Fiksni objektiv 3.6mm@F2.0, 20fps(PAL/NTSC), 1x BNC, IR cut filter sa auto switch funkcijom, IR udaljenost 25m, DC12V/AC24V ±10%, temperaturni opseg: -30°C~+55°C. IP66 zaštita.

[TEHNICKI LIST](#)
5.731 RSD

39,80 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD030

FARADAY

Faraday FDX-CDO20EF-M36 HD Kamera 2.1 MP Dome

4 u 1 kamera - može da radi kao analogna, AHD, HDCVI i HDTVI (izbor preko DIP mikroprekidača na kameri) 1/2.7" FH CMOS čip rezolucije 2.1 Megapiksel Snima u Full HD (1920x1080p) rezoluciji sa 25/30fps Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm, vidno polje 94° Dan/noć funkcija Smart Array infracrvene diode dometa do 30m za snimanje u mraku Kontrola putem koaksijalnog kabla sa snimača (OSD meni) ICR filter, AWB, AGC, BLC i D-WDR funkcije Metalno kućište + metalna dozna (produžetak) za sakrivanje kablova IP66 zaštita od vremenskih uslova, pogodna i za spoljnu montažu Zaštita od prenapona Radna temperatura: -20 do +60°C Napajanje: DC 12V

[TEHNICKI LIST](#)
4.349 RSD

30,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD357

FARADAY

Faraday FDX-CDO20WL-MP36 dome kamera 3.6mm 5MP Lite

Faraday FDXCDO20WLMP36 Dome kamera 5MP Lite 1/3" CMOS Senzor AHD/CVI/TVI/CVBS 4u1 kamera Fiksni objektiv: 3.6mm Warm white LED diode (4000K) do 25m IP65 zaštita OSD i UTC podrška SPECIFIKACIJE: Camera ImageSensor 1/3" CMOS Sensor ImageResolution 5M:2592*1944; 4M:2560*1440; 2M:1920*1080; TVSystem PAL/NTSC ElectronicShutter Auto MinumunIllumination 0.01Lux ScanningSystem ProgressiveScan Lens FocusLength 3.6mm FocusControl Fixed LensType Fixed NightVision IR-Cut Filter YES Infrared LED NOSuportWarmwhite(4000K) Light Distance upto25m IR Status AGC, AutoControl CameraFeatures Starlight / Day/Night Color OSDMenu YES WDR DWDR UTC YES NoiseReduction DNR CoaxialAudio YES(onlyTVI) WhiteBalance AUTO/MANUAL GainControl AUTO General Housing Metal&PlasticIP65 Bracket NO PowerSource DC12V10%450mA Dimension ?108x85(H)mm Weight 400g

[TEHNICKI LIST](#)
4.860 RSD

33,75 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD331

FARADAY

Faraday FDX-CDO24SNV-M36-S2 HD Kamera 2.4MP dome

HDCVI/ HDTVI/ AHD/ CVBS – 4u1 DOME kamera. Rezolucije 2.4 Megapiksela (HD 1080p@25/30 fps). Efektivno piksela 1985(H)×1225(V). 1/2.9" 2.4 Megapikselni Sony CMOS čip (FH8536H+IMX323). Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog, dan/noc funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, D-WDR. Fiksno sočivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 104°. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 25-30m (12 Array LED dioda), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66) + Zaštita od prenapona; Materijal kucišta, metal + produžetak za skrivanje kablova; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W.

4.853 RSD

33,70 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD346

FARADAY

Faraday FDX-CDO50COL-M36 dome kamera 3.6mm 5MP

Faraday FDX-CDO50COL-M36 dome kamera ColorWL HD CVI (TVI, AHD) DOME metalna kamera. Kolor slika u svim uslovima rada, 1/2.7" 5.0 (2592×1944 px) Megapikslni "High Performance SC5335 CMOS čip", rezolucije 5 Mpix (5MP@20 fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" – Dve Warmlight LED diode do 30 metara promenljivog intenziteta, pruža sliku u boji u svim uslovima rada. IR udaljenost: 15m; Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm, 3D DNR. Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU.

TEHNICKI LIST

6.415 RSD

44,55 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD332

FARADAY

Faraday FDX-CDO50SNV-M36-S2 HD Kamera 5MP dome

4 u 1 kamera - može da radi kao analogna, AHD, HDCVI i HDTVI 1/2.5" 5 Mpix super night vision CMOS čipset Aptian (FH8538M+AR0521) Rezolucije 5 Mpix (AHD/TVI 5MP@20 fps, CVI 4MP@30 fps) Efektivno piksela 2560(H)×1936 (V) Fiksno sočivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 95° OSD button za prebacivanje signala CVI/TVI/AHD/Analog ICR filter Dan/noć funkcija Smart SMD LED diode maksimalnog dometa do 25-30m Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR AWB, AGC, BLC, DNR i D-WDR. funkcije Materijal kućišta: metal + produžetak za skrivanje kablova Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66) + Zaštita od prednapona Radna temperatura: -30 do +60°C Napajanje: DC 12V

6.300 RSD

43,75 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD053

FARADAY

Faraday FDX-PTZ207AHD-18X HD PTZ Kamera 4.7-84.6mm 2MP

Faraday FDX-PTZ207AHD-18X 4u1 PTZ 7" kamera sa 18x optical zoom-om (f=4.7mm-84.6mm). Rezolucije 2.0 Megapiksela. 1/3" Panasonic CMOS Sensor. Efektivno piksela 1920(H)×1080 (V). Minimalna osvetljenost 0.01Lux (F1.2,AGC ON), 0Lux (IC uključen); ICR filter, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D-DNR. WDR, Smart IR, Motion Detection, Privacy Mask, Mirror. PTZ/ UTC control/RS485. Pelco-D, Pelco-P. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 120m (8 High-power 850nm Array IR Leds). Kontrola OSD menija putem koaksijalnog kabla direktno putem DVR, OSD button. Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP66) + Zaštita od pred napona; 6000V; Pan/Tilt Range:Pan Range: 0°~360° Continue; Tilt Range: 0°~93° Flip Pan Speed: 120°/sec; Tilt Speed: 60°/sec Preset Poin: 220; / 3 Groups; / Max.16 points. Power On Action: None/Preset/Pan can/Cruise .Kamera poseduje: Control Port (1-RS485 for PTZ control); Podržava Pelco-D, Pelco-P, etc. protokole; Materijal kućišta, metal; Težina kamere 10,2KG. Radna temperatura -30°C~60°C; Napajanje Power Adaptor: DC12V/3A, < 15W.

TEHNICKI LIST

40.896 RSD

284,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FD373

FARADAY



Faraday HI-88C2MPG-F1.0 bullet kamera 3.6mm 2MP

Faraday HI-88C2MPG-F1.0 bullet kamera 3.6mm 2MP Super Starlight 4u1 kamera 2 Megapiksela rezolucija; Image senzor i čipset: (FH8536H + GC2053); UTC; Fiksni objektiv: 3.6mm, F1.0; Super Starlight; 3x Warm light IR LED maskimalnog dometa do 35m; Kućište: metal; Zaštita: IP66; 3DNR, DWDR; Veličina: 200x70x65mm; ColorVu tehnologija;

TEHNICKI LIST

5.357 RSD

37,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**VT0036**

FARADAY

OC-EYEHOLE-F4N1 skrivena kamera 1,8mm 2MP

Model: OC-EYEHOLE-F4N1 skrivena kamera 1,8mm 2MP Kamera koja se postavlja umesto špijunke na vratima, PRO opseg 1080p; 4u1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS); Oblik: špijunka za vrata; 1/2,9" Sony CMOS 2MP IMX323+FH8536; Fiksni objektiv 1,8 mm (180°); Opseg debljine vrata: 40-80mm; Prečnik za rupu: 23.2mm. NAPOMENA: Može se koristiti samo uz DVR/XVR snimače Specifikacije: Range 1080p PRO Use Door peephole Image sensor 1/2.9" Sony CMOS 2Mpx DSP FH8536 Resolution 1080p (1920x1080) at 25 FPS Video output 1 x HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Minimum illumination 0.1 Lux Basic functions IR sensitive, Lowlight Lens 1.8mm (180°) Power DC 12 V / 85 mA max. Temp. operation -10° C ~ +50° C Dimensions 70 (D) x 35 (Ø) mm

[TEHNICKI LIST](#)**14.187 RSD**

98,52 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION HD KAMERE

VIDEO NADZOR > HD VIDEO NADZOR > HD KAMERE

**HK1046**

HIKVISION

Hikvision DS-2AE4215T-D(E) 5-75mm 2MP 4u1 HD Darkfighter speed dome kamera

Hikvision DS-2AE4215T-D(E) je profesionalna Speed Dome kamera koja obezbeđuje pouzdan video-nadzor u realnom vremenu uz visok kvalitet slike od 2MP (1920x1080) piksela. Zahvaljujući DarkFighter tehnologiji, kamera postiže izuzetne rezultate u uslovima slabog osvetljenja, sa osetljivošću od samo 0.005 Lux u boji i 0.001 Lux u crno-belom režimu, što omogućava jasne i detaljne snimke tokom noći. Opremljena je motorizovanim varifokalnim objektivom 5-75 mm koji omogućava 15x optički zum, čime se postiže fleksibilnost između širokog pregleda i detaljnog uvećanja objekta. Kamera podržava 4 video formata (TVI, AHD, CVI, CVBS), što omogućava jednostavnu integraciju u postojeće analogne sisteme bez potrebe za dodatnim konverterima. Napredne funkcije poput WDR 120 dB, 3D DNR, BLC i IC osvetljenja doprinose kvalitetu slike u zahtevnim svetlosnim uslovima. Kućište je izrađeno od metala i poseduje IP66 zaštitu, što omogućava pouzdan rad u spoljnim uslovima, bez obzira na vremenske prilike. Podržana je RS-485 komunikacija za daljinsko upravljanje kamerom i PTZ funkcijama, kao i alarm ulazi/izlazi za integraciju sa sigurnosnim sistemima. Ključne karakteristike Karakteristika Opis Rezolucija 2MP (19

44.640 RSD

310,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK776**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE10DF0T-LPFS(2.8mm) 2MP 4u1 HD Smart Hybrid Light ColorVu bullet kamera

Hikvision DS-2CE10DF0T-LPFS(2.8mm) 2MP TVI Smart Hybrid Light ColorVu kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 2MP CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 20m. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 20 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**5.472 RSD**

38,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK375**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE10DF3T-FS(3.6mm) 2MP 4u1 HD ColorVu bullet kamera

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

[TEHNICKI LIST](#)**8.928 RSD**

62,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK993**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm) 2MP TVI 4u1 DualLight bullet kamera

Hikvision DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm) kombinuje naprednu DualLight tehnologiju (IR + LED) za punokolorni noćni prikaz pri potpunom mraku, uz minimalno osvetljenje od samo 0.0005 Lux. Bullet kućište od metala sa IP67 zaštitom i WDR 130 dB garantuje jasne, izbalansirane snimke danju i noću. Napajanje se vrši putem 12 V DC, a ugrađeni mikrofoni omogućava zvučni nadzor. Ključne specifikacije: Senzor: 1/2.7" CMOS, 2 MP (1920x1080) Objektiv: fiksni 2.8 mm (F1.0) Noćno osvetljenje: IR/LED domet 20 m (0 Lux s belim svetlom) WDR: 130 dB Zaštita: IP67 (vodootporno) Audio: integrirani mikrofoni Napajanje: 12 V DC

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**8.784 RSD**

61,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK139**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE10HFT-F28 bullet kamera 2.8mm 5MP

ColorVu 5MP dan/noć TVI kamera u bullet kućištu, 5 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama. Slika u boji 24 sata, 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, fiksni objektiv 2.8mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI/CVBS režim), emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, 3D DNR, True WDR 130dB, smart IC diode dometa do 20 metara, IP67, 12VDC. Odgovarajuća nazidna dozna je DS-1280ZJ-S. Zidni nosač je DS-1280ZJ-XS.

[TEHNICKI LIST](#)**12.960 RSD**

90,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK781**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE10KF0T-LFS(2.8mm) 5MP 4u1 HD Smart Hybrid Light bullet kamera

Hikvision DS-2CE10KF0T-LFS(2.8mm) 5MP HDCVI Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 3K CMOS. Color: 0.001 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2960x1665. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 20m. Integriran mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 20/20 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2960x1665 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**9.216 RSD**

64,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK779

HIKVISION



Hikvision DS-2CE10KF3T-LS(2.8mm) 3K TVI Smart Hybrid light bullet kamera

Hikvision DS-2CE10KF3T-LS(2.8mm) 3K TVI Smart Hybrid light kamera u Bullet kućištu 3K CMOS. Color: 0.0005 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2960 x 1665. Fiksna optika 2.8mm. Zaštita IP67. WDR 130dB. Domet IC/LED diode 30/20 metara. Integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/20 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2960x1665 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR 130dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

11.664 RSD

81,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK1030

HIKVISION



Hikvision DS-2CE12DF0T-LFS(2.8mm) 2MP 4u1 HD Smart Hybrid light ColorVu bullet kamera

Ova ColorVu kamera pruža punokolorni video i pri veoma slabom osvetljenju (0.001 Lux) zahvaljujući kombinaciji bele LED i IR iluminacije. Radi u 4-u-1 HD režimima pa se lako integriše sa postojećim HDCVI/TVI/CVI/AHD sistemima. Robusno metalno kućište sa IP67 zaštitom omogućava dugotrajni rad na otvorenom, dok integrisani mikrofoni dodaje audio zapisu za kompletniju evidenciju. Kamera je pogodna za stambene prilaze, manje poslovne objekte i parkinge gdje je potreban jasan kolorni prikaz i noćno snimanje. Kraće specifikacije Rezolucija: 2 MP (1920x1080) Objektiv: fiksni 3.6 mm Min. osvetljenje: 0.001 Lux @ F1.0 (Color), 0 Lux sa belim svetlom Noćni domet: IR/LED do 40 m Zaštita: IP67, materijal: metal Audio: integrisan mikrofoni Režimi: TVI/AHD/CVI/CVBS (4-u-1) WDR/DWDR: da Napajanje: 12 V DC Preporučena dozna: DS-1280ZJ-XS

7.344 RSD

51,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1028

(nije upisan)



Hikvision DS-2CE12DF3T-FS(2.8mm) 2MP 4u1 HD ColorVu bullet kamera

Hikvision DS-2CE12DF3T-FS(2.8mm) pruža visokokvalitetan 2MP video (1920x1080) uz ColorVu punobojni noćni režim i veoma nisku minimalnu osvetljenost. Kamera podržava 4-u-1 izlaze (TVI/AHD/CVI/CVBS), ima fiksni 2.8 mm objektiv i robustan IP67 metalni dizajn za spoljnu montažu. DWDR i napredna obrada slike poboljšavaju vidljivost u uslovima kontrasta, a integrisani mikrofoni omogućava snimanje zvuka. Idealna za ulaze, parkinge i spoljne perimetre gde su dan/noć boje bitne. Brze specifikacije (za listu / proizvodnu karticu) Model: Hikvision DS-2CE12DF3T-FS(2.8mm) Tip: 2MP ColorVu bullet kamera, 4-u-1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) Senzor: 2MP CMOS, maksimalna rezolucija 1920x1080 Objektiv: fiksni 2.8 mm Minimalno osvetljenje: 0.0005 Lux (ColorVu white light) Noćni domet: LED/white light do 20 m (u zavisnosti od scenarija) WDR: 130 dB / DWDR (zavisi od modela/firmvera) Zaštita: IP67 (pogodno za spolja), materijal: metal Napajanje: 12 V DC / PoC podrška (proveriti kompatibilnost) Audio: integrisan mikrofoni Slot za SD: nema (proveriti verziju) Dimenzije / montaža: standardno bullet kućište, odgovara DS-1280ZJ-XS dozni

10.656 RSD

74,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK1026

HIKVISION

Hikvision DS-2CE12DF3T-FS(2.8mm) 2MP 4u1 HD ColorVu bullet kamera

2MP TVI kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR 130dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**10.656 RSD**

74,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK920

(nije upisan)

Hikvision DS-2CE12DFT-PIRXOF 3.6mm 2MP 4u1 HD ColorVu bullet kamera[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**12.960 RSD**

90,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK778

HIKVISION

Hikvision DS-2CE12KF0T-LFS(2.8mm) 3K 4u1 HD Smart Hybrid light bullet kamera

Hikvision DS-2CE12KF0T-LFS(2.8mm) 3K TVI Smart Hybrid light kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim Color: 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2960x1665. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Integriran Mikrofon. Domet IR/LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2960x1665 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**9.936 RSD**

69,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK1010

HIKVISION

Hikvision DS-2CE12UF3T-E(2.8mm) 8MP 4u1 HD ColorVu bullet kamera

Ova 8MP TVI bullet kamera kombinuje visoku rezoluciju sa naprednom ColorVu tehnologijom za snimanje u punom koloru i u uslovima ekstremno slabog osvetljenja. Zahvaljujući ultra-niskoj osetljivosti od 0.0005 Lux (F1.0), uz podršku LED osvetljenja dometa do 40 metara, kamera pruža jasan i detaljan prikaz čak i noću. Kamera je opremljena fiksnim objektivom od 2.8 mm za široko vidno polje, uz WDR 130 dB za uravnoteženu ekspoziciju u izazovnim svetlosnim uslovima. Kućište je izrađeno od metala i ima IP67 nivo zaštite, što je čini pogodnom za spoljnu montažu. Napaja se preko PoC (Power over Coaxial) tehnologije ili klasično 12V DC, čime se pojednostavljuje instalacija. Idealna je za sve korisnike koji zahtevaju najviši kvalitet slike bez kompromisa u sigurnosti.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**22.752 RSD**

158,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK782

HIKVISION



Hikvision DS-2CE12UF3T-E(3.6mm) 8MP 4u1 HD ColorVu bullet kamera

Hikvision DS-2CE12UF3T-E(3.6mm) 8MP TVI kamera u bullet kucištu sa ColorVu tehnologijom 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 3840×2160. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. PoC, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 3.6 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR 130dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

22.752 RSD

158,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK772

HIKVISION



Hikvision DS-2CE16D0T-LFS(2.8mm) 2MP 4u1 HD Smart Hybrid light bullet kamera

Hikvision DS-2CE16D0T-LFS(2.8mm) 2MP TVI Smart Hybrid light kamera u bullet kucištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara, domet LED dioda 20 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/20 metara Alarm N/A Anti-vandal N/A Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice N/A AI/Video analitika N/A WDR DWDR Wi-Fi N/A

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

5.184 RSD

36,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK917

HIKVISION



Hikvision DS-2CE16D3T-ITPF 3.6mm 2MP 4u1 HD bullet kamera

Hikvision DS-2CE16D3T-ITPF 3.6mm 2MP TVI kamera u bullet kucištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 3.6 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

6.336 RSD

44,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HV061

HIKVISION



Hikvision DS-2CE16D5T-VFIT3 3,6mm 2MP 4u1 HD bullet kamera

Proizvođač: HikVision Rezolucija: 2 MP Tip kamere: Fiksna Napredne funkcije: Varifokalni objektiv WDR (Wide Dynamic Range) Osnovne funkcije: Dan/noć funkcionalnost IR iluminacija Za spoljnu montažu

16.560 RSD

115,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK338

HIKVISION



Hikvision DS-2CE16H0T-ITF bullet kamera 2.8mm 5MP

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

TEHNICKI LIST

5.760 RSD

40,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK923****HIKVISION****Hikvision DS-2CE16H0T-ITF(3.6mm)(C) 5MP 4u1 HD bullet kamera**

Hikvision DS-2CE16H0T-ITF(3.6mm)(C) MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 3.6 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1944 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**6.048 RSD**

42,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK339****HIKVISION****Hikvision DS-2CE16H0T-ITFS bullet kamera 2.8mm 5MP**

HD-TVI bullet audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofoni, prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; IP67, Napajanje 12Vdc/4.3W.

TEHNICKI LIST**6.480 RSD**

45,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK074****HIKVISION****Hikvision DS-2CE16H0T-ITPF(3.6mm)(C) 5MP 4u1 HD bullet kamera**

Hikvision DS-2CE16H0T-ITPF 3.6mm 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, fiksni objektiv 3.6mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP, emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, 2D DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, OSD meni, IP67, 12VDC.

TEHNICKI LIST**4.896 RSD**

34,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HV129****HIKVISION****Hikvision DS-2CE16H8T-IT5F 3.6mm 5MP HD HD bullet kamera**

Hikvision DS-2CE16H8T-IT5F 3.6mm dome kamera 2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal.

TEHNICKI LIST**13.248 RSD**

92,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK915****HIKVISION****Hikvision DS-2CE16H8T-IT5F 3.6mm 5MP HD HD bullet kamera**

Hikvision DS-2CE16H8T-IT5F 3.6mm 5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 3.6 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 80 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1944 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR 130dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****13.248 RSD**

92,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK1075

HIKVISION

Hikvision DS-2CE16H8T-ITF(2.8mm) 5MP HD TVI bullet kamera

ChatGPT said: Evo kompletan SEO paket za Hikvision DS-2CE16H8T-ITF(2.8mm) — kratki opis, dugi opis, title, meta opis, keywords i tagovi, sve u formatu koji koristiš. Kratki opis (za listing) Hikvision DS-2CE16H8T-ITF je 5MP TVI bullet kamera sa 4-u-1 video režimima, odličnim noćnim radom, 130 dB WDR-om i metalnim IP67 kućištem. Dugi opis (SEO optimizovan) Hikvision DS-2CE16H8T-ITF(2.8mm) je pouzdana 5MP TurboHD kamera dizajnirana za jasan i stabilan nadzor u svim uslovima osvetljenja. Zahvaljujući podršci za 4-u-1 video formate (TVI/AHD/CVI/CVBS), kamera se lako integriše u nove i postojeće sisteme, što je čini odličnim izborom za profesionalne instalacije i nadogradnje bez menjanja celokupne infrastrukture. Kamera koristi napredni senzor osetljiv na svetlost, sa minimalnim osvetljenjem od 0.003 Lux, a uz IR domet do 30 metara pruža odličnu vidljivost i u potpunom mraku. Rezolucija 2560×1944 (5MP) donosi oštru i detaljnu sliku, dok WDR 130 dB obezbeđuje jasnoću i u scenama sa kontrastnim osvetljenjem – poput ulaza, izloga i prostora sa refleksijom. Fiksna optika 2.8 mm daje širok ugao snimanja, idealan za nadzor dvorišta, prolaza, parkinga, poslovnih objekata i kućnog prilaza. Robu

10.224 RSD

71,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

bez slike

HK225

HIKVISION

Hikvision DS-2CE16U1T-ITPF(3.6mm) 8MP 4u1 HD kamera u bullet kamera

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

TEHNICKI LIST

11.232 RSD

78,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK245

HIKVISION

Hikvision DS-2CE17D0T-IT3F(2.8mm)(C) 2MP 4u1 HD bullet kamera

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

TEHNICKI LIST

4.896 RSD

34,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK926

HIKVISION

Hikvision DS-2CE17D0T-IT5F(3.6mm)(C) 2MP 4u1 HD bullet kamera

Hikvision DS-2CE17D0T-IT5F(3.6mm)(C) 2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 3.6 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 80 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

5.760 RSD

40,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK234

HIKVISION



Hikvision DS-2CE17H0T-IT1F 2,4mm (C) bullet kamera

Hikvision DS-2CE17H0T-IT1F(2.4mm)(C) je HD-TVI kamera sa rezolucijom od 5 megapiksela (2560x1944) i ultraširokim fiksnim objektivom od 2.4 mm, što omogućava izuzetno širok ugao pokrivanja prostora. Podržava 4-u-1 tehnologiju (TVI/AHD/CVI/CVBS), što omogućava kompatibilnost sa različitim snimačima. Kamera je opremljena infracrvenim osvetljenjem dometa do 30 metara i poseduje DWDR za balansiranje kontrasta pri jakom osvetljenju. Kućište kombinacije metala i plastike sa IP67 zaštitom omogućava bezbedan rad u spoljašnjim uslovima, a uz podršku za 12VDC napajanje, predstavlja pouzdano i ekonomično rešenje za video nadzor na otvorenom.

[TEHNICKI LIST](#)

7.776 RSD

54,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK376

HIKVISION



Hikvision DS-2CE17H0T-IT3F(2.8mm)(C) 5MP 4u1 HD bullet kamera

5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

[TEHNICKI LIST](#)

6.912 RSD

48,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK924

HIKVISION



Hikvision DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm)(C) 5MP 4u1 HD bullet kamera

Hikvision DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm)(C) 5MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 3.6 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 80 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1944 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)

7.056 RSD

49,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK775

(nije upisan)



Hikvision DS-2CE19D0T-VFIT3F(2.7-13.5mm)(C) 2MP 4u1 HD bullet kamera

Hikvision DS-2CE19D0T-VFIT3F(2.7-13.5mm)© 2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosč je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Manuelni varifokal Širina objektiva 2.7 - 13.5 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 40 metara Alarm N/A Anti-vandal N/A Audio N/A IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice N/A AI/Video analitika N/A WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)

9.504 RSD

66,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK919

(nije upisan)



Hikvision DS-2CE19DF3T-LSZE(2.8-12mm) 2MP HD Smart Hybrid light bullet kamera

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)

17.856 RSD

124,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1045

HIKVISION



Hikvision DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm) 2MP ColorVu i PoC bullet kamera

Hikvision DS-2CE19DF8T-AZE pripada novoj generaciji ColorVu kamera koje obezbeđuju realističan kolorni prikaz slike 24/7, čak i u uslovima minimalnog osvetljenja. Zahvaljujući BS ICMOS progresivnom senzoru rezolucije 2MP (1920×1080 @25fps) i velikom otvoru blende F1.0, kamera daje izuzetno svetlu i čistu sliku sa bogatim detaljima. Ugrađeno "Supplement Light" LED osvetljenje promenljivog intenziteta dometa do 40 metara automatski se aktivira u uslovima slabog osvetljenja, obezbeđujući živu sliku u boji bez potrebe za infracrvenim osvetljenjem. Motorizovani varifokalni objektiv 2.8-12 mm omogućava daljinsko podešavanje ugla gledanja, čime se kamera lako prilagođava različitim scenama — od širokog nadzora do zumiranih detalja. True WDR 130 dB i 3D DNR (digitalna redukcija šuma) garantuju oštru i uravnoteženu sliku čak i u složenim svetlosnim uslovima. Kućište kamere izrađeno je od metala sa IP68 zaštitom, što omogućava instalaciju u spoljašnjim uslovima i potpunu otpornost na prašinu, kišu i vlagu. Napajanje je fleksibilno – kamera podržava 12V DC, 24V AC i PoC.at (napajanje preko koaksijalnog kabla). Ključne karakteristike KarakteristikaOpis Rezolucija 2MP (1920×1080 @25fps) Senzor

39.024 RSD

271,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK270**

HIKVISION



Hikvision DS-2CE19U1T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 8MP 4u1 HD bullet kamera

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

[TEHNICKI LIST](#)**18.864 RSD**

131,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK306**

HIKVISION



Hikvision DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 8MP 4u1 HD bullet kamera

8MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

[TEHNICKI LIST](#)**34.848 RSD**

242,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HV042**

HIKVISION



Hikvision DS-2CE56D5T-VFIR Dome kamera za unutrašnju montazu

Rezolucija: HD 1080P (2 MP) Oblik: Dome OSD Meni: Dostupan Karakteristike: WDR (Wide Dynamic Range) ICR (Infrared Cut Filter) 30m IR domet Vari-fokalni objektiv (2.8~12 mm) 24 IR LED diode Smart IR 3D DNR (Digital Noise Reduction) Napajanje: 12V DC

11.232 RSD

78,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK056**

HIKVISION



Hikvision DS-2CE56D8T-VPIT3Z 2.8-12mm 2MP HD dome kamera

Hikvision DS-2CE56D8T-VPIT3Z 2.8-12mm 2 megapiksela CMOS čip, motorizovani varifokalni objektiv 2.8-12mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI/CVBS režim), dan/noć, ICR filter, 3D DNR, WDR 120dB, smart IC diode dometa do 40 metara, IP67, IK10, 12VDC.

[TEHNICKI LIST](#)**23.040 RSD**

160,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK066**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z 2.8-12mm 3MP HD turret kamera

Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z 2.8-12mm Kamera 3MP TVI kamera u turret kućištu. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2052x1536. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Nivo zaštite IP66.120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ. Zidni nosač je DS1273ZJ-130-TRL. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)**14.256 RSD**

99,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK440**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE57D3T-VPITF(2.8mm) 2MP 4u1 HD dome kamera

Hikvision DS-2CE57D3T-VPITF(2.8mm) dome kamera Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: 4 u 1 (4 signalna prekidača TVI/AHD/CVI/CVBS) IR osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: EXIR 2.0 120 dB true WDR, AGC, HLC, BLC, 3D DNR, D/N, Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10 Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, 487g

[TEHNICKI LIST](#)**7.632 RSD**

53,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK1007**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE57D3T-VPITF(3.6mm) 2MP TVI 4u1 dome kamera

Ova 2MP dome kamera pruža stabilne i kvalitetne Full HD snimke zahvaljujući CMOS senzoru i fiksnom objektivu od 3.6 mm. Podržava 4u1 izlazne formate (TVI, AHD, CVI, CVBS), što je čini pogodnom za različite tipove analognih sistema. Kamera je opremljena WDR tehnologijom od 120 dB, kao i IC osvetljenjem sa dometom do 30 metara, što omogućava jasan prikaz i u uslovima slabog osvetljenja. Robusno metalno kućište sa sertifikatima IP67 i IK10 garantuje otpornost na vremenske uslove i udarce, čineći je odličnim izborom za unutrašnju i spoljašnju montažu.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**7.632 RSD**

53,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK454**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE57H0T-VPITF(2.8mm)(C) 5MP 4u1 HD dome kamera

Hikvision DS-2CE57H0T-VPITF(2.8mm)(C) dome kamera 5MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110B. Materijal: Metal. Specifikacije: Broj megapiksela 5 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 20 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1944 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**7.488 RSD**

52,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK441**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE57U1T-VPITF(2.8mm) 8MP 4u1 HD dome kamera

Hikvision DS-2CE57U1T-VPITF(2.8mm) dome kamera 8MP TVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840×2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110B. Materijal: Metal. Specifikacije: Model proizvoda DS-2CE57U1T-VPITF Optika 2.8 mm Domet Ir rasvete 30m Opcije 3D DNR, DWDR Zaštita IK10, IP67

[TEHNICKI LIST](#)**10.080 RSD**

70,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK770**

(nije upisan)

Hikvision DS-2CE70D0T-PTLTS(2.8mm) 2MP TVI Smart Hybrid light kamera u PT kucištu

Hikvision DS-2CE70D0T-PTLTS(2.8mm) 2MP TVI Smart Hybrid light kamera u PT kucištu 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 25 metara, Domet LED dioda 20 metara. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. 12v napajanje. Materijal: Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 20 metara Alarm N/A Anti-vandal N/A Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita N/A Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice N/A AI/Video analitika N/A WDR DWDR Wi-Fi N/A

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**7.344 RSD**

51,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK374**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE72DF3T-FS dome kamera 2.8mm 2MP

2MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS.

[TEHNICKI LIST](#)**10.080 RSD**

70,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK641**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE72DF3T-FS(2.8mm) 2MP 4u1 HD ColorVu turret kamera

3K Smart Hybrid light TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2960×1665. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED dioda 20 metara. Domet IR/LED dioda 20m. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS Materijal: Metal.

[TEHNICKI LIST](#)**8.784 RSD**

61,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK150**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE72HFT-F28(2.8mm) 5MP 4u1 HD ColorVu turret kamera

5MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560×1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-TRS.

10.656 RSD

74,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK442**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE72UF3T-E(2.8mm) 8MP 4u1 HD ColorVu turret kamera

Hikvision DS-2CE72UF3T-E(2.8mm) dome kamera 8MP TVI kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije: Broj megapiksela 8 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR 130dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**21.888 RSD**

152,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK469**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE76D0T-ITMF(2.8mm)(C) 2MP 4u1 HD turret kamera

Hikvision DS-2CE76D0T-ITMF(2.8mm)(C) dome kamera 2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJSUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal. Specifikacije: Broj megapiksela 2 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm N/A Anti-vandal N/A Audio N/A IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice N/A AI/Video analitika N/A WDR DWDR Wi-Fi N/A

4.464 RSD

31,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK995**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE76D0T-ITMF(3.6mm)(C) 2MP TVI 4u1 turret kamera

Hikvision DS-2CE76D0T-ITMF(3.6mm)(C) kombinuje fleksibilnost analognih sistema i čvrstu konstrukciju za spoljašnje postavke. Jednostavna instalacija zahvaljujući jednom kablu za video i napajanje (TVI/AHD/CVI/CVBS + 12 V DC). Ključne specifikacije: Senzor: 1/2.8" CMOS, 2 MP (1920x1080) Objektiv: fiksni 3.6 mm (F1.2) Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux s IR Illuminator: IC LED do 30 m WDR: DWDR (Digital Wide Dynamic Range) Zaštita: IP67 (vodootporno) Kućište: Metal Napajanje: 12 V DC

4.608 RSD

32,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK922**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE76D0T-ITMFS 2.8mm 2MP 4u1 HD turret kamera

Hikvision DS-2CE76D0T-ITMFS 2.8mm 2MP TVI kamera u turret kucištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1276ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**4.752 RSD**

33,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK768

HIKVISION

Hikvision DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm) 2MP 4u1 HD Dual light turret kamera

Hikvision DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm) 2MP TVI dual light kamera u turret kucištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 20 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 20 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita Nema Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

4.176 RSD

29,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK918

(nije upisan)

Hikvision DS-2CE76D3T-ITMF(3.6mm) 2MP 4u1 HD turret kamera

TEHNICKI LIST

7.488 RSD

52,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK908

HIKVISION

Hikvision DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm) 5MP 4u1 HD turret kamera

Hikvision DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm) 5MP TVI kamera u turret kucištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1944 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

6.336 RSD

44,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK914

HIKVISION

Hikvision DS-2CE76H8T-ITMF(2.8mm) 5MP 4u1 HD turret kamera

Hikvision DS-2CE76H8T-ITMF(2.8mm) 5MP TVI kamera u turret kucištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 3.6 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1944 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

10.224 RSD

71,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK777

HIKVISION

Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm) 3K 4u1 HD DualLight ColorVu turret kamera

Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm) 3K Dual-Light TVI kamera u turret kucištu sa ColorVu tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2960x1665. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED dioda 20 metara. Domet IC dioda 30m. Ima integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/20 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2960x1665 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

6.336 RSD

44,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK916

HIKVISION

Hikvision DS-2CE76U1T-ITMF(2.8mm) 8MP 4u1 HD turret kamera

Hikvision DS-2CE76U1T-ITMF dome kamera 2.8mm 8MP8MP TVI kamera u turret kucištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim Color: 0.01Lux@ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

8.496 RSD

59,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK998

HIKVISION

Hikvision DS-2CE76U1T-ITMF(3.6mm) 8MP 4u1 HD turret kamera

Hikvision DS-2CE76U1T-ITMF(2.8mm) je napredna 8MP TVI kamera u turret kućištu sa podrškom za 4 u 1 tehnologiju (TVI/AHD/CVI/CVBS). Fiksni objektiv od 2.8mm omogućava širok ugao snimanja, dok maksimalna rezolucija od 3840x2160 (4K UHD) obezbeđuje izuzetnu jasnoću slike. Kamera koristi infracrvene diode za noćni rad sa dometom do 30 metara i poseduje IP67 zaštitu, što je čini pogodnom za montažu na otvorenom prostoru. DWDR funkcija omogućava dobru vidljivost i u uslovima jakog kontrasta svetla. Napaja se na 12VDC i može se ugraditi uz pomoć kompatibilnih nosača: DS-1280ZJ-XS (dozna), DS-1275ZJ-SUS (nosač za banderu) i DS-1272ZJ-110-TRS (zidni nosač).

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

8.496 RSD

59,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK155

HIKVISION

Hikvision DS-2CE76U7T-ITMF 2,8mm 8MP 4u1 HD turret dome

8MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.003Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

14.832 RSD

103,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK138

HIKVISION

Hikvision DS-2CE78H0T-IT3FS(2.8mm) 5MP 4u1 HD turret kamera

5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272-110-TRS.

7.344 RSD

51,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK921

(nije upisan)

Hikvision DS-2CE78H8T-IT3F 3.6mm 5MP 4u1 HD turret kamera

Hikvision DS-2CE78H8T-IT3F 3.6mm 5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim Color: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 60 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1944 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR 130dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

11.808 RSD

82,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK269

HIKVISION

Hikvision DS-2CE78U7T-IT3F(3.6mm) 8MP 4u1 HD turret kamera

8MP TVI kamera u Dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.003Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS.

TEHNICKI LIST

17.856 RSD

124,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK453

HIKVISION

Hikvision DS-2CE79D0T-VFIT3F(2.7-13.5mm)(C) 2MP 4u1 HD turret kamera

Hikvision DS-2CE79D0T-VFIT3F(2.7-13.5mm)(C) dome kamera 2MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. DWDR. Nivo zaštite IP67. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-T. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije: Broj megapiksela 2 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.7 - 13.5 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

9.238 RSD

64,15 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK1044

HIKVISION

Hikvision DS-2CE79DF8T-AZE(2.8-12mm) 2MP HD ColorVu i POC Turret kamera

Hikvision DS-2CE79DF8T-AZE je profesionalna 2MP ColorVu analogna kamera iz TVI serije, namenjena za nadzor prostora gde je potrebna živa slika u boji 24/7 i odličan kvalitet slike u uslovima slabog osvetljenja. Kamera koristi 1/2.8" CMOS senzor visoke osetljivosti i naprednu ColorVu tehnologiju, koja obezbeđuje potpuno kolornu sliku čak i noću zahvaljujući snažnom belom LED osvetljenju i velikom otvoru blende F1.0 (0.0003 Lux). Motorizovani varifokalni objektiv 2.8-12 mm omogućava precizno podešavanje ugla gledanja i zumiranje bez fizičkog pristupa objektivu, što olakšava instalaciju i podešavanje kadra. Kamera podržava PoC (Power over Coax) tehnologiju, pa je napajanje i video signal moguće sprovesti jednim koaksijalnim kablom, bez dodatnog napajanja. Kućište je izrađeno od metala sa IP68 zaštitom, čime je obezbeđena potpuna otpornost na prašinu i vremenske uslove. Sa WDR-om od 130 dB, kamera efikasno balansira kontrast i svetlo u scenama sa neujednačenim osvetljenjem. Ključne karakteristike Karakteristika Opis Rezolucija 2MP (1920x1080) Senzor 1/2.8" CMOS Objektiv Motorizovani varifokal 2.8-12 mm Minimalno osvetljenje 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux uz belo svetlo Tehnologija H

TEHNICKI LIST

36.288 RSD

252,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK472**

HIKVISION

Hikvision DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(C) 5MP 4u1 HD turret kamera

Hikvision DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(C) kamera 5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Varifokalna optika optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

[TEHNICKI LIST](#)**12.672 RSD**

88,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK233**

HIKVISION

Hikvision DS-U18 3.6mm 8MP WEB usb kamera

8MP WEB kamera. 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) . Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 3.6 mm. Integriran mikrofoni. USB 2.0 i 3.0 napajanje. Dužina kabla 2m. Kompatibilan sa Windows 7/10, Android, Linux.

[TEHNICKI LIST](#)**21.456 RSD**

149,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0264**

HIKVISION

Hikvision HWT-B129-M 2,8mm 2MP ColorVu HD bullet kamera

Model: Hikvision HWT-B129-M ColorVu bullet kamera 2,8mm 2MP Hikvision ColorVu bullet kamera; Rezolucija 2MP / 2,8 mm objektiv; 4u1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS); CMOS visokih performansi; IR do 20 m; OSD daljinski meni sa DVR-a; Specifikacije: Brand Hikvision Range HiWatch Series Color Vu Image sensor High Performance CMOS Resolution HD 1080p (1920x1080) at 25 FPS Video output 1 x BNC switchable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS Minimum illumination 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light Courtesy White Light Flashing alarm, Fixed as a courtesy Basic functions OSD Menu, Day/Night 24h to Color (Color Vu) Configurable OSD functions DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, AGC, Smart IR Lens 2.8 mm Power DC 12 V / 2.4W Degree of protection Suitable for exterior IP66 Material Metallic Temp. operation -40° C ~ +60° C Dimensions 162.7 (D) x 62 (W) x 57.7 (H) mm Weight 265.5 g

[TEHNICKI LIST](#)**7.812 RSD**

54,25 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK230**

HIKVISION

HikVision HWT-B220 3.6mm 2MP 4u1 HD bullet kamera

Hikvision HWT-B220 3.6mm kamera 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP66, 12VDC.

[TEHNICKI LIST](#)**4.608 RSD**

32,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK314**

HIKVISION

Hikvision HWT-B220-M(2.8mm) 2MP 4u1 HD u bullet kamera

2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

[TEHNICKI LIST](#)**4.752 RSD**

33,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK451**

HIKVISION

Hikvision HWT-B250(2.8mm) 5MP 4u1 HD bullet kamera

Hikvision HWT-B250(2.8mm) bullet kamera 5MP TVI kamera u bullet kućištu 4u1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije: Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1944 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi N/A

6.912 RSD

48,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK053**

HIKVISION

Hikvision HWT-B320-VF kamera 2.8mm-12mm 2MP

Hikvision HWT-B320-VF 2.8mm-12mm Kamera 2 megapiksela CMOS čip, varifokalni objektiv 2.8-12mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI/CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP66, 12VDC.

[TEHNICKI LIST](#)**8.928 RSD**

62,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK255**

HIKVISION

Hikvision HWT-T120-M dome kamera 2.8mm 2MP

Model: Hikvision HWT-T120-M 2,8mm dome kamera Dome kamera 2MP; ECO serija HiWatch; 2,8 mm objektiv; 4u1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS); CMOS visokih performansi; EXIR 2.0 IR domet 20 m; OSD daljinski meni sa DVR-a; Specifikacije: Brand Hikvision Range HiWatch Series Image sensor High Performance CMOS Video output HD 1080p (1920x1080) at 25 FPS Video output 1 x BNC switchable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS Minimum illumination 0 Lux / EXIR IR (20 m) Basic functions OSD menu, Day/Night with IR-CUT (ICR) Configurable OSD functions DWDR, BLC, HLC, 2D-NR, AWB, AGC, Smart IR Lens 2.8 mm Power DC 12 V / 4W Degree of protection Weatherproof IP66 Material Metallic Temp. operation -40° C ~ +60° C Dimensions 69.66 (D) x 82.6 (Ø) mm Weight 230 g

[TEHNICKI LIST](#)**5.118 RSD**

35,54 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK227

HIKVISION

Hikvision HWT-T240-M dome kamera 2.8mm 4MP

4MP TVI kamera u Dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

[TEHNICKI LIST](#)**6.768 RSD**

47,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK455**

HIKVISION

Hikvision HWT-T250-M(2.8mm) 5MP HD turret kamera

Hikvision HWT-T250-M(2.8mm) dome kamera 5MP TVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1944. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1281ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

[TEHNICKI LIST](#)**6.624 RSD**

46,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK452**

HIKVISION

Hikvision HWT-T320-VF(2.8-12mm)(C) 2MP 4u1 HD turret kamera

Hikvision HWT-T320-VF(2.8-12mm)(C) dome kamera 2MP TVI kamera u turret kućištu 4u1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. DWDR. Nivo zaštite IP66. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije: Broj megapiksela 2 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**7.200 RSD**

50,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK256**

HIKVISION

Hikvision THC-B120-M(2.8mm) 2mp 4u1 HD bullet kamera

Model: Hikvision HWT-B120-M 2,8mm bullet kamera 2MP TVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

[TEHNICKI LIST](#)**3.888 RSD**

27,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK996**

HIKVISION

Hikvision THC-B320-VF(2.8-12mm) 2MP 4u1 HD bullet kamera

HiLook THC-B320-VF(2.8-12mm) je 2MP bullet kamera kompatibilna sa 4 u 1 analognim video standardima (TVI, AHD, CVI, CVBS). Opremljena motorizovanim varifokalnim objektivom 2.8-12 mm, omogućava podešavanje vidnog polja bez fizičkog pristupa kameri, što znatno olakšava instalaciju i fino podešavanje kadra. Uz IP66 zaštitu, ova kamera je pogodna za spoljašnju montažu, dok IR osvetljenje dometa do 40 metara osigurava jasan noćni snimak. DWDR tehnologija doprinosi boljoj obradi slike u kontrastnim scenama, čineći je pouzdanim rešenjem za osnovne sisteme video nadzora.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**7.344 RSD**

51,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK1002**

HIKVISION

Hikvision THC-T120-M(2.8mm) 2MP TVI 4u1 dome kamera

Ova 2MP dome kamera sa 4-u-1 tehnologijom (TVI/AHD/CVI/CVBS) pruža Full HD rezoluciju 1920x1080 piksela i jasan snimak čak i pri slabom osvetljenju zahvaljujući osetljivosti 0.01 Lux @ F2.0 i IC osvetljenju do 20 metara. Fiksna optika od 2.8 mm obuhvata širok ugao snimanja, dok IP66 zaštita omogućava pouzdano funkcionisanje na otvorenom. Kamera koristi 12V DC napajanje i idealna je za male poslovne ili stambene sisteme.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**3.312 RSD**

23,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIPPO HD KAMERE

ColorHunter
DOLPHIN SERIES

HI133

Hippo



Hippo HD-B115-AF28-W 2,8mm 5MP HD ColorHunter Warm Light bullet kamera

Hippo HD-B115-AF28-W je napredna 5MP Full Color analogna bullet kamera dizajnirana za objekte kojima je potrebna najbolja vidljivost u boji, pouzdan rad u svim uslovima i široka kompatibilnost sa HD-over-coax tehnologijama. Kamera koristi kvalitetan 1/2.7" CMOS senzor i pruža izuzetno jasnu sliku u 5MP rezoluciji, sa preciznim detaljima i stabilnim prikazom u realnom vremenu. ColorHunter tehnologija omogućava punu sliku u boji 24/7 zahvaljujući integriranom toplom belom LED osvetljenju dometa do 20 m. Ovo omogućava identifikaciju lica, registarskih tablica i objekata i u potpunoj tami, bez gubitka boja. Fiksni objektiv od 2.8 mm obezbeđuje širok ugao gledanja od 110°, što je optimalno za ulaze, prilaze, dvorišta, lokalne puteve, poslovne prostore i stambene objekte. Podešavanja kamere se vrše preko OSD menija (11 jezika), uz podršku za DWDR, BLC, HLC i 2D DNR koji stabilizuju sliku u scenama sa pozadinskim svetlom, refleksijama ili niskim osvetljenjem. Kamera poseduje ugrađeni mikrofoni koji prenosi zvuk direktno preko koaksijalnog kabla, što dodatno unapređuje nadzor. Kućište od grafena i plastike sa IP67 zaštitom omogućava rad napolju tokom cele godine, uz otpornost na kišu, praš

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

4.278 RSD

29,71 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

ColorHunter
DOLPHIN SERIES

HI106

Hippo



Hippo HD-B112-AF28-W 2,8mm 2MP HD ColorHunter bullet kamera

Model Hippo HD-B112-AF28-W je profesionalna analogna metalna bullet kamera namijenjena za upotrebu u sistemima video nadzora gde su potrebni jasna slika, pouzdan rad i jednostavna integracija. Kamera podržava standarde TVI, AHD, CVI i CVBS, omogućavajući fleksibilnost pri povezivanju sa raznim DVR uređajima. Kamera ima 2 megapiksela rezolucije, fiksni objektiv od 2,8 mm koji pruža širok ugao gledanja od 101.5°, i mogućnost prikaza u boji zahvaljujući ugrađenom belom svetlu (ili IR-iluminaciji) sa osvetljenjem do 40m i visokoj osetljivosti senzora. Ugrađen mikrofoni omogućava simultano snimanje zvuka i slike putem koaksijalnog kabla. Kućište kamere je dizajnirano za spoljašnju montažu — ima zaštitu IP67 (otporno na vodu i prašinu) i radnu temperaturu od -30 °C do +60 °C, što je čini pouzdanom u raznim klimama. Kamera poseduje OSD meni i podršku za horizontalni/vertikalni preokret slike (180°). Uz sve to, kamera je ekonomično rešenje sa visokim performansama — pogodna je za nadzor stambenih, poslovnih i manjih industrijskih objekata. Download Center Preuzmite aplikacije i softver za upravljanje video nadzorom i konfiguraciju uređaja. Android Guard Live Mobilna aplikacija za pristup

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

3.247 RSD

22,55 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

ColorHunter
WHALE SERIES

HI125



Hippo HD-B122-AF28M-W2MP 2,8mm 2MP HD ColorHunter Warm Light bullet kamera

Hippo HD-B122-AF28M-W je profesionalna 2MP Full HD analogna bullet kamera dizajnirana za pouzdan rad u modernim HD-CVI/TVI/AHD sistemima, uz potpunu kompatibilnost sa standardnim CVBS signalom. Kamera koristi visokokvalitetni 1/2.7" CMOS senzor koji omogućava jasan i stabilan prikaz slike u 1080p (1920×1080) rezoluciji, sa preciznim prikazom detalja u realnom vremenu. Opremljena je fiksnim 2.8 mm širokougaonim objektivom, koji obezbeđuje široko polje gledanja (do 101.5°) i optimalnu pokrivenost prostora poput dvorišta, ulaznih zona, parkirališta i prolaza. Zahvaljujući Smart IR LED osvetljenju dometa do 30 m, kamera pruža kvalitetan prikaz u potpunom mraku uz kontrolu intenziteta IR osvetljenja kako bi se izbeglo preosvetljenje bliskih objekata. Napredni ISP algoritmi podržavaju DWDR, 2D DNR, BLC i HLC, što omogućava stabilnu sliku u uslovima jakog pozadinskog svetla, refleksija ili niskog osvetljenja. Kamera je optimizovana za spoljne instalacije sa čvrstim kućištem i IP67 zaštitom, koja garantuje otpornost na kišu, prašinu i temperaturne promene. Radna temperatura se kreće od -30°C do +60°C, što obezbeđuje stabilan rad u svim klimatskim uslovima. Uz minimalne zahteve za napajanje

[TEHNIČKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
4.414 RSD

30,65 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

ColorHunter
WHALE SERIES

HI114



Hippo HD-B125-AF28M-W 2,8mm 5MP HD White Light Full Color bullet kamera

Hippo HD-B125-AF28M-W je vrhunska analogna bullet kamera, namenjena profesionalnim sistemima video-nadzora sa zahtevima za visoku rezoluciju, all-color prikazom u noćnim uslovima i pouzdanom konstrukcijom. Senzor rezolucije 5 megapiksela (2880×1620) i fiksni objektiv od 2.8 mm pružaju širok ugao gledanja (~111,5° horizontalno) i visok kvalitet slike. Ugrađena White Light LED tehnologija omogućava punu kolornu sliku 24 sata dnevno, dok minimalna osvetljenost dolazi do 0,005 lux (F1.4, AGC ON). Kućište je izrađeno od metala sa zaštitom IP67 i pogodna je za spoljašnju montažu sa radnom temperaturom od -30 °C do +60 °C. Integrisani mikrofoni omogućavaju audio snimanje putem koaksijalnog kabla, što dodatno povećava sigurnost i funkcionalnost instalacije. Dimenzije kamere su približno 157.4 × 66.5 × 66.5 mm, a težina oko 0.279 kg, što omogućava jednostavnu montažu i diskretnu instalaciju. Zbog svojih karakteristika, Hippo HD-B125-AF28M-W predstavlja idealno rešenje za nadzor stambenih zgrada, poslovnih prostora, parkinga, javnih površina i industrijskih objekata gde je potrebna integrisana slika i zvuk uz robusnu konstrukciju. Download Center Preuzmite aplikacije i softver za upravljanje v

[TEHNIČKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
5.914 RSD

41,07 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

Smart Dual Light
WHALE SERIES

HI137



Hippo HD-B145-AF28LM-DL 2,8mm 5MP HD ColorHunter Dual-light bullet kamera

Hippo HD-B145-AF28LM-DL je 5MP HD bullet kamera namenjena profesionalnim sistemima video nadzora gde je potreban pouzdan i kvalitetan prikaz slike u svim svetlosnim uslovima. Kamera koristi ColorHunter Dual-Light tehnologiju, koja omogućava inteligentno prebacivanje između infracrvenog i LED osvetljenja, čime se obezbeđuje jasna slika u boji i tokom noći kada to uslovi dozvoljavaju. Rezolucija od 5 megapiksela omogućava visok nivo detalja, što kameru čini pogodnom za nadzor dvorišta, parkinga, prilaza objektima, poslovnih prostora i skladišta. Fiksni objektiv od 2.8mm pruža širok ugao gledanja, idealan za pokrivanje većih površina bez potrebe za dodatnim kamerama. Kamera je smeštena u robusno metalno bullet kućište sa IP67 zaštitom, što garantuje stabilan rad u spoljašnjim uslovima i otpornost na prašinu, kišu i temperaturne promene. Dual-Light osvetljenje poboljšava noćnu vidljivost i omogućava efikasniji video nadzor u realnim uslovima rada. Hippo HD-B145-AF28LM-DL predstavlja pouzdano rešenje za korisnike koji žele kvalitetnu HD sliku, noćni nadzor u boji i dugotrajnu pouzdanost sistema. Tehničke karakteristike Broj megapiksela: 5MP Tip kamere: HD bullet kamera Objektiv: Fiksni

[TEHNIČKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
6.481 RSD

45,01 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

ColorHunter
DOLPHIN SERIES



HI102



Hippo HD-T112-AF28-W 2,8mm 2MP HD Full Color IP67 turret kamera sa mikrofonom

Hippo HD-T112-AF28-W je profesionalna 2-megapikselsna analogna turret kamera namenjena za upotrebu u savremenim sistemima video nadzora. Kamera je iz Dolphin serije, sa potpuno integrisanim funkcijama koje omogućavaju visok kvalitet slike, stabilnost i pouzdan rad u svim uslovima. Kamera koristi 1/3" CMOS senzor visoke osetljivosti, koji omogućava snimanje u rezoluciji 1920 × 1080 (Full HD) sa brzinom od 25/30 slika u sekundi. Zahvaljujući fiksnom objektivu od 2.8 mm, pruža širok ugao pregleda i odličnu oštrinu slike na svim rastojanjima. Ugrađeno belo LED osvetljenje (Smart White Light) omogućava sliku u punoj boji 24/7, čak i u potpunom mraku do 20 metara, dok inteligentni režim automatski prilagođava intenzitet osvetljenja kako bi sprečio preeksponiranost. Pored slike visoke rezolucije, kamera poseduje ugrađeni mikrofoni koji omogućava prenos zvuka putem koaksijalnog kabla bez dodatnih veza. Kompatibilna je sa svim standardnim DVR uređajima i podržava TVI, AHD, CVI i CVBS video formate, što je čini izuzetno fleksibilnom u integraciji sa postojećim sistemima. Konstrukcija kamere izrađena je od kvalitetnih materijala, sa IP67 zaštitom od vode i prašine, otpornom na ekstremne temperature.

[TEHNIČKI LIST](#)

[UPUTSTVO](#)

3.034 RSD

21,07 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

ColorHunter
DOLPHIN SERIES



HI121



Hippo HD-T115-AF28-W 2,8mm 5MP HD ColorHunter Warm Light turret kamera

Hippo HD-T115-AF28-W je napredna 5MP ColorHunter analogna turret kamera namenjena profesionalnim sistemima video-nadzora koji zahtevaju visoku rezoluciju, stabilan rad i prikaz u punoj boji tokom celog dana i noći. Zahvaljujući toplom belom osvetljenju (Warm Light), kamera obezbeđuje 24/7 kolornu sliku bez potrebe za IR režimom, što je čini idealnom za lokacije gde je važno jasno prepoznavanje lica, objekata i registarskih tablica. Opremljena je osetljivim 1/2.7" CMOS senzorom i fiksni objektivi 2.8 mm, koji nudi širok ugao gledanja od 110° horizontalno. Minimalna iluminacija od samo 0.01 lux (F1.6, AGC ON) omogućava jasan prikaz i u veoma slabim svetlosnim uslovima, dok integrisano belo osvetljenje osvetljava scenu do 20 metara. Kamera podržava sve moderne analogne standarde — HD-TVI, AHD, CVI i CVBS, što omogućava jednostavnu integraciju u nove i postojeće DVR sisteme. Ugrađeni mikrofoni obezbeđuje visokokvalitetan prenos zvuka putem koaksijalnog kabla bez dodatnog ožičenja. Napredne funkcije obrade slike uključuju: DWDR (digitalni WDR) 2D DNR digitalnu redukciju šuma BLC / HLC kompenzaciju pozadinskog osvetljenja 24/7 Color Hunter režim OSD meni na 11 jezika Horizontalni i vert

[TEHNIČKI LIST](#)

[UPUTSTVO](#)

4.213 RSD

29,26 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

Smart Dual Light
WHALE SERIES



HI112



Hippo HD-T145-AF28LM-DL 2,8mm 5MP HD ColorHunter Smart Dual-light turret kamera

HD-T145-AF28LM-DL – 5 MP turret kamera sa Smart Dual Light i mikrofonom Model Hippo HD-T145-AF28LM-DL predstavlja profesionalnu analognu turret kameru namenjenju za zahtevne instalacije video nadzora i pruža visoku rezoluciju od 5 megapiksela (2880×1620) uz podršku za formate TVI/AHD/CVI/CVBS, čime omogućava fleksibilnu integraciju sa raznim DVR sistemima. Kamera poseduje fiksni objektivi od 2.8 mm, širok ugao gledanja (~110° horizontalno), i tehnologiju Smart Dual Light, koja kombinuje IR i belo svetlo za kvalitetnu sliku i u potpunom mraku (domet do ~ 40 m). Ugrađeni mikrofoni omogućava audio praćenje scene. Kućište je otporno na vremenske uslove – ima zaštitu IP67, radnu temperaturu od -30 °C do +60 °C, i zaštitu od prenapona (~4 kV). Kamera podržava horizontalni i vertikalni flip slike (180°), kao i OSD meni na više jezika. Hippo HD-T145-AF28LM-DL se montira jednostavno na zid ili plafon, zahvaljujući turret dizajnu i laganoj konstrukciji (~239 g). Idealna je za spoljašnje i unutrašnje aplikacije u poslovnim objektima, stanovima, maloprodaji i javnim prostorima gde se zahteva visoka rezolucija, povoljna cena i pouzdan rad. Download Center Preuzmite aplikacije i softver za upravlja

[TEHNIČKI LIST](#)

[UPUTSTVO](#)

6.123 RSD

42,52 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

SAFIRE HD KAMERE

VIDEO NADZOR > HD VIDEO NADZOR > HD KAMERE

safire



SF1293

safire

Safire PT049CWA-2UTVI pan-tilt kamera 2MP 2,8mm

Safire PT049CWA-2UTVI Safire PT kamera ULTRA Range 2MP CMOS noćna boja 2 megapiksela (1920x1080) TVI 2,8 mm objektiv Noćna boja, slika u boji 24/7 Pan & Tilt WDR, 3D DNR, 0 Lux Integrirani mikrofoni Specifikacije: Brand Safire Range HDTVI 1080p ULTRA Image sensor 2MP CMOS Night Color Maximum resolution 2 MP (1920x1080) to 25 fps Resolution TVI: 1080P@25fps Lens 2.8 mm fixed Viewing Angle (FOV) 106° (H), 57° (V), 1269° (D) Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Minimum illumination 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) Day / Night Color 24/7 / White Light (range 20 m) Image improvements WDR (130 dB), 2D DNR, 3D DNR, AE, AGC, ATW, AWB, BLC, ROI, Mirror, Privacy Masking Advanced features Motion Detection, Tamper Alarm, Exception, Motion Detection, Tamper Alarm, Exception Video output 1 x BNC HDTVI format Alarms Included Audio Microphone Remote access NVR, Web Browser, App Smartphone and PC Software Safire Control Center Power DC 12V / 600 mA, 7.4 W max. Material Plastic Temp. operation

TEHNIČKI LIST

15.888 RSD

110,33 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

safire



SF1041

safire

Safire SF-B022-2E4N1 bullet kamera 2.8mm 2MP

Model: Safire SF-B022-2E4N1 bullet kamera 2,8mm Rezolucija 2MP; CMOS visokih performansi; 2,8 mm fiksni objektiv; Smart IR do 25m; Digital WDR | 2D DNR; IP67 Otporan na vremenske uslove; Specifikacije: Image Sensor 2 MP CMOS Max. Resolution 1920 (H) x 1080 (V) Min. Illumination 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s Day & Night ICR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 90°, Rotation: 0 to 360° Signal System PAL/NTSC Lens Type 2.8 mm fixed lens Focal Length & FOV 2.8 mm, horizontal FOV: 101°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 122° Lens Mount M12 Image Parameters Switch STD/HIGH-SAT Image Settings Brightness, Sharpness, Smart IR Frame Rate TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) Wide Dynamic Range (WDR) Digital WDR Image Enhancement BLC, HLC White Balance Auto/Manual AGC Yes Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS Material Metal Dimension Φ 70 mm x 137.8 mm (Φ 2.76" x 5.43") Approx. 260 g (0.57 lb.) Operating Condition -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Communi

TEHNIČKI LIST

4.752 RSD

33,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1044****Safire SF-B022A-5P4N1 bullet kamera 3.6mm 5MP**

Specifikacije: Image Sensor 5 MP CMOS Max. Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. Illumination 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Day & Night ICR Angle Adjustment Pan: 0 to 355°, Tilt: 0 to 75°, Rotation 0 to 355° Signal System PAL/NTSC Lens Type 3.6 mm fixed lens Focal Length & FOV horizontal FOV: 80.1°, vertical FOV: 63.7°, diagonal FOV: 105.9° Lens Mount M12 Image Settings Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR Frame Rate TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps
AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps
CVBS: PAL/NTSC Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) Image Enhancement BLC White Balance ATW/MANUAL AGC Support Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS Material Metal Dimension 58 mm × 61 mm × 158.6 mm (2.28" × 2.40" × 6.42") | Approx. 292 g (0.64 lb.) Operating Condition -40° C to 60° C (-40° F to 140° F), Humidity 90% or less (no condensation) Communication Safire-C Language English Power Supply 12 VDC ± 25%
*You are recommended to use one power adapter to supply the power for one camera. Consumption Max. 3.7 W
 IR Range Up to 30 m P

[TEHNICKI LIST](#)**7.949 RSD**

55,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1023****Safire SF-B022AG-2E4N1 bullet kamera 3.6mm 2MP crna**

Safire SF-B022AG-2E4N1 bullet kamera black 2MP rezolucija; High Performance CMOS; 3.6 mm fiksni objektiv; Smart IR do 30m; Ugrađen mikrofoni, AoC; Digitalni WDR | 2D DNR; IP67 Weatherproof; Specifikacije: Image Sensor 2.0 megapixel progressive scan CMOS Max. Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Min. Illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Day & Night ICR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation: 0 to 360° Signal System PAL/NTSC Lens Type 3.6 mm fixed lens Focal Length & FOV horizontal FOV: 106.4°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6° Lens Mount M12 Image Settings Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR Frame Rate TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) Wide Dynamic Range (WDR) Digital WDR Image Enhancement Yes White Balance Auto/Manual AGC Support Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS Material Metal Dimension 58 mm × 61 mm × 158.6 mm (2.28" × 2.40" × 6.42") | Approx. 292 g (0.64 lb.) Operating Condition -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-conden

[TEHNICKI LIST](#)**5.501 RSD**

38,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0514****Safire SF-B023A-5P4N1-0600 bullet kamera 6mm 5MP**

Safire SF-B023A-5P4N1-0600 bullet kamera 5 MP rezolucija; High Performance CMOS senzor; 6 mm fiksni objektiv; Smart IR do 40m; Ugrađen mikrofoni, AoC; Digitalni WDR | 2D DNR; IP67 Weatherproof; Specifikacije: Image Senzor 5 MP CMOS System PAL/NTSC Resolution 2560 (H) 1944 (V) Frame Rate TVI: 5 MP @ 20 fps 4 MP @ 30 fps 4 MP @ 25 fps 1080p @ 30 fps 1080p @ 25 fps AHD: 5 MP @ 20 fps 4 MP @ 30 fps 4 MP @ 25 fps CVI: 4 MP @ 30 fps 4 MP @ 25 fps CVBS: PAL/NTSC Illumination 0.01 Lux @ (F1.2 AGC ON) 0 Lux with IR Shutter Speed PAL: 1/25 s to 1/50000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50000 s Lens 2.8 mm 3.6 mm 6 mm fixed focal lens Field of View 2.8 mm horizontal FOV: 85 vertical FOV: 63 diagonal FOV: 110 3.6 mm horizontal FOV: 80 vertical FOV: 63 diagonal FOV: 105 6 mm horizontal FOV: 57 vertical FOV: 43 diagonal FOV: 72 Aparature Lens M12 Day/Night IR Cut Filter WDR Digital WDR Angle adjustment Pan: 0 to 360 Tilt: 0 to 180 Rotation: 0 to 360 Image mode STD/HIGHSAT AGC Yes Day/Night mode Auto/Color/BW (Black and White) White balance Auto/Manual Mode AE (automatic exposition) BLC; HLC; Global; DWDR Reduction 2D DNR Language English Functions Sharpness; Mirror; Brightness; Smart IR Video formats Switchable TVI/AHD/

[TEHNICKI LIST](#)**7.724 RSD**

53,64 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1059**

Safire SF-B029-2E4N1 bullet kamera 3.6mm 2MP

Safire SF-B029-2E4N1 2MP bullet kamera 3,6mm Brand Safire Range ECO Image sensor High Performance CMOS Maximum resolution 2 Mpx (1920x1080) Resolution 1080p at 25 FPS Lens 3.6 mm Minimum illumination 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Infrared lighting 0 Lux / SMART IR (25 m) Day / Night Auto / Colour / BW (Black and White) Video output 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Video output switching Via Switch Basic functions OSD menu (remote) Configurable OSD functions DWDR, 2D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR Power DC 12 V / 333 mA, 3 W max Degree of protection Weatherproof IP67 Temp. operation -40° C ~ +60° C Material Metallic Dimensions 137.8 (D) x 61 (W) x 58 (H) mm Base diameter 60.5 (Ø) mm / 3 screws Weight 260 g

[TEHNICKI LIST](#)**4.752 RSD**

33,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1047**

Safire SF-B029-2E4N1 bullet kamera 2,8mm 2MP

Safire SF-B029-2E4N1 bullet kamera 2MP 2,8mm Specifikacije: Image Sensor 2 MP CMOS Max. Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Min. Illumination 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s Day & Night ICR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 90°, Rotation: 0 to 360° Signal System PAL/NTSC Lens Type 2.8 mm fixed lens Focal Length & FOV 2.8 mm, horizontal FOV: 101°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 122° Lens Mount M12 Image Parameters Switch STD/HIGH-SAT Image Settings Brightness, Sharpness, Smart IR Frame Rate TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) Wide Dynamic Range (WDR) Digital WDR Image Enhancement BLC, HLC White Balance Auto/Manual AGC Yes Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS Material Metal Dimension Φ 70 mm × 137.8 mm (Φ 2.76" × 5.43") Approx. 260 g (0.57 lb.) Operating Condition -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Communication Safire-C Language English Power Supply 12 VDC ± 25% Consumption Max. 3 W IR Range Up to 25 m Protection IP67

[TEHNICKI LIST](#)**4.752 RSD**

33,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1056**

Safire SF-B035A-2E-DL kamera bullet 2.8mm 2MP

Safire SF-B035A-2E-DL kamera bullet 2MP 2,8mm 2 MP CMOS senzor, 2,8 mm Fiksni objektiv, Dvostruko svetlo do 40m (IR + belo svetlo), Ugrađeni mikrofoni preko koaksijalnog kabla (AoC), DWDR | 2D-NR. IP67 zaštita. Specifikacije: Image Sensor 2 MP CMOS Max. Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Min. Illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Day & Night ICR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation: 0 to 360° Signal System PAL/NTSC Lens Type 2.8 mm fixed focal lens Focal Length & FOV horizontal FOV: 101°, vertical FOV: 56°, diagonal FOV: 118° Lens Mount M12 Supplement Light Type White Light;IR Supplement Light Range IR : Up to 40 m
White Light : Up to 40 m Image Settings Brightness, Sharpness, Smart IR Frame Rate TVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
AHD: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
CVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
CVBS: PAL/NTSC Day/Night Mode IR/White Light Wide Dynamic Range (WDR) Digital WDR Image Enhancement Yes White Balance Auto/Manual AGC Yes Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS Material Front cover: Metal
Main body: Plastic Dimension 216.6 mm × 78.9 mm × 75.4

[TEHNICKI LIST](#)**6.048 RSD**

42,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1064****Safire SF-B070A-2B1 bullet kamera 2,8mm 2MP**

Safire SF-B070A-2B1 bullet kamera 2,8mm 2MP Safire Smart bullet kamera 4u1 2MP, 2 MP (1920x1080) , 1/2.8" CMOS, fiksni objektiv 2.8mm | IR range 20m; DWDR, HLC, BLC, AGC; Weatherproof IP67. Specifikacije: Brand Safire Smart Range B1 Economic Image sensor 1/2.8" CMOS Maximum resolution 2 Mpx (1920x1080) Resolution 2Mpx (25fps) Lens 2.8 mm Minimum illumination 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Infrared lighting 0 Lux / IR range up to 20 m (ICR) Day / Night Auto / Colour / BW (Black and White) Video output 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Video output switching Via Switch Audio Built-in microphone, audio over coaxial Basic functions OSD menu (remote) Configurable OSD functions DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR Lens Adjustment 3 Axis Power DC 12 V / 300 mA, 4W max Degree of protection Weatherproof IP67 Temp. operation -30° C ~ +50° C Material Metal body and plastic bracket Dimensions

[TEHNICKI LIST](#)**4.781 RSD**

33,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1294****Safire SF-B080-2B1 bullet kamera 2MP 2,8mm**

Safire Smart serija B1 HDTVI, HDCVI, AHD i analogna Bullet kamera CMOS 1/3" 2MP (1920x1080) Izlaz 4u1 2,8 mm objektiv 0 Lux, IR domet 30 m 2D/3D DNR, IR Cut Mirror, FHP, BLC, AGC, DWDR Otporan na vremenske uslove IP67 Specifikacije: Brand Safire Smart Range B1 Economic Image sensor 1/3" CMOS Maximum resolution 2 Mpx (1920x1080) Resolution 2Mpx (25fps) Lens 2.8 mm (H: 81°, V: 44°, D: 98°) Minimum illumination 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Infrared lighting 0 Lux / IR range up to 30 m (ICR) Day / Night Auto / Colour / BW (Black and White) Video output 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Video output switching Via Switch Basic functions OSD menu (remote) Configurable OSD functions DWDR, 2D/3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR Lens Adjustment 3 Axis Power DC 12 V / 250 mA, 3W max Degree of protection Weatherproof IP67 Temp. operation -30° C ~ +50° C Material Metal body and plastic bracket Dimensions 69 (H) x 69 (H) x 165.7 (D) mm

[TEHNICKI LIST](#)**4.668 RSD**

32,42 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0335****Safire SF-B134C-2P4N1 hd bullet kamera 2.8mm 2MP**

Safire SF-B134C-2P4N1 HD bullet kamera 2MP 2 Megapiksela rezolucija sa Night Color CMOS senzorom, 2.8mm fiksni objektiv, White LED Light do 40m, WDR, 3D DNR, napredne funkcije, IP67 Weatherproof zaštita. Specifikacije: Image Sensor 2 MP CMOS Max. Resolution 1920 (H) 1080 (V) Min. Illumination 0.001 Lux @ (F1.0 AGC ON) 0 Lux with white light Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50000 s Angle Adjustment Pan: 0 to 360 Tilt: 0 to 180 Rotation: 0 to 360 Signal System PAL/NTSC Light Alarm Solid Light Alarm (White Light) Lens Type 2.8 mm fixed focal lens Focal Length & FOV Horizontal FOV: 98 vertical FOV: 51 diagonal FOV: 115 Lens Mount M12 Supplement Light Type White Light Supplement Light Range Up to 40 m Smart Supplement Light Yes Image Parameters Switch STD/HIGHSAT/HIGHLIGHT Image Settings Brightness; Mirror; Sharpness; AntiBanding Frame Rate TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC Day/Night Mode Color Wide Dynamic Range (WDR) Digital WDR Image Enhancement DWDR; BLC; HLC; Global Noise Reduction 3D DNR/2D DNR White Balance Auto/Manual White Light Auto/Off AGC Yes Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS Material Metal Dimension 1

[TEHNICKI LIST](#)**8.801 RSD**

61,12 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1295**

Safire SF-B380-5E1 bullet kamera 5MP 2,8mm

Safire Smart E1 Profesionalna serija visokog kvaliteta i performansi HDTVI, HDCVI, AHD i analogna Bullet kamera CMOS 1/2,7" 5 megapiksela (2560x1936) Izlaz 4u1 2,8 mm objektiv 0 Lux, IR domet 50 m DNR, IR Cut Mirror, FHP, BLC, AGC, DWDR Otporan na vremenske uslove IP67 Specifikacije: Brand Safire Smart Range E1 High-quality, high-performance professional Image sensor 1/2.7" CMOS Maximum resolution 5 Mpx (2560x1936) Resolution 5Mpx@20FPS Lens 2.8 mm Minimum illumination 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Infrared lighting 0 Lux / IR range up to 50 m (ICR) Day / Night Auto / Colour / BW (Black and White) Video output 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Video output switching Via Switch Basic functions OSD menu (remote) Configurable OSD functions DWDR, DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR Lens Adjustment 3 Axis Power DC 12 V / 500 mA, 6W max Degree of protection Weatherproof IP67 Temp. operation -30° C ~ +50° C Material Metal body and plastic bracket Dimensions 80.5 (H) x 80.5 (W) x 217.70 (L)

[TEHNICKI LIST](#)**8.640 RSD**

60,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1051**

Safire SF-B788Z-5E bullet kamera 2.7-13.5mm 5MP motozoom

Safire SF-B788Z-5E bullet kamera 5mp motozoom Specifikacije: Image Sensor 5 MP CMOS image sensor Max. Resolution 2560 (H) x 1944 (V) Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s, NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 90°; Rotate: 0° to 360° Lens Type 2.7 mm to 13.5 mm motorized varifocal lens Focal Length & FOV 95° to 26° Lens Mount Φ 14 Image Settings Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR Frame Rate PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps, NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) Wide Dynamic Range (WDR) DWDR Image Enhancement BLC White Balance ATW/MWB AGC Support Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS Material Metal Dimension 84.5 mm x 92 mm x 255.1 mm (3.33" x 3.62" x 10.04") Weight Approx. 862 g (1.50 lb.) Operating Condition -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Communication Up the coax, Protocol: Safire-C (TVI output) Power Supply 12 VDC ±15%, 24 VAC ±15% Consumption Max. 8.8 W IR Range Up to 40 m Protection IP67

[TEHNICKI LIST](#)**12.845 RSD**

89,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0362**

Safire SF-B788ZSW-2P4N1 pro bullet 2.7-13.5 mm 2MP

Safire SF-B788ZSW-2P4N1 pro bullet motozoom kamera 2MP Senzor Starlight visoke osetljivosti 0005Lux za postizanje odličnih performansi u situacijama slabog osvetljenja. Rešenje pokreće 3DNR smanjenje šuma i SenseUp zatvarač male brzine. Široki dinamički opseg (WDR) od 120 dB rešava svaku situaciju pozadinskog osvetljenja ili visokog svetlosnog kontrasta. Specifikacije: Image Sensor 2.0 megapixel progressive scan CMOS Max. Resolution 1920 (H) 1080 (V) Min. Illumination 0.005 Lux@(F1.2 AGC ON) 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50 000 s Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0 to 360 Tilt: 0 to 90 Rotation: 0 to 360 Signal System PAL/NTSC Lens Type 2.7 mm to 13.5 mm Focal Length & FOV 102 to 31 Lens Mount ? 14 Image Parameters Switch STD/HIGHSAT Image Settings Brightness Sharpness 3D DNR Mirror Smart IR Frame Rate PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) Wide Dynamic Range (WDR) > 120 dB Image Enhancement Yes Privacy Mask ON/OFF 4 programmable privacy masks Noise Reduction Level 1 to 10 White Balance ATW/MWB AGC High/Medium/Low Video Output TVI/AHD/CVI/CVBS Motion Detection 4 programmable motion are

[TEHNICKI LIST](#)**12.888 RSD**

89,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0143**

Safire SF-CV029-F4N1 3,6mm bullet kamera

Model: Safire SF-CV029-F4N1 3,6mm bullet kamera Image Sensor 2 MP CMOS Max. Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Min. Illumination 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s Day & Night ICR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 90°, Rotation: 0 to 360° Signal System PAL/NTSC Lens Type 3.6 mm fixed lens Focal Length & FOV 3.6 mm, horizontal FOV: 101°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 122° Lens Mount M12 Image Parameters Switch STD/HIGH-SAT Image Settings Brightness, Sharpness, Smart IR ZAMENSKI MODEL: SF1041

[TEHNICKI LIST](#)**4.421 RSD**

30,70 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0154**

Safire SF-DM836K-Q4N1 dome kamera 2.8mm 5MP

Safire SF-DM836K-Q4N1 dome kamera 2,8mm 5MP 5 Megapiksela rezolucija High-Performance CMOS senzor 2.8mm fiksni objektiv Smart IR do 20m Digitalni WDR | 2D DNR IP67 Weatherproof IK10 Vandalproof Radi sa HikConnect aplikacijom Specifikacije: Brand Safire Range PRO Image sensor 5 MP High Performance CMOS Maximum resolution 5 MP (2560x1944) to 20 fps Resolution 5 MP at 20 fps | 4 MP at 25 fps | 1080p at 25 fps Lens 2.8 mm fixed (85.5°) Minimum illumination 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Infrared lighting 0 Lux / SMART IR EXIR LEDs (20 m) Day / Night Auto / Colour / BW (Black and White) Video output 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Video output switching Via Switch Basic functions OSD menu (remote) Configurable OSD functions DWDR, 2DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, AF, Mirror, Smart IR Lens Adjustment 3 Axis Power DC 12 V / 360 mA, 4.3 w max Degree of protection Waterproof IP67 | Anti-vandal IK10 Temp. operation -40° C ~ +60° C Material Metallic Dimensions 111 (D) x 82.4 (Ø) mm

[TEHNICKI LIST](#)**8.086 RSD**

56,15 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0129**

Safire SF-DM941IB-F4N1 3,6mm dome kamera

Brend: Safire Serija: 1080p ECO Senzor slike: Visoko performansni CMOS Rezolucija: HD 1080p (1920x1080) na 25 FPS Video izlaz: 1 x BNC prebaciv između HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Minimalna osvetljenost: 0 Lux / IR LED (20 m) Osnovne funkcije: OSD meni (daljinski), Dan/noć sa IR-CUT (ICR) Konfigurisane OSD funkcije: Smart IR, 2D-NR, AE, AWB, AGC Objektiv: 3,6 mm (82°) Napajanje: DC 12 V / 300 mA Stepen zaštite: Vodootporan IP66 Radna temperatura: -40° C ~ 60° C Dimenzije: 68 (V) x 90 (Ø) mm Težina: 340 g

[TEHNICKI LIST](#)**4.421 RSD**

30,70 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0301**

Safire SF-DM943WC-F4N1 dome kamera 3.6mm 2MP

Safire SF-DM943WC-F4N1 dome kamera 3,6mm 2MP ColorVu Safire 4u1 (HDTVI, HDCVI, AHD i CVBS) ColorVu Dome kamera, kolor slika u svim uslovima rada, Rezolucija 2MP (FullHD 1080p@25 fps); 2MP Progressive Scan CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara, pruža sliku u boji u svim uslovima rada, ugrađen fiksni objektiv 3.6mm (83.6°) F1.0; True WDR funkcija (120 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3W; Specifikacije: Brand Safire Range ULTRA Image sensor 2 MP Night Colour Resolution 1080p (1920x1080) at 25 FPS Lens 3.6 mm (H: 83.6°) Minimum illumination 0.0005 Lux @F1.0 LED illumination Up to 20 m with white LED Day / Night Colour Video output 1 x BNC HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Basic functions OSD Menu Configurable OSD functions True WDR, 3D-NR, HLC, BLC, AGC, Privacy Mask, Motion Detection, Mirror Smart Light Advanced features NightColour: Presents colour image with 0 lux lighting Alarm No Audio No Power DC 12 V / 3 W max. Degree of protection Weatherproof IP67 Temp. operation -40° C ~ +60° C Material Metallic

[TEHNICKI LIST](#)**8.856 RSD**

61,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1063****Safire SF-T010-2B1L dome kamera 2,8mm 2MP**

Safire Smart Turret kamera 4u1 2 MP (1920x1080) , 1/3" CMOS Fiksni objektiv 2.8mm | IR range 20m DWDR, HLC, BLC, AGC Weatherproof IP67 Specifikacije: Brand Safire Smart Range B1 Economic Image sensor 1/3" CMOS Maximum resolution 2 Mpx (1920x1080) Resolution 2Mpx (25fps) Lens 2.8 mm Minimum illumination 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Infrared lighting 0 Lux / IR range up to 20 m (ICR) Day / Night Auto / Colour / BW (Black and White) Video output 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Video output switching Via Switch Basic functions OSD menu (remote) Configurable OSD functions DWDR, DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR Lens Adjustment 3 Axis Power DC 12 V / 250 mA, 3W max Degree of protection Weatherproof IP67 Temp. operation -30° C ~ +50° C Material Metal body and plastic bracket Dimensions 82.8 (H) x 94.6 (Ø) mm Weight 250 g

[TEHNICKI LIST](#)**4.935 RSD**

34,27 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1066****Safire SF-T010-5B1-0360 dome kamera 3,6mm 5MP**

Brend: Safire Smart Serija: B1 Ekonomična Senzor slike: 1/2.5" CMOS Maksimalna rezolucija: 5 Mpx (2560x1936) Rezolucija: 5MP@20fps / 4MP@30fps Objektiv: 3,6 mm (H: 88,6°, V: 72,4°, D: 101,3°) Minimalna osvetljenost: 0,01 Lux @(F1.2, AGC ON) Infrared osvetljenje: 0 Lux / Domet IR-a do 20 m (ICR) Dan/noć: Automatski / Boja / BW (Crno-bela) Video izlaz: 1 x BNC prebaciv između HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Prebacivanje video izlaza: Putem prekidača Audio: Ugrađeni mikrofoni, audio preko koaksijalnog kabla Osnovne funkcije: OSD meni (daljinski) Konfigurisane OSD funkcije: DWDR, 2D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Ogledalo, Smart IR Podešavanje objektiva: 3 ose Napajanje: DC 12 V / 250 mA, max 3W Stepen zaštite: Vodootporan IP67 Radna temperatura: -30° C ~ +50° C Materijal: Metalno telo i plastična nosiljka Dimenzije: 82,8 (V) x 94,8 (Ø) mm Težina: 200 g

[TEHNICKI LIST](#)**9.216 RSD**

64,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0262****Safire SF-T855ZSW-2P4N1 dome kamera 2.7-13.5mm 2MP**

Safire SF-T855ZSW-2P4N1 pro turret motozoom kamera 2MP Senzori Starlight visoke osetljivosti 0005 Luxa za postizanje odličnih performansi u situacijama slabog osvetljenja koje koriste IR osvetljenje. 3DNR smanjenje šuma i SenseUp zatvarač velike brzine. Široki dinamički opseg (WDR) od 120 dB rešava svaku situaciju pozadinskog osvetljenja ili visokog svetlosnog kontrasta. Specifikacije: Image Sensor 2.0 megapixel progressive scan CMOS Max. Resolution 1920 (H) 1080 (V) Min. Illumination 0.005 Lux@(F1.2 AGC ON) 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50 000 s Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0 to 360 Tilt: 0 to 75 Rotation: 0 to 360 Signal System PAL/NTSC Lens Type 2.7 mm to 13.5 mm Focal Length & FOV 102 to 31 Lens Adjustment 3-axis Image Parameters Switch STD/HIGHSAT Image Settings Brightness Sharpness 3D DNR Mirror Smart IR Frame Rate PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) Wide Dynamic Range (WDR) > 120 dB Image Enhancement BLC HLC White Balance ATW/MWB AGC High/Medium/Low Video Output TVI/AHD/CVI/CVBS Material Metal Dimension 123.87 x 110.24 x 134.3 mm (4.87" x 4.34" x 5.29") Approx. 600 g (1.3

[TEHNICKI LIST](#)**10.368 RSD**

72,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0234****Safire SF-T940-WIDE-5P4N1 dome kamera 2.4mm 5MP**

Safire SF-T940-WIDE-5P4N1 dome kamera 2,4mm 5MP 5 Megapiksela rezolucija High-Performance CMOS senzor 110° Wide Angle objektiv bez deformacije slike Smart IR do 20m Digitalni WDR | 2D DNR IP67 Weatherproof Radi sa HikConnect aplikacijom

[TEHNICKI LIST](#)**7.200 RSD**

50,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1045**

Safire SF-T941A-5P4N1 dome kamera 3.6mm 5MP

Specifikacije: Image Sensor 5 MP CMOS Max. Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. Illumination 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
 NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Day & Night ICR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 75°, Rotation 0 to 360° Signal System PAL/NTSC Lens Type 3.6 mm fixed lens Focal Length & FOV 3.6 mm, horizontal FOV: 80.1°, vertical FOV: 63.7°, diagonal FOV: 105.9° Lens Mount M12 Audio AOC (Audio over Coax cable) Image Parameters Switch STD/HIGH-SAT Image Settings Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR Frame Rate TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
 CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps
 AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps
 CVBS: PAL/NTSC
 Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) Wide Dynamic Range (WDR) Digital WDR White Balance ATW/MANUAL AGC Support Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS Material Metal Dimension 82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm (3.25" × 3.54" × 3.12") | Approx. 289.5 g (0.64 lb.) Operating Condition -40° C to 60° C (-40° F to 140° F), Humidity 90% or less (no condensation) Communication Safire-C Language English Power Supply 12 VDC ± 25%
 *You are recommended to use o

[TEHNICKI LIST](#)**6.624 RSD**

46,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1315**

Safire SF-T942G-2E 4N1 dome kamera 2,8mm 2MP

Raspon: 1080p ECO Senzor slike: 1/2.7" Brigates© 2.0 Megapikseli (BG0806) Rezolucija: HD 1080p (1920x1080) pri 25 FPS Video izlaz: 1 x BNC preklopivi HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS Minimalna osvetljenost: 0 Lux / SMD LED IR (20 m) Osnovne funkcije: OSD meni, Dan/Noc sa IR-CUT (ICR) Konfigurisane OSD funkcije: DWDR, 2D-NR, AE, AWB, AGC Objektiv: 2.8 mm Napajanje: DC 12 V / 300 mA max. Stepen zaštite: Otporna na vremenske uslove IP66, Anti-vandal Temperatura rada: -10° C ~ 50° C Boja: Siva Dimenzije: 73 (V) x 97 (Ø) mm Težina: 310 g

6.168 RSD

42,83 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0360**

Safire SF-T942SW-2P4N1 dome kamera 2.8mm 2MP

Rezolucija 1080p. Starlight CMOS senzor. 2.8 mm Fiksni objektiv. Smart IR do 30m. Napredne funkcije. IP67. Otporan na vremenske uslove. Specifikacije: Image Sensor 2.0 megapixel progressive scan CMOS Max. Resolution 1920 (H) 1080 (V) Min. Illumination 0.005 Lux@(F1.2 AGC ON) 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50 000 s Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0 to 360 Tilt: 0 to 75 Rotation: 0 to 360 Signal System PAL/NTSC Lens Type 2.8 mm Focal Length & FOV 106 Lens Mount M12 Image Parameters Switch STD/HIGHSAT Image Settings Brightness Sharpness 3D DNR Mirror Smart IR Frame Rate PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) Wide Dynamic Range (WDR) > 120 dB Image Enhancement BLC HLC Noise Reduction Level 1 to 9 AGC High/Medium/Low Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS Material Metal Dimension 89.47 mm 68.2 mm (3.52" 2.68") Approx. 240 g (0.53 lb.) Operating Condition 40 C to 60 C (40 F to 140 F) Humidity: 90% or less (noncondensation) Language English Power Supply 12 VDC 25%*You are recommended to use one power adapter to supply the power for one camera. Consumption Max. 4.6 W IR Range Up to 30 m Pro

[TEHNICKI LIST](#)**5.616 RSD**

39,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1057****Safire SF-T943A-2E-DL dome kamera 2.8mm 2MP**

Safire SF-T943A-2E-DL dome kamera 2MP 2,8mm Rezolucija 2MP, CMOS senzor, 2,8 mm Fiksni objektiv, Dvostruko svetlo do 40m (IR + belo svetlo), Ugrađeni mikrofoni preko koaksijalnog kabla, DWDR | 2D-NR, IP67 zaštita. Specifikacije: Image Sensor 2 MP CMOS Max. Resolution 1920 (H) × 1080 (V) Min. Illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Day & Night ICR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 75°, Rotation: 0 to 360° Signal System PAL/NTSC Lens Type 2.8 mm, 3.6 mm fixed focal lens Focal Length & FOV 2.8 mm, horizontal FOV: 101°, vertical FOV: 56°, diagonal FOV: 118°
3.6 mm, horizontal FOV: 78°, vertical FOV: 42°, diagonal FOV: 92° Lens Mount M12 Supplement Light Type White Light;IR Supplement Light Range IR : Up to 30 m
White Light : Up to 20 m Image Settings Brightness, Sharpness, Smart IR Frame Rate TVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
AHD: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
CVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
CVBS: PAL/NTSC Day/Night Mode IR/White Light Wide Dynamic Range (WDR) Digital WDR Image Enhancement Yes White Balance Auto/Manual AGC Yes Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVB

TEHNICKI LIST**5.328 RSD**

37,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



ColorVu

SF1025**Safire SF-T943CA-3KP ColorVu dome kamera 2.8mm 6MP**

Safire SF-T943CA-3KP ColorVu dome kamera 2,8mm 6MP Night Color kombinacija sočiva visoke osvetljenosti i izuzetno osetljivog senzora podešena za oštre slike u boji čak i noću bez potrebe za IC diodama. Slika u boji pruža dodatne ključne informacije iznad kvaliteta crnobelih slika. Široki dinamički opseg (WDR) koji rešava svaku situaciju pozadinskog osvetljenja ili visokog svetlosnog kontrasta. 3K Rezolucija (29601665 piksela) 3K Night Color CMOS Senzor 2.8mm Fiksniobjektiv DWDR 3D DNR Audio Overcoax Ugrađen mikrofoni IP67 Weatherproof SPECIFIKACIJE: Image Sensor 3K CMOS Signal System PAL/NTSC Resolution 2960 (H) 1665 (V) Frame Rate TVI: 3K@20fps 4 MP@25fps/30fps 1080p@25fps/30fps AHD: 5 MP@20fps 4 MP@25fps/30fps CVI: 4 MP@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC Min. Illumination 0.001 Lux @ (F1.0 AGC ON) 0 Lux with white light Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50000 s;NTSC: 1/30 s to 1/50000 s Lens 2.8 mm Field of View Horizontal FOV: 102 vertical FOV: 56 diagonal FOV: 122 Lens Mount M12 Light Alarm Solid Light Alarm (White Light) Day & Night 24/7 Color Imaging WDR (Wide Dynamic Range) Digital WDR Angle Adjustment Pan: 0 to 360 Tilt: 0 to 75 Rotation: 0 to 360 White Light Auto/Off Image Mode STD/HIG

TEHNICKI LIST**11.232 RSD**

78,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

X-SECURITY HD KAMERE

VIDEO NADZOR > HD VIDEO NADZOR > HD KAMERE



XSecurity

XS1000**X-Security OC-HUMO-F4N1 pinhole kamera u senzoru 2MP**

Model: X-Security OC-HUMO-F4N1 pinhole kamera u senzoru 2MP Kamera skrivena u kućištu detektora za dim. Tehnologija 4u1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) FullHD rezlucija 1080p (2MP). PRO serija. Posедује 1/2.9 Sony© 2.12 Megapikselni Exmor senzor (model IMX322) i DSP (model V30), koji pružaju FullHD rezoluciju 1080p pri 25fps. 3.6mm fiksni Pinhole objektiv sa dijagonalnim vidnim poljem (FOV) od 79°. Minimalna osvetljenost 0.1 Lux. OSD Meni u HD formatu, udaljeni pristup na snimaču preko koaksijalnog kabla ili preko integrisanog prekidača na kabl, za podešavanje parametara kamere: ATR, Adaptive Tone Reproduction - poboljšava kontrast sivih tonova i jasnoću AE Shutter, automatska kontrola ekspozicije za optimizovan ulaz primljenog svetla 2D-NR, digitalni odstranjivač šuma slike sa opcijom izoštravanja slike AWB, automatski balans bele boje za kvalitetan i veran prikaz boja BNC video konekcija u formatima visoke definicije HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS, promenljivo preko prekidača. PVC kućište, za unutrašnju montažu. Lako montiranje na plafon.

TEHNICKI LIST**12.744 RSD**

88,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**XS0205**

X-Security XS-T885A-4P4N1 dome kamera 2.8mm 4MP

Model: X-Security XS-T885A-4P4N1 dome kamera 4MP X-Security 4u1 (analogna, CVI, AHD, TVI) 4MP dome kamera 1/2.7" Progressive CMOS, 4 Megapiksela; Efektivni broj piksela 2560(H) x 1440(V); Rezolucija 4MP@25 fps ili 2MP@25fps ili 1280x720@25fps; 2.8mm fiksni objektiv; Vidni ugao 110°; Osetljivost 0.03Lux/F1.7, 0Lux (0.03Lux/F1.7 (Kolor, 1/30s, 30IRE)); True day/night (ICR); Smart IC LE dioda dometa cca. 50m; Integrisan mikrofoni; Audio (radi preko Dahua snimača); DWDR; BLC; 2D DNR; OSD; IP67 sertifikovana; Radna temperatura -40°C~+60°C; Napajanje 12VDC ±25% /4.1W.

[TEHNICKI LIST](#)**8.362 RSD**

58,07 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DAHUA IP KAMERE

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > IP KAMERE

**DH806**

Dahua C2K-P-0280B 2,8mm 2MP IP WiFi cube kamera

Dahua C2K-P-0280B je kompaktna 2MP Wi-Fi mrežna kamera iz Cube serije, idealna za unutrašnju upotrebu u domovima, kancelarijama i malim poslovnim prostorima. Kamera pruža Full HD rezoluciju 1920×1080 zahvaljujući 1/2.7" CMOS senzoru i fiksnom objektivu 2.8 mm, koji omogućava široko vidno polje i jasan prikaz detalja. Podržava bežično Wi-Fi povezivanje i Bluetooth funkciju, čime se jednostavno integriše u kućnu mrežu bez potrebe za kablovima. Takođe podržava PoE i 12V DC napajanje, što pruža fleksibilnost prilikom instalacije. Kamera koristi DWDR tehnologiju za balans svetla i senke, dok IR/LED osvetljenje dometa do 30 metara omogućava jasnu sliku i tokom noći. Ugrađeni mikrofoni i zvučnik omogućavaju dvosmernu audio komunikaciju, a integrisana sirena može da se aktivira automatski prilikom detekcije pokreta. Uz podršku za microSD karticu do 256GB, kamera može snimati i lokalno, bez NVR uređaja. Napredna analitika pokreta sa prepoznavanjem ljudi (Motion Detection) smanjuje broj lažnih alarma i pruža pouzdane notifikacije korisniku. Kućište je izrađeno od kvalitetne plastike, a dizajn Cube formata omogućava stabilno postavljanje na police, zidove ili plafon. Ključne karakteristike Kar

[TEHNICKI LIST](#)**16.200 RSD**

112,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH208**

Dahua C4K-P 4MP IP kompaktna WiFi kamera

Dahua C4K-P je kompaktna Wi-Fi & PoE IP kamera iz Cube serije, osmišljena za jednostavnu instalaciju i napredno nadgledanje u manjim i srednje velikim poslovnim prostorima. Kamera snima u visokoj 4MP rezoluciji (2560x1440), a dostupna je sa objektivima 2.8mm i 3.6mm, u zavisnosti od potreba korisnika. Podržava AI detekciju ljudi i vozila, čime se smanjuje broj lažnih alarma i fokusira na relevantne događaje. Zahvaljujući ugrađenom mikrofoni i zvučniku, omogućava dvosmernu komunikaciju sa nadziranom lokacijom. Napajanje se može vršiti putem klasične 12V DC žične mreže ili PoE (Power over Ethernet), a kamera takođe podržava povezivanje putem Wi-Fi mreže, uključujući napredno uparivanje preko Bluetooth-a. Tu je i slot za microSD karticu za lokalno snimanje. Kompatibilna je sa DMSS mobilnom aplikacijom za upravljanje i obaveštavanje u realnom vremenu.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**16.128 RSD**

112,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH935****Dahua IPC-B1E20-A-0280B 2,8mm 2MP IP bullet kamera**

1/3.2" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux@F2.2. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR dioda 30 metara. integrisan mikrofoni. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA157. Materijal: Plastika. Specifikacije Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 2 Oblik kućišta Bullet Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet IR osvetljenja do 30m Domet LED osvetljenja Nema WDR DWDR Napajanje 12V DC, PoE Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) Nema Zaštita od korozije Nema Audio Ima, integrisani mikrofoni Alarm Nema Fizičke karakteristike

[TEHNICKI LIST](#)**8.784 RSD**

61,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH906****Dahua IPC-EBW5641-AS 1,68mm 6MP IP fisheye kamera**

1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 2560x2560. Fiksna optika 1.68mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda do 15 metara. 1x alarm in, 1x alarm in. 1x audio in, 1x audio out. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Slot za microSD karticu do 1TB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), People Counting, Heatmap. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Zidni nosač je PFB2204W. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 6 Oblik kućišta Fisheye Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet IR osvetljenja do 15m Domet LED osvetljenja Nema WDR 120dB Napajanje 12V DC, PoE Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) IK10 Zaštita od korozije Nema Audio Ima, integrisani mikrofoni Alarm Da Fizičke karakteristike IP zaštita IP67 Materija

[TEHNICKI LIST](#)**50.400 RSD**

350,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH113****Dahua IPC-HDBW1230DE-SW-0280B 2,8mm 2MP IP dome kamera**

2MP Wi-Fi IP IC anti-vandal dome kamera 1/3" CMOS, progresivno skeniranje Efektivni broj piksela 1920x1080 IC LE diode dometa cca. 30m, pametni IC Fiksni objektiv 2.8mm F2.0 (Vidni ugao 100°), 3.6mm opciono (Vidni ugao 86°) Prava D/N funkcija (IRC) Osetljivost 0.025Lux @F2.0 (Kolor, 30 IRE) 0.0025 lux @F2.0 (C/B, 30 IRE) 0 Lux (IC aktivan) BLC, HLC, DWDR, 3D DNR, ROI, Masking (do 4 zone), Image Rotation (0°/180°), Mirror SMD - detekcija ljudi Smart H.265+/ Smart H.264+ /H.264B /H.264 /H.264H /H.265 kompresija Bit rate 9 kbps-4096 kbps Rezolucije 1080P (1920 ×1080) /960P(1280×960) /720P(1280×720) Dvostruki Stream Do 25/30fps u svim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Integrisan Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) dometa cca. 80m Micro SD slot (do 256GB) Protokoli IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP Interoperabilnost ONVIF (Profile S/Profile G), CGI U kompletu sa 220VAC/12VDC napajanjem, potrošnja do 4.9W Dimenzije Φ110.7mm × 88.7 mm Masa 414g IP67 stepen zaštite IK10 Radna temperatura -40°C~+60°C CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**14.832 RSD**

103,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH090****Dahua IPC-HDBW1230E-0280B-S5 2,8mm 2MP IP dome kamera**

IP anti-vandal dome IC kamera 2MP 1/2.8" progressive scan low illuminance CMOS (1920x1080 piksela) Osetljivost 0.01Lux /F2.0(kolor), 0Lux (IC aktivan) IC LE diode dometa cca. 30m (3x IC LED), Smart IR Fiksni objektiv 2.8mm F2.0 (Vidni ugao 102°) 3.6mm opciono (84°) True D/N funkcija (IRC) BLC/ HLC/ DWDR 3D DNR ROI Masking (do 4 zone) Motion detection (do 4 zone) Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264B/MJPEG(Sub Stream) kompresija Rezolucije 1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF Dual Stream Do 25/30fps u 2MP i nižim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Genetec SDK i API Storage - FTP Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af) Potrošnja 5.1W Wide Voltage support ±30% Dimenzije Φ109.9mm×81mm Masa 0.35kg IP67 IK10 Radna temp. -40°C~+60°C Kućište od metala CE-LVD - EN60950-1 CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**10.944 RSD**

76,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH512****Dahua IPC-HDBW1239E-A-IL-0280B-S6 2,8mm 2MP IP Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom**

Dahua IPC-HDBW1239E1-A-IL-0280B-S6 je pouzdana 2MP IP dome kamera koja kombinuje odličnu vidljivost noću, naprednu detekciju pokreta i otpornu konstrukciju za unutrašnju i spoljnu montažu. Zahvaljujući Smart Dual Light tehnologiji, kamera inteligentno prelazi između infracrvenog i belog LED svetla — pružajući jasnu sliku bez šuma, kao i mogućnost „full-color“ prikaza kada je to potrebno. Kamera koristi 1/2.8" CMOS senzor i maksimalnu rezoluciju 1920×1080, što daje oštar i stabilan video zapis. Minimalno osvetljenje od 0.005 Lux omogućava kvalitetno snimanje i u slabo osvetljenim scenama. Kućište kamere izrađeno je od metala i plastike, sa IP67 zaštitom od vremenskih uslova i IK08 antivandal otpornošću, što je čini idealnom za ulaze, dvorišta, prolaze, garaže, poslovne prostore i mesta sa umerenim rizikom. Za noćni rad koristi IR i LED osvetljenje sa dometom do 30m, dok DWDR obezbeđuje jasnu sliku u uslovima jakog kontrasta (sunce/hlad). Integrirani mikrofoni omogućava snimanje zvuka, što dodatno povećava nivo bezbednosti. Kamera podržava naprednu video analitiku, uključujući Motion Detection sa prepoznavanjem ljudi, čime se smanjuje broj lažnih alarma. Napajanje je moguće preko 12V

[TEHNIČKI LIST](#)**12.096 RSD**

84,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH115****Dahua IPC-HDBW1430DE-SW-0280B 2,8mm 4MP IP dome kamera**

4MP Wi-Fi IP IC anti-vandal dome kamera 1/3" CMOS, progresivno skeniranje Efektivni broj piksela 2560x1440 IC LE diode dometa cca. 30m, pametni IC Fiksni objektiv 2.8mm F2.0 (Vidni ugao 90°), 3.6mm opciono (Vidni ugao 76°) Prava D/N funkcija (IRC) Osetljivost 0.025Lux @F2.0 (Kolor, 30 IRE) 0.0025 lux @F2.0 (C/B, 30 IRE) 0 Lux (IC aktivan) BLC, HLC, DWDR, 3D DNR, ROI, Masking (do 4 zone), Image Rotation (0°/180°), Mirror SMD - detekcija ljudi Smart H.265+/ Smart H.264+ /H.264B /H.264 /H.264H /H.265 kompresija Bit rate 9 kbps-4096 kbps Rezolucije 4M (2560 × 1440) /3M (2304 × 1296) /1080P (1920 × 1080) /1.3MP(1280×960) /720P(1280×720) Dvostruki Stream Do 20fps u maksimalnoj rezoluciji, 25/30fps 3M i nižim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Integriran Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) dometa cca. 80m Micro SD slot (do 256GB) Protokoli IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP Interoperabilnost ONVIF (Profile S/Profile G), CGI U kompletu sa 220VAC/12VDC napajanjem, potrošnja do 4.9W Dimenzije Φ110.7mm × 88.7 mm Masa 441g IP67 stepen zaštite IK10 Radna temperatura -40°C~+60°C CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**17.136 RSD**

119,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH907**

Dahua IPC-HDBW1439E1-A-IL-0280B-S6 2,8mm 4MP IP Smart Dual Light dome kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150, PFA156. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 4 Oblik kućišta Dome Pomoćno osvetljenje Dual Light (IR + LED) Domet IR osvetljenja do 30m Domet LED osvetljenja 30 metara WDR 120dB Napajanje 12V DC, PoE Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) IK08 Zaštita od korozije Nema Audio Ima, integrisani mikrofoni Alarm Nema Fizičke karakteristike IP zaštita IP67

[TEHNICKI LIST](#)**15.408 RSD**

107,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH517**

Dahua IPC-HDBW1530E-0280B-S6 2,8mm 5MP IP antivandal dome kamera

Dahua IPC-HDBW1530E-0280B-S6 je pouzdana 5MP IP dome kamera, idealna za objekte kojima je potrebna stabilna zaštita uz visok kvalitet slike i robustno antivandal kućište. Zahvaljujući rezoluciji 2880x1620, kamera pruža jasne i detaljne snimke, pogodne za kontrolu pristupa, praćenje ulaza, hodnika, dvorišta i svih zona u kojima je potrebna kvalitetna identifikacija. Korišćen je 1/2.7" CMOS senzor sa minimalnim osvetljenjem od 0.03 Lux, što omogućava dobar prikaz i u slabim svetlosnim uslovima. Za potpunu vidljivost u mraku tu je IR osvetljenje dometa 30 metara, koje obezbeđuje jasnu sliku i u potpunom mraku. Kućište kamere proizvedeno je od metala i pruža IP67 zaštitu od prašine i vode, kao i IK10 antivandal izdržljivost, što je čini odličnim izborom za spoljne i unutrašnje lokacije sa povećanim rizikom od oštećenja. Kamera koristi naprednu video kompresiju H.265+ / H.264+, čime se značajno smanjuje protok i zauzeće memorije. Tu je i DWDR za stabilnu sliku u scenama sa kontrastnim osvetljenjem. Instalacija je jednostavna zahvaljujući podršci za PoE napajanje, dok dovoljan izbor montažnih nosača omogućava lako uklanjanje u različite prostore. Tehničke karakteristike Rezolucija: 5MP (2

[TEHNICKI LIST](#)**18.576 RSD**

129,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH908**

Dahua IPC-HDBW1639E1-A-IL-0280B-S6 2,8mm 6MP IP Smart Dual Light dome kamera

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150, PFA156. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 6 Oblik kućišta Dome Pomoćno osvetljenje Dual Light (IR + LED) Domet IR osvetljenja do 30m Domet LED osvetljenja 30 metara WDR DWDR Napajanje 12V DC, PoE Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) IK08 Zaštita od korozije Nema Audio Ima, integrisani mikrofoni Alarm Nema Fizičke karakteristike IP zaštita

[TEHNICKI LIST](#)**17.280 RSD**

120,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH097**

Dahua IPC-HDBW2241E-S-0280B Dome WizSense IP Kamera 2,8mm 2MP

AI IP anti-vandal dome IC kamera 2MP 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje (1920x1080 piksela) Starlight+ Osetljivost 0.002Lux /F1.6(kolor), 0.0002Lux/F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan) IC LE diode dometa cca. 30m Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 106° horizontalno) 3.6mm opciono (88°) Fiksni iris True D/N funkcija (IRC) BLC /HLC /WDR 120dB 3D DNR ROI (do 4 zone) Masking (do 4 zone) AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+ Detekcija pokreta (do 4 zone) Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B / MJPEG kompresija Rezolucije 1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF Dual Stream Do 25/30fps u svim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, P2P SDK i API Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB) Inkorporiran mikrofoni Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af) Potrošnja 5.6W, Wide voltage support ±30% Kućište od metala Dimenzije 81.0 mm × Φ109.9 mm Masa 0.34kg IP67 i IK10 sertifikovana Radna temp. -40°C~+60°C CE-LVD: EN 62368-1,

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**20.736 RSD**

144,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH737**

DAHUA IPC-HDBW2241R-ZAS-27135 2,7-13,5mm 2MP IP Starlight varifokalna antivandal dome kamera

DAHUA IPC-HDBW2241R-ZAS-27135 dome StarLight kamera 2MP 2MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux/F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 2 Oblik Dome Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.7 - 13.5 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.002 Lux @F1.5 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 40 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR ≥ 120 dB Wi-Fi N/A

[TEHNIČKI LIST](#)**38.880 RSD**

270,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH618**

Dahua IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B 2,8mm 2MP IP WizSense Smart Dual Light antivandal dome kamera

Dahua IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B je profesionalna 2MP Smart Dual Light IP kamera u robustnom dome kućištu, namenjena objektima koji zahtevaju pouzdan rad u izazovnim uslovima i visok nivo noćne vidljivosti u boji. Zahvaljujući kombinovanom IR + LED (Dual Light) osvetljenju, kamera automatski bira optimalan režim — klasično crno-belo IC osvetljenje ili Full-color prikaz kada detektuje kretanje ljudi ili vozila. Opremljena je naprednim 1/2.8" CMOS senzorom uz minimalno osvetljenje od samo 0.002 Lux, što joj omogućava veoma jasan prikaz i pri slabom svetlu. Rezolucija 1920x1080 (Full HD) obezbeđuje oštru i čitljivu sliku, dok 120dB WDR daje pravilno izbalansiranu ekspoziciju i u situacijama jakog pozadinskog osvetljenja. Kamera poseduje integrisani mikrofoni, što omogućava snimanje zvuka bez dodatnih uređaja, dok Smart H.265+ i H.264+ kompresija obezbeđuju znatno manju potrošnju prostora i protoka. Domet IC/LED osvetljenja je 30 metara, što je idealno za dvorišta, ulaze, prolaze, prilaze objektima i sve spoljne lokacije. Napredna AI analitika uključuje: Tripwire Intrusion Fast moving Loitering Gathering detection Parking detection Prepoznavanje ljudi i vozila (SMD) Kućište kamere je sert

[TEHNIČKI LIST](#)**25.920 RSD**

180,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH116**

Dahua IPC-HDBW2441R-ZAS-27135 2,7–13,5mm 4MP IP WizSense varifokalna dome kamera

AI IP anti-vandal dome IC kamera 4MP 1/2.9" 4MP CMOS, progresivno skeniranje (2688×1520 piksela) Starlight Osetljivost 0.006Lux/F1.5 (kolor), 0.0006Lux/F1.5 (C/B) 0Lux (IC aktivan) IC LE diode dometa do 40m, Smart IC Motorizovani zum objektiv 2.7-13.5mm /F1.5 Podesivi vidni ugao od 104° do 29° horizontalno, fiksni iris, automatski fokus True D/N funkcija (ICR) WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR ROI (do 4 zone) Masking (do 4 zone) Detekcija pokreta (do 4 zone)

AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+ Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija Rezolucije 2688 × 1520 /2560 × 1440 /2304 × 1296 /1080p /1.3M /720p /D1 (704 × 576/704 × 480) /VGA /CIF (352 × 288/352 × 240) Do 20fps u 2688 × 1520, do 25/30fps u 2560 × 1440 i nižim rezolucijama Bit rate: H.264: 32 kbps~6144 kbps, H.265: 12 kbps~6144 kbps Dvostruki stream Pametna pretraga (uz podržani Smart NVR) Inkorporiran mikrofoni RJ-45 port (10/100 Base-T) Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Prof

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**41.760 RSD**

290,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH826**

Dahua IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B 2,8mm 4MP IP Smart Dual Light antivandal dome kamera

Dahua IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B je napredna 4MP Smart Dual Light IP kamera u antivandal dome kućištu, idealna za lokacije gde je potrebna visoka otpornost, detaljan kolor prikaz i pouzdana noćna vidljivost. Zahvaljujući kombinaciji IC i LED osvetljenja (Dual Light), kamera automatski bira najbolji režim — klasični IR ili Full-color LED — u zavisnosti od ambijentalnog svetla i detekcije objekata. Senzor 1/2.9" CMOS i minimalno osvetljenje od 0.006 Lux @F1.6 omogućavaju jasan prikaz čak i pri veoma slabom osvetljenju. Maksimalna rezolucija 2688×1520 (4MP) obezbeđuje oštru i profesionalnu sliku, dok 120dB WDR stabilizuje ekspoziciju u kontrastnim scenama (svetla/hladovina, ulazi, staklene površine). Kamera poseduje integrisani mikrofoni, što omogućava snimanje zvuka bez dodatne opreme. Smart kodiranje H.265+ optimizuje prostor na disku i saobraćaj u mreži. Domet IC i LED osvetljenja iznosi 30 metara, što obezbeđuje potpunu pokrivenost većine spoljašnjih i unutrašnjih lokacija. Napredna AI analitika (SMD + Perimeter Protection) omogućava precizno prepoznavanje ljudi i vozila, čime se značajno smanjuje broj lažnih alarma. Kućište je izrađeno od metala, sa sertifikovanom IP67 zaštitom i IK

[TEHNICKI LIST](#)**29.376 RSD**

204,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI1015**

DAHUA IPC-HDBW2541E-S-0280B-S2 2,8mm 5MP IP WizSense antivandal dome kamera

DAHUA IPC-HDBW2541E-S-0280B-S2 dome kamera 2,8mm 5MP 5MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 5 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2592x1944 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR ≥ 120 dB Wi-Fi N/A

[TEHNICKI LIST](#)**27.648 RSD**

192,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH827****ahua**

Dahua IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2 2,7–13,5mm 5MP IP Starlight varifokalna antivandal dome kamera

Dahua IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2 je profesionalna 5MP mrežna dome kamera sa StarLight tehnologijom, kreirana za sisteme bezbednosti koji zahtevaju visok kvalitet slike, fleksibilno podešavanje vidnog polja i izdržljivo antivandal kućište. Metalna konstrukcija sa IK10 mehaničkom zaštitom čini je idealnom za spoljne i unutrašnje lokacije izložene vandalizmu – poslovni ulazi, javni objekti, hodnici, garaže, industrijski kompleksi. Senzor 1/2.7" CMOS StarLight omogućava odličan prikaz u uslovima slabog osvetljenja (0.007 Lux @F1.5), dok maksimalna rezolucija 2960×1668 (5MP) obezbeđuje oštru i detaljnu sliku. Zahvaljujući motorizovanom varifokalnom objektivu 2.7–13.5mm, kadar se može podešavati daljinski — od širokog pregleda do zumiranog nadzora ključnih tačaka. Infracrveno osvetljenje dometa 40 metara obezbeđuje čistu sliku u potpunom mraku, dok 120dB WDR omogućava stabilnu ekspoziciju u scenama sa pozadinskim svetlom (ulazi, izlozi, osunčani objekti). Kamera poseduje integrisani mikrofoni, kao i audio in/out i alarm in/out portove, što omogućava punu integraciju u napredne sigurnosne i automatizacije sisteme. Slot za microSD karticu do 256GB omogućava lokalno snimanje bez potrebe za

[TEHNICKI LIST](#)**45.360 RSD**

315,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH910****ahua**

Dahua IPC-HDBW2649E-S-IL-0280B 2,8mm 6MP IP Smart Dual Light dome kamera

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 3288×1850. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30/30 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspознаvanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspознаvanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E, PFA150. Zidni nosač je PFB203W, PFB305W. Materijal: Metal. Specifikacije Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 6 Oblik kućišta Dome Pomoćno osvetljenje Dual Light (IR + LED) Domet IR osvetljenja do 30m Domet LED osvetljenja 30 metara WDR 120dB Napajanje 12V DC, PoE Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) IK10 Zaštita od korozije Nema Audio Ima, integrisani mikrofoni Alarm Nema Fizičke karakteristike IP z

[TEHNICKI LIST](#)**32.400 RSD**

225,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH828****ahua**

Dahua IPC-HDBW2841E-S-0280B 2,8mm 8MP IP Starlight antivandal dome kamera

Dahua IPC-HDBW2841E-S-0280B je napredna 8MP dome IP kamera iz StarLight serije, dizajnirana za profesionalne sigurnosne sisteme kojima je potrebna izuzetna jasnoća slike i otpornost na spoljne uticaje. Zahvaljujući robusnoj konstrukciji od metala sa IK10 antivandal klasom, kamera je idealna za montažu u javnim prostorima, poslovnim objektima, garažama, ulaznim zonama i svim lokacijama gde postoji rizik od vandalizma. Kamera koristi 1/2.7" CMOS StarLight senzor, koji pruža odlične performanse u uslovima slabog osvetljenja — minimalno 0.009 Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 3840×2160 (8MP) omogućava vrhunsku jasnoću i oštrinu snimaka, dok fiksni 2.8mm širokougaoni objektiv daje širok prikaz scene, idealan za nadzor ulaza i većih prostora. Infracrveno osvetljenje dometa 30 metara obezbeđuje pouzdanu vidljivost u potpunom mraku. Integrisani mikrofoni omogućava snimanje zvuka, što dodatno povećava bezbednosni nivo. Kamera takođe poseduje slot za microSD karticu do 256GB, što omogućava lokalno snimanje bez dodatne opreme. Podržava Smart H.265+ kompresiju, kao i napredne AI funkcije detekcije ljudi i vozila putem analitika: Tripwire, Intrusion i precizna klasifikacija objekata. Zaštita IP67

[TEHNICKI LIST](#)**34.560 RSD**

240,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH795

dahua

Dahua IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B 2,1mm 4MP IP WizSense antivandal dome kamera

Ova 4MP mrežna kamera u dome kućištu idealna je za profesionalna nadzorna rešenja koja zahtevaju visoku rezoluciju i pouzdan rad u različitim uslovima osvetljenja. Zahvaljujući StarLight tehnologiji, kamera pruža jasne boje i u uslovima slabog osvetljenja (do 0.01 Lux), dok infracrveno osvetljenje omogućava noćni nadzor do 15 metara. Opremljena je fiksnim objektivom od 2.1 mm koji pokriva širok ugao, što je čini pogodnom za unutrašnje i spoljašnje prostore. Kućište je izrađeno od metala i ima visoku otpornost na spoljne uticaje (IP67), kao i zaštitu protiv vandalizma (IK10). Kamera poseduje napredne AI funkcije poput detekcije linije (Tripwire) i ulaska/izlaska iz zone (Intrusion Detection) uz klasifikaciju objekata (ljudi i vozila). Dodatne funkcije uključuju integrisani mikrofoni, audio i alarmne ulaze/izlaze, kao i slot za microSD karticu kapaciteta do 256GB za lokalno snimanje. Povezivanje je moguće putem PoE napajanja ili klasičnog 12V DC adaptera.

[TEHNICKI LIST](#)**44.208 RSD**

307,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH508

dahua

Dahua IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B 3,6mm 4MP IP AI antivandal dome kamera

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa Full-colori AI tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 3.6 mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Video analitika: Tripwire, intrusion (Recognition of vehicle and people), fast moving, loitering detection, parking detection and people gathering. People Counting. Object Abandoned/Missing. Heat Map. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W.

[TEHNICKI LIST](#)**32.400 RSD**

225,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH886

dahua

Dahua IPC-HDW1230DT-STW-0280B 2,8mm 2MP IP WiFi turret kamera

Dahua IPC-HDW1230DT-STW-0280B je profesionalna 2MP bežična mrežna kamera dizajnirana za moderne kućne i poslovne nadzorne sisteme. Kamera koristi kvalitetan 1/2.8" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem, što omogućava jasan full HD (1920x1080) prikaz sa prirodnim bojama i stabilnim detaljima. Fiksni 2.8 mm širokougaoni objektiv pruža odličnu pokrivenost prostora, dok minimalna osvetljenost od 0.025 Lux obezbeđuje čist prikaz pri slabom svetlu. IR osvetljenje dometa do 30 metara omogućava efikasan rad tokom noći. Integrisani mikrofoni i zvučnik omogućavaju dvosmernu audio komunikaciju, što je idealno za kućne ulaze, kancelarije i objekte kojima je potreban interaktivni nadzor. Kamera poseduje i slot za microSD karticu do 256GB, što omogućava lokalno skladištenje snimaka bez potrebe za NVR uređajem. Korišćenje bežične WiFi konekcije čini instalaciju jednostavnom i fleksibilnom, dok IP67 zaštita obezbeđuje stabilan rad na kiši, snegu i prašini. Kompresioni sistemi H.265+ i H.264+ značajno smanjuju potrebnu memoriju i propusni opseg mreže. Zahvaljujući kvalitetnoj konstrukciji od metala i plastike i širokoj kompatibilnosti sa Dahua dodatnom opremom (PFA13G, PFA152-E, PFB205W), ova kame

[TEHNICKI LIST](#)**14.256 RSD**

99,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH887**

Dahua IPC-HDW1230DT-STW-0360B 3,6mm 2MP IP WiFi turret kamera

Dahua IPC-HDW1230DT-STW-0360B je pouzdana 2MP bežična IP kamera namenjena korisnicima koji žele jednostavnu instalaciju, stabilan rad i visok kvalitet full HD slike. Kamera koristi 1/2.8" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem, pružajući jasan i detaljan prikaz u rezoluciji 1920x1080 sa prirodnim bojama. Objektiv 3.6 mm omogućava uži ugao gledanja sa većom daljinom pokrivanja, što je čini idealnom za nadzor dvorišta, prilaza, parking prostora i spoljnih perimetara. Zahvaljujući minimalnoj osvetljenosti od 0.025 Lux i IR osvetljenju dometa do 30 m, kamera obezbeđuje stabilan noćni rad. Ugrađeni mikrofoni i zvučnik omogućavaju dvosmernu audio komunikaciju putem WiFi mreže, što je korisno za kućne ulaze, poslovne objekte, recepcije ili vikendice. Slot za microSD karticu do 256GB omogućava lokalno snimanje bez potrebe za NVR uređajem. Kamera koristi napredne kompresione formate H.265+ i H.264+ koji značajno smanjuju potrošnju memorije i mrežni protok. IP67 kućište kombinacije metala i plastike omogućava rad i u zahtevnim vremenskim uslovima. Podržava širok spektar Dahua dodatne opreme (PFA13G, PFA152-E, PFB205W), što daje fleksibilnost pri montaži – zid, plafon, bandera. DWDR funkcija

[TEHNICKI LIST](#)**14.256 RSD**

99,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH092**

Dahua IPC-HDW1239V-A-IL turret 2,8mm 2MP IP Smart Dual Light kamera sa mikrofonom

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Smart dual light tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. integrisan mikrofoni. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**11.664 RSD**

81,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH790**

Dahua IPC-HDW1430DT-STW-0280B 2,8mm 4MP IP dome kamera

Ova 4MP mrežna kamera u eyeball (turret) kućištu pruža visoku rezoluciju snimka i fleksibilnost u bežičnoj instalaciji zahvaljujući WiFi povezivanju. Opremljena je fiksnim objektivom od 2.8mm i CMOS senzorom koji omogućava snimanje slike visoke definicije u svim svetlosnim uslovima — čak i pri samo 0.003 Lux, dok IC osvetljenje omogućava vidljivost do 30 metara u mraku. Kamera poseduje integrisan mikrofoni i zvučnik, čime omogućava dvosmernu komunikaciju, što je idealno za kućnu ili poslovnu primenu gde je bitan i audio nadzor. Slot za microSD karticu kapaciteta do 256GB omogućava lokalno čuvanje snimaka, a kućište sa IP67 zaštitom osigurava pouzdan rad na otvorenom u svim vremenskim uslovima. Podržava kompresiju H.265+/H.264+, što smanjuje potrebnu širinu protoka i prostor za skladištenje bez kompromisa na kvalitet slike. DWDR omogućava bolje osvetljenje objekata u pozadini i senkama. Uz veliki broj kompatibilnih nosača i doznica, lako se integriše u postojeće sisteme.

[TEHNICKI LIST](#)**16.560 RSD**

115,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH426****Dahua IPC-HDW1431S-0280 2,8mm 4MP IP dome kamera**

4MP dan/noć mrežna kamera u IP67 dome kućištu, WDR(120dB), 3DNR, 1/3" CMOS čip sa progresivnim skeniranjem, H.265 & H.264 kompresija, maksimalna rezolucija 20fps@4Mp(2560x1440), 25/30fps@3Mp(2304x1296), ICR filter, automatska kontrola bele boje, automatska kontrola pojačanja, 3D redukcija šuma, Fiskni objektiv 2.8 mm, minimalno osvetljenje 0 luksa, maksimalan domet IC dioda 30 metara, ONVIF podrška, 12VDC/PoE napajanje, IP67, Smart funkcije (tripwire, intrusion, tamper), Image flip (rotacija slike). Opcioni nosači PFA130-E, PFB203W i PFA152-E

[TEHNICKI LIST](#)**19.012 RSD**

132,03 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH1014****DAHUA IPC-HDW1431T1-0360-S4 3,6mm 4MP IP turret kamera**

4MP mrežna kamera u eyeball kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.03 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136 i PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika.

[TEHNICKI LIST](#)**10.930 RSD**

75,90 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH831****Dahua IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 2,8–12mm 4MP IP varifokalna turret kamera**

Dahua IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 je profesionalna 4MP mrežna eyeball kamera namenjena za spoljašnje i unutrašnje instalacije koje zahtevaju fleksibilnost u podešavanju kadra. Zahvaljujući motorizovanom varifokalnom objektivu 2.8–12 mm, kamera omogućava precizno optičko zumiranje i prilagođavanje vidnog polja bez ručnog podešavanja — idealno za dvorišta, prilaze, parkinge, magacine i veće objekte. Kamera koristi 1/3" CMOS senzor sa minimalnim osvetljenjem od 0.03 Lux @F1.7, što obezbeđuje stabilan rad u uslovima slabog svetla. Uz IC osvetljenje dometa 50 metara, garantovan je jasan noćni prikaz u potpunom mraku. Podržava H.265+ kompresiju za uštedu prostora i protoka, dok IP67 zaštita omogućava pouzdan rad na otvorenom tokom cele godine. Dostupan je i slot za microSD karticu do 256GB, što omogućava lokalno snimanje bez dodatne opreme. Ovaj model je idealan izbor kada je potrebno kvalitetno snimanje sa mogućnošću optičkog zumiranja i preciznog nadzora. Tehničke karakteristike (sažete) Rezolucija: 4MP (2688x1520) Senzor: 1/3" CMOS Objektiv: Motorizovani varifokal 2.8–12mm Minimalno osvetljenje: 0.03 Lux @F1.7 Osvetljenje: IR (Infracrveno) Domet IC osvetljenja: 50m Kompresija: H.265+ / H.

[TEHNICKI LIST](#)**28.800 RSD**

200,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH106**

Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-0280B 2,8mm 4MP IP Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom

IP turret kamera 4MP sa hibridnim iluminatorima 1/2.9" CMOS, progresivno skeniranje (2560x1440 piksela) Osetljivost 0.006Lux /F1.6 (kolor), 0.0006Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.) IC LE dioda dometa cca. 30m Beli LE dometa cca. 30m 3 moda rada iluminatora (Pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo) Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 94° horizontalno), 3.6mm opciono (78°) Fiksni iris True D/N funkcija (ICR) BLC /HLC /WDR 120dB 3D DNR ROI (do 4 zone) Masking (do 4 zone) Detekcija ljudi (SMD) Detekcija pokreta (do 4 zone) Detekcija zvuka Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR) Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija Rezolucije 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240) Dual Stream Do 25/30fps svim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P Interoperabilnost: ONVIF (Profile S, Profile T), CGI SDK i API Skladištenje: FTP Inkorporiran mikrofoni Kučište kombinacija metala i plastike Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af) Potrošnja do 5.7W Dimenzije 100.9 mm × Φ109.9 mm Masa 0.33kg

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**14.832 RSD**

103,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH832**

Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-BLACK 2,8mm 4MP IP Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom

Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-BLACK je napredna 4MP mrežna eyeball (turret) kamera sa Smart Dual Light tehnologijom, koja inteligentno kombinuje infracrveno i LED osvetljenje kako bi obezbedila optimalnu sliku u svim uslovima osvetljenja. Kada kamera detektuje kretanje ljudi ili vozila, aktivira se LED osvetljenje koje omogućava jasan prikaz u punoj boji — idealno za nadzor noću. Kamera koristi 1/2.9" CMOS senzor sa izuzetno niskim minimalnim osvetljenjem od 0.006 Lux @F1.6, što omogućava odlične performanse u slabij svetlosti. Maksimalna rezolucija 2560×1440 (4MP) pruža oštre i detaljne snimke lica, registarskih tablica i drugih važnih detalja. Fiksni 2.8mm širokougaoni objektiv omogućava efikasan nadzor dvorišta, ulaza, hodnika, terasa, poslovnih objekata i drugih prostora gde je važan jasan pregled scene. Smart H.265+ kompresija značajno smanjuje zauzeće memorije, dok IP67 zaštita obezbeđuje stabilan rad na otvorenom tokom cele godine. Kamera ima i integrisani mikrofoni, što dodatno poboljšava kvalitet sigurnosnog snimanja. Bez obzira da li se koristi za privatne kuće, stanove ili poslovne objekte, ovaj model pruža odličan balans između kvaliteta slike, inteligentnog osvetljenja i pouz

[TEHNICKI LIST](#)**14.832 RSD**

103,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH200**

Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6 2,8mm 6MP IP Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom

Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6 6MP mrežna kamera u eyeball kucištu sa Smart Dual Light tehnologijom 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. integrisan mikrofoni. Video analitika: Human Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu PFA150, PFA152-E. Zidni nosač je PFB305W, PFB204W. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 6 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.007 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3200x1800 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR DWDR Wi-Fi N/A

[TEHNICKI LIST](#)**17.280 RSD**

120,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH803****dhua**

Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6-BLACK 2,8mm 6MP IP Smart Dual Light turret kamera

Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6-BLACK je napredna 6MP mrežna turret/eyeball kamera koja koristi Dual Light tehnologiju – inteligentno prebacivanje između infracrvenog i belog LED osvetljenja u zavisnosti od detekcije ljudi i vozila. Ovaj pristup omogućava detaljan prikaz u boji noću samo kada je to potrebno, uz minimalno svetlosno zagađenje. Kamera koristi 1/2.7" CMOS senzor i pruža maksimalnu rezoluciju 3200×1800, obezbeđujući ostru sliku i stabilan rad u svim uslovima. Minimalno osvetljenje od 0.007 Lux @F1.6 omogućava bolji prikaz u slabim uslovima, dok domet IC/LED iluminatora od 30m obezbeđuje pouzdan noćni nadzor. Ugrađeni 2.8mm fiksni objektiv pruža širok ugao nadzora, idealan za nadziranje dvorišta, ulaza, poslovnih prostora, hodnika i parkirališta. Zahvaljujući kompresiji H.265+/H.264+, kamera značajno smanjuje zauzeće memorije bez gubitka kvaliteta slike. DWDR funkcija poboljšava prikaz scena sa jakim kontrastima, dok robustno metalno kućište sa IP67 zaštitom garantuje pouzdan rad na otvorenom tokom cele godine. Opremljena je integrisanim mikrofonom za jasan zvučni zapis i AI detekcijom (ljudi/vozila, intrusion, tripwire), što ovu kameru čini pogodnom za moderne sigurnos

[TEHNICKI LIST](#)**17.280 RSD**

120,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH833****dhua**

Dahua IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 2,8mm 8MP IP Smart Dual Light turret kamera sa mikrofonom

Dahua IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 je napredna 8MP mrežna turret/eyeball kamera koja koristi Smart Dual Light tehnologiju, omogućavajući inteligentno prebacivanje između infracrvenog i belog LED svetla u zavisnosti od scene. Na taj način kamera noću pruža jasan prikaz u boji kada je detektovana aktivnost, dok IR režim čuva diskretnost kada se ništa ne dešava. Kamera je opremljena 1/2.7" CMOS senzorom i snima u kristalno jasnoj 4K rezoluciji (3840×2160), pružajući visok nivo detalja za zaštitu domova, poslovnih prostora, magacina, ulaza i dvorišta. Minimalno osvetljenje od 0.008 Lux @F1.6 obezbeđuje odličan prikaz u uslovima niskog osvetljenja, dok domet IC/LED osvetljenja od 30 metara garantuje pouzdanu noćnu vidljivost. Fiksni 2.8mm objektiv obezbeđuje širok ugao snimanja. Kamera podržava kompresiju Smart H.265+ i H.264+, čime značajno štedi prostor na disku i optimizuje mrežni protok. Uz DWDR funkciju, prilagođava osvetljenje u zahtevnim scenama sa kontrastnim svetlom. Ugrađeni mikrofoni omogućavaju čist snimak zvuka bez dodatne opreme, dok robustno metalno kućište sa IP67 zaštitom čini kameru idealnom za spoljašnju montažu u svim vremenskim uslovima. Kao deo Dahua AI serije, kamera po

[TEHNICKI LIST](#)**20.016 RSD**

139,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH117****dhua**

Dahua IPC-HDW2241TM-S-0280B turret WizSense IP Kamera 2,8mm 2MP

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija Smart H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and accurate detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**19.440 RSD**

135,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH738**

DAHUA IPC-HDW2241T-ZS-27135 2,7-13,5mm 2MP IP Starlight varifokalna turret kamera

DAHUA IPC-HDW2241T-ZS-27135 eyeball StarLight kamera 2MP 2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integrisan mikrofoni. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 2 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.7 - 13.5 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.002 Lux @F1.5 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi N/A

[TEHNICKI LIST](#)**37.440 RSD**

260,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH715**

Dahua IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B dome kamera 2,8mm 2MP

Dahua IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B kamera 2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 30 metara. integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and detection of vehicle and human). 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)**25.344 RSD**

176,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI1017**

DAHUA IPC-HDW2249T-S-IL-0280B 2,8mm 2MP IP Smart Dual Light turret kamera

IPC-HDW2249T-S-IL 2MP Smart Dual Light WizSense mrežna Turret kamera sa fiksnim fokusom > 2-MP 1/2,8" CMOS senzor slike, niske osvetljenosti i slike visoke definicije. > Izlazi max. 2 MP (1920 x 1080) @ 25/30 fps. > H.265 kodek, visoka stopa kompresije, ultra-niska brzina prenosa. > Ugrađeno toplo svetlo/IR LED, maks. udaljenost osvetljenja je 30 m i maks. udaljenost toplog svetla je 30 M. > ROI, SMART H.264+/H.265+, fleksibilno kodiranje, primenljivo na različite propusne opsege i okruženja za skladištenje. > Režim rotacije, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitalni vodeni žig, primenljiv na različite scene praćenja. > Inteligentno praćenje: Upad, tripvire (dve funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi). > Podržava maks. 256 G Micro SD kartica; ugrađen mikrofoni. > 12 VDC/PoE napajanje, jednostavno za instalaciju. > IP67 zaštita. > SMD Plus. Specifikacije: Camera Image Sensor 1/2.8" CMOS Max. Resolution 1920 (H) x 1080 (V) ROM

[TEHNICKI LIST](#)**16.661 RSD**

115,70 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH634**

Dahua IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2 2,8mm 4MP IP dome kamera

Dahua IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2 dome kamera 4MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W.

[TEHNICKI LIST](#)**21.600 RSD**

150,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH089



Dahua IPC-HDW2441TM-S-0280B turret WizSense IP Kamera 2,8mm 4MP

AI IP eyeball IC kamera 4MP 1/2.9" CMOS, progresivno skeniranje (2688 x 1520 piksela) Starlight Osetljivost 0.008Lux /F1.6 (kolor), 0.0008 lux/F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.) IC LE dioda dometa cca. 30m Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 95° horizontalno), 3.6mm opciono (78°) Fiksni iris Prava D/N funkcija (IRC) BLC /HLC /WDR 120dB 3D DNR ROI (do 4 zone) Masking (do 4 zone) AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+ Detekcija pokreta (do 4 zone) Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija Rezolucije Rezolucije 4M (2688 x 1520 i 2560 x 1440) /3M (2304 x 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF Dual Stream Do 20fps u 2688 x 1520, do 25-30fps u 2560 x 1440 i nižim rezolucijama RJ-45 (10/100BaseT) mrežni port Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone SDK i API Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB) Inkorporiran mikrofoni Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af) Potrošnja 5.1W, Wide voltage support ±30% Dimenzije 99.1 mm x Φ121.9

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**27.360 RSD**

190,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH834



Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B 2,8mm 4MP IP Smart Dual Light turret kamera

Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B je visokokvalitetna 4MP mrežna eyeball (turret) kamera koja koristi Full-Color Dual Light tehnologiju, omogućavajući jasan noćni prikaz u prirodnim bojama zahvaljujući kombinovanom LED iluminatoru dometa 30 metara. Kamera koristi 1/2.9" CMOS senzor i pruža minimalno osvetljenje od 0.006 Lux @F1.6, što donosi svetliju i detaljniju sliku u uslovima slabog svetla. Fiksni 2.8mm objektiv obezbeđuje širok ugao pokrivanja, idealan za nadzor ulaza, stambenih objekata, lokala i dvorišta. Napredna kompresija H.265+/H.264+ optimizuje protok podataka i smanjuje skladišni prostor, dok WDR 120dB garantuje odličnu vidljivost čak i u uslovima kontrastnog osvetljenja. Ugrađeni mikrofoni omogućava jasan snimak zvuka direktno sa lokacije, dok slot za microSD karticu do 256GB pruža mogućnost lokalnog čuvanja snimaka bez dodatne opreme. AI funkcije obuhvataju: Tripwire detekciju Intrusion detekciju Obe funkcije rade uz klasifikaciju ljudi i vozila, čime se značajno smanjuje broj lažnih alarma i omogućava precizno obaveštavanje o stvarnim bezbednosnim događajima. Kućište je izrađeno od metala i plastike, uz IP67 zaštitu, što je čini izdržljivom i otpornom na različite vreme

[TEHNICKI LIST](#)**29.376 RSD**

204,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH835



Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-BLACK 2,8mm 4MP IP Smart Dual Light turret kamera

Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-BLACK je moderna 4MP mrežna eyeball (turret) kamera koja koristi Full-Color Dual Light tehnologiju, omogućavajući prikaz slike u boji čak i noću, zahvaljujući kombinovanom IC/LED osvetljenju dometa do 30 metara. Opremljena je 1/2.9" CMOS senzorom i naprednim algoritmima za obradu slike, pružajući jasne detalje pri minimalnom osvetljenju od 0.006 Lux @F1.6. Fiksna 2.8mm optika obezbeđuje širok ugao posmatranja, idealan za nadzor ulaza, dvorišta, kancelarijskih i poslovnih prostora. Kamera koristi efikasnu kompresiju H.265+/H.264+, čime se postiže manja potrošnja memorije i propusni opseg mreže, uz maksimalnu rezoluciju od 2688x1520. Integrisani mikrofoni beleži čist i jasan zvuk, dok slot za microSD karticu (do 256GB) omogućava lokalno skladištenje snimaka bez dodatne opreme. AI sistem omogućava inteligentnu analitiku: Tripwire detekcija Intrusion detekcija Obe funkcije rade uz klasifikaciju ljudi i vozila, što smanjuje broj lažnih alarma i povećava preciznost. Kamera je izrađena od metala i plastike, uz IP67 zaštitu, što je čini pouzdanom i otpornom na sve vremenske uslove. Crna boja kućišta daje joj elegantan vizuelni identitet, idealan za moderne obj

[TEHNICKI LIST](#)**29.376 RSD**

204,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH836**

Dahua IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO 2,8mm 4MP IP WizColor turret kamera

Dahua IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO je napredna 4MP eyeball (turret) mrežna kamera koja pripada WizColor seriji i projektovana je da pruži realnu, prirodnu kolor sliku 24/7, čak i u potpunom mraku. Zahvaljujući velikom 1/1.8" CMOS senzoru i ultra-osetljivom objektivu 0.0005 Lux @F1.0, kamera obezbeđuje izuzetnu jasnoću, visok kontrast i preciznu reprodukciju boja i u najzahtevnijim uslovima slabog svetla. Opremljena je fiksni objektivi od 2.8mm, idealnim za široke ulazne zone, dvorišta, poslovne objekte, hodnike i parking prostore. LED osvetljenje dometa 30m obezbeđuje pouzdanu kolor sliku noću, uz zadržavanje prirodnih tonova. Kamera koristi efikasne kompresione tehnologije H.265+ i H.264+, smanjujući zauzeće memorije i mrežnu potrošnju. Integrisani mikrofoni obezbeđuje kvalitetno snimanje zvuka, dok slot za microSD karticu (do 256GB) pruža mogućnost lokalnog snimanja. Podržava AI video analitiku, uključujući: Intrusion detekciju, Tripwire detekciju → obe funkcije uz preciznu klasifikaciju ljudi i vozila, što smanjuje broj lažnih alarma i povećava efikasnost nadzora. Kućište je izrađeno od kombinacije metala i plastike, sa stepenom zaštite IP67 – otporno na vodu, prašinu i sve spo

[TEHNICKI LIST](#)**30.960 RSD**

215,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH118**

Dahua IPC-HDW2541T-ZS-27135 turret WizSense IP Kamera 2,7-13,5mm 5MP

AI IP eyeball IC kamera 5MP 1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje (2960x1668 piksela) Starlight Osetljivost 0.007Lux/F1.5 (kolor), 0.0007Lux/F1.5 (C/B) 0Lux (IC aktivan) IC LE diode dometa do 40m, Smart IC Motorizovani zum objektiv 2.7-13.5mm /F1.5 Podesivi vidni ugao od 113° do 31° horizontalno, fiksni iris, automatski fokus True D/N funkcija (ICR) WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR ROI (do 4 zone) Masking (do 4 zone) Detekcija pokreta (do 4 zone) AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+ Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija Rezolucije 2960x1668 /2880x1620 /2688x1520 /3M /2304 x 1296 /1080p /1.3M /720p /D1 (704 x 576/704 x 480) /VGA /CIF (352 x 288/352 x 240) Do 20fps u 2960x1668, do 25/30fps u 2688 x 1520 i nižim rezolucijama Bit rate: H.264: 32 kbps~8192 kbps, H.265: 12 kbps~8192 kbps Dvostruki stream Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI SDK i API Skladištenje: FTP, SFTP, Micro

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**48.960 RSD**

340,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI1012**

DAHUA IPC-HDW2549T-S-IL-0280B 2,8mm 5MP IP Smart Dual Light turret kamera

DAHUA IPC-HDW2549T-S-IL-0280B dome kamera 2,8mm 5MP 5MP Smart Dual Light WizSense mrežna kamera sa fiksni objektivi 2.8mm 5MP Specifikacije: > 5-MP 1/2.7" CMOS image sensor, low luminance, and high definition image. > Outputs max. 5 MP (2960 x 1668) @20 fps, and supports 2688x1520 (2688 x 1520) @25/30 fps. > H.265 codec, high compression rate, ultra-low

[TEHNICKI LIST](#)**23.472 RSD**

163,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH838



Dahua IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO 2,8mm 6MP IP WizColor turret kamera

Dahua IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO je moderna 6MP eyeball IP kamera koja koristi naprednu WizColor tehnologiju za prikaz živih i realnih boja čak i pri ekstremno slabom osvetljenju. Sa velikim 1/1.8" CMOS senzorom, ovaj model pruža zapanjujuću oštrinu slike i superiornu vidljivost u noćnim uslovima — bez infracrvenog osvetljenja. Maksimalna rezolucija 3288×1850 (6MP) omogućava visok nivo detalja, što je idealno za nadzor ulaza, poslovnih objekata, parking prostora, dvorišta i svih lokacija gde je potrebna jasna identifikacija objekata i osoba. WizColor – noćna slika u punoj boji WizColor tehnologija koristi ekstremno osetljiv senzor (0.0007 Lux @F1.0) u kombinaciji sa snažnim LED osvetljenjem do 30 metara kako bi omogućila prikaz u boji tokom cele noći — savršen za situacije gde je potrebna realna kolor identifikacija. Napredna AI analitika Opremljena je preciznim Dahua AI algoritmima: SMD Plus – prepoznavanje ljudi i vozila Perimeter Protection Linijska detekcija Zona intruzije Detekcija pokreta Analitika radi uz klasifikaciju objekata kako bi se eliminisali lažni alarmi (insekti, senke, refleksije). Kompaktno i izdržljivo kućište Kamera je izrađena od kombinacije metala i plastik

[TEHNICKI LIST](#)**35.424 RSD**

246,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH802



Dahua IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B 2,8mm 8MP IP Smart Dual Light turret kamera

Dahua IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B je profesionalna 8MP mrežna kamera koja kombinuje napredne funkcije snimanja u visokoj rezoluciji sa inovativnom Smart Dual Light tehnologijom. Ova funkcija omogućava automatsko prebacivanje između infracrvenog (IR) i belog LED osvetljenja, obezbeđujući čistu, realnu i kolornu sliku u svim svetlosnim uslovima. Opremljena je 1/2.7" CMOS senzorom sa progresivnim skeniranjem i maksimalnom rezolucijom 3840×2160 (8MP), što omogućava izuzetnu oštrinu i detaljnost slike. Fiksni objektiv od 2.8 mm pruža široko vidno polje, dok Smart H.265+ kompresija značajno smanjuje zauzeće prostora bez kompromisa u kvalitetu. WDR 120 dB obezbeđuje izbalansiranu sliku čak i u situacijama sa jakim kontrastom svetla i senke. Integrirani mikrofoni omogućavaju snimanje zvuka i detekciju buke u realnom vremenu, što dodatno povećava sigurnosni potencijal sistema. Kamera poseduje slot za microSD karticu do 256 GB, omogućavajući lokalno snimanje bez NVR uređaja. Kućište izrađeno od metala i plastike ima IP67 zaštitu, čime je kamera u potpunosti otporna na prašinu i vremenske uslove. Podržava napajanje putem 12V DC adaptera ili PoE mrežnog kabla. Ključne karakteristike KarakteristikaOp

36.720 RSD

255,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH804



Dahua IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B-BLACK 2,8mm 8MP IP Smart Dual Light turret kamera

Dahua IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B-BLACK je profesionalna 8MP IP dome kamera koja koristi Smart Dual Light tehnologiju kako bi ponudila savršen prikaz u boji i optimalnu vidljivost noću. Idealna je za korisnike koji žele pouzdan 4K nadzor u elegantnom crnom kućištu. Veliki 1/2.7" CMOS senzor i fiksni 2.8mm objektiv omogućavaju maksimalnu rezoluciju 3840×2160 (8MP) sa izuzetnom jasnoćom, čak i pri slabom osvetljenju (samo 0.008 Lux). Smart Dual Light – inteligentno noćno osvetljenje Kamera kombinuje IR i LED osvetljenje, a pametni režim automatski prebacuje osvetljenje u full color kada detektuje ljude ili vozila. Domet osvetljenja: 30 metara. Ova funkcija značajno povećava vidljivost i bezbednost, jer omogućava identifikaciju boja, odeće, detalja na vozilima i registarskih tablica čak i u mraku. AI analitika za preciznu detekciju Kamera koristi Dahua AI algoritme sa poboljšanom tačnošću, uključujući: Prepoznavanje ljudi i vozila Linijsku detekciju Intrusion (zona ulaska) Perimetarsku zaštitu Detekciju pokreta Ove funkcije smanjuju lažne alarme i čine sistem mnogo efikasnijim. Robusno kućište i fleksibilna instalacija Model dolazi u atraktivnoj crnoj boji, sa zaštitom IP67, što garantuje

[TEHNICKI LIST](#)**36.720 RSD**

255,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH840**

Dahua IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO 2,8mm 8MP IP WizColor turret kamera

Dahua IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO je 8MP IP turret kamera koja pruža izuzetno kvalitetnu sliku u boji zahvaljujući naprednoj WizColor tehnologiji, čak i u uslovima veoma slabog osvetljenja. Opremljena velikim 1/1.8" CMOS senzorom i objektivom 2.8 mm, kamera dostiže maksimalnu rezoluciju 3840×2160 (4K Ultra HD), omogućavajući izuzetno oštre detalje lica, vozila i scena na nadzoru. WizColor – superiorna slika u boji 24/7 WizColor tehnologija omogućava prikaz u punoj boji i u uslovima gotovo potpune tame zahvaljujući minimalnom osvetljenju od 0.0008 Lux i snažnim LED diodama (domet 30m). Bez infracrvenog prelaska — uvek realne boje, bez ružičastog ili sivog tona. AI detekcija – precizno i pouzdano Opremljena naprednom analitikom: SMD Plus (prepoznavanje ljudi i vozila) Perimeter Protection Linijska detekcija Zona intruzije Detekcija pokreta Analitika funkcioniše uz tačnu klasifikaciju i minimalan broj lažnih alarma. Profesionalne mogućnosti instalacije Slot za microSD karticu do 256GB Integriran mikrofoni IP67 zaštita od kiše i prašine Metalno/plastično kućište PoE ili 12VDC napajanje Preporučena dodatna oprema: Dozna PFA13G Zidni nosač PFB205W-E Banderanski nosač PFA152-E Ovaj model

[TEHNIČKI LIST](#)**38.736 RSD**

269,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH913**

Dahua IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135 2,7mm-13,5mm 8MP IP turret eyeball kamer

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 3840×2160. Motorizovan varifokal 2.7 - 13.5mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet LED diode 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD do 256GB. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA137. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal. Specifikacije Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 8 Oblik kućišta Turret/Eyeball Pomoćno osvetljenje Dual Light (IR + LED) Domet IR osvetljenja do 40m Domet LED osvetljenja 40 metara WDR 120dB Napajanje 12V DC, PoE Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) Nema Zaštita od korozije Nema Audio Ima, integrirani mikrofoni Alarm Nema Fizičke karakteristike IP zaštita

[TEHNIČKI LIST](#)**54.720 RSD**

380,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH842**

Dahua IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO 2,8mm 6MP IP Smart Dual Light WizColor TiOC turret kamera

Dahua IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO predstavlja naprednu 6MP IP turret (eyeball) kameru koja kombinuje tri ključne tehnologije: WizColor, Smart Dual Light i TiOC (Three-in-One Camera), čineći je jednim od najboljih rešenja za zaštitu stambenih i poslovnih objekata. Opremljena senzorom 1/1.8" CMOS i ultra-niskim minimalnim osvetljenjem od samo 0.0005 Lux @ F1.0, kamera pruža izuzetnu jasnoću i kolornu sliku čak i u ekstremno mračnim uslovima. Maksimalna rezolucija 3288×1850 (6MP) omogućava prikaz sitnih detalja – registarske tablice, lica i objekata u pokretu. Smart Dual Light + WizColor — savršena slika 24/7 Kamera automatski prelazi između IR osvetljenja i toplih LED reflektora, zavisno od kretanja ili nivoa osvetljenja. WizColor tehnologija zadržava prirodne boje i noću, bez šuma i bez gubitka detalja. TiOC – Tri funkcije u jednoj kameri TiOC kombinuje: video nadzor (visoka rezolucija), aktivno upozorenje (LED + zvučni alarm), AI preciznu detekciju ljudi i vozila. Kamera poseduje integriran aktivni LED/strob signal, zvučnik, kao i dvosmernu komunikaciju koja omogućava razgovor sa posetiocem ili odvratanje neželjenih osoba. Integracije i funkcije AI analitika: Intrusion, Tripwire

55.440 RSD

385,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH914**

Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5 2,8mm 8MP IP Smart Dual Light WizColor i TiOC turret kamera

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.004 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 3840×2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED diode 30/30 metara. Dvosmerna komunikacija. Integrisana sirena i strob svetlo. 1x audio in, 1x audio out, 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD do 512GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, AcuPick. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna PFA137. Nosač za banderu PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal. Specifikacije Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 8 Oblik kućišta Turret/Eyeball Pomoćno osvetljenje Dual Light (IR + LED) Domet IR osvetljenja do 30m Domet LED osvetljenja 30 metara WDR 120dB Napajanje 12V DC, PoE Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) Nema Zaštita od korozije Nema Audio Ima, Dvosmerna komunikacija Alarm Da, integrisana sirena i svetlo Fizičke karakteristike

[TEHNICKI LIST](#)**55.440 RSD**

385,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH119**

Dahua IPC-HFW1230DS-SAW-0280B 2,8mm 2MP IP bullet kamera

2MP Wi-Fi IP IC bullet kamera 1/3" CMOS, progresivno skeniranje Efektivni broj piksela 1920×1080 IC LE diode dometa cca. 30m, pametni IC Fiksni objektiv 2.8mm F2.0 (Vidni ugao 100°), 3.6mm opciono (Vidni ugao 86°) Prava D/N funkcija (IRC) Osetljivost 0.025Lux @F2.0 (Kolor, 30 IRE) 0.0025 lux @F2.0 (C/B, 30 IRE) 0 Lux (IC aktivan) BLC, HLC, DWDR, 3D DNR, ROI, Masking (do 4 zone), Image Rotation (0°/180°), Mirror SMD - detekcija ljudi Smart H.265+/Smart H.264+ /H.264B /H.264 /H.264H /H.265 kompresija Bit rate 9 kbps-4096 kbps Rezolucije 1080P (1920 ×1080) /960P(1280×960) /720P(1280×720) Dvostruki Stream Do 25/30fps u svim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Integrisan Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) dometa cca. 80m Micro SD slot (do 256GB) Mikrofon Protokoli IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP Interoperabilnost ONVIF (Profile S/Profile G), CGI U kompletu sa 220VAC/12VDC napajanjem, potrošnja do 4.1W Dimenzije 166.2mm ×70.0mm ×128.6mm Masa 477.9g IP67 stepen zaštite Radna temperatura -40°C~+60°C CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**14.832 RSD**

103,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH096**

Dahua IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 2,8-12mm 2MP IP varifokalna bullet kamera

IP bullet IC kamera 2MP 1/2.8" CMOS (1920×1080 piksela), progresivno skeniranje Osetljivost 0.008Lux /F1.7(kolor), 0.0008 Lux /F1.7(C/B), 0 Lux (IC aktivan) Smart IC LE diode dometa cca. 50m (2x IC LED) Motorizovani zum objektiv 2.8-12mm /F1.7 Vidni ugao od 101° - 33.5° Automatski fokus Fiksni iris True D/N funkcija (IRC) BLC/ HLC/ DWDR 3D DNR ROI Masking (do 4 zone) Motion detection (do 4 zone) Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264B/MJPEG(Sub Stream) kompresija Rezolucije 1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF Dual Stream Do 25/30fps u svim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, DDNS Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone SDK i API Storage - FTP, MicroSD (do 256GB) Napajanje 12VDC ili PoE (802.3af) Potrošnja 5.5W Wide Voltage support ±30% Dimenzije 244.1mm × Φ90.4 mm Masa 0.86kg IP67 Radna temp. -30°C~+60°C Kućište od metala CE-LVD: CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**23.904 RSD**

166,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH084**

Dahua IPC-HFW1239TL1-A-IL-0280B 2,8mm 2MP IP Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. integrisan mikrofon. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**11.664 RSD**

81,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH915**

Dahua IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B 2,8mm 3MP IP WiFi bullet kamera

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2304x1296. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofon i zvučnik, Dvosmerna komunikacija. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Način napajanja Način napajanja Eksterno Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 3 Oblik kućišta Bullet Pomoćno osvetljenje Dual Light (IR + LED) Domet IR osvetljenja do 30m Domet LED osvetljenja 30 metara WDR DWDR Napajanje 12V DC Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) Nema Zaštita od korozije Nema Audio Ima, Dvosmerna komunikacija Alarm Nema

[TEHNICKI LIST](#)**12.672 RSD**

88,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH121**

Dahua IPC-HFW1430DS-SAW-0280B 2,8mm 4MP IP bullet kamera

4MP Wi-Fi IP IC bullet kamera 1/3" CMOS, progresivno skeniranje Efektivni broj piksela 2560x1440 IC LE diode dometa cca. 30m, pametni IC Fiksni objektiv 2.8mm F2.0 (Vidni ugao 90°), 3.6mm opciono (Vidni ugao 76°) Prava D/N funkcija (IRC) Osetljivost 0.025Lux @F2.0 (Kolor, 30 IRE) 0.0025 lux @F2.0 (C/B, 30 IRE) 0 Lux (IC aktivan) BLC, HLC, DWDR, 3D DNR, ROI, Masking (do 4 zone), Image Rotation (0°/180°), Mirror SMD - detekcija ljudi Smart H.265+/Smart H.264+ /H.264B /H.264 /H.264H /H.265 kompresija Bit rate 9 kbps-4096 kbps Rezolucije 4M (2560 × 1440) /3M (2304 × 1296) /1080P (1920 × 1080) /1.3MP(1280×960) /720P(1280×720) Dvostruki Stream Do 20fps u maksimalnoj rezoluciji, 25/30fps 3M i nižim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Integriran Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) dometa cca. 80m Micro SD slot (do 256GB) Protokoli IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP Interoperabilnost ONVIF (Profile S/Profile G), CGI U kompletu sa 220VAC/12VDC napajanjem, potrošnja do 4.9W Dimenzije 166.2mm × 70.0mm × 128.6mm Masa 477.9g IP67 stepen zaštite Radna temperatura -40°C~+60°C CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED:

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**17.136 RSD**

119,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH731**

Dahua IPC-HFW1431S-0280B-S4 kamera

IP bullet IC kamera 4MP 1/3" progressive scan low illuminance CMOS (2688x1520 piksela) Osetljivost 0.03Lux /F2.0 (kolor), 0Lux (IC aktivan) IC LE diode dometa cca. 30m, Smart IR Objektiv 2.8mm F2.0 (Vidni ugao 93°) 3.6mm opciono (81°) True D/N funkcija (IRC) BLC/ HLC/ WDR 120dB 3D DNR ROI Masking (do 4 zone) H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) kompresija H.265+/H.264+ podrška Rezolucije 2688 × 1520 /2560 × 1440 /2304 × 1296 /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF Dual Stream Do 20fps u 2688 × 1520 Do 25/30fps u 2560 × 1440 i nižim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Protokoli IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast Interoperabilnost: ONVIF (Profile S), CGI, P2P, Genetec Edge storage - FTP, Dahua Cloud Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af) Potrošnja 6W Dimenzije Φ70mm×164.6mm Masa 0.4kg IP67 Radna temp. -40°C~+60°C CE-LVD - EN60950-1 CE-EMC -Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

15.552 RSD

108,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH190**

Dahua IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 2,8-12mm 4MP IP varifokalna bullet kamera

Dahua IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 je IP bullet kamera sa 4MP rezolucijom koja pruža visokokvalitetne video snimke i preciznu detekciju čak i u uslovima slabog osvetljenja. Ova kamera je opremljena sa 2.8-12mm motorizovanim zum objektivom, omogućavajući automatsko podešavanje fokusa i širine vidnog polja. Njena True Day/Night funkcija i IC LED diode omogućavaju jasno snimanje u punom mraku sa dometom do 50 metara. Glavne karakteristike: Rezolucija 4MP (2688 x 1520 piksela) za izuzetnu jasnoću slike. Smart IC LE diode za noćni vid do 50m, uz automatski fokus i motorizovani zum objektiv 2.8-12mm. True D/N funkcija sa IR filterom za jasno snimanje danju i noću. WDR 120dB, BLC i HLC za bolji kontrast i prepoznavanje detalja u jakim svetlosnim uslovima. 3D DNR za smanjenje šuma i poboljšanje kvaliteta slike. MicroSD slot (do 256GB) za lokalno skladištenje podataka. H.265/H.264+ kompresija za efikasno snimanje i smanjenje opterećenja na mreži. Dual stream za istovremeno snimanje u različitim kvalitetima. IP67 zaštita čini je otpornom na prašinu i vodu, pogodnom za spoljašnju upotrebu. ONVIF interoperabilnost za integraciju sa različitim video nadzornim sistemima. Tehničke specifikacije: Rezol

[TEHNICKI LIST](#)**25.200 RSD**

175,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH192**

Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B 2,8mm 4MP IP Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom

Dahua PC-HFW1439TL1-A-IL-0280B je IP bullet kamera iz Entry serije, idealna za spoljni nadzor u zahtevnim uslovima. Opremljena je 4MP CMOS senzorom koji pruža visok kvalitet slike u svim svetlosnim uslovima. Ključne karakteristike: ✓ Rezolucija 4MP (2560 x 1440) za oštar i detaljan prikaz ✓ Objektiv 2.8mm – širok vidni ugao za optimalno pokrivanje prostora ✓ Hibridni iluminatori (IC + toplo belo svetlo) dometa do 30m ✓ Starlight tehnologija – bolja vidljivost u uslovima slabog osvetljenja ✓ Detekcija ljudi (SMD), pokreta (4 zone) i zvuka – precizno prepoznavanje aktivnosti ✓ Ugrađen mikrofoni – omogućava audio nadzor ✓ IP67 zaštita – otpornost na vremenske uslove ✓ PoE podrška – jednostavna instalacija bez potrebe za dodatnim napajanjem Ova kamera je idealno rešenje za sigurnosni nadzor dvorišta, poslovnih objekata i drugih prostora gde je potrebna visoka rezolucija, pouzdana detekcija i otpornost na spoljne uslove.

[TEHNICKI LIST](#)**14.832 RSD**

103,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH194**

Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL-BLACK 2,8mm 4MP IP Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom

Ova 4MP IP kamera u bullet kućištu koristi naprednu dual light tehnologiju i omogućava punokolornu sliku u uslovima slabog osvetljenja zahvaljujući LED iluminatorima. Zahvaljujući CMOS senzoru sa progresivnim skeniranjem i fiksni objektivi od 2.8mm, pruža visoku rezoluciju od 2560x1440 piksela i široko vidno polje. Kamera ima IC i LED iluminaciju dometa do 30 metara, uz minimalno osvetljenje od 0.006 Lux, što omogućava jasan prikaz i noću. WDR vrednosti 120dB poboljšava snimanje u zahtevnim svetlosnim uslovima. IP67 zaštita osigurava pouzdan rad na otvorenom, a metalno-plastično kućište garantuje izdržljivost. Ugrađeni mikrofoni omogućava snimanje zvuka, dok podrška za PoE (Power over Ethernet) čini instalaciju jednostavnijom, bez potrebe za dodatnim napajanjem. Ova kamera je idealna za korisnike kojima je potreban kvalitetan nadzor sa punokolornim prikazom u realnom vremenu, danju i noću.

[TEHNICKI LIST](#)**14.832 RSD**

103,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH235**

Dahua IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL 5MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni i zvučnik, Dvosmerna komunikacija. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: SMD (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Način napajanja Način napajanja Eksterno Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 5 Oblik kućišta Bullet Pomoćno osvetljenje Dual Light (IR + LED) Domet IR osvetljenja do 30m Domet LED osvetljenja 30 metara WDR DWDR Napajanje 12V DC Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) Nema Zaštita od korozije Nema Audio Ima, Dvosmerna komunikacija Alarm Nema

[TEHNICKI LIST](#)**17.136 RSD**

119,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH122**

Dahua IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6 2,8mm 6MP IP Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom

6MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u bullet kućištu 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux@F1.6 Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. DWDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integrisan mikrofoni. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA130-E/PFA134, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67.Napajanje 12VDC/PoE, 2.9W max. Kućište: Metal

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**17.280 RSD**

120,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH805**

Dahua IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6-BLACK 2,8mm 6MP IP Smart Dual Light bullet kamera

Dahua IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6-BLACK je pouzdana 6MP mrežna bullet kamera namenjena objektima koji zahtevaju visok kvalitet slike, stabilan rad u noćnim uslovima i modernu Smart Dual Light tehnologiju. Sa rezolucijom 3200x1800 (6MP) i CMOS senzorom 1/2.7", kamera pruža jasan prikaz scena, detalja i kretanja u svim vremenskim uslovima. Smart Dual Light omogućava automatski prelazak između IC osvetljenja (za diskretno snimanje u mraku) i toplog LED svetla koje daje kolor sliku i noću, kada kamera detektuje pokret. Obe vrste osvetljenja imaju domet do 30 metara, što ovu kameru čini odličnim izborom za dvorišta, parkinge, ulaze i sve spoljne lokacije. Fiksni objektiv 2.8 mm nudi širok ugao pokrivanja i odličan pregled prostora. Slika je stabilna čak i u kontrastnim uslovima zahvaljujući DWDR obradi, koja pomaže kod scena sa jakim pozadinskim osvetljenjem. Integrisani mikrofoni omogućava snimanje zvuka, što poboljšava nivo bezbednosti i kvalitet evidencije događaja. Kamera koristi H.264 / H.265 kompresiju, čime se postiže optimalna ušteda prostora na snimaču ili cloud sistemu. Metalno kućište u crnoj boji sa zaštitom IP67 obezbeđuje visoku otpornost na kišu, prašinu i niske temperature

[TEHNICKI LIST](#)**17.280 RSD**

120,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH843**

Dahua IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6 2,8mm 8MP IP Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom

Dahua IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6 je kompaktna 8MP mrežna bullet kamera dizajnirana za profesionalni video-nadzor u objektima gde su potrebni jasan prikaz detalja, pouzdan rad i odlična vidljivost u mraku. Zahvaljujući rezoluciji 3840×2160 (8MP) i CMOS senzoru 1/2.7", kamera pruža izuzetno oštar prikaz, stabilne boje i preciznu identifikaciju lica, registarskih tablica i udaljenih objekata. Korišćenje Smart Dual Light tehnologije omogućava automatsko biranje između IC i LED osvetljenja: IC (infrared) za diskretnu noćnu sliku, Warm LED za kolor snimak u mraku kada se detektuje pokret. Na taj način kamera prikazuje ključne detalje i u potpunoj tami, sa dometom osvetljenja do 30 metara. Fiksni objektiv 2.8mm pruža širok ugao posmatranja, idealan za nadzor dvorišta, ulaza, parkinga, poslovnih objekata i stambenih zgrada. Obrada slike pomoću DWDR tehnologije poboljšava kontrast i vidljivost u scenama gde postoji jaka razlika između svetlih i tamnih delova. Kamera podržava Smart H.265+ kompresiju, koja značajno štedi prostor na disku i bandwidth, bez gubitka kvaliteta. Integrirani mikrofoni omogućavaju prisluškivanje zvuka direktno preko mrežnog snimača ili softvera. Kućiste je potpuno met

[TEHNICKI LIST](#)**20.016 RSD**

139,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DHI1006**

DAHUA IPC-HFW2241T-ZAS-27135 2,7-13,5mm 2MP IP varifokalna turret kamera

DAHUA IPC-HFW2241T-ZAS-27135 2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.5 . Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and accurate detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal. Specifikacije: Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.7 - 13.5 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.002 Lux @F1.5 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 60 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi N/A

[TEHNICKI LIST](#)**35.424 RSD**

246,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH093**

Dahua IPC-HFW2249S-S-IL-0280B 2,8mm 2MP IP WizSense Smart Dual Light bullet kamera

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Full-color tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 30 metara. integrirani mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and accurate detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134, 130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

24.192 RSD

168,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH844**

Dahua IPC-HFW2249T-ZAS-IL-27135 2,7–13,5mm 2MP IP Smart Dual Light varifokalna bullet kamera

Dahua IPC-HFW2249T-ZAS-IL-27135 je profesionalna 2MP mrežna bullet kamera sa naprednom Smart Dual Light tehnologijom, koja automatski kombinuje IC osvetljenje i LED svetlo radi optimalne vidljivosti u svim uslovima – od potpune tame do scenarija gde je neophodna puna kolor detekcija. Veliki 1/2.8" CMOS senzor i osetljivost 0.002 Lux @F1.5 omogućavaju izuzetnu kvalitetnu sliku čak i pri minimalnom osvetljenju, dok maksimalna rezolucija 1920×1080 obezbeđuje jasnoću i detalje bez šuma. Kamera poseduje motorizovani varifokalni objektiv 2.7–13.5mm, koji se daljinski podešava i omogućava precizno zumiranje scene. IR/LED domet od 60 metara obezbeđuje pouzdanu vidljivost tokom noći. Podržava H.265+ kompresiju, što smanjuje zauzeće mreže i prostora za skladištenje. Kamera nudi kompletne audio i alarmne ulaze/izlaze: 1x audio in / 1x audio out, 1x alarm in / 1x alarm out, integrisani mikrofoni, što daje napredne mogućnosti integracije. Jedna od ključnih prednosti je napredna AI analitika, uključujući: Tripwire Intrusion Fast Moving Loitering Detection Gathering Detection Parking Detection (sa klasifikacijom ljudi i vozila) Kućište je u potpunosti metalno, sa zaštitama IP67 i IK10, što obezbeđuje

[TEHNICKI LIST](#)**41.760 RSD**

290,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH497**

Dahua IPC-HFW2439S-SA-LED-0280B-S2 bullet kamera 2.8mm 4MP

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Full-color tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.004 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2688×1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 30 metara. integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E.

[TEHNICKI LIST](#)**21.888 RSD**

152,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH846**

Dahua IPC-HFW2449M-S-LED-0360B-PRO 3,6mm 4MP IP WizColor bullet kamera

Dahua IPC-HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO je profesionalna 4MP mrežna bullet kamera koja pripada najnovijoj WizColor generaciji, namenjena korisnicima kojima je važna kolor slika 24/7, maksimalna preglednost i napredna analitika. Zahvaljujući velikom 1/1.8" CMOS senzoru i ultra-niskom osvetljenju od samo 0.0005 Lux @F1.0, kamera pruža izuzetno svetlu, jasnu i prirodnu sliku i u skoro potpunom mraku. Sa LED belim osvetljenjem dometa 50 metara, uvek pruža jasan kolor prikaz – idealno za bezbednosne aplikacije gde je identifikacija presudna. Fiksni 3.6mm objektiv omogućava balansiran i širok kadar, pogodan za nadzor ulaznih zona, dvorišta, parkinga, hodnika i poslovnih objekata. Kamera podržava efikasnu kompresiju H.265+/H.264+, čime se značajno smanjuje zauzeće memorije i mrežna opterećenost. Ugrađeni integrisani mikrofoni omogućava snimanje zvuka, dok slot za microSD karticu do 256GB obezbeđuje lokalno snimanje bez dodatne opreme. Ono što ovaj model izdvaja od standardnih WizColor kamera jeste prošireni set AI funkcija, uključujući: Tripwire Intrusion (ljudi/vozila) Fast moving detection Loitering detection Gathering detection Parking detection Ove funkcije ga čine izuzetno pogodnim za za

[TEHNICKI LIST](#)**30.960 RSD**

215,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH124



Dahua IPC-HFW2449S-S-IL-0280B 2,8mm 4MP IP WizSense Smart Dual Light bullet kamera

AI IP bullet kamera 4MP sa hibridnim iluminatorima 1/2.9" CMOS, progresivno skeniranje (2688x1520 piksela) Starlight Osetljivost 0.008Lux /F1.6 (kolor), 0.0008Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.) IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC Beli LE dometa cca. 30m Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 95° horizontalno), 3.6mm opciono (78°) Fiksni iris True D/N funkcija (IRC) BLC /HLC /WDR 120dB 3D DNR ROI (do 4 zone) Masking (do 4 zone) AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+ Detekcija pokreta (do 4 zone) Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija Rezolucije 4M (2688 × 1520) 3.6M (2560 × 1440) 3M (2304 × 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF Dual Stream Do 20fps u 2688 × 1520, do 25-30fps u 2566 × 1440 i nižim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone SDK i API Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB) Inkorporiran mikrofoni Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af) Potrošnja 5.2W, Wid

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**29.376 RSD**

204,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH231



Dahua IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK 2,8mm 4MP IP WizSense Smart Dual Light bullet kamera

Tip WizSense kamera Boja Crna Karakteristike Senzor Rezolucija senzora: 4 Megapiksela Veličina: 1/2.9 inča Tip senzora: CMOS Uglovi snimanja: Rotacija: 0°-360°, Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90° Osvetljenje: 0 Lux sa Illuminator on, 0.006 Lux/F1.6 (u boji), 0.0006 Lux/F1.6 (crno-belo) Sočivo Fokusna daljina: 2.8mm~3.6mm Fokusni koeficijent: F1.6 Snimanje videa Rezolucija videa: 1.280 x 720 (HD 720p), 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p), 1.280 x 960 (1.3M), 704 x 576 (D1), 704 x 480 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 352 x 240 (CIF), 2.304 x 1.296 (3M), 2.688 x 1.520 (4M), 2.560 x 1.440 (3.6M) Frame rate: 25/30fps Podržani video formati: H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG, Smart H.264+, Smart H.265+ Audio Mikrofoni: Ugrađeni Podržani audio formati: G.726, PCM, G.711a, G.711mu Žična mreža Protok žične mreže: 10/100Mbps Base-T Protokoli: IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IPv6, HTTP, FTP, NTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, IGMP, Multicast, SFTP, RTMP, P2P Dodatne funkcije Snimanje: Auto gain control, BLC, HLC, Detekcija pokreta, WDR, 3D NR, Manual gain control, Smart Illumination Memorija RAM memorija: 128MB Interna memorija: 128MB Podržane memorijske kartice: MicroSD (do 256GB), FTP, SFTP F

25.632 RSD

178,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH847



Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B 3,6mm 4MP IP Smart Dual Light bullet kamera

Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B je napredna 4MP mrežna bullet kamera iz serije sa Smart Dual Light tehnologijom, projektovana za visokokvalitetan nadzor u svim svetlosnim uslovima. Kamera automatski prelazi između infracrvenog (IR) i belog LED osvetljenja, u zavisnosti od detekcije ljudi i vozila, obezbeđujući jasnu i detaljnu sliku čak i noću. Opremljena je 1/2.9" CMOS senzorom sa minimalnim osvetljenjem od 0.006 Lux @F1.6, što omogućava dobar prikaz u uslovima slabog svetla. Fiksni 3.6mm objektiv pruža balans između širine kadra i detalja, idealan za nadzor ulaza, dvorišta, parking zona i poslovnih prostora. Kamera ima snažan domet osvetljenja: IR 60m za neprimetno noćno snimanje LED 50m za jasnu kolor sliku u realnom vremenu Podržava naprednu H.265+ kompresiju, čime smanjuje zauzeće prostora i rasterećuje mrežu. Ugrađen je integrisani mikrofoni, kao i audio ulaz/izlaz, što omogućava dvosmernu komunikaciju i napredne funkcije upozorenja. Tu je i alarm ulaz/izlaz, koji omogućava integraciju sa senzorima, sirenama, panelima i drugim sigurnosnim uređajima. Kamera podržava AI video analitiku, uključujući: Tripwire Intrusion – obe funkcije sa preciznom klasifikacijom ljudi i vozila Kući

[TEHNICKI LIST](#)**31.392 RSD**

218,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH848**

Dahua IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO 2,8mm 4MP IP WizColor bullet kamera

Dahua IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO je 4MP mrežna bullet kamera iz WizColor serije, namenjena za korisnike kojima je potrebna jasna kolor slika tokom čitavog dana i noći. Zahvaljujući velikom 1/1.8" CMOS senzoru i ultra-niskom osvetljenju od samo 0.0005 Lux @F1.0, kamera pruža izuzetno svetlu, čistu i detaljnu sliku čak i u uslovima potpunog mraka. Korišćenjem LED belog osvetljenja dometa 50 m, kamera automatski obezbeđuje kolor prikaz kada detektuje ljude i vozila, poboljšavajući identifikaciju i efikasnost nadzora. Fiksni 2.8mm objektiv pruža široko vidno polje, što ga čini idealnim za nadzor dvorišta, pešačkih zona, parkinga, poslovnih ulaza, proizvodnih pogona i perimetarskih oblasti. Podržava H.265+ i H.264+ kompresiju, čime se značajno smanjuje zauzeće prostora i opterećenje mreže. Kamera ima integrisani mikrofoni, kao i slot za microSD karticu do 256GB za lokalno skladištenje snimaka. Podržava AI video analitiku nove generacije, uključujući: Intrusion detekciju, Tripwire (sa klasifikacijom ljudi i vozila), što pruža visoku preciznost i minimalan broj lažnih alarma. Kućište od metala sa stepenom zaštite IP67 obezbeđuje pouzdan rad u spoljašnjim uslovima – kiša, prašina, vetar

[TEHNICKI LIST](#)**30.960 RSD**

215,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH224**

Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 2,7–13,5mm 4MP IP WizSense Smart Dual Light varifokalna bullet kamera

Ova 4MP varifokalna bullet kamera kombinuje Smart Dual Light (IC + LED) iluminaciju i naprednu analitiku kako bi obezbedila pouzdano detektovanje i jasne snimke i danju i noću. Motorizovani objektiv 2.7–13.5 mm omogućava fleksibilno podešavanje vidnog polja bez fizičkog pristupa kameri, dok WDR 120 dB i niska minimalna osvetljenost (0.006 Lux) održavaju kvalitet slike u teškim svetlosnim uslovima. Kamera podržava PoE za jednostavnu instalaciju, ima integrisani mikrofoni, slot za microSD do 256 GB i metalno kućište sa IP67/IK10 zaštitom za spoljašnje i zahtevne instalacije. Preporučene dozne i nosači: PFA130-E, PFA135, PFA152-E. Kraće specifikacije Rezolucija: 4 MP (2688 × 1520) Objektiv: motorizovani varifokal 2.7–13.5 mm Min. osvetljenje: 0.006 Lux @ F1.5 Noćni domet: IC/LED do 60/60 m Zaštita: IP67, IK10 (metalno kućište) AI/Analitika: SMD Plus, Perimeter Protection (people & vehicle) Audio: integrisani mikrofoni; 1x audio in, 1x audio out Memorija: microSD do 256 GB Kompresija: H.265+/H.264+ Napajanje: 12 V DC, PoE Preporučena dozna/nosači: PFA130-E, PFA135, PFA152-E

[TEHNICKI LIST](#)**47.520 RSD**

330,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH463**

Dahua IPC-HFW2531S-S-0280B-S2 bullet kamera 2.8mm 5MP

5MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. integrisani mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E.

22.896 RSD

159,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH125**

Dahua IPC-HFW2541S-S-0280B-S2 2,8mm 5MP IP WizSense bullet kamera

DAHUA IPC-HFW2541S-S-0280B-S2 bullet kamera 2,8mm 5MP 5MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal. Specifikacije: Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.008 Lux @F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2592x1944 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**27.648 RSD**

192,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH796**

Dahua IPC-HFW2549S-S-IL-0280B 2,8mm 5MP IP WizSense Smart Dual Light bullet kamera

Dahua 5MP mrežna kamera u bullet kućištu kombinuje Full-color tehnologiju i dual light osvetljenje (IR/LED) kako bi obezbedila jasnu sliku u svim uslovima osvetljenja. Opremljena je naprednim 1/2.7" CMOS senzorom i podržava maksimalnu rezoluciju 2960x1668, što omogućava visoku preciznost i detalje. Kamera koristi efikasnu H.265+/H.264+ kompresiju za uštedu prostora i protoka, dok WDR od 120dB osigurava optimalan prikaz u scenama sa visokim kontrastom. Fiksna optika 2.8mm pruža širok ugao pokrivanja, a domet osvetljenja (IR i LED) iznosi do 30 metara. Kamera ima integrisani mikrofoni za prenos zvuka, kao i slot za microSD karticu do 256GB za lokalno čuvanje snimaka. Pored osnovnih funkcija, poseduje i AI video analitiku: Tripwire i Intrusion sa klasifikacijom ljudi i vozila, što značajno povećava preciznost detekcije i smanjuje broj lažnih alarma. Otporna je na spoljašnje uslove zahvaljujući IP67 zaštiti, dok je kućište izrađeno od metala. Napajanje je moguće putem 12VDC ili PoE, a montaža je fleksibilna uz podršku za različite nosače i doznu.

23.760 RSD

165,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DAH203

Dahua IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-BLACK 2,8mm 5MP IP WizSense Smart Dual Light bullet kamera

Dahua IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-BLACK 5MP mrežna dual light kamera u bullet kućištu sa full color tehnologijom. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.007 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED 30m. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (sa klasifikacijom i detektovanjem ljudi i vozila) 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.007 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm N/A Anti-vandal N/A Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2960x1668 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi N/A

[TEHNICKI LIST](#)**25.200 RSD**

175,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH087**

Dahua IPC-HFW2549T-AS-IL-0360B 3,6mm 5MP IP WizSense Smart Dual Light bullet kamera sa mikrofonom

AI IP bullet kamera 5MP sa hibridnim iluminatorima 1/2.7" CMOS, progresivno skeniranje (2960x1668 piksela) Starlight Osetljivost 0.007Lux /F1.6 (kolor), 0.0007Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.) IC LE dioda dometa cca. 60m, Smart IC Beli LE dometa cca. 50m 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo) Objektiv 3.6mm (Vidni ugao 92° horizontalno), opciono 6mm ili 8mm (57° ili 43°) Fiksni iris True D/N funkcija (IRC) BLC /HLC /WDR 120dB 3D DNR ROI (do 4 zone) Masking (do 4 zone) AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+ Detekcija pokreta (do 4 zone) Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija Rezolucije 2960 × 1668, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 3M, 2304 × 1296, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF Dual Stream Do 20fps u 2960 × 1668, do 25/30fps u 2688×1520 i nižim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P Interoperabilnost ONVIF (Profile S/Profile T/Profile G), CGI SDK i API Skladištenje:

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**31.680 RSD**

220,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH917**

Dahua IPC-HFW2649S-S-IL-0280B 2,8mm 6MP IP bullet Smart Dual Light kamera

Informacije o artiklu 6MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 3288×1850. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet IR - 30m metara / LED dioda 30 metara. Integriran mikrofon. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA134. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal Specifikacije Broj megapiksela 6 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0007 lux@F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30m / 30m Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofon IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3288×1850 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika IVS (Prelazak preko linije, sticeni prostor) AI/Video analitika SMD (Klasifikacija Ljudi/Vozila) WDR 120dB Wi-Fi

[TEHNICKI LIST](#)**32.400 RSD**

225,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH849**

(nije upisan)

Dahua IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO 2,8mm 6MP IP WizColor bullet kamera

Dahua IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO je visoko kvalitetna 6MP mrežna bullet kamera koja obezbeđuje kolor sliku danju i noću, zahvaljujući Dahua WizColor tehnologiji i velikom 1/1.8" CMOS senzoru. Sa minimalnim osvetljenjem od 0.0007 Lux @F1.0, kamera pruža svetlu i detaljnu sliku i u ekstremno mračnim scenama, bez potrebe za klasičnim IR režimom. Opremljena je fiksnim 2.8mm objektivom, koji pruža široko vidno polje, idealno za nadzor dvorišta, ulaza, ulica, parkinga, poslovnih i stambenih objekata. LED osvetljenje dometa 50 metara obezbeđuje jasan kolor prikaz kada je to najpotrebnije. Kamera koristi efikasnu H.265+/H.264+ kompresiju, značajno smanjujući zauzeće prostora i mrežni protok. Integrirani mikrofon omogućava snimanje zvuka, dok slot za microSD karticu do 256GB omogućava lokalno čuvanje snimaka bez dodatnih uređaja. Podržava naprednu AI video analitiku, uključujući: SMD Plus (prepoznavanje ljudi i vozila), linijsku detekciju, zonu intruzije, perimetarsku zaštitu, detekciju pokreta. Kućište je izrađeno od metala, sa zaštitom IP67, čineći kameru otpornom na kišu, prašinu i spoljne uslove. Napajanje je moguće preko PoE ili 12VDC adaptera. Ovaj model predstavlja vrhunsku balans

[TEHNICKI LIST](#)**35.424 RSD**

246,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH776****alhua****Dahua IPC-HFW2841T-ZAS-27135 2,7-13,5mm 8MP IP varifokalna bullet kamera**

Ova 8MP mrežna kamera u bullet kućištu kombinuje visoku rezoluciju i napredne tehnologije za pouzdan video nadzor u svim uslovima. Opremljena je 1/2.7" CMOS senzorom sa progresivnim skeniranjem i omogućava Ultra HD snimanje u 3840x2160 rezoluciji. StarLight tehnologija pruža jasan kolorni prikaz pri slabom osvetljenju (0.008 Lux @ F1.5), dok varifokalni motorizovani objektiv (2.7 – 13.5 mm) omogućava fleksibilno kadriranje. Kamera poseduje IC osvetljenje dometa do 60 metara, uz WDR 120dB, što garantuje izuzetne performanse i pri složenim svetlosnim uslovima. Ugrađeni mikrofoni, kao i audio ulaz/izlaz i alarmni ulaz/izlaz, omogućavaju dodatnu funkcionalnost i integraciju sa drugim sistemima. Kamera podržava AI video analitiku kao što su detekcija i klasifikacija ljudi i vozila, što je čini pogodnom za pametne sigurnosne sisteme. Zahvaljujući IP67 zaštiti, kamera je otporna na vremenske uslove, a PoE podrška omogućava jednostavnu instalaciju bez dodatnog napajanja. Idealna je za profesionalne sisteme nadzora kojima je potrebna visoka preciznost, široka pokrivenost i pametna obrada video sadržaja.

TEHNICKI LIST**54.720 RSD**

380,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

alhua**DHI1018****alhua****DAHUA IPC-HFW2849S-S-IL-0360B 3,6mm 8MP IP Smart Dual Light bullet kamera**

IPC-HFW2849S-S-IL 8MP Smart Dual Light WizSense mrežna kamera Bullet sa fiksnim fokusom > 8-MP 1/2.7" CMOS senzor slike, niske osvetljenosti i slike visoke definicije. > Izlazi max. 8 MP (3840 × 2160) pri 20 fps i podržava 2688 × 1520 (2688 × 1520) pri 25/30 fps. > H.265 kodek, visoka stopa kompresije, ultra-niska brzina prenosa. > Ugrađeno toplo svetlo i IR LED, maks. udaljenost osvetljenja je 30 m i maks. udaljenost toplog svetla je 30 m. > ROI, SMART H.264+/H.265+, fleksibilno kodiranje, primenljivo na različite propusne opsege i okruženja za skladištenje. > Režim rotacije, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitalni vođeni žig, primenljiv na različite scene praćenja. > Inteligentno praćenje: Upad, tripvire (dve funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi). > Detekcija abnormalnosti: detekcija pokreta, video neovlašćena detekcija, audio detekcija, nema SD kartice, puna SD kartica, greška na SD kartici, isključenje mreže, IP konflikt, nezakonit pristup i otkrivanje napona. > Podržava maks. 256 G Micro SD kartica; ugrađen mikrofoni. > 12 VDC/PoE napajanje, jednostavno za instalaciju. > IP67 zaštita. Specifikacije: Camera Image Sensor 1/2.7" CMOS Max. Resolution 3840 (

TEHNICKI LIST**27.331 RSD**

189,80 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH126****alhua****Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B 3,6mm 8MP IP WizSense Smart Dual Light bullet kamera**

AI IP bullet kamera 8MP sa hibridnim iluminatorima 1/2.7" CMOS, progresivno skeniranje (3840x2160 piksela) Starlight Osetljivost 0.008Lux /F1.6 (kolor), 0.0008Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.) IC LE dioda dometa cca. 60m, Smart IC Beli LE dometa cca. 50m 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo) Objektiv 3.6mm (Vidni ugao 87° horizontalno), opciono 6mm (55°) Fiksni iris True D/N funkcija (IRC) BLC /HLC /WDR 120dB 3D DNR ROI (do 4 zone) Masking (do 4 zone) AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+ Detekcija pokreta (do 4 zone) Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija Rezolucije 4K (3840x2160), 6.2M (3072 × 2048), 5.3M (3072 × 1728), 4.7M (2880 × 1620), 4M (2688 × 1520) 3.6M (2560 × 1440) 3M (2304 × 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF Dual Stream Do 20fps u 3840 × 2160, do 25-30fps u 2688 × 1520 i nižim rezolucijama RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Mile

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****39.600 RSD**

275,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH851**

Dahua IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO 2,8mm 8MP IP WizColor bullet kamera

Dahua IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO je napredna 8MP mrežna bullet kamera koja koristi Dahua WizColor tehnologiju nove generacije, omogućavajući pravu kolor sliku 24/7, čak i u ekstremno mračnim uslovima. Sa senzorom velikog formata 1/1.8" CMOS i ultraniskim osvetljenjem od 0.0008 Lux @F1.0, kamera pruža izuzetnu svetlinu, minimalan šum i realistične boje noću – bez potrebe za klasičnim IR osvetljenjem. Opremljena je fiksним objektivom 2.8mm, idealnim za široke ulazne zone, dvorišta, ulice i parkinge. Domet LED belog svetla od 50 metara obezbeđuje jasnu identifikaciju objekata čak i u potpunom mraku. Podržava modernu kompresiju H.265+/H.264+, čime smanjuje zauzeće prostora na disku i optimizuje mrežni saobraćaj. Kamera ima integrisani mikrofoni, slot za microSD karticu do 256GB, kao i široku mrežnu kompatibilnost (ONVIF, RTSP, HTTPS, SNMP). Napredna AI video analitika uključuje detekciju ljudi i vozila, linijsku detekciju, zonu intruzije i perimetarsku zaštitu, uz smanjen broj lažnih alarma (SMD Plus). Kućište je izrađeno od metala, sa zaštitama IP67 protiv vremenskih uslova i visokom otpornošću konstrukcije. Ova kamera je idealna za objekte gde je 24/7 kolor nadzor ključan — komerc

[TEHNICKI LIST](#)**38.736 RSD**

269,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH852**

Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135 2,7–13,5mm 8MP IP Smart Dual Light varifokalna bullet kamera

Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135 je napredna 8MP mrežna bullet kamera koja kombinuje ultra visoku rezoluciju 4K (3840×2160) sa Smart Dual Light tehnologijom, omogućavajući inteligentno prebacivanje između infracrvenog i belog LED osvetljenja u zavisnosti od detekcije pokreta i objekata. Kamera koristi 1/2.7" CMOS senzor sa minimalnim osvetljenjem od 0.008 Lux @F1.5, pružajući detaljnu sliku i u izazovnim svetlosnim uslovima. Zahvaljujući motorizovanom varifokalnom objektivu 2.7–13.5mm, korisnik može daljinski podesiti zoom i ugao snimanja, od širokog prikaza do preciznog fokusiranja udaljenih detalja. Smart H.265+ kompresija obezbeđuje značajnu uštedu prostora na disku, dok IR/LED domet od 60 metara garantuje odličan noćni rad u potpuno mračnim okruženjima. Kamera poseduje integrisani mikrofoni za jasan zvuk, kao i slot za microSD karticu do 256GB za lokalno snimanje. Robusno kućište od metala sa zaštitama IP67 i IK10 (anti-vandal) čini je pogodnom za spoljašnje i visokorizične lokacije. Podržana je AI video analitika nove generacije, uključujući detekciju ljudi i vozila i napredne inteligentne alarme. Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135 je idealno rešenje za poslovne objekte, industrijs

[TEHNICKI LIST](#)**56.160 RSD**

390,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH101**

Dahua IPC-HFW3441T-AS-P-0210B 2,1mm 4MP IP WizSense bullet kamera sa mikrofonom

AI IP 180° bullet IC kamera 4MP 1/2.7" 4MP CMOS, progresivno skeniranje Starlight Efektivni broj piksela 2880x1620 Osetljivost 0.01 Lux@F2.0 (kolor), 0.001 Lux@F2.0(C/B), 0Lux (IC aktivan) Prava D/N funkcija (IRC) IC LE diode dometa 20m, pametni IC Objektiv 2.1mm (Vidni ugao horizontalno LDC isključen 180°, LDC uključen 170°) AI H.265/ Smart H.265+/ H.265/ AI H.264/ Smart H.264+/ H.264/H.264H /H.264B /MJPEG kompresija Rezolucije 5M/ 4M(2688 × 1520/2560 × 1440)/ 3M/ 2304 × 296/ 1080p/ 1.3M/ 720p/ D1 (704× 576/704×480)/ VGA/ CIF(352 × 288/352 × 240) Do 20fps u 2880x1620, do 25-30fps u 2688x1520 i nižim rezolucijama Bit rate 3Kbps–8192Kbps Triple stream G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 audio kompresija WDR 120dB BLC HLC 3D DNR ROI(do 4 zone) SSA Detekcija pokreta (do 4 zone) AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila), SMD 3.0 Pametna pretraga EPTZ (pametno praćenje i zumiranje objekata pod alarmom) Defog Audio ulaz/izlaz (RCA) Alarmi ulaz/izlaz Inkorporiran mikrofoni Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**49.248 RSD**

342,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH853**

Dahua IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2 2,8mm 5MP IP Starlight bullet kamera

Dahua IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2 je visokokvalitetna 5MP mrežna kamera u izdržljivom bullet kućištu, opremljena naprednom StarLight tehnologijom koja obezbeđuje izuzetne performanse čak i u uslovima veoma slabog osvetljenja. Sa senzorom veličine 1/2.7" CMOS i minimalnom osvetljenošću od samo 0.005 lux @F1.4, kamera garantuje kristalno jasan video kvalitet tokom cele noći. Integrisani infracrveni osvetljač sa dometom od 50 metara omogućava kontinuiran nadzor i u potpunom mraku, dok fiksni objektiv od 2.8mm pruža optimalan ugao gledanja za većinu spoljašnjih aplikacija. Kamera poseduje impresivnu 120dB WDR (Wide Dynamic Range) tehnologiju koja automatski balansira svetlosne kontraste, obezbeđujući ostru sliku kako u osunčanim delovima tako i u senci. Podržava moderne H.265+/H.264+ kompresione formate koji smanjuju potrebe za propusnošću i skladišnim prostorom do 90% u odnosu na standardne formate. Pametna AI video analitika uključuje funkcije kao što su Tripwire (virtuelne linije) i Intrusion Detection (detekcija upada) sa mogućnošću prepoznavanja i klasifikacije ljudi i vozila, što značajno smanjuje broj lažnih alarma i povećava efikasnost nadzornog sistema. Dodatne karakteristike ukl

[TEHNICKI LIST](#)**32.976 RSD**

229,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH086**

Dahua IPC-HFW3541T-ZAS-27135-S2 Varifokalna Bullet IP Kamera 2,7-13,5mm 5MP

5MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (Recognition of human and vehicle). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**51.696 RSD**

329,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH854**

Dahua IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5 2,8mm 5MP IP Smart Dual Light TiOC bullet kamera

Dahua IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5 predstavlja naprednu 5MP mrežnu kameru u bullet kućištu koja kombinuje TiOC tehnologiju sa Smart Dual Light sistemom za superiorne performanse nadzora danju i noću. Opremljena 1/2.7" CMOS senzorom, kamera postiže odličnu osetljivost od 0.003 lux @F1.0, obezbeđujući jasne i detaljne snimke čak i pri slabom osvetljenju. Dual Light tehnologija kombinuje infracrveni i LED osvetljač sa dometom od 30 metara, omogućavajući fleksibilno snimanje u zavisnosti od uslova - od standardnog IR do Full-Color noćnog nadzora. Sa maksimalnom rezolucijom od 2960x1668 piksela i naprednom 120dB WDR tehnologijom, kamera garantuje oštre i uravnotežene snimke čak i u scenama sa ekstremnim kontrastima svetlosti. Podržava SMART H.265+/H.264+ kompresiju za efikasno korišćenje propusnosti mreže i prostora za skladištenje, smanjujući troškove skladištenja do 90% u odnosu na tradicionalne formate. Napredna video analitika uključuje detekciju virtuelnih linija (tripwire), detekciju upada sa klasifikacijom i preciznim detektovanjem ljudi i vozila, čime se smanjuju lažni alarmi i poboljšava efikasnost nadzora. Integrisani mikrofoni omogućava dvosmernu audio komunikaciju, dok alarm

[TEHNICKI LIST](#)**54.000 RSD**

375,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH855**

Dahua IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO 2,8mm 6MP IP Smart Dual Light WizColor TiOC bullet kamera

Dahua IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO predstavlja visokokvalitetnu 6MP mrežnu kameru u bullet kućištu koja integriše napredne WizColor i TiOC tehnologije za vrhunske performanse nadzora. Opremljena modernim 1/1.8" CMOS senzorom, kamera dostiže izuzetnu osetljivost od samo 0.0005 lux @F1.0, omogućavajući jasno i detaljno snimanje čak i u uslovima potpune tame. Smart Dual Light tehnologija kombinuje infracrveni i LED osvetljač sa impresivnim dometom od 50 metara, pružajući fleksibilnost između tradicionalnog IR snimanja i Full-Color noćnog nadzora. Sa maksimalnom rezolucijom od 3288×1850 piksela i naprednom 120dB WDR tehnologijom, kamera obezbeđuje oštre i uravnotežene snimke čak i u izazovnim svetlosnim uslovima sa jakim kontrastima. Napredna AI video analitika uključuje SMD tehnologiju za precizno prepoznavanje ljudi i vozila, perimetarsku zaštitu, detekciju lica, AcuPick za inteligentno praćenje objekata, linijsku detekciju i detekciju upada u zabranjene zone. Integrisana sirena i svetlosni alarm pružaju proaktivnu zaštitu, delujući kao efikasno sredstvo odvratanja od potencijalnih bezbednosnih pretnji. Kamera podržava H.265+ i H.264+ kompresione formate za optimalno korišćenje prop

[TEHNICKI LIST](#)**59.040 RSD**

410,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH856**

Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO 2,8mm 8MP IP Smart Dual Light WizColor TiOC bullet kamera

Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO predstavlja vrhunsku 8MP mrežnu kameru u bullet kućištu koja kombinuje revolucionarne WizColor i TiOC tehnologije za superiorne performanse u svim uslovima osvetljenja. Opremljena naprednim 1/1.8" CMOS senzorom, kamera postiže izuzetnu osetljivost od svega 0.0004 lux @F1.0, omogućavajući kristalno jasno snimanje čak i u potpunom mraku. Smart Dual Light tehnologija kombinuje infracrveni i LED osvetljač sa dometom od 50 metara, obezbeđujući fleksibilnost između crno-belih IR snimaka i Full-Color noćnog snimanja. Sa maksimalnom rezolucijom od 3840×2160 piksela i 120dB WDR tehnologijom, kamera garantuje oštre i detaljne snimke čak i u scenama sa ekstremnim kontrastima svetlosti. Napredna AI video analitika uključuje SMD tehnologiju za precizno raspoznavanje ljudi i vozila, perimetarsku zaštitu, detekciju lica, AcuPick za pametno praćenje objekata, linijsku detekciju i detekciju upada. Integrisana sirena i svetlosno upozorenje pružaju proaktivnu zaštitu, odvrćajući potencijalne provalnike. Kamera podržava H.265+ i H.264+ kompresiju za efikasnije korišćenje propusnosti, dvosmernu audio komunikaciju preko integrisanog mikrofona, slot za microSD karticu

[TEHNICKI LIST](#)**64.800 RSD**

450,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH857**

Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5 2,8mm 8MP IP Full Color TiOC bullet kamera

Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5 predstavlja vrhunsku 8MP mrežnu kameru u bullet kućištu opremljenu revolucionarnom TiOC (Three-in-One Camera) tehnologijom koja kombinuje superioran video kvalitet, pametnu analitiku i proaktivnu zaštitu. Sa rezolucijom 3840×2160 piksela i Full-Color mogućnošću, kamera snima izuzetno detaljne snimke u živopisnim bojama čak i pri osvetljenju od svega 0.007 lux @F1.4. Integrisani LED osvetljač obezbeđuje do 30 metara dometa za snimanje u boji noću, dok 120dB WDR tehnologija održava ravnotežu svetlosti u izazovnim uslovima. Kamera poseduje fiksni objektiv od 2.8mm i podržava Smart H.265+/H.264+ kompresiju za optimalno korišćenje propusnosti i prostora za skladištenje. Jedinstvena karakteristika je integrisana sirena i LED svetlo za upozorenje koje aktivno obaveštava o detektovanim pretnjama. Napredna video analitika uključuje SMD Plus tehnologiju za preciznu detekciju pokreta, perimetarsku zaštitu sa raspoznavanjem ljudi i vozila, linijsku detekciju, detekciju upada i zone intruzije. Otporno kućište od metala i plastike sa IP67 sertifikatom garantuje zaštitu od vremenskih nepogoda, dok integrisani mikrofoni omogućavaju dvosmernu audio komunikaciju. Kame

[TEHNICKI LIST](#)**59.040 RSD**

410,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH507****Dahua IPC-HFW5449T-ASE-NI-0360B 3,6mm 4MP IP AI bullet kamera**

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Full-color i AI tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 3.6mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. 140dB WDR. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (Recognition of vehicle and people), fast moving, loitering detection, parking detection and people gathering. People Counting, Face Detection. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Ugaoni nosač je PFA151.

[TEHNICKI LIST](#)**48.816 RSD**

339,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH109****Dahua IPC-HFW5541E-ZE-27135 2,7-13,5mm 5MP IP AI varifokalna bullet kamera**

5MP AI IP bullet IC kamera 1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje Starlight Efektivni broj piksela 2592x1944 Osetljivost 0.005Lux/F1.5 (kolor), 0Lux (IC uključ.) Prava D/N funkcija (IRC) IC LE diode dometa 50m, pametni IC Motorizovani zum objektiv sa automatskim fokusom i irisom, 2.7mm~13.5mm F1.5 Podesivi vidni ugao od 100° ~28° horizontalno H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 kompresija Rezolucija do 5MP (2592 × 1944) Do 20fps u maksimalnoj rezoluciji Do 25/30fps u 2560 × 1440 Do 50/60fps u 1080P Bit rate 19 Kbps-8192 Kbps Trostruki stream WDR 120dB, HLC, 3D DNR, ROI, EIS, Defog AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila), detekcija objekata koji se brzo kreću, detekcija "muvanja", detekcija ilegalnog parkiranja i okupljanja Brojanje posetilaca - podržava brojanje preko linije/ u regionu / brojanje u redu Brojanje u 4 definisane regije Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milestone, Genetec, P2P Micro SD slot (do 256GB), NAS,

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**75.600 RSD**

525,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH859****Dahua IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3 2,8mm 5MP IP Starlight bullet kamera**

Dahua IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3 predstavlja vrhunsku 5MP mrežnu kameru u bullet kućištu koja kombinuje superiornu sliku sa naprednom video analitikom. Opremljena revolucionarnom StarLight tehnologijom, kamera obezbeđuje izuzetno kvalitetno snimanje u uslovima slabog osvetljenja, sa minimalnom osvetljenošću od svega 0.005 lux @F1.6. Visoka rezolucija od 2592x1944 piksela garantuje kristalno jasan video sa izuzetnim detaljima, dok 120dB WDR (Wide Dynamic Range) tehnologija omogućava savršenu ravnotežu svetlosti u scenama sa jakim kontrastima. Kamera poseduje fiksni objektiv od 2.8mm za optimalan ugao snimanja i moćan infracrveni osvetljač sa dometom od 80 metara za pouzdano noćno snimanje. Metalno kućište sa IP67 sertifikatom obezbeđuje potpunu zaštitu od vremenskih nepogoda, a IK10 anti-vandal zaštita čini je otpornom na fizičke udare. Napredna AI video analitika uključuje detekciju lica, virtuelne linije (tripwire), detekciju upada, detekciju brzog kretanja sa klasifikacijom vozila i ljudi, detekciju zadržavanja, okupljanja ljudi i detekciju parkiranja. Dodatne karakteristike uključuju podršku za H.265+/H.264+ kompresiju za uštedu prostora za skladištenje, ePoE tehnologiju za produ

[TEHNICKI LIST](#)**40.320 RSD**

280,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH788**

Dahua IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B 2,8mm 8MP IP panoramska AI kamera

Ova 2x4MP mrežna Duo Splicing kamera u eyeball (turret) kućištu pruža izuzetno široko vidno polje i visok kvalitet slike zahvaljujući dvostrukom 1/2.7" CMOS senzoru i naprednoj TiOC (Three-in-One Camera) tehnologiji. Uz maksimalnu rezoluciju od 4096×1860 piksela, kamera osigurava detaljan prikaz i danju i noću, uz osvetljenje do 0.005 Lux i domet IR/LED iluminatora do 25/20 metara. Tehnologija Smart H.265+ kompresije omogućava optimizovano skladištenje snimaka, dok 120dB WDR obezbeđuje odlične performanse u scenama sa visokim kontrastom. Kamera poseduje integrisani mikrofoni i zvučnik, omogućavajući dvosmernu audio komunikaciju, kao i ulaz/izlaz za dodatni audio i alarmne uređaje. Podržava slot za microSD karticu do 256GB za lokalno čuvanje snimaka. TiOC funkcionalnost integriše detekciju, obaveštavanje i snimanje u jednom rešenju, što je čini idealnom za napredne sigurnosne sisteme. IP67 zaštita i metalno kućište osiguravaju pouzdan rad u svim vremenskim uslovima, dok je PoE napajanje dodatni benefit za jednostavnu instalaciju.

[TEHNICKI LIST](#)**69.120 RSD**

480,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH212**

Dahua IPC-PTS2649C-3EZ-4GB20 4G IP solarna PT kamera sa hibridnim zumom

Dahua IPC-PTS2649C-3EZ-4GB20 – Samostalna WizColor PT kamera za nadzor bez kompromisa Ova kamera predstavlja inovativno rešenje za nadzor na mestima bez mrežnog ili električnog priključka. Idealna je za gradilišta, seoske i udaljene lokacije. Ključne karakteristike i prednosti: Dual lenses i hibridni zoom – ima fiksni objektiv od 2.8mm i PT zoom 3.6–8.4mm sa 6× hibridnim zumom, za široki pregled i detaljno snimanje u jednom uređaju. Vizuelni kvalitet uz WizColor tehnologiju – F1.0 otvor blende i napredni senzor za bogate, živopisne boje čak i po slabom osvetljenju. Solarna autonomija – ugrađena baterija kapaciteta 65Wh i solarni panel omogućavaju rad bez potrebe za kablom ili uključenim napajanjem. Postoji i Type-C port za dopunsko napajanje. 4G LTE konekcija za pristup u realnom vremenu, čak i na lokacijama bez interneta. AI video analitika – Smart Motion Detection (SMD 3.0), automatsko praćenje (Auto Tracking Lite), AOV mod (Always-On Video), kao i sirena i svetlosna upozorenja za odvratanje nepoželjnih scena. Dvosmerna audio komunikacija – integrisani mikrofoni i zvučnik omogućavaju komunikaciju uživo. Robusnost – IP66 otpornost na vodu i prašinu, dimenzije 223×130×215 mm, te

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**72.144 RSD**

501,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH104**

Dahua ITC413-PW4D-IZ1 ANPR 2,7–12mm 4MP IP kamera za prepoznavanje registarskih tablica

4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu. 1/1.8 CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem. Maksimalne rezolucije 2688×1520. Varifokalna optika 2.7mm - 12mm. Detekcija vozila: 3m-6m. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. 140dB WDR. Domet IC dioda 10 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out; ugrađen mikrofoni. Slot za microSD karticu do 128GB. Napajanje 12V, PoE+. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**120.240 RSD**

835,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH861****dhua****Dahua ITC413-PW4D-IZ3 8-32mm 4MP IP ANPR TiOC bullet kamera**

Dahua ITC413-PW4D-IZ3 je visoko-performansna 4MP mrežna ANPR kamera (Automatic Number Plate Recognition) u bullet kućištu, namenjena za profesionalne aplikacije detekcije i kontrole saobraćaja. Zahvaljujući kombinaciji ANPR + TiOC tehnologije (kamera + sirena + LED svetlo), kamera obezbeđuje maksimalnu efikasnost pri identifikaciji vozila i odvratanju neželjenih događaja. Opremljena velikim 1/1.8" CMOS senzorom, kamera postiže izuzetnu svetlosnu osetljivost od 0.001 Lux @ F1.6, što omogućava čitljive detalje čak i u komplikovanim noćnim uslovima. Maksimalna rezolucija od 2688×1520 garantuje oštar i jasan prikaz registarskih tablica i karakteristika vozila. Motorizovani varifokalni objektiv 8–32 mm omogućava precizno podešavanje kadra, kao i zahvatanje udaljenih saobraćajnica, parking sistema i ulazno-izlaznih rampi. Domet IC/LED osvetljenja iznosi 30 m, čime se osigurava stabilan rad i noćno prepoznavanje. Kamera podržava naprednu detekciju vozila: – prepoznavanje registarskih tablica (ANPR) – prepoznavanje tipa vozila – prepoznavanje boje vozila – detekcija vozila sa i bez tablica – detekcija saobraćajnih oznaka na vozilu Maksimalna brzina detekcije iznosi 120 km/h, što ovu kameru

TEHNICKI LIST**142.560 RSD**

990,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH801****dhua****Dahua P5D-5F-PV-0280B-0600B 5+5MP IP WiFi PT kamera sa dvostrukim objektivom**

Dahua P5D-5F-PV-0280B/0600B Dual-Lens PT WiFi kamera 5+5MP 5+5MP Dual-Lens mrežna Wi-Fi kamera u PT kućištu. Fiksno sočivo: 1/3 CMOS, PT sočivo: 1/3 CMOS. Maksimalna rezolucija 2880×1620. Fiksno sočivo: Fiksna optika 2.8mm, PT sočivo: Fiksna optika 6mm. Kompresija H.265. Zaštita IP66. DWDR. Domet IC/LED diode Fiksno sočivo: do 30/20 metara, PT sočivo: do 50/40 metara. Dvosmerna komunikacija. Slot za microSD do 256GB. Detekcija ljudi, detekcija vozila. Napajanje 12VDC. Materijal: Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 5+5MP Oblik PTZ Objektiv Fiksni Širina objektiva 6 mm Min. osvetljenje IR OFF N/A Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 50/40 metara Alarm Da, integrisana sirena i svetlo Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP66 Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 2880×1620 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR DWDR Wi-Fi Da

21.960 RSD

152,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH909****dhua****Dahua PC-HDBW1839E1-A-IL-0280B-S6 2,8mm 8MP IP Smart Dual Light dome kamera**

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Analitika: SMD (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150, PFA156. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Osnovne karakteristike Rezolucija (MP) 8 Oblik kućišta Dome Pomoćno osvetljenje Dual Light (IR + LED) Domet IR osvetljenja do 30m Domet LED osvetljenja 30 metara WDR DWDR Napajanje 12V DC, PoE Dodatne funkcionalnosti IK zaštita (Antivandal) IK08 Zaštita od korozije Nema Audio Ima, integrisani mikrofoni Alarm Nema Fizičke karakteristike IP zaštita

TEHNICKI LIST**20.016 RSD**

139,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

alhua

WizSense Starlight

DH766**alhua****Dahua SD22204DB-GNY 2MP IP PTZ kamera**

Ova 2MP mrežna PTZ kamera u dome kućištu sa Starlight tehnologijom pruža vrhunsku jasnoću slike čak i pri izuzetno slabom osvetljenju – svega 0.005 Lux u boji, odnosno 0.0005 Lux u crno-beloj slici. Opremljena je motorizovanim varifokalnim objektivom 2.8–12mm sa 4x optičkim zumom, što omogućava fleksibilno kadriranje i detaljno praćenje objekata na većim udaljenostima. Maksimalna rezolucija snimanja iznosi 1920x1080 (Full HD), uz efikasnu kompresiju H.265+/H.264+ za uštedu prostora i protoka. Kamera poseduje napredne AI funkcije, uključujući: Tripwire i intrusion detekciju Detekciju prelaženja ograde, brzog kretanja, napuštenih/nestalih objekata Detekciju okupljanja ljudi i parking nadzor Klasifikaciju ljudi i vozila Face detection i SMD (Smart Motion Detection) Zahvaljujući IP66 i IK10 zaštiti, idealna je za spoljašnju montažu i otporna na fizičke udare i vremenske uslove. Ugrađen je slot za microSD karticu kapaciteta do 512GB, što omogućava lokalno snimanje. Kamera se napaja putem 12VDC ili PoE tehnologije. Preporučeni nosači: PFA137 (dozna) PFA152-E (nosač za banderu) PFB203W (zidni nosač)

TEHNICKI LIST**38.304 RSD**

266,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH105****alhua****Dahua SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU 4G PT kamera sa solarnim panelom 4mm 4MP**

4G PT kamera sa solarnim panelom i akumulatorskom baterijom 1/2.8" CMOS Efektivni broj piksela 2560 (H) × 1440 (V) Osetljivost 0.005 Lux@F1.6 (kolor), 0.0005 Lux@F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan) IC LE diode dometa cca. 30m, beli LED dometa cca. 30m, tri moda rada iluminatora Alarmni IC detektor dometa 10m (visina montaže 2.2m) ili 7m (visina montaže 2.2m, kamera nageta pod uglom od 15°) Fiksni objektiv 4mm F1.6, vidni ugao 80.4° horizontalno Opseg horizontalne rotacije 0°–345°, opseg vertikalne rotacije 0° do +80° Brzina horizontalne rotacije do 74°/s Do 300 preset pozicija Funkcija aktivnog odvrćanja H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG kompresija Smart codec podrška Dual stream Podržane rezolucije do 4M, frame rate do 25/30fps u svim rezolucijama Bitrate 32~8192 kbps BLC, HLC, DWDR, 2D + 3D DNR, detekcija pokreta, elektronski defog, ROI Ugrađen mikrofoni i zvučnik Micro SD slot (do 512GB) 4G modul, podržava LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28, LTE-TDD: Band 38/40/41, WCDMA: Band 1/5/8, GSM: 850/900/1800 MHz Protokoli: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, Qos, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB, NFS Interoperability

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****66.240 RSD**

460,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH209****alhua****Dahua SD2A500-GN-A-PV 4mm 5MP IP PT kamera**

Dahua SD2A500-GN-A-PV – Inteligentna Full-Color PT mrežna kamera sa aktivnom zaštitom Ova PT kamera iz Dahua "Lite" serije kombinuje visok nivo rezolucije i inteligentne funkcije za profesionalan nadzor u svim uslovima osvetljenja. Tehničke karakteristike i prednosti: Senzor i rezolucija: 1/2.8" STARVIS™ CMOS senzor, nudi jasnu sliku i u lošim svetlosnim uslovima. Kamera snima u 5MP (2560×1920) rezoluciji do 20 fps Dual iluminatori: poseduje i IR i svetlosne diode (white light) sa dometom od 30m. Kameru odlikuje inteligentni režim rada: noću koristi IR osvetljenje, ali kada se detektuje cilj, uključuje svetlosni iluminator za jasno kolor snimanje i odvrćanje nepoželjnih osoba AI analiza: scena se prati uz AI funkcije kao što su detekcija ljudi, tripwire i intrusion. Kamera podržava i "sound and light alarm" aktivaciju kada se target detektuje Video kompresija i snimanje: koristi Smart H.265+, H.265, H.264 i MJPEG formate, čime se štedi prostor za skladištenje i smanjuje bandwidth PT (pan-tilt): omogućava panoramsko pokretanje: pan 0–345° i tilt 0–80°, sa do 300 memorisanih pozicija (preset), uz automatski povratak u zadate položaje Audio i alarmi: uključuje mikrofoni i zvučnik za

25.488 RSD

177,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH103**

Dahua SD49225GB-HNR 4,8–120mm 2MP IP PTZ kamera 25x optički zum

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 5 - 125 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 100 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 1x alarm out. Video analitika: Object Abandoned/Missing, Tripwire and intrusion, Crossing fence detection. Loitering detection. Fast moving. Face detection. SMD 4.0. 12V napajanje, PoE+. Dolazi sa zidnim nosačem PFB305W. Dozna PFA120. Ugaoni nosač je PFA151. Nosač za banderu je PFA150.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**88.272 RSD**

613,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH107**

Dahua SD49425GB-HNR 5–125mm 4MP IP Starlight IR PTZ kamera 25x optički zum

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 5 - 125 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 100 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 1x alarm out. Video analitika: Object Abandoned/Missing, Tripwire and intrusion, crossing fence detection, loitering detection: abandoned/missing object. Fast moving, parking detection, people gathering. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, SMD 4.0. 12V napajanje, PoE. Dolazi sa zidnim nosačem PFB305W. Odgovarajuća dozna je PFA120. Ugaoni nosač je PFA151. Nosač za banderu je PFA150.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**98.640 RSD**

685,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH862**

Dahua SD4A216DB-HNY 5–80mm 2MP IP Starlight PTZ kamera

Dahua SD4A216DB-HNY je napredna 2MP IP PTZ kamera projektovana za profesionalne sisteme video nadzora kojima je potrebna vrhunska slika, inteligentna analiza i dugotrajna pouzdanost u spoljnim uslovima. Zahvaljujući Starlight tehnologiji, kamera pruža odličan prikaz pri veoma slabom osvetljenju, sa visokim nivoom detalja i prirodnim bojama. Opremljena je 1/2.8" CMOS senzorom i maksimalnom rezolucijom 1920x1080, što omogućava jasan prikaz i u zahtevnim okruženjima. Motorizovani varifokalni objektivi 5–80 mm pruža 16x optički zoom, što dozvoljava precizno uvećavanje udaljenih objekata bez gubitka kvaliteta slike. Za rad u noćnim uslovima koristi snažno IR osvetljenje dometa do 100 metara, dok 120dB WDR obezbeđuje balans osvetljenja i vidljivost u scenama sa jakim kontrastima. Kamera je u IP66 kućištu, što garantuje otpornost na kišu, prašinu i spoljne uslove. Napredna analitika uključuje: – SMD 3.0 (prepoznavanje ljudi i vozila), – Perimeter Protection (zona intruzije, linijska detekcija), – Face Detection, – Auto Patrol, – Auto Tracking 1.0. Ove funkcije značajno unapređuju efikasnost nadzora i smanjuju broj lažnih alarma, čineći kameru pogodnom za objekte visokog rizika, poslovne k

[TEHNICKI LIST](#)**87.552 RSD**

608,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH863**

Dahua SD4D225MB-HNR 4,8–120mm 2MP IP Smart Dual Light PTZ kamera

Dahua SD4D225MB-HNR je profesionalna 2MP mrežna PTZ kamera koja donosi visok nivo inteligentnog nadzora zahvaljujući kombinaciji Smart Dual Light tehnologije, snažnog 25x optičkog zuma i bogatog seta AI funkcija. Ovaj model obezbeđuje jasnu i pouzdanu sliku u svim uslovima osvetljenja, što ga čini odličnim izborom za nadzor poslovnih objekata, prilaza, perimetara, parkirališta i svih lokacija gde je potrebna detaljna PTZ kontrola. Kamera koristi 1/2.8" CMOS senzor sa maksimalnom rezolucijom 1920×1080 (2MP), uz minimalno osvetljenje od 0.005 Lux. Sa motorizovanim objektivom 4.8–120 mm, kamera postiže 25x optički zoom, što omogućava praćenje udaljenih detalja bez gubitka kvaliteta slike. Smart Dual Light tehnologija kombinuje infracrveno i LED osvetljenje, pružajući domet do 100 metara, sa inteligentnim prebacivanjem između IR i belog svetla u zavisnosti od detektovanog kretanja. Ovaj pristup omogućava i klasičan rad u mraku i obojene noćne snimke kada je prisutna aktivnost. Kamera je opremljena naprednom analitikom: – SMD 4.0 (prepoznavanje ljudi/vozila), – Perimeter Protection (zona intruzije, linijska detekcija), – Face Detection, – Detekcija pokreta, – Auto Tracking, – AcuPick (

[TEHNICKI LIST](#)**105.552 RSD**

733,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH864**

Dahua SD4D425MB-HNR 5–125mm 4MP IP Smart Dual Light PTZ kamera

Dahua SD4D425MB-HNR predstavlja modernu 4MP mrežnu PTZ kameru namenjenu zahtevnim instalacijama gde je potrebna visokokvalitetna slika, inteligentna analitika i napredna kontrola pokreta. Opremljena je Smart Dual Light tehnologijom, koja kombinuje infracrveno i LED osvetljenje, omogućavajući jasan detaljan prikaz u potpunom mraku i automatsko prebacivanje između IR i belog svetla u zavisnosti od scenarija. Kamera koristi 1/2.8" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem i pruža maksimalnu rezoluciju 2560×1440 (4MP). Motorizovani objektiv 5–125 mm omogućava snažan 25x optički zoom, što je idealno za nadzor udaljenih objekata bez gubitka kvaliteta slike. IR i LED osvetljenje pokrivaju do 100 metara, čime se postiže potpuna vidljivost u svim noćnim uslovima. Napredne AI funkcije predstavljaju ključnu prednost ove kamere. Sistem uključuje: – SMD 4.0 (prepoznavanje ljudi/vozila), – Perimeter Protection (linijska detekcija, zona intruzije), – Face Detection, – Auto Tracking (automatsko praćenje pokretnih meta), – AcuPick (precizno naknadno pretraživanje objekata). Ove funkcije značajno podižu efikasnost obezbeđenja, smanjuju broj lažnih alarma i omogućavaju brže reagovanje u realnom

[TEHNICKI LIST](#)**115.200 RSD**

800,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH127**

Dahua SD5A225GB-HNR 4,8–120mm 2MP IP WizSense Starlight IR PTZ kamera 25x optički zum

IP 2MP 25X zoom speed dome IC kamera 1/2.8" progressive scan Starvis™ CMOS Starlight Inkorporiran motor zoom auto fokus objektiv f=4.8mm(Wide)~120.0mm(Tele), F1.6~F3.5 (vidni ugao 58.5°~2.8°) Optički zum do 25x Digitalni zoom do 16x Osetljivost 0.005Lux/F1.6 (kolor), 0.0005Lux@F1.6 (C/B), 0Lux (IC uključ.) IC LE diode dometa do 150m Prava dan/noć funkcija (IRC) WDR 120db, BLC, 2D/3D DNR, Defog (elektronski), EIS, ROI Masking (do 24 zone / do 8 zona u vidnom polju) Brzina horizontalne rotacije 400°/s maks Brzina vertikalne rotacije 300°/s maks 3D pozicioniranje Pan 0°~360° (endless) Tilt: -15°~+90° SMD 4.0 Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila), detekcija objekata koji se brzo kreću, detekcija "muvanja", detekcija ilegalnog parkiranja i okupljanja Detekcija lica i prepoznavanje atributa i izraza - do 6 atributa i 8 izraza Quick Pick (uz AI NVR) Auto-tracking 3.0 8 tura, 5 Pattern-a, 5 Scan-ova 300 preset-a Automatsko vraćanje na prethodno poziciju nakon nestanka struje Dvosmerni audio Smart H.265+/ H.265/ Smart H.264+/ H.264/ H.264H, H.264B, MJPEG (sub stream) kompresija Podržane rezolucije 1080p, 1.3M, 720

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**117.072 RSD**

813,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH110



Dahua SD5A425GB-HNR 5-125mm 4MP IP WizSense Starlight IR PTZ kamera 25x optički zum

Senzor Rezolucija senzora: 4 Megapiksela Veličina: 1/2.8 inča Tip senzora: CMOS Optički zum: 25x Digitalni zum: 16x Osvetljenje: 0.005Lux/F1.6 (u boji), 0.0005 Lux/F1.6 (crno-belo) Sočivo Fokusna daljina: 5mm~125mm Fokusni koeficijent: F1.6~F3.6 Snimanje videa Rezolucija videa: 1.920 x 1.080, 1.280 x 720, 352 x 288 (CIF), 352 x 240 (CIF), 2.560 x 1.440 (4M), 2.304 x 1.296 (3M), 2.048 x 1.536 (3M), 704 x 576/480, 1.920 x 960 Frame rate: 1~25/30fps Podržani video formati: H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG, Smart H.264+, Smart H.265+ Audio Podržani audio formati: G.726, PCM, G.711a, G.711Mu, G.723, G.729, G.722.1, MPEG2-Layer2 Žična mreža Protok žične mreže: 10/100Mbps Base-T Protokoli: IPv4, ARP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, SMTP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, Bonjour, 802.1x, NFS, RTMP, UPnp, TCP/IP, SSL Dodatne funkcije Snimanje: 3D NR, 2D NR Memorija RAM memorija: 1GB Interna memorija: 4GB Podržane memorijske kartice: MicroSD (do 512GB) Zaštita IP67 IK10 Zaštita od prenapona Zaštita od prelaznog napona TVS 6000 V Fizičke karakteristike Dimenzije: Φ190mm x 332mm Masa: 4.7kg Tip kućišta: PTZ

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

132.192 RSD

918,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH925



Dahua TPC-SD2241-TB7F8-DW-S2 8mm 4MP IP termalna hibridna PT kamera

Kada je sigurnost stvarno bitna — obična kamera nije dovoljna. Mrak, magla, dim, reflektori... sve su to situacije u kojima klasične kamere počinju da greše. Upravo tu dolazi Dahua TPC-SD2241-TB7F8-DW-S2 — kamera koja ne zavisi od svetla, već od toplote. Ovo je potpuno druga liga video nadzora. Zahvaljujući kombinaciji termalne i klasične (vidljive) kamere, dobijaš 24/7 nadzor u svim uslovima — dan, noć, kiša, dim ili potpuno mrak. U praksi to znači: ➡ vidiš čoveka i kada je potpuno mračno ➡ detektuješ vozilo na velikoj udaljenosti ➡ sistem reaguje pre nego što se neko približi Ova kamera detektuje: ljude do ~300m vozila do ~700-900m To je ogromna razlika u odnosu na standardne kamere. Ali prava snaga nije samo u dometu — već u inteligenciji. AI analitika omogućava: ✓ razlikovanje ljudi i vozila ✓ perimetarsku zaštitu (linija, zona) ✓ detekciju toplote i požara ✓ prepoznavanje rizičnih situacija (dim, poziv u pomoć) Drugim rečima — kamera ne samo da vidi, već razume šta se dešava. Šta korisnik dobija? Dobija sistem koji radi i kada sve ostalo zakaže — posebno u kritičnim uslovima. Kako se koristi u praksi? Postavlja se na objekte gde je bezbednost ključna: ➡ industrija i fabrike

253.152 RSD

1.758,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

EASY-P IP KAMERE



EP012

EasyP

Easy-p EP-IPMC010A-4-POE 2,8mm 4MP Mini IP Camera

Easy-P EP-IPMC010A-4-POE – kompaktna 4MP mini IP kamera sa PoE napajanjem U pojedinim prostorima klasične velike kamere jednostavno nisu praktične. U kancelarijama, prodajnim objektima, šalter salama ili manjim prostorijama često je potrebno diskretno rešenje koje neće narušiti izgled enterijera, ali će i dalje omogućiti kvalitetan video nadzor. Easy-P EP-IPMC010A-4-POE predstavlja mini IP kameru namenjenu upravo takvim situacijama. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, 4MP rezoluciji i PoE napajanju, omogućava jednostavniju instalaciju i kvalitetan prikaz slike uz minimalnu vizuelnu upadljivost. Zašto mini IP kamere postaju sve popularnije? Korisnici danas često žele sigurnosni sistem koji će biti efikasan, ali nenametljiv. Mini kamere omogućavaju diskretniji nadzor prostora bez velikih kućišta i dominantnog izgleda klasičnih CCTV kamera. 4MP rezolucija za detaljniji prikaz Kompaktne dimenzije kamere Diskretni izgled uređaja PoE napajanje preko mrežnog kabla IP mrežna komunikacija Pogodno za moderan video nadzor Ima integrisan mikrofoni Da li ste znali? PoE tehnologija omogućava prenos napajanja i mrežne komunikacije kroz jedan UTP kabl, što značajno olakšava instalaciju IP kamera.

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
15.710 RSD

109,10 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

EasyP



EP002

EasyP

Easy-P EP-IPB110A-2 Bullet IP 2Mpx 2.8mm 25m UMMD MD2.0 MIC PoE AI IP67

Easy-P EP-IPB110A-2 – 2MP IP bullet kamera za pouzdan spoljašnji video nadzor Kada je potrebno nadzirati prilaz, parking, dvorište ili spoljašnji deo objekta, kamera mora pružiti jasan pregled prostora u različitim uslovima osvetljenja i vremenskim uslovima. Upravo zato moderne IP bullet kamere predstavljaju jedno od najčešćih rešenja za profesionalni i kućni video nadzor. Easy-P EP-IPB110A-2 omogućava stabilan IP video nadzor uz kvalitetan prikaz slike i praktično bullet kućište koje je posebno pogodno za spoljašnje pozicioniranje i nadzor većih površina. Zašto su bullet kamere veoma popularne? Bullet kamere omogućavaju lakše usmeravanje ka određenoj zoni i često predstavljaju odličan izbor za nadzor ulaza, parking prostora, kapija i dvorišta. Njihov oblik jasno pokazuje pravac nadzora, što može imati i preventivni efekat. 2MP IP rezolucija Bullet kućište za spoljašnju montažu Stabilan mrežni prenos slike Pogodno za kuće i firme Jasan pregled prilaza i otvorenih prostora Praktično za moderan CCTV sistem Da li ste znali? Vidljivo postavljena bullet kamera često deluje preventivno i može pomoći u odvraćanju nepoželjnih aktivnosti oko objekta. Idealna kamera za spoljašnji video nadzor

[TEHNICKI LIST](#)
5.592 RSD

38,83 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



Easy-P EP-IPB120A-4 Bullet IP 4Mpx 2.8mm 25m UMD MD2.0 MIC PoE AI IP67

Easy-P EP-IPB120A-4 je profesionalna Bullet IP kamera sa ugrađenim AI funkcijama, namenjena savremenim sistemima video nadzora gde su pouzdanost i smanjenje lažnih alarma od ključnog značaja. Kamera koristi 1/3" Progressive Scan CMOS senzor i snima u rezoluciji od 4 megapiksela (2688 × 1512), obezbeđujući jasan i detaljan prikaz. Opremljena je fiksni objektivi 2.8 mm sa širokim uglom gledanja (H: 103°), dok infracrveno osvetljenje omogućava noćni nadzor na udaljenosti do 25 metara. Minimalno osvetljenje iznosi 0.03 Lux u boji, odnosno 0 Lux sa uključenim IR-om, što omogućava pouzdan rad u slabim svetlosnim uslovima. Kamera podržava UMD (Ultra Motion Detection) i Motion Detect 2.0, uz AI algoritme za detekciju ljudi i vozila, čime se značajno smanjuje broj lažnih alarma izazvanih kretanjem životinja, senki ili vegetacije. Integrisani mikrofoni omogućavaju snimanje zvuka, što dodatno povećava informativnost video zapisa. Easy-P EP-IPB120A-4 je ONVIF kompatibilna i potpuno interoperabilna sa Uniview i Hikvision sistemima, uz podršku za P2P pristup putem aplikacije i web pregledača. Napajanje se vrši putem PoE (IEEE 802.3af) ili 12V DC, dok IP67 zaštita i metalno kućište omogućavaju pouzdan rad u svim vremenskim uslovima.

[TEHNICKI LIST](#)
9.281 RSD

64,45 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



Easy-p EP-IPB120A-4-WIFI6 2,8mm 4MP Bullet IP Camera

Easy-P EP-IPB120A-4-WIFI6 – 4MP WiFi 6 IP bullet kamera za moderan video nadzor. Provlačenje mrežnih kablova često predstavlja najveći problem kod instalacije video nadzora, posebno u kućama, manjim lokalima i objektima gde dodatni građevinski radovi nisu praktični. Upravo zato WiFi IP kamere postaju sve popularnije rešenje za moderan i fleksibilan CCTV sistem. Easy-P EP-IPB120A-4-WIFI6 kombinuje 4MP rezoluciju, WiFi 6 bežičnu tehnologiju i IP video nadzor kako bi omogućila kvalitetan prikaz slike i jednostavnu instalaciju bez komplikovane mrežne infrastrukture. Zašto WiFi 6 kamere predstavljaju modernije rešenje? WiFi 6 tehnologija omogućava stabilniju i efikasniju bežičnu komunikaciju u odnosu na starije WiFi standarde, što je posebno važno kod IP video nadzora i prenosa video signala. 4MP rezolucija za detaljniji prikaz WiFi 6 bežična komunikacija IP video nadzor bez komplikovanog kabliranja Bullet kućište za spoljašnji nadzor Jednostavnija instalacija sistema Pogodno za kuće i poslovne objekte Ima integrisan mikrofoni Da li ste znali? WiFi 6 tehnologija omogućava stabilniju komunikaciju većeg broja uređaja unutar mreže, što je veoma korisno kod modernih smart home i CCTV sistema.

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
13.061 RSD

90,70 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



Easy-p EP-IPB120A-5-DL PoE AI IP67 2,8mm 5MP Bullet IP Camera

Easy-P EP-IPB120A-5-DL – 5MP IP bullet kamera sa Dual Light tehnologijom. Kod spoljašnjeg video nadzora najveći izazov često nastaje tokom noći. Loše osvetljenje, senke i tamne površine mogu značajno otežati prepoznavanje osoba, vozila i događaja. Upravo zato moderne IP kamere danas koriste inteligentne tehnologije osvetljenja koje omogućavaju mnogo bolji prikaz scene u realnim uslovima rada. Easy-P EP-IPB120A-5-DL kombinuje 5MP rezoluciju, IP mrežnu komunikaciju i Dual Light tehnologiju kako bi omogućila kvalitetan video nadzor sa boljom preglednošću prostora tokom dana i noći. Zašto Dual Light tehnologija pravi veliku razliku? Klasične kamere tokom noći često prelaze u crno-beli režim rada, dok Dual Light sistemi omogućavaju inteligentno osvetljenje scene i kvalitetniji prikaz važnih detalja kada je to potrebno. 5MP rezolucija za detaljniji prikaz slike Dual Light inteligentno osvetljenje IP mrežna komunikacija Bullet kućište za spoljašnji nadzor Bolja preglednost tokom noći Pogodno za moderne CCTV sisteme Ima integrisan mikrofoni Da li ste znali? Kod većine sigurnosnih incidenata upravo kvalitet noćnog snimka određuje koliko će detalji biti korisni za identifikaciju događaja. Idea

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
10.771 RSD

74,80 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

EasyP

EP007

EasyP



Easy-P EP-IPB130ZA- 4 Bullet kamera 4MP MOTO Poe IP67

Easy-P EP-IPB130ZA-4 bullet IP kamera sa veštačkom inteligencijom – 4 MP Potpuno kompatibilna sa Uniview i Hikvision NVR uređajima Bullet IP kamera 1/3" Progressive Scan CMOS senzor Rezolucija: 4 MP (2688 x 1512) Motorizovani varifokalni objektiv 2.7 ~ 13.5 mm Minimalno osvetljenje: 0.03 Lux | 0 Lux uz IR osvetljenje IR domet do 40 m DWDR (Digital Wide Dynamic Range) Ugrađeni mikrofoni Podrška za UMD i Motion Detect 2.0 – napredno prepoznavanje pokreta koje detektuje samo ljude i/ili vozila AI funkcije: detekcija ulaska u zonu, detekcija pokreta zasnovana na prepoznavanju ljudi – značajno smanjuje lažne alarme Kompatibilna sa ONVIF standardom P2P povezivanje za jednostavan daljinski pristup Otporna na vremenske uslove – IP67 zaštita Napajanje putem PoE (Power over Ethernet) Easy-P EP-IPB130ZA-4 bullet IP kamera sa veštačkom inteligencijom – 4 MP Potpuno kompatibilna sa Uniview i Hikvision NVR uređajima Bullet IP kamera 1/3" Progressive Scan CMOS senzor Rezolucija: 4 MP (2688 x 1512) Motorizovani varifokalni objektiv 2.7 ~ 13.5 mm

TEHNICKI LIST

15.754 RSD

109,40 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

EasyP

EP008

EasyP



Easy-P EP-IPB130ZA -8-DL Bullet kamera 8MP 2.7-13.5mm IP67 PoE AI

EP-IPB130ZA-8-DL Easy-P bullet IP kamera sa veštačkom inteligencijom Kompatibilna sa Uniview i Hikvision NVR uređajima Bullet IP kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor Rezolucija: 8 MP (3840 x 2160) Motorizovani varifokalni objektiv 2.7 ~ 13.5 mm Minimalno osvetljenje: 0.03 Lux | 0 Lux uz IR osvetljenje IR domet do 50 m Domet belog svetla do 40 m DWDR (Digital Wide Dynamic Range) Ugrađeni mikrofoni Podrška za UMD i Motion Detect 2.0 – napredno prepoznavanje pokreta koje reaguje samo na ljude i/ili vozila AI funkcije: detekcija ulaza u zonu, detekcija pokreta zasnovana na prepoznavanju ljudi – smanjuje broj lažnih alarma Kompatibilna sa ONVIF standardom P2P povezivanje Zaštita od vremenskih uslova: IP67 Napajanje putem PoE tehnologije Za podešavanje, pregled uživo i upravljanje Easy P kamerom preuzmite aplikaciju V247, dostupnu za Android i iOS uređaje. V247 za Android uređaje V247 za Apple uređaje

TEHNICKI LIST

24.823 RSD

172,38 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



EP009

EasyP

Easy-P EP-IPSD5318IT-5 5,35-96,3mm 5MP 18X IP dome PTZ kamera

Easy-P EP-IPSD5318IT-5 je profesionalna 5 Megapixel IP PTZ (Pan-Tilt-Zoom) Dome kamera sa naprednom AI (Artificial Intelligence) tehnologijom, dizajnirana za zahtevna outdoor i indoor video nadzor aplikacije gde su potrebni širok pokrivenost, precizno praćenje objekata i inteligentna analitika. Sa 18X optical zoom-om, IR dometom od 80m i AI detekcijom, ova kamera pruža vrhunske performanse za perimetarsku zaštitu, parking prostore, skladišta, industrijske objekte i velike komercijalne lokacije. 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor obezbeđuje visokokvalitetnu sliku sa 5 Megapixel rezolucijom (2592x1944), omogućavajući detaljno snimanje sa jasnim prikazom lica, registarskih tablica, objekata i događaja čak i na većim udaljenostima. Progressive scan tehnologija eliminiše interlacing artefakte i obezbeđuje glatku sliku pokretnih objekata, što je kritično za PTZ kamere koje prate brze pokrete. PTZ objektiv 5.35-96.3mm sa 18X optical zoom-om omogućava fleksibilno pokrivanje od širokog ugla (za pregled cele scene) do tele zoom-a (za detaljno praćenje udaljenih objekata). 18X optical zoom omogućava operatoru da dinamički prilagodi polje gledanja - od širokog pregleda parking prostora ili pe

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

51.264 RSD

356,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

NOVO**EP001**

EasyP

Easy-P EP-IPT210A-2 Turret IP 2Mpx 2.8mm 25m UMMD MD2.0 MIC PoE IP66

Easy-P EP-IPT210A-2 – 2MP IP turret kamera za moderan video nadzor. Ako vam je kamera noću ikada prikazala samo tamnu siluetu umesto jasnog događaja — problem često nije samo u rezoluciji, već u kvalitetu kompletnog sistema video nadzora. Moderna IP kamera danas mora obezbediti stabilan prenos slike, pouzdan rad i kvalitetan prikaz detalja tokom dana i noći. Easy-P EP-IPT210A-2 predstavlja praktično rešenje za korisnike koji žele jednostavan i efikasan IP video nadzor za kuće, kancelarije, lokale i poslovne objekte. Zahvaljujući turret konstrukciji i 2MP rezoluciji, omogućava kvalitetan pregled prostora uz jednostavniju montažu i stabilan mrežni rad. Zašto IP video nadzor postaje standard? IP sistemi omogućavaju kvalitetniji prenos slike, jednostavnije upravljanje kamerama i lakše proširenje sistema u odnosu na starije generacije video nadzora. Upravo zato IP kamere danas predstavljaju standard za moderne sigurnosne instalacije. 2MP rezolucija za jasan prikaz slike IP mrežna komunikacija Turret dizajn za jednostavnije pozicioniranje. Pogodno za kuće i poslovne objekte. Stabilan mrežni prenos slike. Praktično za moderan CCTV sistem. Da li ste znali? Kod velikog broja sigurnosnih sistema.

[TEHNICKI LIST](#)**5.592 RSD**

38,83 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**EP010**

EasyP

Easy-p EP-IPT220A-5-DL PoE AI IP67 2,8mm 5MP Turret IP Camera

Easy-P EP-IPT220A-5-DL – 5MP IP turret kamera sa Dual Light tehnologijom. Kod video nadzora noćni uslovi često predstavljaju najveći izazov. Klasične kamere u mraku mogu prikazivati zamućene detalje ili potpuno tamne scene, što otežava prepoznavanje osoba, vozila i događaja. Upravo zato moderne IP kamere danas koriste napredne tehnologije osvetljenja koje omogućavaju mnogo bolji prikaz tokom noći. Easy-P EP-IPT220A-5-DL kombinuje 5MP rezoluciju, IP mrežnu tehnologiju i Dual Light osvetljenje kako bi omogućila kvalitetan video nadzor uz bolju preglednost scene i jasniji prikaz detalja u različitim uslovima osvetljenja. Zašto Dual Light tehnologija pravi razliku? Klasične IR kamere prikazuju crno-belu sliku tokom noći, dok Dual Light sistemi omogućavaju inteligentno osvetljenje scene i kvalitetniji prikaz detalja kada je to potrebno. 5MP rezolucija za detaljniji prikaz. Dual Light tehnologija osvetljenja IP mrežna komunikacija Turret dizajn za jednostavniju montažu. Bolji noćni prikaz prostora. Pogodno za moderan CCTV sistem. Ima integrisan mikrofoni. Da li ste znali? Kod velikog broja sigurnosnih incidenata upravo kvalitet noćnog snimka odlučuje da li će važni detalji biti jasno vidljivi.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**10.771 RSD**

74,80 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY IP KAMERE

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > IP KAMERE

FARADAY

**FD306**

FARADAY

Faraday FDX-LIRD50SSIPC-M36PSD IP dome kamera 3.6mm 5MP

Faraday FDX-LIRD50SSIPC-M36PSD (IP DOME PoE + SD Card Slot) metalna kamera 5 MP) IP DOME kamera rezolucije 5MP PoE i podrškom za SD Card Slot. "High Performance 1/2.8" SONY Starvis sensor čip; Dan/noć funkcija, podržane funkcije: Defog mode, IR-CUT, BLC, WDR, P2P – QR Code. Napredne funkcije ROI (zona od interesa). Podržani video formati: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Podrška ONVIF 2.4 Fiksno sočivo 3.6mm sa dijagonalnim vidnim poljem od 85°. Smart Array LED diode maksimalnog dometa do 20m (IR LED: 14μ x 18PCS), minimalna osvetljenost 0,01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on. Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP66) + Zaštita od prenapona; Materijal kućišta metal, Težina 400gr; Radna temperatura -20°C~60°C; Napajanje 12Vdc, 750mA.

[TEHNICKI LIST](#)**10.833 RSD**

75,23 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION IP KAMERE

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > IP KAMERE



HK432

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2T83G2-4I bullet kamera 2.8mm 8MP

Model: Hikvision DS-2CD2T83G2-4I(2.8mm) bullet kamera 8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

TEHNIČKI LIST

38.736 RSD

269,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK1043

HIKVISION

Hikvision DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(W) WiFi IP bullet kamera 4MP

Ova 4MP Wi-Fi mrežna kamera pruža jasan i detaljan video prikaz zahvaljujući 1/3" CMOS senzoru sa progresivnim skeniranjem i maksimalnom rezolucijom 2560x1440. Fiksni objektiv od 2.8 mm daje široko vidno polje, što je čini pogodnom za nadzor ulaza, dvorišta, garaža, terasa i poslovnih prostora. Kamera koristi H.265+ kompresiju, koja značajno smanjuje opterećenje mreže i zauzeće memorije, uz zadržavanje visokog kvaliteta snimka. Sa True WDR 120 dB, kamera efikasno balansira svjetlo u uslovima jakog pozadinskog osvetljenja (sunce, farovi, reflektori). Integrirani mikrofoni i zvučnik omogućavaju dvosmernu audio komunikaciju, što je korisno za upozorenja, razgovor sa posetiocima ili udaljeni nadzor. Dualni način povezivanja (LAN + Wi-Fi) omogućava fleksibilnu instalaciju — kamera može raditi potpuno bežično, bez potrebe za mrežnim kablom. Uz IP66 zaštitu, kamera je otporna na kišu, prašinu i spoljne uslove. Slot za microSD karticu do 512GB omogućava snimanje lokalno, bez NVR snimača. Ključne karakteristike: Karakteristika Opis Rezolucija 4MP (2560x1440) Senzor 1/3" CMOS, progresivno skeniranje Objektiv 2.8 mm (fiksni) Noćni režim IR (EXIR), domet do 30 m WDR True WDR 120 dB Audio Integrirano

TEHNIČKI LIST

14.976 RSD

104,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK857

HIKVISION

Hikvision HiWatch HWI-D180H(2.8mm)(C) 8MP mrežna kamera u dome kućištu

Hikvision HiWatch HWI-D180H(2.8mm)(C) 8MP mrežna kamera u dome kućištu 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

20.448 RSD

142,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK086**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1021-I(2.8mm)(F) 2MP IP bullet kamera

Model: Hikvision DS-2CD1021-I 2.8mm Kamera 2MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30m. 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Specifikacije: Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**8.496 RSD**

59,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK389**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1021-I(F) bullet kamera 4mm 2MP

2MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30m. 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

[TEHNICKI LIST](#)**8.496 RSD**

59,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK351**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1023G0E-I bullet kamera 2.8mm 2MP

2MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda do 30m. . 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

[TEHNICKI LIST](#)**11.232 RSD**

78,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK625**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1023G2 LIU bullet kamera 2.8mm 2MP

Hikvision DS-2CD1023G2 LIU bullet kamera 2.8mm 2MP 2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu. 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal plastika. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

11.088 RSD

77,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK928****HIKVISION**

ColorVu



Hikvision DS-2CD1027G2H-LIU(2.8mm) 2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kucištu sa ColorVu tehnologijom

Hikvision DS-2CD1027G2H-LIU je mrežna bullet kamera u robustnom metalno-plastičnom kućištu, opremljena Smart Hybrid Light i ColorVu tehnologijom za visokokvalitetnu sliku čak i u uslovima slabog osvetljenja. Kamera ima 2MP CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem i rezolucijom 1920x1080. Sa IP67 zaštitom, DWDR funkcijom i dometom osvetljenja do 30 metara, idealna je za spoljašnju upotrebu. Integriran mikrofoni omogućava audio nadzor, dok AI analitika detektuje ljude i vozila radi preciznijih alarma. Specifikacije Broj megapiksela: 2 MP Tip kućišta: Bullet Objektiv: Fiksni, 2.8 mm Min. osvetljenje: 0.001 Lux @ F1.0 (IR OFF) Pomoćno osvetljenje: Infracrveno/LED do 30 metara IP zaštita: IP67 Materijal kućišta: Metal i plastika Maksimalna rezolucija: 1920x1080 Slot za SD karticu: Nema Video kompresija: H.265+ AI Video analitika: Motion Detection (prepoznavanje ljudi i vozila) WDR: DWDR Audio: Integrirani mikrofoni Napajanje: 12V DC, PoE Wi-Fi: Ne Funkcije Smart Hybrid Light i ColorVu tehnologije za jasnu sliku u boji u uslovima slabog svetla Precizna AI analitika za prepoznavanje ljudi i vozila Robustno IP67 kućište za pouzdan rad na otvorenom Integrirani mikrofoni za zvučni nadzor

14.544 RSD

101,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK821****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD1041G2-LIU(2.8mm) 4mp mrežna Smart Hybrid Light kamera u Bullet kucištu

Hikvision DS-2CD1041G2-LIU(2.8mm) 4mp mrežna Smart Hybrid Light kamera u Bullet kucištu 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ F2.0. Maksimalna rezolucija 2560 × 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264+/H.265+. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 40/15m. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.002 Lux @F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 40/15 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST**10.800 RSD**

75,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK589****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD1043G2-I IP bullet kamera 4mm 4MP

Hikvision DS-2CD1043G2-I IP bullet kamera 4mm 4MP 4MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Motion detection (ljudi i vozila). Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika.

TEHNIČKI LIST**14.400 RSD**

100,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK627

HIKVISION



Hikvision DS-2CD1043G2-LIU IP bullet kamera 2.8mm 4MP

Hikvision DS-2CD1043G2-LIU IP bullet kamera 2.8mm 4MP 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR 120dB Wi-Fi Ne

14.112 RSD

98,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK041

HIKVISION



Hikvision DS-2CD1047G3H-LIU(2.8mm) 4MP IP Smart Hybrid Light ColorVu bullet kamera

Hikvision DS-2CD1047G3H-LIU(2.8mm) je napredna 4MP mrežna kamera iz serije ColorVu 3.0, koja kombinuje Smart Hybrid Light tehnologiju i visokoosetljivi senzor za besprekornu sliku u boji — čak i u potpunom mraku. Kamera koristi 1/1.8" CMOS senzor sa izuzetno visokom svetlosnom osetljivošću od 0.0001 Lux @ F1.0, što joj omogućava jasne i živopisne boje u realnom vremenu, bez obzira na svetlosne uslove. Ugrađene IR i LED diode automatski se prilagođavaju uslovima osvetljenja i pružaju optimalnu vidljivost do 30 metara. Sa rezolucijom 4MP (2560x1440) i podrškom za H.265+/H.264+ kompresiju, kamera obezbeđuje odličan kvalitet slike uz minimalno zauzeće mrežnog protoka i prostora na disku. Pored vrhunske slike, kamera poseduje integrisani mikrofoni za prenos zvuka i slot za microSD karticu do 512GB za lokalno skladištenje snimaka. Kamera podržava analitiku događaja poput: Prepoznavanja ljudi i vozila, Detekcije pokreta, što povećava tačnost i efikasnost sistema nadzora. Kućište od metala i plastike ima IP67 zaštitu od vode i prašine, a zahvaljujući PoE napajanju instalacija je brza i jednostavna pomoću jednog mrežnog kabla. Ključne karakteristike Karakteristika Opis Rezolucija 4MP (2560x1440)

TEHNICKI LIST

22.608 RSD

157,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK841

HIKVISION



Hikvision DS-2CD1083G2-LIU(2.8mm) 8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu

Hikvision DS-2CD1083G2-LIU(2.8mm) 8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F2.0; AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice N/A AI/Video analitika Nema WDR 120dB Wi-Fi N/A

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

16.704 RSD

116,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK459

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1121-I(F) dome kamera 2.8mm 2MP

Hikvision DS-2CD1121-I(2.8mm)(F) dome kamera 2MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0,AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1267ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110B. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)**8.928 RSD**

62,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



AcuSense

HK611

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1123G2-I IP dome AcuSense kamera 2.8mm 2MP

Hikvision DS-2CD1123G2-I IP Dome kamera 2.8mm 2MP 2MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F2.0,AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je 1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i Plastika. SPECIFIKACIJA: Broj megapiksela 2 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**31.376 RSD**

217,89 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



AcuSense

HK612

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1123G2-LIU IP dome AcuSense HybridLight kamera 2.8mm 2MP

Hikvision DS-2CD1123G2-LIU 2.8mm 2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6,AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet LED/IR dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika. SPECIFIKACIJE: Broj megapiksela 2 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK08 Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**12.096 RSD**

84,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK450

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1127G0-LUF(D) dome kamera 2.8mm 2MP

Hikvision Hikvision DS-2CD1127G0-LUF(2.8mm)(D) dome kamera 2MP mrežna kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001Lux @(F1.0,AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet LED dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije: Broj megapiksela 2 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK08 Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**15.696 RSD**

109,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

ColorVu

HK608

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1127G2H-LIU(2.8mm)

Hikvision DS-2CD1127G2H-LIU(2.8mm) 2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @(F1.0,AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. DWDR. Domet LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila). 12VDC napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK08 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**15.264 RSD**

106,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK796**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1141G2-LIU(2.8mm) 4mp mrežna Smart Hybrid Light kamera u Dome kućištu

Hikvision DS-2CD1141G2-LIU(2.8mm) 4mp mrežna Smart Hybrid Light kamera u Dome kućištu 1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ F2.2. Maksimalna rezolucija 2560 x 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264+, H.265+. DWDR. Domet IC/LED diode 20/20m. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-DM46. Zidni nosač DS-1272ZJ-120. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač: DS1276ZJ-SUS. Materijal: Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @F2.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 20/20 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita Nema Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**10.800 RSD**

75,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK590**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1143G2-I(2.8mm) IP dome kamera 2.8mm 4MP

Hikvision DS-2CD1143G2-I(2.8mm) IP dome kamera 2.8mm 4MP 4MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Motion detection (human,vehicle). Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1258ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal.

[TEHNICKI LIST](#)**16.272 RSD**

113,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

AcuSense

HK614

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1143G2-LIU IP dome AcuSense HybridLight kamera 2.8mm 4MP

Hikvision DS-2CD1143G2-LIU IP dome AcuSense HybridLight kamera 2.8mm 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integrisan Mikrofon. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). 12VDC napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK08 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**14.976 RSD**

104,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

ColorVu

HK797

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1147G2H-LIU(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom

Hikvision DS-2CD1147G2H-LIU(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). 12VDC napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK08 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**20.448 RSD**

142,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK042**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1147G3H-LIU(2.8mm) 4MP IP Smart Hybrid Light ColorVu dome kamera

Hikvision DS-2CD1147G3H-LIU(2.8mm) je profesionalna 4MP IP kamera iz najnovije generacije ColorVu 3.0 serije, namenjena za nadzor u boji danju i noću. Zahvaljujući Smart Hybrid Light tehnologiji, kamera inteligentno koristi belo LED i infracrveno osvetljenje — automatski prilagođavajući svetlo uslovima u okruženju. Ugrađeni 1/1.8" CMOS senzor visoke osetljivosti i otvor blende F1.0 omogućavaju sliku u punom koloru čak i pri osvetljenju od 0.0001 Lux, dok WDR 120dB osigurava jasan prikaz i u scenama sa jakim kontrastima. Kamera poseduje fiksnu optiku od 2.8 mm i snima u rezoluciji 4MP (2560x1440) uz naprednu kompresiju H.265+/H.264+, čime se značajno smanjuje zauzeće mrežnog protoka i prostora na disku. Integrisani mikrofoni omogućava realan prenos zvuka, a slot za microSD karticu do 512GB pruža mogućnost lokalnog snimanja. Analitičke funkcije uključuju: Detekciju pokreta, Prepoznavanje ljudi i vozila, što omogućava precizno filtriranje događaja i smanjenje lažnih alarma. Kućište od metala i plastike ima IP67 zaštitu, što obezbeđuje potpunu otpornost na vremenske uslove, dok PoE napajanje olakšava instalaciju putem jednog kabla. Ova kamera je idealna za nadzor ulaza, parkinga, poslova

[TEHNICKI LIST](#)**24.624 RSD**

171,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK836****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD1183G2-LIU dome kamera 2,8mm

Hikvision DS-2CD1183G2-LIU dome kamera 2,8mm 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272-120. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK08 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****17.424 RSD**

121,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1031****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD1321G2-LIU(2,8mm) dome kamera 2MP hybrid light

Hikvision DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm) je kompaktna, ali robusna 2 MP mrežna turret kamera koja kombinuje kvalitetan CMOS senzor sa Smart Hybrid Light (IR + LED) iluminacijom za jasan, punobojan prikaz u uslovima slabog osvetljenja. Kamera koristi progresivno skeniranje i napredne video kodeke (H.265+/H.264+) za efikasno korišćenje prostora za snimanje i propusnog opsega. Dodatne karakteristike uključuju detekciju pokreta sa filterom za ljude (smanjenje lažnih alarma), integrisan mikrofoni za audio zapise, podršku za PoE (jedan kabl za napajanje i prenos podataka) i IP67 zaštitu za spoljne instalacije. Nosači i odgovarajuće dozne su navedeni (DS-1280ZJ-S za montažu), a dostupni su i zidni/ugaoni držači za fleksibilnu instalaciju. Kamera je pogodna za primenu u stambenim i manjim komercijalnim objektima, gde su potrebni diskretan izgled i solidne performanse u lošim svetlosnim uslovima. Kraće specifikacije (pregled): Model: Hikvision DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm) Senzor: 1/2.9" CMOS, progresivno skeniranje Rezolucija: 1920 × 1080 (2 MP) Objektiv: fiksni 2.8 mm (H: ~, V: ~ — tipično široko polje) Minimalno osvetljenje: Color 0.01 Lux @ F2.2 (AGC ON) Osvetljenje: Smart Hybrid Light (IC/LED) — do

8.496 RSD

59,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK328****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD1321-I(2.8mm)(F) turret kamera 2.8mm 2MP

2MP mrežna kamera u turret kućištu. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

TEHNICKI LIST**8.496 RSD**

59,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK192****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD1323G0E-I dome kamera 2.8mm 2MP

FullHD mrežna 2Mpx kamera, 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem 1080p@30fps, 2.8mm fiksni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, D-WDR, 3D DNR, BLC, IC diode dometa do 30m, PoE, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect. Odgovarajuća nazidna dozna je DS-1280ZJ-S.

TEHNICKI LIST**11.232 RSD**

78,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

AcuSense

HK616

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1323G2-LIU IP dome AcuSense HybridLight kamera 2.8mm 2MP

Hikvision DS-2CD1323G2-LIU IP dome AcuSense HybridLight kamera 2.8mm 2MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu. 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je 1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS Materijal: Metal plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

11.088 RSD

77,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

ColorVu

HK350

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1327G0-L dome kamera 2.8mm 2MP

Hikvision DS-2CD1327G0-L dome kamera 2.8mm 2MP mrežna kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED belih dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

12.384 RSD

86,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

ColorVu

HK617

(nije upisan)

Hikvision DS-2CD1327G2H-LIU IP dome ColorVu HybridLight kamera 2.8mm 2MP

Hikvision DS-2CD1327G2H-LIU IP dome ColorVu HybridLight kamera 2.8mm 2MP 2 MP ColorVu with Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 106°, vertikalno 56°, dijagonalno 129° Unapređenje slike: D WDR, BLC, HLC, 3D DNR Osvetljenje: Bela svetlost/IR dometa do 30m /30m Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrisani mikrofoni Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, ISAPI, SDK Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.4 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W Radna temperatura: -30°C to 60°C Zaštita: IP67: IEC 60529-2013 Dimenzije: Ø110 mm × 93 mm Materijal: Metal i plastika Težina: 380g Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-2200ZJ-WA110

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

14.544 RSD

101,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK816**

(nije upisan)

Hikvision DS-2CD1341G2-LIU(2.8mm) 4mp mrežna kamera u Turret kucištu sa Smart Hybrid light tehnologijom

Hikvision DS-2CD1341G2-LIU(2.8mm) 4mp mrežna kamera u Turret kucištu sa Smart Hybrid light tehnologijom 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ F2.0. Maksimalna rezolucija 2560 × 1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.264+/H.265+. Zaštita IP67. DWDR. Domet IC/LED diode 40m. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-S. Zidni nosač DS-1272ZJ-110. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276-ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.002 Lux @F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 40/40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR DWDR Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**10.800 RSD**

75,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK584****HIKVISION****Hikvision DS-2CD1343G2-I (2.8mm) IP dome kamera 2.8mm 4MP**

Hikvision DS-2CD1343G2-I (2.8mm) IP dome kamera 2.8mm 4MP 4MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ. Materijal: Metal i Plastika.

TEHNICKI LIST**14.400 RSD**

100,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK619**

(nije upisan)

Hikvision DS-2CD1343G2-LIU IP dome AcuSense HybridLight kamera 2.8mm 4MP

4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Integrisan mikrofoni. Domet IR/LED 30 metara. Analitika: Motion Detekction (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110-TRS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****14.112 RSD**

98,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK043

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)(BLACK) 4MP IP Smart Hybrid Light crna turret kamera

Hikvision DS-2CD1343G2-LIU je moderna 4MP mrežna kamera iz serije EasyIP sa Smart Hybrid Light tehnologijom, namenjena korisnicima koji žele stabilan rad, jasan kvalitet slike i pouzdanu detekciju u svim uslovima. U pitanju je turret (eyeball) kamera sa fiksnom optikom od 2.8mm, koja obezbeđuje širok ugao pregleda i odličan prikaz detalja u rezoluciji 2560×1440 piksela. Ovaj model koristi 1/3" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem, što omogućava visok kvalitet slike i u zahtevnim uslovima slabog osvetljenja. Minimalno osvetljenje iznosi svega 0.005 Lux, dok Smart Hybrid Light tehnologija automatski bira između IR i belog LED svetla kako bi se uvek dobio optimalan prikaz — crno-bela slika u potpunom mraku ili slika u boji kad god je to moguće. Domet i IR i LED osvetljenja je do 30 metara. Integrisani mikrofoni omogućavaju prenos zvuka zajedno sa video zapisom, što je velika prednost kod sistema koji zahtevaju dodatni nivo nadzora i evidencije događaja. Kamera poseduje naprednu analitiku druge generacije (Acusense): detekciju pokreta sa prepoznavanjem ljudi i vozila, čime se značajno smanjuje broj lažnih alarma i omogućava preciznije praćenje bitnih situacija. DS-2CD1343G2-LIU podržav

14.112 RSD

138,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK817

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kucištu sa ColorVu tehnologijom

Hikvision DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kucištu sa ColorVu tehnologijom 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED 30 metara. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

20.016 RSD

139,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK831

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm)(BLACK) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kucištu sa ColorVu tehnologijom

Hikvision DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm)(BLACK) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kucištu sa ColorVu tehnologijom 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED 30 metara. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

20.016 RSD

139,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK044

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1347G3H-LIU(2.8mm) 4MP IP Smart Hybrid Light turret kamera

ChatGPT said: Evo kompletnog, tehnički preciznog i SEO-optimizovanog opisa za proizvod Hikvision DS-2CD1347G3H-LIU(2.8mm), spremnog za unos na Tehnotron.rs Kratak opis (za listing) Hikvision DS-2CD1347G3H-LIU(2.8mm) je 4MP mrežna Smart Hybrid Light IP kamera u turret kućištu sa naprednom ColorVu 3.0 tehnologijom. Omogućava živopisnu sliku u boji 24/7, ima integrisani mikrofoni, IP67 zaštitu i analitiku za prepoznavanje ljudi i vozila. Detaljan opis (za stranicu proizvoda) Hikvision DS-2CD1347G3H-LIU(2.8mm) predstavlja novu generaciju ColorVu 3.0 IP kamera, koje donose izuzetno jasnu i živopisnu sliku u boji i pri minimalnom osvetljenju. Opremljena je 1/1.8" CMOS senzorom visoke osetljivosti i otvorom blende F1.0, što omogućava realan prikaz boja i u uslovima od samo 0.0001 Lux, bez potrebe za dodatnim osvetljenjem. Zahvaljujući Smart Hybrid Light tehnologiji, kamera kombinuje IR i LED osvetljenje i automatski prilagođava tip svetla uslovima u okruženju. Maksimalni domet osvetljenja je 30 metara, što obezbeđuje čist i detaljan prikaz slike i u potpunom mraku. Kamera ima rezoluciju 4MP (2560x1440) i koristi napredne algoritme kompresije H.265+/H.264+, čime se smanjuje zauzeće mrežnog

22.608 RSD

157,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

bez slike

HK218

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1353G0-I dome kamera 2.8mm 5MP

5MP mrežna kamera u turret kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @(F1.2;AGC ON), 0.028Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1920. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

TEHNICKI LIST

17.280 RSD

120,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK837

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1383G2-LIU(2.8mm) 8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu

Hikvision DS-2CD1383G2-LIU(2.8mm) 8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB . Domet IR/LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

16.704 RSD

116,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK634

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1643G2-LIZU(2.8-12mm) bullet kamera 4MP

Hikvision DS-2CD1643G2-LIZU(2.8-12mm) bullet kamera 4MP NOVA 4 MPIX ONVIF Vandalooporna Bullet kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Ugrađen mikrofoni; Rezolucija i brzina slike 2560x1440@20fps, 1920x1080@25fps; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,ICR (Prava Dan/Noć funkcija),Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 50 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 50 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Dual stream, Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb); Nivo zaštite IP67; Napajanje DC12V&PoE;

26.496 RSD

184,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK623****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD1723G2-IZ IP dome varifokalna kamera 2.8-12mm 2MP

Hikvision DS-2CD1723G2-IZ IP dome varifokalna kamera 2.8-12mm 2MP 2 MP MD 2.0 Varifocal Dome Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Optika: motorizovani varifokal od 2.8 do 12mm IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30m, IR cut filter Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M, Slot za SD karticu do 256 GB, 1, Dugme za resetovanje Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, FTP, SMTP Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart funkcije: Regija interesa, Detekcija pokreta (podržava aktiviranje alarma od strane određenih tipova meta (ljudi i vozila)), alarm za neovlašćeno korišćenje video zapisa. Ostale karakteristike: Digital WDR, BLC, HLC, 3D DNR Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 9.6 W, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.32 A to 0.2 A, max. 11.5 W Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C to 60 °C, IP67 Dimenzije i težina: Ø 141 mm × 99.9 mm, Težina: 820 g

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**24.336 RSD**

169,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK093****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD1743G0-IZ 2.8-12mm Kamera

Hikvision DS-2CD1743G0-IZ (2.8-12mm)(C) je mrežna dome kamera visoke rezolucije od 4MP, namenjena za zahtevne korisnike koji traže pouzdano IP rešenje za video nadzor. Kamera je opremljena motorizovanim varifokalnim objektivom (2.8 – 12mm), što omogućava fleksibilno podešavanje kadra sa daljine. Odlična je u uslovima slabog osvetljenja zahvaljujući visokoj svetlosnoj osetljivosti od 0.005 Lux i IC osvetljenju do 30 metara. Sa IP67 vodootpornošću i IK10 anti-vandal zaštitom, kamera je pogodna za spoljnu i unutrašnju montažu. Pored toga, podržava PoE napajanje, microSD slot do 256GB i koristi savremene kompresione tehnologije H.265+/H.264+, što smanjuje potreban prostor za snimanje bez kompromisa po kvalitetu slike.

[TEHNICKI LIST](#)**27.072 RSD**

188,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK799****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12mm) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kucištu

Hikvision DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12mm) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kucištu 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. WDR 120dB. Integriran Mikrofon. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK08 Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**26.496 RSD**

184,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK396**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1A23G0-IZU bullet kamera 2.8-12mm 2MP

Model: Hikvision DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12mm) bullet kamera 2MP PTZ mrežna kamera u bullet kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @(F1.6,AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-126ZJ-PT. Specifikacije: Broj megapiksela 2 Oblik Specifičan Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.007 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 50 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Nema WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**25.200 RSD**

175,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK397**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1A43G0-IZU bullet kamera 2.8-12mm 4MP

Model: Hikvision DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm) bullet kamera 4MP PTZ mrežna kamera u bullet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux @(F1.6,AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ-PT. Specifikacije: Broj megapiksela 4 Oblik Specifičan Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.007 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 50 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Nema WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**27.936 RSD**

194,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK618**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1H23G2-IZ IP dome varifokalna kamera 2.8-12mm 2MP

Hikvision DS-2CD1H23G2-IZ IP dome varifokalna kamera 2.8-12mm 2MP Visokokvalitetna slika sa rezolucijom od 2 MP; Podržava detekciju ljudi i vozila; Motorizovana varifokalna sočiva od 2,8 do 12mm; Slot za memorijsku karticu do 256 GB za skladištenje; Otporan na vodu i prašinu (IP67); EXIR 2.0: napredna infracrvena tehnologija sa dugim IR dometom; Jasna slika čak i sa jakim pozadinskim osvetljenjem zahvaljujući DWDR tehnologiji; Efikasna tehnologija kompresije H.265+; SPECIFIKACIJE: Camera Image Sensor1/2.9" Progressive Scan CMOS Max. Resolution1920 × 1080 Min. IlluminationColor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR Shutter Time1/3 s to 1/100,000 s Day & NightIR cut filter Angle AdjustmentPan: 0° to 360°,tilt: 0° to 75°,rotate: 0° to 360° Lens Lens TypeVarifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV2.8 to 12 mm, horizontal FOV 102.4° to 31.2°, vertical FOV 54.4° to 17.5°, diagonal FOV 121.8° to 35.7° Lens MountØ14 Iris TypeFixed ApertureF1.6 Illuminator Supplement Light TypeIR Supplement Light Range

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**24.336 RSD**

169,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK461**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1H43G0-IZ(C) turret kamera 2.8-12mm 4MP

Hikvision DS-2CD1H43G0-IZ(2.8-12mm)(C) turret kamera 4MP mrežna kamera u turret kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač DS-1276ZJ. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije: Broj megapiksela 4 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Nema WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**27.072 RSD**

188,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK620**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1H43G2-IZ IP dome varifokalna kamera 2.8-12mm 4MP

Hikvision DS-2CD1H43G2-IZ IP dome varifokalna kamera 2.8-12mm 4MP 4 MP Turret kamera; Senzor slike 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps; 1920x1080@25/30fps; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm; Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 30 metara; 120 dB WDR funkcija; Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Nivo zaštite IP67; Napajanje DC12V&PoE; Podrška za HIK-Connect cloud servis;

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**26.496 RSD**

184,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK630**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1T23G2-I bullet kamera 4mm 2MP

Hikvision DS-2CD1T23G2-I bullet kamera 4mm 2MP 2 MP ONVIF Voodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; Pametne analitičke funkcije: klasifikacija ljudi i vozila; Funkcije: D-WDR; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 50m; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud.

12.960 RSD

90,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK631**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1T23G2-LIU bullet kamera 2.8mm 2MP

Hikvision DS-2CD1T23G2-LIU bullet kamera 2.8mm 2MP 2 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni; Rezolucija: 1920x1080@25fps; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 50 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 50 metara Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE

12.197 RSD

84,70 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK045

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1T23G2-LIU(4mm) 2MP IP Smart Hybrid Light bullet kamera

ChatGPT said: Naravno Evo potpunog i SEO-optimizovanog opisa za proizvod Hikvision DS-2CD1T23G2-LIU(4mm) — potpuno spremnog za unos na Tehnotron.rs. Kratak opis (za listing) Hikvision DS-2CD1T23G2-LIU(4mm) je 2MP mrežna Smart Hybrid Light IP kamera u bullet kućištu sa integrisanim mikrofonom, IR/LED osvetljenjem do 50m i IP67 zaštitom. Idealna za spoljašnji video nadzor uz PoE napajanje i inteligentnu detekciju ljudi i vozila. Detaljan opis (za stranicu proizvoda) Hikvision DS-2CD1T23G2-LIU(4mm) je napredna 2MP IP kamera iz Smart Hybrid Light serije, namenjena za profesionalne sisteme video nadzora koji zahtevaju jasnu sliku, stabilan rad i pametne funkcije analitike. Kamera koristi 1/2.9" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem, koji obezbeđuje visoku osetljivost i jasnu sliku u rezoluciji Full HD (1920×1080). Zahvaljujući osetljivosti od 0.005 Lux @ F1.6, kamera pruža odlične rezultate i pri slabom osvetljenju. Smart Hybrid Light tehnologija automatski kombinuje infracrveno i belo LED osvetljenje, obezbeđujući uvek optimalan prikaz — u crno-beloj ili punoj boji, u zavisnosti od uslova u okruženju. Domet osvetljenja iznosi do 50 metara, što je čini idealnom za spoljašnju upotrebu.

12.672 RSD

88,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK633

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1T47G2H-LI (2.8mm)(eF) bullet kamera ColorVu 4MP

Hikvision DS-2CD1T47G2H-LI (2.8mm)(eF) bullet kamera ColorVu 4MP 4 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560×1440@20fps, 1920×1080@25fps, 1280×720@25fps; Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0; Ugrađen mikrofoni; Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 50 metara, podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 50 metara + IR rasveta dometa do 50m; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud.

38.304 RSD

266,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK046

HIKVISION

Hikvision DS-2CD1T47G2H-LIU(4mm) 4MP IP Smart Hybrid Light ColorVu bullet kamera

Hikvision DS-2CD1T47G2H-LIU(4mm) je napredna 4MP mrežna IP kamera koja kombinuje Smart Hybrid Light i ColorVu tehnologiju za prikaz u punom koloru, danju i noću. Zahvaljujući visokoosetljivom 1/3" CMOS senzoru i blendi F1.0, kamera pruža izuzetno osvetljene i detaljne slike čak i pri minimalnom osvetljenju od 0.001 Lux. Smart Hybrid Light tehnologija inteligentno kombinuje IR i LED osvetljenje, omogućavajući prelazak između crno-belih i kolor scena u zavisnosti od situacije. Ugrađeni EXIR LED moduli obezbeđuju jasan prikaz u mraku na udaljenosti do 50 metara, dok WDR 120dB osigurava idealan kontrast i ravnomerno osvetljenje slike. Kamera podržava rezoluciju 4MP (2560×1440) i koristi napredne kompresione formate H.265+/H.264+, što značajno smanjuje zauzeće prostora i mrežni protok bez gubitka kvaliteta slike. Ugrađeni mikrofoni omogućava snimanje zvuka u realnom vremenu, dok analitičke funkcije prepoznaju ljude, vozila i pokrete, čime povećavaju efikasnost nadzora. Kućište je izrađeno od metala i plastike, sa IP67 zaštitom od prašine i vode, pa je kamera potpuno prilagođena za spoljašnju upotrebu. Napajanje se obavlja preko PoE veze ili standardnog 12V DC adaptera, što omogućava laku

21.744 RSD

151,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK609****HIKVISION**

ColorVu

Hikvision DS-2CD1T47G2H-LIU(F)(2.8mm)(eF) bullet kamera ColorVu 4MP

Hikvision DS-2CD1T47G2H-LIU(F)(2.8mm)(eF) bullet kamera ColorVu 4MP 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR/LED dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 4 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 50/50 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**19.512 RSD**

135,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK632****HIKVISION****Hikvision DS-2CD1T83G2-LIU(4mm) 8MP Smart Hybrid Light IP bullet kamera**

Hikvision DS-2CD1T83G2-LIU bullet kamera 4m 8MP 8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0;AGC ON), 0 Lux with light. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED dioda 50 metara. Integriran mikrofoni. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i plastika.

18.432 RSD

128,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK188****HIKVISION****Hikvision DS-2CD2027G1-L(4mm) bullet kamera**

2 MP ColorVu IP mrežna kamera u bullet kućištu 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080@30fps, F1.0 otvor blende, fiksni objektiv 4mm, 120dB WDR, H.265+, H.265, H.264+, H.264, slot za microSD karticu do 256GB, 24/7 full time color, domet belih dioda do 30m, BLC, HLC, 3D DNR, IP67.

TEHNICKI LIST**22.896 RSD**

159,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK273****HIKVISION**

ColorVu

Hikvision DS-2CD2027G2-L(C) bullet kamera 4mm 2MP

Hikvision DS-2CD2027G2-L(C) bullet kamera 4mm 2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet LED dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S, nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 4 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****26.208 RSD**

182,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK628****HIKVISION****Hikvision DS-2CD2043G2-IU bullet kamera 4mm 4MP**

Hikvision DS-2CD2043G2-IU bullet kamera 4mm 4MP 4 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofon, Rezolucija: 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0.018lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; 120dB WDR; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 GB), Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m i do 40m verzija G2; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; klasifikacija ljudi i vozila; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE.

25.632 RSD

178,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK824**HIKVISION****Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kucištu sa AcuSense tehnologijom**

Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kucištu sa AcuSense tehnologijom 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integrisan mikrofon. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 40/40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofon IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST**UPUTSTVO****27.504 RSD**

191,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK047**HIKVISION****Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) 4MP IP Smart Hybrid Light AcuSense crna bullet kamera**

Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) je profesionalna 4MP IP kamera iz serije sa AcuSense i Smart Hybrid Light tehnologijom, namenjena za napredne sisteme video nadzora sa visokom preciznošću i inteligentnim funkcijama. Kamera koristi 1/2.9" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem i osetljivošću od 0.005 Lux @ F1.6, što joj omogućava jasnu i detaljnu sliku čak i u uslovima slabog osvetljenja. Smart Hybrid Light tehnologija omogućava inteligentnu kombinaciju IR i LED svetla, automatski prebacujući prikaz između crno-belog i kolor režima u zavisnosti od aktivnosti u sceni. Zahvaljujući AcuSense algoritmu, kamera precizno razlikuje ljude i vozila od drugih pokreta, čime se značajno smanjuje broj lažnih alarma. Pored osnovne detekcije pokreta, podržava i dodatne funkcije analitike: Perimetarska zaštita Linijska detekcija Unattended Baggage Detection (detekcija napuštenog objekta) Object Removal Detection (detekcija uklonjenog objekta) Rezolucija slike od 4MP (2688x1520) i fiksni objektiv od 2.8mm obezbeđuju široko vidno polje i izuzetnu oštrinu slike, dok WDR 120dB pruža stabilan kvalitet u scenama sa jakim kontrastom. Ugrađeni mikrofon omogućava snimanje zvuka, a slot za microSD

27.504 RSD

191,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK825

HIKVISION



Hikvision DS-2CD2046G2H-IU(2.8mm) 4MP mrežna kamera u bullet kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom

Hikvision DS-2CD2046G2H-IU(2.8mm) 4MP mrežna kamera u bullet kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 40 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

31.680 RSD

220,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK279

HIKVISION



Hikvision DS-2CD2046G2-I(C) bullet kamera 2.8mm 4MP

4MP mrežna kamera u bullet kucištu sa AcuSense tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Scene change detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

TEHNICKI LIST

27.936 RSD

194,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK999

HIKVISION



ColorVu



Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm)(eF) 4MP Smart Hybrid light IP ColorVu kamera

Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm)(eF) je profesionalna 4MP mrežna bullet kamera koja kombinuje ColorVu i Smart Hybrid Light tehnologije kako bi pružila optimalan prikaz u svim svetlosnim uslovima. Zahvaljujući senzoru od 1/1.8" i ekstremnoj osetljivosti od 0.0005 Lux, kamera omogućava snimanje u boji i u gotovo potpunom mraku. Fiksna optika 2.8 mm obezbeđuje širok ugao pokrivanja, dok IP67 kućište pruža otpornost na sve vremenske uslove. Kamera poseduje inteligentne funkcije analitike kao što su detekcija lica, detekcija pokreta, perimetarska zaštita i prepoznavanje ljudi i vozila. Pored toga, integrirani mikrofoni omogućava snimanje zvuka, dok microSD slot podržava memorijske kartice do 512GB. Napajanje je moguće putem PoE-a ili 12VDC.

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

37.872 RSD

262,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK1006

HIKVISION



ColorVu



Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm)(eF)(BLACK) 4MP IP Smart Hybrid Light ColorVu bullet kamera

4MP IP kamera u bullet kucištu kombinuje ColorVu i Smart Hybrid Light tehnologiju, omogućavajući snimanje u boji čak i u uslovima ekstremno slabog osvetljenja. Sa 1/1.8" CMOS senzorom, fiksnim 2.8 mm objektivom i rezolucijom 2688x1520, pruža oštru i detaljnu sliku. Napredne funkcije uključuju AI video analitiku sa prepoznavanjem ljudi i vozila, Scene Change Detection, Perimeter Protection i Face Capture, što ovu kameru čini idealnom za profesionalne nadzorne sisteme. Ugrađeni mikrofoni, slot za microSD karticu do 512GB, kao i IP67 zaštita čine je pouzdanim rešenjem za spoljnu montažu u svim vremenskim uslovima.

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

37.872 RSD

263,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK161**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2065FWD-I bullet kamera 4mm 6MP

6MP mrežna kamera u antivandal bullet kućištu, 1/2.4" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Maksimalna rezolucija 3072x2048@20fps, 1920x1080@30fps, fiksni objektiv 4mm, H.265+, H.265, IK10, IP67, 120dB WDR, BLC, ROI, 3D DNR, IC diode dometa do 30m, Darkfighter tehnologija, PoE, slot za microSD kartice do 128GB, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-connect.

TEHNIČKI LIST**29.376 RSD**

204,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK910**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2083G0-I 4mm 8MP mrežna kamera u bullet kućištu

Hikvision DS-2CD2083G0-I 4mm 8MP mrežna kamera u bullet kućištu 1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 4 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 128GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST**UPUTSTVO****28.224 RSD**

196,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK629**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2083G2-IU bullet kamera 4mm 8MP

Hikvision DS-2CD2083G2-IU bullet kamera 4mm 8MP 4K, 8 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni, Rezolucija: 3840x2160@20fps, 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 40m; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE.

33.120 RSD

230,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK048

HIKVISION

**Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U(2.8mm) 8MP IP Smart Hybrid Light AcuSense bullet kamera**

Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U(2.8mm) predstavlja naprednu 8MP IP kameru iz Smart Hybrid Light serije sa AcuSense tehnologijom nove generacije, koja omogućava inteligentno razlikovanje ljudi i vozila od drugih objekata u sceni. Opremljena je 1/2.8" CMOS senzorom sa progresivnim skeniranjem i visokom osetljivošću od 0.005 Lux @ F1.6, što obezbeđuje jasne slike čak i pri slabom osvetljenju. Zahvaljujući Smart Hybrid Light tehnologiji, kamera automatski koristi IR ili LED svetlo u zavisnosti od detektovane aktivnosti, čime pruža punu kolor sliku noću bez nepotrebnog svetlosnog zagađenja. Uz maksimalnu rezoluciju 3840x2160 (8MP), kamera pruža izuzetno oštru i detaljnu sliku, dok WDR 120dB omogućava stabilan prikaz i u scenama sa jakim kontrastima svetla i senke. Integrirani mikrofoni omogućavaju prenos zvuka, a slot za microSD karticu do 512GB obezbeđuje lokalno skladištenje snimaka bez potrebe za dodatnim NVR uređajem. Napredna AcuSense video analitika uključuje: Detekciju pokreta (raspoznavanje ljudi i vozila) Perimetarsku zaštitu Linijsku detekciju Detekciju napuštenog i uklonjenog objekta (Unattended/Object Removal Detection) Zahvaljujući H.265+/H.264+ kompresiji, kamera obezbeđuje visok

35.424 RSD

246,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK049

HIKVISION



Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) 8MP IP Smart Hybrid Light AcuSense crna bullet kamera

Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U(2.8mm) je napredna 8MP mrežna IP kamera koja kombinuje Smart Hybrid Light i AcuSense tehnologiju radi maksimalne preciznosti i sigurnosti u nadzoru. Dizajnirana je za zahtevne korisnike koji žele oštru sliku, inteligentnu analitiku i pouzdan rad 24/7. Opremljena je 1/2.8" CMOS senzorom sa progresivnim skeniranjem i osetljivošću od 0.005 Lux @ F1.6, što omogućava jasne slike i u uslovima slabog osvetljenja. Smart Hybrid Light sistem automatski koristi IR ili LED osvetljenje, omogućavajući boju slike noću samo kada je potrebno – čime se štedi energija i smanjuje svetlosno zagađenje. Sa rezolucijom 8MP (3840×2160), kamera pruža izuzetno detaljnu i čistu sliku, dok WDR 120dB eliminiše probleme sa jakim kontrastom i pozadinskim osvetljenjem. Ugrađeni mikrofoni omogućavaju jasan prenos zvuka, a slot za microSD karticu do 512GB omogućava lokalno snimanje bez potrebe za dodatnim uređajem. AcuSense tehnologija koristi AI algoritme za razlikovanje ljudi i vozila od drugih pokreta, smanjujući broj lažnih alarma. Napredne funkcije uključuju: Detekciju pokreta Perimetarsku zaštitu Linijsku detekciju Detekciju napuštenog i uklonjenog objekta Kamera koristi naprednu H.265

35.424 RSD

246,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK286

HIKVISION



Hikvision DS-2CD2086G2-I(C) bullet kamera 2.8mm 8MP

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS

TEHNIČKI LIST

39.600 RSD

275,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK842

HIKVISION



ColorVu



Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm)(eF) 8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom

Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm)(eF) 8MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0; AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet IR/LED dioda 40 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 40/40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 130dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

50.256 RSD

349,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK304

HIKVISION



Hikvision DS-2CD2087G2-L bullet kamera 2.8mm 8MP

8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/1.2" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED belih dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Scene change detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S.

TEHNIČKI LIST

51.984 RSD

361,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK052

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL(2.8mm) 8MP IP Smart Hybrid Light ColorVu 3.0 bullet kamera

Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL(2.8mm) je profesionalna 8MP mrežna kamera koja kombinuje ColorVu 3.0 i Smart Hybrid Light tehnologiju za maksimalnu vidljivost, bez obzira na svetlosne uslove. Zahvaljujući naprednom 1/1.8" CMOS senzoru sa osetljivošću od 0.0005 Lux @ F1.0, kamera omogućava punu kolor sliku 24/7, čak i u potpunom mraku. Smart Hybrid Light sistem automatski prepoznaje aktivnost u sceni i po potrebi aktivira LED ili IR osvetljenje, čime se obezbeđuje jasan snimak i smanjuje svetlosno zagađenje. Kamera poseduje rezoluciju 8MP (3840x2160) i fiksni objektiv 2.8mm, uz WDR 130dB koji obezbeđuje balans svetlih i tamnih delova slike. Integrisani mikrofoni, zvučnik i strob svetlo omogućavaju dvosmernu komunikaciju, vizuelnu i zvučnu signalizaciju u slučaju detekcije događaja. Napredna AI analitika uključuje: Detekciju pokreta (ljudi i vozila) Perimetarsku zaštitu Linijsku detekciju Zonu intruzije Detekciju lica Scene Change Detection Kamera podržava microSD kartice do 512GB, kao i H.265+/H.264+ kompresiju koja optimizuje prostor i mrežni prenos. Kućište od metala sa IP67 i NEMA 4X zaštitom čini je otpornom na vremenske uslove i mehanička oštećenja, idealnom za spoljašnju montažu

[TEHNICKI LIST](#)**52.992 RSD**

368,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK613

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2123G2-IU IP dome AcuSense kamera 2.8mm 2MP

Hikvision DS-2CD2123G2-IU IP dome AcuSense kamera 2.8mm 2MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6,AGC ON),B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integrisan mikrofoni. Video analitika: Line crossing ,intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, face detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120B. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**23.760 RSD**

165,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK793

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm) 2MP mrežna AcuSense Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu

Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm) 2MP mrežna AcuSense Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6,AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120 dB WDR. Domet LED/IR dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 1x alarm in, 1x alarm out. Integrisan mikrofoni. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). 12VDC napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Aluminijum. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Aluminijum Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**24.235 RSD**

168,30 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK463**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2143G2-IS(Black) dome kamera 2.8mm 4MP

Hikvision DS-2CD2143G2-IS(2.8mm)(Black) dome kamera 4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x audio in, 1x audio out. 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM18. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-110. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije: Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi N/A

TEHNICKI LIST**26.143 RSD**

181,55 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK615**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2143G2-IU IP dome AcuSense kamera 2.8mm 4MP

Hikvision DS-2CD2143G2-IU IP dome AcuSense kamera 2.8mm 4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Detection. 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120B. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****25.632 RSD**

178,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK798**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC/LED dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofoni. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****28.080 RSD**

195,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK800

HIKVISION



Hikvision DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(eF) 4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom

Hikvision DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(eF) 4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.001 Lux@ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Scene Change Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Aluminijum. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.001 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Aluminijum Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

33.696 RSD

234,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK275

HIKVISION



Hikvision DS-2CD2147G2(C) dome kamera 2.8mm 4MP

Hikvision DS-2CD2147G2(C) 4MP mrežna kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 130dB. 1x audio out. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Face Capture, Perimeter Protection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46, nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Nema Domet osvetljenja N/A Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 130dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

34.128 RSD

237,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK460

HIKVISION



Hikvision DS-2CD2147G2-L(C) dome kamera 2.8mm 4MP

Hikvision DS-2CD2147G2-L(2.8mm)(C) dome kamera 4MP mrežna kamera u dome kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 130dB WDR. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, scene change detection, face capture. 12v napajanje, PoE. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120B. Materijal: Metal. Specifikacije: Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 130dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

34.128 RSD

237,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK147

HIKVISION



Hikvision DS-2CD2183G0-IS dome kamera 2.8mm 8MP

8MP mrežna kamera u antivandal kućištu, 1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Maksimalna rezolucija 3840x2160@20fps, fiksni objektiv 2.8mm, H.265+, H.265, IP67, IK10, 120dB WDR, BLC/3D DNR/HLC/ROI, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD kartice do 128GB, detekcija lica, detekcija prelaska linije, detekcija upada, audio ulaz/izlaz, alarm ulaz/izlaz, nadgledanje putem mobilne aplikacije iVMS-5200.

32.544 RSD

226,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK832****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(eF) 8MP mrežna kamera u dome kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom

Hikvision DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(eF) 8MP mrežna kamera u dome kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 130dB. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran mikrofon. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0008 Lux @F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrirani mikrofon IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**44.352 RSD**

308,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK054**HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(eF)(BLACK) 8MP IP DarkFighter AcuSense crna dome kamera

Hikvision DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(BLACK) je profesionalna 8MP IP kamera koja kombinuje AcuSense inteligentnu analitiku i DarkFighter tehnologiju za superiorne performanse u zahtevnim svetlosnim uslovima. Dizajnirana za spoljašnju i unutrašnju primenu, kamera donosi izuzetno oštru i detaljnu sliku uz pouzdanu detekciju događaja. Opremljena je 1/1.8" CMOS senzorom sa progresivnim skeniranjem i visokom osetljivošću od 0.0008 Lux @ F1.0, što omogućava jasnu i čistu sliku i u uslovima gotovo potpunog mraka. DarkFighter tehnologija obezbeđuje poboljšano prikazivanje boja u uslovima slabog osvetljenja, dok AcuSense tehnologija inteligentno razlikuje ljude i vozila, smanjujući broj lažnih alarma. Sa rezolucijom 8MP (3840x2160), kamera omogućava vrhunski nivo detalja, a WDR 130dB i IR osvetljenje do 30m garantuju odličan kontrast i jasnoću slike i danju i noću. Pored integriranog mikrofona, kamera ima audio in/out i alarm in/out portove, što je čini idealnom za integraciju u složene bezbednosne sisteme. Napredna video analitika obuhvata: Detekciju pokreta Perimetarsku zaštitu Linijsku detekciju Zonu intruzije Detekciju lica Promenu scene (Scene Change Detection) Kamera podržava microSD kar

[TEHNICKI LIST](#)**42.624 RSD**

296,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK285****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2186G2-ISU(C) dome kamera 2.8mm 8MP

Hikvision DS-2CD2186G2-ISU(C) dome kamera 2.8mm 8MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integriran mikrofon. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrirani mikrofon IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR ≥ 120 dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**41.472 RSD**

288,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK189****HIKVISION****HikVision DS-2CD2327G1-LU dome kamera 2.8mm 2MP**

HikVision DS-2CD2327G1-LU dome kamera 2.8mm 2MP 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.0035Lux@ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet LED dioda 30 metara. Intergrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 128GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM21, DS-1280ZJ-PT6. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0035 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 128GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****23.616 RSD**

164,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HV560**HIKVISION****Hikvision DS-2CD2343G2-IU dome kamera 2.8mm 4MP**

4 MP AcuSense Fixed Dome Network Camera Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK Video kompresija: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Smart mogućnosti: Linija prolaza, upad u prostor, detekcija lica, podržava klasifikaciju ljudi i vozila Događaji: detekcija pokreta, video tampering alarm, izuzeća Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N, integrisan mikrofoni Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7W Radna temperatura i nivo zaštite: -30°C to 60°C, IP67 Dimenzije i težina: 127.3 × 95.9 mm, Težina 600g

25.632 RSD

178,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1048**HIKVISION****Hikvision DS-2CD2343G2-IU(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid light AcuSense kamera turret kamera**

Hikvision DS-2CD2343G2-IU(2.8mm) je napredna 4MP IP kamera iz AcuSense serije, dizajnirana za visoko precizan nadzor i pametnu detekciju objekata. Opremljena je 1/3" CMOS senzorom sa progresivnim skeniranjem i maksimalnom rezolucijom 2688x1520, pružajući izuzetno oštru i detaljnu sliku. Zahvaljujući Smart Hybrid Light tehnologiji, kamera automatski bira optimalan režim između infracrvenog (IR) i belog svetla. Kada detektuje kretanje, uključuje belo svetlo radi snimanja u boji, dok u stanju mirovanja koristi IR osvetljenje da bi se izbeglo svetlosno zagađenje. Integrisana AcuSense tehnologija omogućava inteligentnu analitiku i smanjuje broj lažnih alarma, prepoznajući samo stvarne pretnje – ljude i vozila. Podržane funkcije analitike uključuju: Perimetarsku zaštitu Detekciju pokreta (ljudi i vozila) Linijsku detekciju Detekciju lica WDR 120 dB osigurava jasan prikaz i pri jakom kontrastu svetla i senke, dok integrisani mikrofoni omogućava snimanje zvuka uz video. Kućište je izrađeno od metala i poseduje IP67 zaštitu, što omogućava pouzdan rad u spoljnim uslovima. Kamera podržava PoE napajanje i snimanje na microSD karticu do 512GB, čime može raditi i samostalno, bez NVR snimača. Ključ

TEHNICKI LIST**27.504 RSD**

191,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK818

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm) 4MP IP AcuSense Smart Hybrid Light turret kamera

Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kucištu sa AcuSense tehnologijom 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Integrisan mikrofoni. Domet IR/LED 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM8. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**27.504 RSD**

191,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK829

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kucištu sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u turret kucištu sa AcuSense tehnologijom 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Integrisan mikrofoni. Domet IR/LED 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM8. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-130-TRL. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**27.504 RSD**

191,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK927

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2345G0P-I(1.68mm) 4MP mrežna kamera u turret kucištu

Opis proizvoda: Ova 4MP mrežna kamera u turret kućištu koristi 1/2.7" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem i pruža rezoluciju 2688x1520 px. Kamera podržava efikasnu kompresiju H.265+/H.264+ i ima napredne AI funkcije poput Tripwire, Intrusion Detection, Face Detection i drugih. Pogodna je za različite primene sa mogućnošću snimanja na microSD karticu do 256GB. Specifikacije Broj megapiksela: 4 MP Tip kućišta: Turret/Eyeball Objektiv: Fiksni, 1.68 mm Min. osvetljenje: 0.028 Lux @ F2.0 (IR OFF) Pomoćno osvetljenje: Infracrveno do 10 metara IP zaštita: Nema Materijal kućišta: Metal i plastika Maksimalna rezolucija: 2688x1520 Slot za SD karticu: Da, do 256GB Video kompresija: H.265+/H.264+ AI Video analitika: Tripwire, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Face Detection, Object Removal Detection WDR: 120 dB Audio: Nema Napajanje: 12V DC, PoE Wi-Fi: Ne Funkcije Napredna AI video analitika za sigurnosne primene Efikasna kompresija za uštedu prostora i mrežnog saobraćaja WDR 120dB za kvalitetan prikaz u zahtevnim svetlosnim uslovima Fleksibilna montaža uz dostupne nosače (ugaoni, bander,

[TEHNIČKI LIST](#)**32.112 RSD**

223,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK276****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2346G2-IU(C) dome kamera 2.8mm 4MP

Hikvision DS-2CD2346G2-IU(C) dome kamera 2.8mm 4MP mrežna kamera u turret kućištu sa DarkFighter i AcuSense tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fixna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1273ZJ-140. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.4 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**28.944 RSD**

201,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK819**

(nije upisan)

Hikvision DS-2CD2347G2H-LI(2.8mm)(eF) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom

Hikvision DS-2CD2347G2H-LI(2.8mm)(eF) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet IC/LED dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 40/40 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 130dB Wi-Fi

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****34.560 RSD**

240,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK353****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2365FWD-I dome kamera 4mm 6MP

6MP mrežna kamera, 1/2.4" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 3072x2048@20fps, fiksni objektiv 4mm, H.265+, H.265, IP67, 120dB WDR, BLC/3D DNR/HLC/ROI, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD kartice do 128GB, detekcija lica, detekcija prelaska linije, detekcija upada, detekcija nenadziranog prtljaga, detekcija nestanka objekta, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect, 12 VDC & PoE. Zidni nosač je DS-1273ZJ-140. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM21.

TEHNICKI LIST**29.376 RSD**

204,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK464**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2366G2P-ISU/SL(C) PanoVu kamera 2.8mm 6MP

Hikvision DS-2CD2366G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) PanoVu kamera 6MP mrežna PanoVu kamera sa AcuSense tehnologijom. 2x 1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3632x1632. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120 dB WDR. Domet IR dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, Intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, scene change detection. 12v napajanje, PoE. Materijal: Metal. Specifikacije: Broj megapiksela 6 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Da Anti-vandal Ne Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3632x1632 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**45.360 RSD**

315,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK838**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm) 8MP mrežna kamera u turret kućištu sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm) 8MP mrežna kamera u turret kućištu sa AcuSense tehnologijom 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integrisan mikrofoni. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Face Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM8. Nosač za banderu je 1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**32.983 RSD**

229,05 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1035**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) 8MP IP Smart Hybrid Light AcuSense crna turret kamera

Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) je napredna 8MP mrežna kamera iz AcuSense serije, namenjena profesionalnim sigurnosnim sistemima koji zahtevaju vrhunsku sliku, pouzdan rad i pametnu analitiku. Zahvaljujući Smart Hybrid Light tehnologiji, kamera inteligentno menja između infracrvenog i belog LED osvetljenja – snimajući u punoj boji samo kada je detektovana aktivnost, dok u stanju mirovanja koristi IR režim za diskretno nadgledanje. Ugrađeni 1/2.8" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem pruža realističnu i detaljnu 4K sliku (3840x2160) čak i pri niskom osvetljenju od svega 0.005 Lux @ F1.6. WDR 120dB obezbeđuje jasan prikaz u scenama sa jakim kontrastom, dok domet IR/LED dioda od 30 metara garantuje potpunu vidljivost i noću. Napredna AcuSense tehnologija omogućava inteligentno prepoznavanje ljudi i vozila, čime se eliminišu lažni alarmi i povećava tačnost detekcije. Kamera takođe podržava Face Capture, Perimetarsku zaštitu, Linijsku detekciju i Zonu intruzije, čineći je idealnim izborom za bezbednosne objekte, parkirališta i ulazne zone. Ugrađeni mikrofoni omogućava snimanje zvuka visoke jasnoće, a slot za microSD karticu do 512GB pruža mogućnost lokalnog čuvanja snimaka b

35.424 RSD

246,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK839****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2386G2H-IU(2.8mm)(eF) 8MP mrežna kamera u turret kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom

Hikvision DS-2CD2386G2H-IU(2.8mm)(eF) 8MP mrežna kamera u turret kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 Lux @(F1.0;AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Zidni nosač DS-1273ZJ-140. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0008 Lux @F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**43.488 RSD**

302,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK354****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2386G2-I dome kamera 4mm 8MP

Hikvision DS-2CD2386G2-I dome kamera 4mm 8MP mrežna kamera u turret kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, face Detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-PT6. Nosač za banderu je 1276ZJ-SUS. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**39.600 RSD**

275,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK840****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C) 8MP mrežna Panoramic kamera u turret kucištu sa ColorVu tehnologijom

Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C) 8MP mrežna Panoramic kamera u turret kućištu sa ColorVu tehnologijom 2x 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 5120x1440. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Zidni nosač DS-1473ZJ-155. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 4 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Da Anti-vandal Ne Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 5120x1440 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 130dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**66.816 RSD**

464,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK1036

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(BLACK) 8MP IP ColorVu crna Panoramic kamera

Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(BLACK) je profesionalna 8MP mrežna panoramska kamera koja spaja dva 4MP senzora u jedinstvenu, širokougaonu sliku bez gubitka kvaliteta. Zahvaljujući ColorVu tehnologiji, kamera obezbeđuje punu kolor sliku i noću, bez potrebe za infracrvenim osvetljenjem, što je čini idealnim izborom za objekte gde je važna identifikacija boja, vozila i detalja u mraku. Opremljena je 2x 1/1.8" CMOS sensorima sa progresivnim skeniranjem i osetljivošću od 0.0005 Lux @ F1.0, uz LED osvetljenje do 30 metara koje omogućava jasan i prirodan prikaz boja u potpunom mraku. Sa maksimalnom rezolucijom od 5120×1440 piksela, kamera pokriva širok prostor bez potrebe za dodatnim uređajima. WDR 130dB osigurava precizno snimanje i u situacijama sa jakim kontrastom svetla, dok AcuSense analitika prepoznaje ljude i vozila, smanjujući broj lažnih alarma i omogućavajući efikasniji nadzor. Napredne funkcije uključuju: Motion Detection (detekcija pokreta) Perimetarsku zaštitu (prepoznavanje ljudi/vozila) Linijsku detekciju Zonu intruzije Kamera ima integrisan mikrofoni i zvučnik, čime omogućava dvosmernu komunikaciju i aktivno upozorenje putem svetla i zvuka. Podržava microSD kartice

66.816 RSD

464,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK1037

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8mm) 8MP IP Smart Hybrid Light ColorVu 3.0 turret kamera

ChatGPT said: Evo kompletno urađenog, profesionalnog i SEO-optimizovanog opisa za Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(BLACK) (bez linkova, u formatu kakav želiš) Kratak opis (za listing) Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(BLACK) je 8MP panoramska ColorVu IP kamera sa dual-senzor tehnologijom, integrisanim mikrofonom i zvučnikom, LED osvetljenjem i naprednom AcuSense analitikom. Idealna za široke površine koje zahtevaju potpunu preglednost bez mrtvih tačaka. Detaljan opis (za stranicu proizvoda) Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(BLACK) je visokoperformansna 8MP panoramska kamera namenjena profesionalnim sigurnosnim sistemima koji zahtevaju maksimalnu preglednost, visok kvalitet slike i naprednu inteligentnu analitiku. Kamera koristi dva velika 1/1.8" CMOS senzora koji kombinuju slike u jednu široku panoramsku sliku rezolucije 5120×1440, što omogućava nadzor širokih zona bez potrebe za postavljanjem više kamera. Zahvaljujući ColorVu tehnologiji, kamera obezbeđuje sliku u boji 24/7, čak i u uslovima ekstremno slabog osvetljenja, uz minimalnu osetljivost od 0.0005 Lux @ F1.0. Umesto klasičnog IR osvetljenja, model koristi LED beli svetlosni dodatak, koji pruža prirodnu i osvetlje

52.992 RSD

368,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK308

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2421G0-IDW(W) WiFi cube kamera 2.8mm 2MP

2MP mrežna WiFi kamera u cube kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. DWDR. Domet IC dioda do 10m. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje, PoE.

16.992 RSD

118,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK121

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2423G0-IW cube WiFi kamera 2.8mm 2MP

2MP mrežna WiFi kamera u cube kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. DWDR. Domet IC dioda do 10m. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12V napajanje, PoE.

21.600 RSD

150,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

TEHNIČKI LIST

**HK1135**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2423G2-I 2.8mm 2MP AcuSense IP cube kamera

2 MP AcuSense Built-in Mic Fixed Cube Mrežna Kamera Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Osetljivost: Color: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR FOV (Polje vidljivosti): Horizontalno: 108.8, Vertikalno: 57.7°, Dijagonalno 129.4° Unapređenje slike: 120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR Osvetljenje: IR, dometa do 10m Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrirani mikrofoni, Integrirani zvučnik, Slot za SD karticu do 512 Gb, Reset taster Alarm PIR: Ugao: Horizontalno 90°, Vertikalno 80°, do 8m Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, 802.1X, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra, Detekcija lica Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.49 A, max. 5.8 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.19 A to 0.12 A, max. 6.8 W Radna temperatura: -10°C to 40°C Dimenzije(DxVxŠ): 102

TEHNIČKI LIST**24.480 RSD**

170,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK143**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2443G0-IW cube WiFi kamera 2.8mm 4MP

4.0 MP IR Fiksna Cube Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 30fps; Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter; Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, integrisan mikrofoni i zvučnik, reset dugme Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6 WI-FI: Unutrašnja montaža 50m Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart funkcije: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa; Alarm Trigger : Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, HDD pun, HDD greška, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, Pogrešna lozinka Ostale karakteristike: PIR detekcija (ugao H80, V90°, domet 10m), 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, filtriranje zvuka okruženja; Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7W; Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 40 °C; Dimenzije i težina: 102,8 x 65,2 x 32,6 mm, Težina 128g

26.784 RSD

186,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK250**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2455FWD-I cube kamera 2.8mm 5MP

5MP mrežna kamera u cube kućištu. 1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IRColor: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR. Maksimalna rezolucija 2944x1656. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. 120dB WDR. Domet IC dioda do 10m. Integrirani mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection,unattended baggage detection, object removal detection, face detection, scene change detection. 12V napajanje, PoE.

TEHNIČKI LIST**24.480 RSD**

170,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK814****HIKVISION**

AcuSense

Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kucištu sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kucištu sa AcuSense tehnologijom 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS, Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK08 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**32.256 RSD**

224,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK815****HIKVISION**

AcuSense

Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)(Black) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kucištu sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)(Black) 4MP mrežna Smart Hybrid light kamera u dome kucištu sa AcuSense tehnologijom 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS, Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 30/30 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK08 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**32.256 RSD**

224,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK390****HIKVISION**

AcuSense

Hikvision DS-2CD2546G2-IS(C) dome kamera 2.8mm 4MP

Hikvision DS-2CD2546G2-IS(C) dome kamera 2.8mm 4MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 lux @(F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Zidni nosač je DS-1272ZJ-120. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.4 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK08 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB

[TEHNICKI LIST](#)**37.728 RSD**

262,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK431****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2563G2-I dome kamera 2.8mm 6MP

Model: Hikvision DS-2CD2563G2-I(2.8mm) dome kamera 6MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense tehnologijom 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK08. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, face detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-DM46. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika.

[TEHNICKI LIST](#)
31.824 RSD

221,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK274****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2626G2-IZS(C) bullet kamera 2.8-12mm 2MP

Hikvision DS-2CD2626G2-IZS(C) bullet kamera 2.8-12mm 2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda do 60m. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.002 Lux @ F1.4 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 60 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
49.680 RSD

345,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK826****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm) 4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm) 4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Detection. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. Odgovarajuća dozna je DS-1276ZJ, DS-1276ZJ-S. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 60 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
47.232 RSD

328,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

AcuSense

HK827

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kucištu sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kucištu sa AcuSense tehnologijom 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out, Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Aluminijum. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 60 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kucišta Aluminijum Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**45.821 RSD**

318,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISIONDARK FIGHTER
AcuSense**HK159**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2646G2-IZS bullet kamera 2.8-12mm 4MP

Hikvision DS-2CD2646G2-IZS bullet kamera 2.8-12mm 4MP mrežna kamera u bullet kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476TZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.4 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 60 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kucišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**54.144 RSD**

376,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

AcuSense

HK581

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2663G2-IZS(2,8-12mm) bullet kamera 6MP moto zoom

Hikvision DS-2CD2663G2-IZS je mrežna kamera visoke rezolucije (6MP) iz serije sa AcuSense tehnologijom, namenjena za napredni video nadzor na spoljašnjim i unutrašnjim lokacijama. Opremljena je motorizovanim varifokalnim objektivom 2.8–12mm, koji omogućava fleksibilan ugao gledanja i jednostavno podešavanje fokusa na daljinu. Zahvaljujući naprednom CMOS senzoru, kamera pruža kristalno jasnu sliku i u uslovima niskog osvetljenja – do 0.005 Lux, dok IR osvetljenje omogućava nadzor u mraku do 60 metara. Kućište je izrađeno od metala sa IP67 i IK10 zaštitom, otporno na vodu, prašinu i udarce, što je čini idealnim rešenjem za nadzor u zahtevnim uslovima. Kamera ima detekciju pokreta uz prepoznavanje ljudi i vozila, kao i funkcije Perimeter Protection, što značajno smanjuje broj lažnih alarma. Takođe podržava audio ulaz/izlaz, alarmne ulaze/izlaze, kao i lokalno snimanje na microSD karticu do 512GB. Napajanje je moguće putem 12V DC adaptera ili PoE mrežnog kablo, što olakšava instalaciju.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**54.432 RSD**

378,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK465**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2666G2-IZS(C) bullet kamera 2.8-12mm 6MP

Hikvision DS-2CD2666G2-IZS(2.8-12mm)(C) bullet kamera 6MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/2.4" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3072x2048. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection, face Detection. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije: Broj megapiksela 6 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.4 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 60 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP65 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3200x1800 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**58.464 RSD**

406,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

DARK FIGHTER
AcuSense**HK311**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2686G2T-IZS(C) bullet kamera 2.8-12mm 8MP

Hikvision DS-2CD2686G2T-IZS(C) bullet kamera 2.8-12mm 8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 60 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspознаvanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća nazidna dozna je DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije: Broj megapiksela 8 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.4 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 60 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**70.690 RSD**

490,90 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1051**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)(D) 2MP IP AcuSense dome kamera

Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)(D) je profesionalna 2MP IP kamera dizajnirana za sigurnosne sisteme koji zahtevaju pouzdano snimanje, inteligentnu analitiku i otpornost na spoljašnje uslove. Kamera je deo AcuSense serije, što znači da poseduje napredne AI algoritme koji razlikuju ljude i vozila od drugih objekata, čime značajno smanjuje broj lažnih alarma. Opremljena je 1/2.8" CMOS senzorom sa progresivnim skeniranjem i osjetljivošću od 0.005 Lux @ F1.6, što omogućava jasan prikaz čak i pri slabom osvetljenju. EXIR infracrveno osvetljenje obezbeđuje domet do 40 metara, a zahvaljujući WDR-u od 120dB, kamera daje odlične rezultate i u scenama sa jakim kontrastom svetla i senke. Motorizovani varifokalni objektiv (2.8-12mm) omogućava automatsko zumiranje i fokusiranje, što olakšava instalaciju i podešavanje optimalnog kadra bez fizičke intervencije. Kamera poseduje i alarmne ulaze/izlaze (1x IN, 1x OUT) i audio portove, kao i slot za microSD karticu do 256GB za lokalno snimanje. Video analitika uključuje: Detekciju pokreta (ljudi i vozila) Linijsku detekciju Zonu intruzije Perimetarsku zaštitu Detekciju lica Scene Change i Exception funkcije Kućište je izrađeno od metala i plastike

44.352 RSD

308,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK624****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2743G2-IZS IP dome AcuSense varifokalna kamera 2.8-12mm 4MP

Hikvision DS-2CD2743G2-IZS IP dome AcuSense varifokalna kamera 2.8-12mm 4MP 4.0 MP AcuSense Moto-Varifokal Dome Mrežna kamera Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @25fps Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 m, IR cut filter Interfejsi: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, ugrađen micro SD (do 512 gb) Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Smart mogućnosti: Detekcija prelaska linija, detekcija upada, podržava klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila Događaji: Detekcija pokreta (klasifikacija meta ljudi i vozila), video alarm za neovlašćeno korišćenje. Alarm: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA) Ostale karakteristike: BLC, HLC, 3D DNR Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, zaštita od obrnutog polariteta, PoE: 802.3af, Class 3 Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10, TVS 2000V Dimenzije i težina: Ø153

TEHNICKI LIST**45.936 RSD**

319,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK830****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL(2.8-12mm) 4MP mrežna kamera u dome kucištu sa Dark Fighter i AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL(2.8-12mm) 4MP mrežna kamera u dome kucištu sa Dark Fighter i AcuSense tehnologijom 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.0008 Lux @F1.2. Maksimalna rezolucija 2688×1520. Motorizovan varifokal 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+, H.264+. Zaštita IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC diode 40 metara. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. 1x Audio in. 1x Audio out. 1x Alarm in. 1x Alarm out. Slot za microSD do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Zidni nosač DS-1473ZJ-155. Ugaoni nosač DS-1476ZJ-SUS. Nosač za banderu DS-1475ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0008 Lux @F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 40 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP66 Materijal kucišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****61.776 RSD**

429,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK196****HIKVISION**

HikVision DS-2CD2746G2-IZS dome kamera 2.8-12mm 4MP

HikVision DS-2CD2746G2-IZS dome kamera 2.8-12mm 4MP mrežna kamera u dome kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 40 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture, Perimeter Protection. Napajanje 12VDC, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1473ZJ-155. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.4 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 40 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kucišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****54.144 RSD**

376,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK122

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2765FWD-IZS dome kamera 2.8-12mm 6MP

6MP mrežna kamera u dome kućištu. 1/2.4" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3072x2048. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 1x alarm in. 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection, face detection. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Zidni nosač je DS-1473ZJ-155.

51.696 RSD

359,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK164

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2786G2-IZS dome kamera 2.8-12mm 8MP

8MP mrežna kamera u dome kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, on, region entrance detection, region exiting detection, face Capture, scene change detection. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS.

[TEHNIČKI LIST](#)**70.690 RSD**

490,90 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK794

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2D25G1-D/NF(2.8mm) 2MP mrežna kamera u pinhole kućištu

Hikvision DS-2CD2D25G1-D/NF(2.8mm) 2MP mrežna kamera u pinhole kućištu 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. 120dB WDR. 1x audio in, 1x audio out. Video analitika: Intrusion, Tripwire, Region Entrance i Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Audio Exception Detection, Defocus Detection, Scene Change Detection. 12V napajanje. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Pinhole Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.002 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Nema Domet osvetljenja N/A Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita Nema Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**32.112 RSD**

223,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK828

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2D45G1/M-D/NF(2.8mm) 4MP mrežna mini kamera

Hikvision DS-2CD2D45G1/M-D/NF(2.8mm) 4MP mrežna mini kamera 1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. WDR 120dB. 1x audio in. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Intrusion Detection, Tripwire, Region Entrance i Exit, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection. Napajanje 12VDC. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Pinhole Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Nema Domet osvetljenja N/A Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita Nema Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**35.568 RSD**

247,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

AcuSense

HK621

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS IP dome AcuSense varifokalna kamera 2.8-12mm 4MP

Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS IP dome AcuSense varifokalna kamera 2.8-12mm 4MP Hikvision IP Anti-vandal kamera sa 4 megapiksela; ONVIF; motorizovani varifokalni objektiv 2.8-12mm. Smeštena je u bullet kućištu sa zaštitom IP67 i IK10, snima u rezoluciji 2688×1520@25/30fps. Posедуje EXIR 2.0 rasvetu dometa do 40 metara. Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila. Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; klasifikacija ljudi i vozila; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**45.936 RSD**

319,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

AcuSense

HK622

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS IP dome AcuSense varifokalna kamera 2.8-12mm 8MP

Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS IP dome AcuSense varifokalna kamera 2.8-12mm 8MP 8 MPI ONVIF kompatibilna Vandalootporna TURRET kamera, Senzor slike 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 8 MP/20fps(3840 × 2160); 2688×1520@25fps, 1920×1080@25fps, Kompresija H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 40 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; klasifikacija ljudi i vozila; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V & PoE;

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**58.464 RSD**

406,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

AcuSense

HK823

HIKVISION

Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI2U(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI2U(2.8mm) 4MP mrežna Smart Hybrid Light kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Integriran dual array mikrofoni. Video analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 60/60 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrirani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**27.504 RSD**

191,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1038****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI2U(4mm) 4MP IP Smart Hybrid Light AcuSense bullet kamera

Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI2U(4mm)(D) je napredna 2MP IP kamera dizajnirana za profesionalne sigurnosne sisteme, koja kombinuje AcuSense inteligentnu analitiku i DarkFighter tehnologiju za superioran kvalitet slike, čak i u uslovima vrlo slabog osvetljenja. Opremljena je 1/2.8" CMOS senzorom sa progresivnim skeniranjem i izuzetnom osetljivošću od 0.002 Lux @ F1.4, što omogućava jasan i čist prikaz čak i pri minimalnoj svetlosti. DarkFighter tehnologija omogućava kameri da zadrži detalje i boje u uslovima slabog osvetljenja, dok WDR 120dB osigurava optimalan balans između svetlih i tamnih delova slike. Kamera poseduje motorizovani varifokalni objektiv (2.8–12mm) koji omogućava precizno podešavanje ugla posmatranja i automatsko fokusiranje, što znatno olakšava instalaciju i konfiguraciju. Infracrveno osvetljenje omogućava domet do 40 metara, dok je kućište izrađeno od metala sa stepenom zaštite IP66 i IK10, čineći kameru otpornom na vremenske uslove i mehanička oštećenja. Napredna AcuSense tehnologija omogućava inteligentnu analitiku, uključujući: Detekciju pokreta (ljudi i vozila) Linijsku detekciju Zonu intruzije Perimetarsku zaštitu Detekciju regiona ulaska/izlaska Kamera podrža

[TEHNICKI LIST](#)**32.832 RSD**

228,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1049****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm) 4MP mrežna bullet kamera

Hikvision DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm) je mrežna 4MP kamera dizajnirana za pokrivanje širokih nadzornih zona uz minimalan broj kamera. Zahvaljujući 1.68 mm fiksnom objektivu, kamera obezbeđuje ekstremno širok ugao gledanja, što je čini idealnom za nadzor velikih otvorenih prostora kao što su parking prostori, magacini, ulazne površine i javne zone. Kamera koristi 1/2.7" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem i maksimalnom rezolucijom 2688×1520, pružajući kristalno jasnu sliku i visoku preciznost detalja. Sa True WDR 120 dB, efikasno balansira osvetljenje u scenama sa jakim kontrastom između svetlih i tamnih delova slike. IR osvetljenje dometa do 20 metara omogućava pouzdan rad noću, dok minimalno osvetljenje od 0.028 Lux @ F2.0 garantuje odličnu vidljivost i u slabim svetlosnim uslovima. Kamera podržava naprednu video analitiku, uključujući: Perimetarsku zaštitu Linijsku detekciju Detekciju intruzije Detekciju lica Ugrađeni slot za microSD karticu do 256GB omogućava lokalno snimanje bez NVR uređaja. Kućište je izrađeno od metala i poseduje IP67 zaštitu, što obezbeđuje potpunu otpornost na prašinu i vremenske uslove. Kamera se napaja putem 12V DC adaptera ili PoE mrežnog kabla. Ključne

[TEHNICKI LIST](#)**36.864 RSD**

256,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK392****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2T46G2-2I(C) bullet kamera 2.8mm 4MP

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

[TEHNICKI LIST](#)**31.536 RSD**

219,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK393****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2T46G2-4I(C) bullet kamera 4mm 4MP

Model: Hikvision DS-2CD2T46G2-4I(4mm)(C) bullet kamera 4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS.

[TEHNICKI LIST](#)
32.976 RSD

229,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK280****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2T47G2-L(C) bullet kamera 2.8mm 4MP

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ColorVu tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED belih dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS.

[TEHNICKI LIST](#)
38.225 RSD

265,45 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK282****HIKVISION**

AcuSense

Hikvision DS-2CD2T63G2-2I bullet kamera 4mm 6MP

Hikvision DS-2CD2T63G2-2I bullet kamera 4mm 6MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IR dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspознаvanje ljudi i vozila), Face Detection, Perimeter Protection (Raspознаvanje ljudi i vozila). Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 6 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 4 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 60 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 3200x1800 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
32.465 RSD

225,45 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK283****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2T63G2-4I bullet kamera 2.8mm 6MP

6MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Odgovarajuća dozna je DS-1276ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS.

[TEHNICKI LIST](#)
34.034 RSD

236,35 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK287****HIKVISION**

AcuSense

Hikvision DS-2CD2T83G2-4I bullet kamera 4mm 8MP

Hikvision DS-2CD2T83G2-4I bullet kamera 4mm 8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR dioda 80 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 80 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST**UPUTSTVO****41.616 RSD**

289,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1069**HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2T83G2-4LI2U(2.8mm) 8MP IP Smart Hybrid Light AcuSense bullet kamera

Hikvision DS-2CD2T83G2-4LI2U(2.8mm) je profesionalna 8MP Smart Hybrid Light IP kamera u robustnom bullet kućištu, namenjena za objekte koji zahtevaju vrhunski kvalitet slike, pouzdanu noćnu vidljivost i naprednu AcuSense analitiku. Sa rezolucijom 3840x2160 (4K Ultra HD) i moćnim 1/2.8" CMOS senzorom, kamera pruža izuzetno oštre i detaljne snimke danju i noću. Minimalno osvetljenje od 0.005 Lux @ F1.6 obezbeđuje odličan rad u slabim svetlosnim uslovima, dok Smart Hybrid Light tehnologija automatski bira između IR i bele LED rasvete, omogućavajući jasan kolor prikaz noću kada je to potrebno. Domet IR/LED osvetljenja je do 80 metara. Kamera ima fiksni objektiv 2.8 mm, koji obezbeđuje širok ugao pokrivanja, idealan za nadzor parkinga, prilaza, perimetra, ulaznih zona i većih spoljašnjih površina. Kućište je izrađeno u potpunosti od metala, sa zaštitama IP67 (otpornost na vremenske uslove) i IK10 (anti-vandal otpornost), što omogućava instalaciju u zahtevnim spoljnim okruženjima. U domenu napredne analitike, kamera nudi: – AcuSense Motion Detection (raspoznavanje ljudi i vozila) – Perimeter Protection (linijska detekcija, zona intruzije) – Detekciju pokreta uz filtriranje lažnih alarma

TEHNIČKI LIST**40.032 RSD**

278,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK356****HIKVISION**DARKFIGHTER
AcuSense

Hikvision DS-2CD2T86G2-2I(C) bullet kamera 2.8mm 8MP

Hikvision DS-2CD2T86G2-2I(C) bullet kamera 2.8mm 8MP mrežna kamera u bullet kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 60 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST**UPUTSTVO****44.770 RSD**

310,90 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK355****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2T86G2-2I(C) bullet kamera 4mm 8MP

Hikvision DS-2CD2T86G2-2I(C) bullet kamera 4mm 8MP 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.003 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 60 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**44.770 RSD**

310,90 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK357****HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2T87G2-L(C) bullet ColorVu kamera 4mm 8MP

Hikvision DS-2CD2T87G2-L(C) bullet ColorVu kamera 4mm 8MP 1/1.2" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet LED dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-S-SUS. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 8 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 4 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 60 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 130dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**51.120 RSD**

355,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1070**HIKVISION**

Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm) 8MP IP Smart Hybrid Light ColorVu 3.0 bullet kamera

Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm) je napredna 8MP Smart Hybrid Light IP kamera iz ColorVu 3.0 serije, dizajnirana da pruži vrhunski noćni prikaz u punoj boji i maksimalnu preventivnu zaštitu uz aktivno odvrćanje (sound & light alarm). Kamera koristi veliki 1/1.8" CMOS senzor i izuzetnu svetlosnu osetljivost od 0.0005 Lux @ F1.0, što joj omogućava kristalno čist kolor prikaz i u ekstremno slabim svetlosnim uslovima. Uz 8MP Ultra HD rezoluciju (3840x2160) i fiksni objektiv 2.8 mm, kamera pruža širok ugao nadzora i visok nivo detalja. Smart Hybrid Light tehnologija automatski bira između IR i bele LED rasvete, omogućavajući noćni kolor nadzor kada je to potrebno, a neupadljiv rad kada nije. Domet IR i LED osvetljenja je 60 metara. Jedna od najvećih prednosti ove kamere je integrisani mikrofoni, zvučnik i strob svetlo, što omogućava aktivno odvrćanje uljeza — kamera ne samo da detektuje ulazak u zabranjenu zonu, već i reaguje zvukom i svetlom. Kamera podržava naprednu AI analitiku: – AcuSense Motion Detection (prepoznavanje ljudi i vozila) – Perimeter Protection (linijska detekcija, zona intruzije) – Scene Change Detection – Face Capture Otpornost uređaja je na visokom nivou: –

[TEHNICKI LIST](#)**57.888 RSD**

402,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK252**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD6825G0/C-IS people counting kamera 2mm 2MP

2MP mrežna kamera namenjena za brojanje ljudi. 1/1.2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. DWDR. Domet IC dioda 6 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. Integriran mikrofoni, 1x audio out. Video analitika: People Counting: Counts people entering and exiting separately Supports real-time uploading and uploading by statistic cycle Sends email reports on daily, weekly, monthly or annually basis. 12v napajanje, PoE.

[TEHNICKI LIST](#)**167.040 RSD**

1.160,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK444**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD6D52G0-IHS dvosmerna PanoVu kamera 2.8mm 5MP

5MP mrežna dvosmerna PanoVu kamera. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009Lux @ (F1.6, AGC ON, B/W: 0.0018Lux @ (F1.6, AGC On), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1920. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 10 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, integriran mikrofoni, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, Intrusion Detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, Scene change detection, audio exception detection. 12V napajanje, PoE. Odgovarajuć dozna DS-1280ZJ-DE7. Materijal: Metal. Specifikacije: Broj megapiksela 5 Oblik Specifičan Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.009 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 10 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1920 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**87.307 RSD**

606,30 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK445**

HIKVISION

Hikvision DS-2CD6D54FWD-IZHS Quad-Directional PanoVu kamera 5MP

5MP mrežna Quad-Directional PanoVu kamera. 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.010Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.003Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1920. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Line crossing, Intrusion Detection, Region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, Face detection. 12v napajanje, PoE. Materijal: Metal i Plastic.

[TEHNICKI LIST](#)**304.560 RSD**

2.115,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK1074

HIKVISION

Hikvision DS-2CD7146G0-IZS(2.8-12mm)(D) 4MP IP DarkFighter dome kamera

ChatGPT said: Naravno, evo ponovljen SEO paket — kompletno prilagođen, čist i spreman za unos na Tehnotron.rs. (Sve u pravilnom formatu koji si zahtevao.) Kratki opis (za listing) Hikvision DS-2CD7146G0-IZS je 4MP dome DarkFighter kamera sa motorizovanom optikom 2.8–12 mm, IK10 antivandal zaštitom, odličnim noćnim prikazom i naprednom analitikom. Dugi opis (SEO optimizovan) Hikvision DS-2CD7146G0-IZS(2.8–12mm)(D) je profesionalna 4MP mrežna dome kamera koja kombinuje vrhunsku DarkFighter tehnologiju, snažnu antivandal zaštitu i širok spektar inteligentnih funkcija. Namenjena je objektima gde je potrebna maksimalna jasnoća slike u svim uslovima, kontinuiran rad i napredne mogućnosti detekcije. Veliki 1/1.8" CMOS senzor omogućava izuzetno osetljivo snimanje, uz vidljivost u boji čak pri minimalnom osvetljenju od samo 0.0005 Lux. Zahvaljujući motorizovanom varifokalnom objektivu 2.8–12 mm, kamera se lako prilagođava različitim udaljenostima i scenama uz automatsko fokusiranje. Uz rezoluciju od 2560×1440 (4MP) i WDR 140 dB, kamera održava izbalansiran prikaz čak i u kontrastnim scenama sa jakim svetlom i dubokim senkama. IR domet od 30 m omogućava stabilan rad tokom noći. Robusno kućiš

[TEHNIČKI LIST](#)**145.296 RSD**

1.009,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK795

(nije upisan)

Hikvision DS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)(W) 2MP mrežna WiFi kamera u bullet kucištu

Hikvision DS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)(W) 2MP mrežna WiFi kamera u bullet kucištu 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP66. 80dB WDR, Domet IC dioda do 30m. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Video analitika: Motion Detection(raspoznavanje ljudi i vozila), exception. Slot za microSD karticu do 512GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima WDR 80dB Wi-Fi Da

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**13.104 RSD**

91,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK1077

HIKVISION

Hikvision DS-2CV2021G2-IDW(4mm)(E) 2MP IP WiFi bullet kamera

Hikvision DS-2CV2021G2-IDW(4mm)(E) je kompaktna i pouzdana 2MP mrežna WiFi kamera namenjena korisnicima koji žele jednostavnu instalaciju, stabilnu bežičnu vezu i kvalitetan Full HD video nadzor. Ovaj model je posebno praktičan za kućne instalacije, poslovne prostore, vikendice, pomoćne objekte ili sve situacije gde nije moguće lako sprovesti UTP kabl. Kamera koristi 1/2.7" CMOS senzor koji pruža oštru Full HD sliku (1920×1080), uz minimalno osvetljenje od 0.005 Lux. Zahvaljujući IR osvetljenju do 30 metara, uređaj pouzdano pokriva noćni rad, dok WDR 120 dB čuva detalje i u scenama sa jakim kontrastima. Model sa 4 mm fiksnim objektivom obezbeđuje uži, dalji kadar — idealno rešenje za nadzor prilaza, ulaza, dvorišta, parking prostora i svih lokacija gde je potrebno "dohvatiti" udaljenije detalje. Kamera sadrži integrisan mikrofoni i zvučnik, što omogućava dvosmernu audio komunikaciju – korisno za upozorenje posetiocima, kontrolu ulaza ili komunikaciju preko mobilne aplikacije. Podržava moderne kompresije H.265/H.264, što optimizuje zauzeće memorije i bandwidth-a. Snimanje je moguće na local microSD karticu do 256 GB, tako da kamera može raditi samostalno, bez NVR uređaja. Kućište ima

12.528 RSD

87,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1078****HIKVISION**

Hikvision DS-2CV2026G0-IDW(2.8mm)(D)/FUS 2MP IP WiFi bullet kamera

Hikvision DS-2CV2026G0-IDW(2.8mm)(D)/FUS je napredna 2MP WiFi mrežna kamera namenjena objektima koji zahtevaju pouzdanu detekciju, jasnu sliku i mogućnost aktivnog odvrćanja uljeza. Opremljena je integrisanim zvučnim i svetlosnim alarmom, što je čini idealnim rešenjem za kuće, lokale, vikendice, dvorišta i manje poslovne sisteme. Kamera koristi 1/2.8" CMOS senzor koji obezbeđuje Full HD rezoluciju 1920×1080, uz minimalno osvetljenje od 0.009 Lux, što omogućava detaljan prikaz i u slabom osvetljenju. Uz IR domet do 30 metara, kamera pouzdano pokriva noćni rad. Fiksna optika 2.8 mm pruža široko vidno polje, idealno za spoljne ulaze, prilaze, bašte i otvorene površine. Dvosmerna audio komunikacija je omogućena zahvaljujući integrisanom mikrofону i zvučniku, što korisniku daje mogućnost govora na daljinu, upozoravanja neželjenih osoba ili komunikacije sa posetiocima. Kamera takođe podržava slot za microSD karticu do 256GB, što omogućava lokalno čuvanje snimaka bez potrebe za dodatnim uređajima. Velika prednost ovog modela je prisutnost AI analitike, uključujući: perimetarsku zaštitu zonu intruzije linijsku detekciju detekciju pokreta Ove funkcije omogućavaju znatno precizniju detekciju

29.376 RSD

204,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK191****HIKVISION**

HikVision DS-2CV2026G0-IDW(D)/FUS WiFi kamera 4mm 2MP

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu 1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR, Domet IC dioda do 30m. Integrisano strobe svetlo. Integrisan mikrofón i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Zvučni alarm. Video analitika: Line crossing, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

TEHNIČKI LIST**29.376 RSD**

204,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1079****HIKVISION**

Hikvision DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(W) 4MP IP WiFi bullet kamera

Informacije o artiklu 4MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP66. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofón i zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofón IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Nema WDR 120dB Wi-Fi Da Boja Bela IP zaštita

15.552 RSD

108,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1080**

HIKVISION

Hikvision DS-2CV2141G2-IDW(2.8mm)(W) 4MP IP dome kamera

Hikvision DS-2CV2141G2-IDW(2.8mm)(W) je moderna 4MP WiFi dome kamera namenjena korisnicima koji žele stabilan mrežni nadzor bez komplikovane instalacije. Sa dualnim LAN + WiFi povezivanjem, kamera omogućava fleksibilno postavljanje u kućnim, poslovnim i spoljnim prostorima. Opremljena je 1/3" CMOS senzorom, pružajući rezoluciju snimka 2560×1440 (4MP). Minimalno osvetljenje od 0.005 Lux omogućava jasan prikaz čak i u lošijim svetlosnim uslovima, dok IR osvetljenje dometa do 30 m obezbeđuje kvalitetan noćni nadzor. Fiksni objektiv 2.8 mm obezbeđuje široko vidno polje, idealno za nadzor ulaza, haustora, kancelarija, dvorišta i drugih kontrolnih zona. Kamera poseduje dvosmernu audio komunikaciju zahvaljujući integrisanom mikrofону i zvučniku, što je korisno za komunikaciju sa posetiocima, upozoravanje neželjenih osoba ili internu upotrebu u poslovnim prostorima. Podržava kompresiju H.265+/H.264+, čime se smanjuje zauzeće memorije i bandwidth potrošnja. Pored toga, tu je i slot za microSD karticu do 256 GB, što omogućava lokalno snimanje bez NVR uređaja. Kućište sa zaštitom IP66 garantuje otpornost na spoljne uslove, dok je izrada od kvalitetne plastike prilagođena spoljnim i unutrašnjim

22.032 RSD

153,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1081**

HIKVISION

Hikvision DS-2CV2Q21G1-IDW(4mm)(W) 2MP IP WiFi PT kamera

Hikvision DS-2CV2Q21G1-IDW(4mm)(W) predstavlja praktičnu i kompaktnu 2MP WiFi PT kameru, namenjenu za nadzor kuće, stana, kancelarije ili prodajnog prostora. Zahvaljujući PT mehanizmu za rotaciju, kamera omogućava pokrivanje šire površine u odnosu na klasične fiksne modele, što je čini idealnom za situacije gde jedan uređaj treba da nadgleda veći prostor. Full HD rezolucija 1920×1080 u kombinaciji sa 1/3" CMOS senzorom obezbeđuje jasnu i čistu sliku, dok minimalno osvetljenje od 0.05 Lux omogućava stabilan rad i u slabim svetlosnim uslovima. Infracrveno osvetljenje dometa 10 metara pruža pouzdan noćni nadzor, posebno u zatvorenim prostorima. Fiksna optika 4 mm daje fokusiranje i uži ugao gledanja, što je savršeno za pritvorske prostorije, ulaze, hodnike i kancelarije gde je potrebna jasna identifikacija subjekata na većoj udaljenosti. Integrisani mikrofón i zvučnik obezbeđuju dvosmernu audio komunikaciju, što omogućava interakciju sa osobama u prostoru – pogodno za roditelje, menadžere objekata, kućni nadzor kućnih ljubimaca ili poslovne korisnike. Kompresija H.264/H.265 smanjuje zauzeće memorije i olakšava prenos podataka preko WiFi veze. Kamera sadrži slot za microSD karticu do

10.512 RSD

73,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

**HK458**

HIKVISION

Hikvision DS-2CV2U21FD-IW(W) WiFi cube kamera 2.8mm 2MP

Hikvision DS-2CV2U21FD-IW(W) WiFi kamera u cube kućištu 2MP mrežna WiFi kamera u cube kućištu. 1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. DWDR. Domet IC dioda do 10m. Integrisan mikrofón i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. 5V micro USB napajanje. Materijal: Plastika. Specifikacije: Broj megapiksela 2 Oblik Cube Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.028 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 10 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofón IP zaštita Nema Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Da

TEHNICKI LIST**10.800 RSD**

75,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK466****HIKVISION**

Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) Speed Dome kamera 2.8-12mm 2MP

Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) PTZ kamera 2MP mrežna kamera u PTZ kućištu. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.001Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm, 4x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 20 metara. 1x audio in, 1x audio out. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance, Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detect. 12V napajanje, PoE. Nosač za zid je DS-1294ZJ-PT. Materijal: Metal. Specifikacije: Broj megapiksela 2 Oblik PTZ Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @F1.5 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 20 metara Alarm N/A Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST**35.568 RSD**

247,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK395****HIKVISION**

Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(S6) PTZ kamera 2.8-12mm 4MP

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm, 4x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 20 metara. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje, PoE. Nosač za zid je DS-1294ZJ-PT.

TEHNIČKI LIST**38.736 RSD**

249,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1082****HIKVISION**

Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)(C) 4MP IP WiFi DarkFighter PTZ kamera

Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)(C) je napredna 4MP PTZ WiFi kamera dizajnirana za profesionalni video-nadzor u objektima gde su potrebni visok kvalitet slike, rotacija, zumiranje i napredna inteligencija. Zahvaljujući DarkFighter senzoru i optičkim performansama, kamera pruža izuzetnu jasnoću čak i u zahtevnim svetlosnim uslovima. Opremljena je 1/2.8" CMOS senzorom sa minimalnim osvetljenjem od svega 0.005 Lux, što omogućava odličan prikaz i pri slabom svetlu. Rezolucija 2560x1440 (4MP) donosi oštru i detaljnu sliku, dok motorizovana varifokalna optika 2.8-12 mm uz 4x optički zum omogućava precizno uvećanje bez gubitka kvaliteta. Infracrveno osvetljenje dometa 20 metara pruža jasan prikaz noću, a WDR 120dB omogućava stabilnu sliku u kontrastnim scenama. Kamera poseduje integrisani mikrofoni i audio ulaz/izlaz, što omogućava dvosmernu audio komunikaciju. Model dolazi sa naprednim AI funkcijama kao što su: ✓ Perimeter Protection (prepoznavanje ljudi/vozila) ✓ Face Detection ✓ Line Crossing Detection ✓ Object Removal Detection ✓ Unattended Baggage Detection ✓ Motion Detection Podržava microSD karticu do 256GB, što omogućava lokalno snimanje bez NVR uređaja. WiFi povezivanje olakš

38.592 RSD

269,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK1083

HIKVISION

Hikvision DS-2DE2C400IWG/W(2.8mm)(W) 4MP IP WiFi PT kamera

Hikvision DS-2DE2C400IWG/W(2.8mm)(W) je kompaktna i napredna 4MP PT WiFi kamera, idealna za korisnike koji traže inteligentan nadzor uz mogućnost rotacije, stabilan rad i jednostavnu instalaciju. Kamera koristi 1/2.9" CMOS senzor koji obezbeđuje jasnu i detaljnu sliku u rezoluciji 2560×1440 (4MP), uz minimalno osvetljenje od 0.01 Lux, što omogućava kvalitetan prikaz i pri slabom svetlu. Fiksna optika 2.8 mm pruža širok ugao gledanja, dok IR domet od 30 metara omogućava pouzdanu noćnu vidljivost. Zahvaljujući DWDR tehnologiji, kamera uspešno balansira svetlo i senke u kontrastnim scenama. Model je opremljen dvosmernom audio komunikacijom, sa integrisanim mikrofonom i zvučnikom, što omogućava praćenje i interakciju u realnom vremenu. Slot za microSD karticu kapaciteta do 512GB omogućava snimanje bez dodatne opreme. Jedna od ključnih prednosti je podrška za AI analitiku, uključujući: ✓ Prepoznavanje ljudi i vozila ✓ Perimeter Protection ✓ Intrusion Detection ✓ Line Crossing Detection ✓ Motion Detection ✓ Auto-Tracking Lite — kamera automatski prati detektovani objekat. Sa zaštitom IP66, uređaj je otporan na spoljna oštećenja i vremenske uslove, dok WiFi povezivanje olakšava instalaciju.

21.024 RSD

146,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK844

HIKVISION

Hikvision DS-2DE2C400MWG/W(2.8mm) 4 MP WiFi mrežna Smart Hybrid Light kamera u mini PT kućištu

Hikvision DS-2DE2C400MWG/W(2.8mm) 4 MP WiFi mrežna Smart Hybrid Light kamera u mini PT kućištu 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet IC/LED dioda 25 metara. Integrisan mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Analitika: Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Auto Tracking Lite. Napajanje 12VDC. Materijal: Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik PTZ Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 25 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP66 Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR DWDR Wi-Fi Da

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

16.704 RSD

116,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK358

HIKVISION

Hikvision DS-2DE3A400BW-DE(F1)(S5)(B) Speed Dome kamera 4mm 4MP

Hikvision DS-2DE3A400BW-DE(F1)(S5)(B) Speed Dome kamera 4mm 4MP mrežna kamera u PT kućištu sa ColorVu i AcuSense tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet LED dioda 30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out, Integrisan zvučnik i mikrofoni. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Face Capture, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, region exiting detection. 12V napajanje, PoE. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik PTZ Objektiv Fiksni Širina objektiva 4 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Da Anti-vandal N/A Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 512GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB

TEHNIČKI LIST

43.920 RSD

305,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK128**

HIKVISION

HikVision DS-2DE4225IW-DE mrežna PTZ kamera 2MP*

2.0 MP 25x MREŽNA IR PTZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps; Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum; IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter; Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, Alarm ulaz/izlaz x1; Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Smart funkcije: Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR) Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako) Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W Max. 24W, 9W za osvetljenje Radna

TEHNICKI LIST**88.272 RSD**

613,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK312**

HIKVISION

Hikvision DS-2DE4225W-DE3(B) PTZ kamera 2MP

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6, AGC ON)B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. 120dB WDR. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection. 12V napajanje, PoE+.

79.488 RSD

552,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK411**

HIKVISION

Hikvision DS-2DE4425IW-DE(T5) PTZ kamera 4MP

Hikvision DS-2DE4425IW-DE(T5) PTZ kamera 4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 100 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection. 12V napajanje, PoE+. Kamera se isporučuje sa zidnim nosačem DS-1618ZJ i napajanjem. Nosač za banderu je DS-1673ZJ. Specifikacije: Broj megapiksela 4 Oblik PTZ Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 4.8 - 120 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 100 metara Alarm Da Anti-vandal Ne Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST**104.400 RSD**

725,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK843**

HIKVISION

Hikvision DS-2DE4A225IWG-E 2MP mrežna kamera u PTZ kucištu sa DarkFighter tehnologijom

Hikvision DS-2DE4A225IWG-E 2MP mrežna kamera u PTZ kucištu sa DarkFighter tehnologijom 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. WDR 120dB. Domet IC diode 50m. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 2x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Manual Tracking, Auto Tracking. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-SD11. Zidni nosač je DS-1605ZJ. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik PTZ Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 4.8 - 120 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 50 metara Alarm Da Anti-vandal Ne Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**104.400 RSD**

725,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK845**

HIKVISION

Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB(T5) 2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom

Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB(T5) 2MP mrežna kamera u PTZ kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 153 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.265. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture, Manual tracking, Auto Tracking, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection. Napajanje 24AC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-BOX. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-BOX-POLE. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik PTZ Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 4.8 - 153 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 200 metara Alarm Da, integrisano strob svetlo Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**146.016 RSD**

1.014,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK847**

HIKVISION

Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5) 4MP mrežna kamera u PTZ kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom

Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5) 4MP mrežna kamera u PTZ kucištu sa AcuSense i DarkFighter tehnologijom 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 5.9 - 188.8 mm, 32x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. WDR 120dB. Domet IC dioda 200 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Face Capture, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Manual Tracking, Auto Tracking. Napajanje 24VAC, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-BOX. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-BOX-POLE. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik PTZ Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 5.9 ~ 188.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.5 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 200 metara Alarm Da, integrisano strob svetlo Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**165.888 RSD**

1.152,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK509****HIKVISION**

Hikvision DS-2DE7S425MW-AEB(F1)(S5) PTZ kamera, ColorVu, DarkFighter i AcuSense 4MP

Hikvision DS-2DE7S425MW-AEB(F1)(S5) PTZ kamera, ColorVu, DarkFighter i AcuSense 4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa ColorVu, DarkFighter i AcuSense tehnologijom. Dual lens: fiksna optika 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem, varifokalna optika 1/2.8 progressive scan CMOS. fixed-focal: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux with light, varifocal: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON); 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 4.8 - 112.5 mm, 25x optički zum, Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. DWDR. Domet IC dioda 200 metara, domet LED dioda 30m. 2x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) Face Capture. 24V napajanje, HI-PoE. Zidni nosač je DS-1602ZJ. Materijal: Metal. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 4 Oblik PTZ Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 4.5 - 112.5 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 200 metara Alarm Da Anti-va

TEHNICKI LIST**154.800 RSD**

1.075,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK511****HIKVISION**

Hikvision DS-2DF6A836X-AEL(T5) PTZ kamera DarkFighter 8MP

Hikvision DS-2DF6A836X-AEL(T5) PTZ kamera DarkFighter 8MP 8MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Varifokalna optika 6 - 216 mm, 36x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. 7x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Face Capture, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Auto Tracking. Road traffic: support vehicle detection (licence plate, number, vehicle model and color). ANR. 24V napajanje, Hi-PoE. Zidni nosač je DS-1604ZJ-Pole-P. Nosač za banderu je DS-1673ZJ-P. Materijal: Metal.

TEHNICKI LIST**646.344 RSD**

4.488,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK909****HIKVISION**

Hikvision DS-2FSCH30 baterija za solarnu kameru

Hikvision DS-2FSCH30 baterija za solarnu kameru 30 Ah Punjava litijumska baterija Dimenzije baterije/pakovanja: 236 × 154 × 80 mm/280 × 170 × 218 mm Radna temperatura: -20 °C to 60 °C (-20 °C to 45 °C dok se puni) Tip baterije: Litijumska Napon baterije: 10.8 V Kapacitet: 30 Ah Maks. napon punjenja baterije: 12.6 V Životni vek baterije: više od 500 ciklusa Težina: 3.3 kg Materijal kućišta: Aluminijum Zaštita: IP68 (1.5 m, 72 h) Posедује grejač Interfejs: 1 x RS-485, Ø5.5 mm koaksijalni naponski konektor, M8 avio konektor

TEHNICKI LIST**104.112 RSD**

723,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK522

HIKVISION

Hikvision DS-2PT5326IZ-DE(5-50mm)(4mm)PanoVu kamera plus PTZ 2MP

Hikvision DS-2PT5326IZ-DE(5-50mm)(4mm)PanoVu kamera plus PTZ 2MP 2MP mrežna PanoVu kamera plus PTZ. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color:0.005Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR . Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3 x 4 mm, 1x 4.7 - 47mm, 10x optical zoom. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP66. DWDR. Domet 4 IR diode 30 metara, PTZ 50 metara. 1x alarm in, 21x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje,HiPoE. Materijal: Metal i Plastika. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 2 Oblik Specifičan Objektiv Fiksni,Varifokal Širina objektiva 4 mm, 4.7 - 47 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30,50 metara Alarm Da Anti-vandal Ne Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP65 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**193.968 RSD**

1.347,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK848

HIKVISION

Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) 4MP mrežna TandemVu kamera u PTZ kucištu sa DarkFighter i ColorVu tehnologijom

Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) 4MP mrežna TandemVu kamera u PTZ kucištu sa DarkFighter i ColorVu tehnologijom 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color Fiksna Optika: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), PTZ :0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika: 2.8mm, PTZ: Motorizovan varifokal 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet IC dioda Fiksne optike: 30 metara, PTZ: 100 metara. 1x alarm in, 1x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Capture (Samo na PTZ kanalu). Napajanje 12VDC, PoE+. Zidni nosač je DS-1618ZJ. Nosač za plafon DS-1661ZJ. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik PTZ Objektiv Fiksni,Varifokal Širina objektiva 4.8 - 120 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.5 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 100 metara Alarm Da Anti-vandal Ne Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**129.600 RSD**

900,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK513

HIKVISION

Hikvision DS-2SE7C144IW-AE(32X/4)(S5) PTZ bullet kamera AcuSense 4MP

Hikvision DS-2SE7C144IW-AE(32X/4)(S5) PTZ bullet kamera AcuSense 4MP 4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa dodatnom bullet kamerom u AcuSense tehnologijom. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color panormaic : 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON, 0 Lux with IR, PTZ :0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 5.9 - 188.8 mm, 32x optički zum, 4mm panoramic. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda PTZ: 200 metara, panoramic 30 metara. 2x alarm in, 1x alarm out, zvučna i svetlosna upozorenja. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika:Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle), Smart Tracking, Face Capture. 24V napajanje, HiPoE. Nosač je DS-1602ZJ. Materijal: Metal i Plastika. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 4 Oblik Specifičan Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 5.9 ~ 188.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 200 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštit

[TEHNICKI LIST](#)**228.960 RSD**

1.590,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK514**

HIKVISION

Hikvision DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3) PTZ bullet kamera DarkFighter 4MP

Hikvision DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3) je napredna PanoVu IP PTZ kamera koja kombinuje dve optike u jednom kućištu – fiksnu 4mm ColorVu kameru sa belim LED osvetljenjem do 30m i PTZ kameru sa 32x optičkim zumom i IR dometom do 200 metara. Opremljena je DarkFighter tehnologijom za kristalno jasnu sliku pri slabom osvetljenju, kao i naprednom AI analitikom uključujući Auto Tracking, Face Capture, Perimeter Protection i Manual Tracking. Kamera omogućava dvosmernu audio komunikaciju, ima 2 alarm ulaza i 1 alarm izlaz, kao i slot za microSD karticu do 256GB za lokalno snimanje. Pored IP66 i IK10 zaštite, poseduje integrisano strob svetlo za vizuelnu detekciju. Napajanje je moguće putem 24VAC ili Hi-PoE. Pogodna za montažu na zid, plafon, banderu ili ugao uz korišćenje kompatibilnih nosača iz DS-16 serije. Izrađena od čvrstog metala za spoljašnje uslove i dug vek trajanja.

TEHNICKI LIST**251.568 RSD**

1.747,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

DARKFIGHTER

TandemVu

HK849

HIKVISION

Hikvision DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3) 4MP mrežna TandemVu kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom

Hikvision DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3) 4MP mrežna TandemVu kamera u PTZ kućištu sa DarkFighter tehnologijom 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color Fiksno sočivo: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), PTZ: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksno sočivo: Fiksna optika 4mm, PTZ: Motorizovan varifokal 6-252mm, 42x optički zum. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. WDR 120dB. Domet LED dioda Fiksnog sočiva: 30 metara, Domet IC dioda PTZ: 300 metara. 7x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Manual Tracking, Auto Tracking, Tracking Takeover, Linked Tracking Capture, Multi-Target-Type Detection (Samo na PTZ kanalu). Napajanje 36VDC. Zidni nosač DS-1603ZJ-P. Nosač za banderu je DS-1603ZJ-Pole-P. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik PTZ Objektiv Fiksni, Varifokal Širina objektiva 6 ~ 252mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 300 metara Alarm Da, integrisano strob svetlo Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartic

TEHNICKI LIST**UPUTSTVO****514.440 RSD**

3.572,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK535**

HIKVISION

Hikvision DS-2SF8C442MXS-DLW(24F0)(P3), bullet kamera 4MP, PTZ, DarkFighter

Hikvision DS-2SF8C442MXS-DLW(24F0)(P3), bullet kamera 4MP, PTZ, DarkFighter 4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa dodatnom bullet kamerom sa DarkFighter tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color bullet : 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON, 0 Lux with IR. PTZ 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 5.9 - 247.8 mm, 42x optički zum, 2.8mm bullet. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda PTZ: 300 metara, bullet 30 metara. 7x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting audi exception. PTZ auto tracking. PTZ Multi Target type detection. 36VDC napajanje. Plafonski nosač je DS-1668ZJ(20)-P, zidni DS-1603ZJ-P. Materijal: Metal. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 4 Oblik Specifičan Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 5.9 ~ 247.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 300 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz

TEHNICKI LIST**518.256 RSD**

3.599,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK820****HIKVISION**

Hikvision DS-2TD1228-2/QA 4MP mrežna termalna kamera u turret kucištu

Hikvision DS-2TD1228-2/QA 4MP mrežna termalna kamera u turret kucištu Dual lens: 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520, termalna optika 256x192. Fiksna optika 2.2 mm, termalna 2.1 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP66. WDR 120dB. Domet IC/LED dioda 15/30 metara. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Perimeter Protection, Temperature Measurement. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna DS-1280ZJ-DM21. Zidni nosač DS-1273ZJ-140. Nosač za banderu DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač DS-1276ZJ-SUS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Turret/Eyeball Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.2 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0176 Lux @(F2.25 Pomoćno osvetljenje Infracrveno/LED Domet osvetljenja 15/30 metara Alarm Da Anti-vandal Ne Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**106.848 RSD**

742,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1130**HIKVISION**

Hikvision DS-2TD2617-3/QA 4mm 4MP IP termalna bullet kamera

Hikvision DS-2TD2617-3/QA je napredna mrežna termalna kamera dizajnirana za visokorizične lokacije gde je zahtevana precizna termalna detekcija, otkrivanje objekata u potpunom mraku, perimetarska zaštita i merenje temperature. Kamera kombinuje dve optike u jednom uređaju — 4MP 1/2.7" CMOS vidljivu kameru i 160x120 termalni senzor, pružajući istovremenu termalnu i vizuelnu sliku za maksimalnu tačnost i detekciju. Fiksni objektiv od 4 mm (vidljivi spektar) i 3.1 mm (termalni kanal) omogućavaju široku pokrivenost, identifikaciju objekata i pravovremeno reagovanje u bezbednosnim scenarijima. Minimalna vidljiva iluminacija od 0.0176 lux @(F2.25 omogućava jasan prikaz pri slabom osvetljenju, dok integrisani IR/LED dometa 40 m obezbeđuje visok kvalitet slike i u potpuno tamnom okruženju. Snima u maksimalnoj rezoluciji 2688x1520, sa kompresijom H.265+ / H.264+, što omogućava manju potrošnju protoka i prostora na snimaču. Kamera poseduje WDR 120dB, DWDR obradu, robustan dual-light rad i napredne AI algoritme. Napredne funkcije uključuju: Perimeter Protection (detekcija ljudi i vozila) Temperature Measurement (merjenja kritičnih površina, alarmi pregrevanja) Dual-lens overlay i prikaz u više

[TEHNICKI LIST](#)**91.296 RSD**

634,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK165****HIKVISION**

Hikvision DS-2TD2617B-3/PA termalna kamera 4mm 4MP

Termovizijska kamera za merenje temperature ljudi Merenje temperature tela u realnom vremenu sa velikom preciznošću. Koristi se za otkrivanje ljudi sa višom telesnom temperaturom na javnim mestima, može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodrom, škole ili bolnice. Termalni deo: 160x120px, interval piksela 17µm, response waveband 8 µm do 14 µm, objektiv 3.1 mm, vidno polje 50° x 37.2°. Optički deo: senzor 1/2.7" Progressive Scan CMOS, rezolucija 2688x1520, kolor: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), objektiv 4mm, WDR 120dB. Temperaturni opseg merenja 30°C to +45 °C sa preciznošću od ± 0.5 °C, domet IC dioda do 40m, 3D DNR, audio alarm.

[TEHNICKI LIST](#)**777.600 RSD**

5.400,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK216

HIKVISION

bez slike

Hikvision DS-2TD2636B-13/P(B) bullet termalna kamera 6mm 4MP

4MP mrežna termalna kamera u bullet kućištu namenjena za merenje temperature ljudi. Dual lens : 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520, termalna optika 384x288. Fiksna optika 6 mm, termalna 13 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: 3 temperature measurement rule types, 21 rules in total (10 points, 10 areas, and 1 line). 12v napajanje, PoE.

1.425.600 RSD

9.900,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK850

HIKVISION

Hikvision DS-2TD4228T-10/S2 4MP mrežna Bi-Spectrum termalna kamera u PTZ kućištu

Hikvision DS-2TD4228T-10/S2 4MP mrežna Bi-Spectrum termalna kamera u PTZ kućištu 1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color PTZ: 0.05 Lux @(F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija Termalnog sočiva: 256x192, PTZ: 2688x1520. Termalno sočivo: Fiksna optika: 10mm, PTZ: Motorizovan varifokal 4.8-153 mm, 32x optički zum. Kompresija H265+/265. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda PTZ: 100m. 7x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Temperature Measurement, Fire Detection, Smoke Detection, Panorama Tracking, Event Tracking, Multi-Scene Patrol Tracking. Napajanje 24VAC, 36VDC, 48VDC, Hi-PoE. Zidni nosač DS-1604ZJ-BOX. Plafonski nosač DS-1661ZJ. Nosač za banderu je DS-1604ZJ-POLE. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik PTZ Objektiv Fiksni, Varifokal Širina objektiva 4.8 - 153 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 100 metara Alarm Da Anti-vandal Ne Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

423.216 RSD

2.939,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



HK851

HIKVISION

Hikvision DS-2XE6222F-IS(4mm)(D)/316L 2MP mrežna Explosion-Proof kamera

Hikvision DS-2XE6222F-IS(4mm)(D)/316L 2MP mrežna Explosion-Proof kamera 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.018Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP68, IK08. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. 2x alarm in, 2x alarm in. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Face Detection, Perimeter Protection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection. Napajanje 100VAC - 240VAC, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-2780ZJ-X/316L. Zidni nosač je DS-1704ZJ-Y-AC. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 4 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.018 Lux @F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK08 Audio Nema IP zaštita IP68 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 128GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST

UPUTSTVO

517.968 RSD

3.597,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK853****HIKVISION**

Hikvision DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4mm) 4MP mrežna 4G kamera u bullet kucištu na solarno napajanje

Hikvision DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4mm) 4MP mrežna 4G kamera u bullet kucištu na solarno napajanje 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color:0.01Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Podržava 4G komunikaciju. Integrisana memorija od 8GB. Slot za microSD karticu do 256GB. PIR + Radar detekcija do 12m. Napajanje 12VDC. Integrisana baterija 51.46Wh. Materijal: Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 4 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**87.552 RSD**

608,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK855****HIKVISION**

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4mm) 4MP mrežna 4G ColorVu kamera u bullet kucištu na solarno napajanje

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4mm) 4MP mrežna 4G ColorVu kamera u bullet kucištu na solarno napajanje 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color:0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED diode 30 metara. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Podržava 4G komunikaciju. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Motion detection (Prepoznavanje ljudi). Napajanje 12VDC. Integrisana baterija 2x 8.4Ah. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 4 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @ F1.0 Pomoćno osvetljenje LED Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR DWDR Wi-Fi Da

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**290.880 RSD**

2.020,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK852****HIKVISION**

Hikvision DS-2XS6F45G0-IC1/4G(2.8mm) 4MP mrežna Wildlife 4G kamera

Hikvision DS-2XS6F45G0-IC1/4G(2.8mm) 4MP mrežna Wildlife 4G kamera 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Zaštita IP66 za sočivo IP67. WDR 120dB. Domet IC dioda 15 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Analitika: Perimeter Protection, Face Detection. Domet PIR senzora do 15 metara. Napajanje 6 - 15VDC. Integrisana baterija 9.4Ah. Materijal: Plastic. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Specifičan Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 15 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP66 Materijal kućišta Plastika Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima WDR 120dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**101.232 RSD**

703,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK858

HIKVISION

Hikvision HiLook IPC-D640H-Z(2.8-12mm)(C) 4MP mrežna kamera u dome kucištu

Hikvision HiLook IPC-D640H-Z(2.8-12mm)(C) 4MP mrežna kamera u dome kucištu 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Odgovarajuća dozna je HIA-J104-DM21. Nosač za banderu je HIA-B301. Ugaoni nosač HIA-B201. Materijal: Metal. Specifikacije Broj megapiksela 4 Oblik Dome Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Nema WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

21.024 RSD

146,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK1134

HIKVISION

Hikvision HiLook PTZ-N2C200I-W(W) 2,8mm 2MP IP WiFi PTZ kamera

Hikvision HiLook PTZ-N2C200I-W(W) je kompaktna mrežna PTZ kamera rezolucije 2MP, namenjena objektima gde je potrebna fleksibilnost u pokrivanju prostora i jednostavna instalacija putem WiFi veze. Kamera koristi 1/2.8" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem i omogućava Full HD snimanje u rezoluciji 1920 × 1080, uz visoku jasnoću u uslovima slabog osvetljenja zahvaljujući minimalnom osvetljenju od 0.01 Lux. Objektiv od 2.8 mm pruža širok ugao gledanja, dok DWDR omogućava bolju vidljivost pri scena sa izraženim kontrastom. Infracrveni iluminatori sa dometom do 30 metara obezbeđuju pouzdanu video detekciju i noću. Kamera poseduje integrisani mikrofoni i zvučnik za obostranu audio komunikaciju, što je posebno korisno za kućnu upotrebu, ulaze, dvorišta i manje poslovne prostore. PTZ-N2C200I-W(W) nudi podršku za detekciju pokreta, detekciju ljudi i vozila, linijsku detekciju, zonu intruzije i perimetarsku zaštitu. Ove funkcije poboljšavaju preciznost detekcije događaja i smanjuju broj lažnih alarma. Slot za microSD karticu kapaciteta do 512GB omogućava lokalno skladištenje snimaka bez potrebe za dodatnim snimačem. Kamera podržava dualnu konekciju – LAN i WiFi – što je čini fleksibilnom za

TEHNICKI LIST

12.672 RSD

88,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK856

HIKVISION

Hikvision HiWatch HWI-B120H-D/W(D)(2.8mm) 2MP mrežna WiFi kamera u bullet kucištu

Hikvision HiWatch HWI-B120H-D/W(D)(2.8mm) 2MP mrežna WiFi kamera u bullet kucištu 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP66. DWDR, Domet IC dioda do 30m. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12VDC. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i Plastika. Specifikacije Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.028 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Nema WDR DWDR Wi-Fi Ima

TEHNICKI LIST

8.928 RSD

62,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK372**

HIKVISION

Hikvision HWI-B121H-0400 bullet kamera 4mm 2MP

Model: Hikvision HWI-B121H-0400(4mm) bullet kamera Hikvision IP kamera od 2 megapiksela; 1/2,8" CMOS progresivno skeniranje; Kompresija H.265; 4 mm fiksni objektiv; EXIR IR LED domet 30m; WEB, CMS softver, pametni telefon i NVR; Specifikacije: Brand Hikvision Range HiWatch Series Image sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS Maximum resolution 2 Megapixel (1920x1080) Main Stream rate 1080p / 720p (25 FPS) Extra Stream rate D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) Compression H.265/H.264 Bitrate 32 Kbps ~ 8 Mbps Lens 4 mm Minimum illumination Colour 0.01 Lux @ F1.2 | Colour 0.028 Lux @ F2.0 Infrared lighting 0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m) Image improvements DWDR, BLC, 3D-DNR, AGC, Motion detection Day / Night Removable mechanical ICR filter Alarms No Audio No Network interface Ethernet 10/100 BaseT Internal memory No Remote access Web Browser, Smartphone App IVMS 4500 and PC Software IVMS 4200 Interoperability ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

[TEHNICKI LIST](#)**9.910 RSD**

68,82 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK277**

HIKVISION

Hikvision HWI-B140H(C) bullet kamera 2.8mm 4MP

4MP mrežna kamera u bullet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS.

[TEHNICKI LIST](#)**11.523 RSD**

80,02 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK430**

HIKVISION

Hikvision HWI-B620H-Z bullet kamera 2.8-12mm 2MP

Model: Hikvision HWI-B620H-Z(2.8-12mm) bullet kamera 2MP mrežna kamera u bullet kućištu 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1260ZJ. Ugaoni nosač je DS-1276ZJ-SUS. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Materijal: Metal.

[TEHNICKI LIST](#)**18.720 RSD**

130,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK198**

(nije upisan)

HikVision HWI-B640H-Z bullet kamera 2.8-12mm 4MP

HikVision HWI-B640H-Z (2.8-12mm) bullet kamera 4MP EXIR mrežna kamera, 1/1.3" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 2560x1440@20fps, motorizovani varifokalni objektiv 2.8 ~ 12mm, H.265+, H.265, H.264+, H.264, Dual stream, 120 dB WDR, 3D DNR, domet IC dioda do 30m, slot za microSD kartice kapaciteta do 128GB, PoE, IP67.

[TEHNICKI LIST](#)**21.024 RSD**

146,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK1003

HIKVISION

Hikvision HWI-B640H-Z(2.8-12mm)(C) 4MP IP bullet kamera

Hikvision HWI-B640H-Z(2.8-12mm)(C) je 4MP IP kamera u robustnom bullet kućištu, opremljena motorizovanim varifokalnim objektivom (2.8-12 mm) koji omogućava precizno podešavanje kadra. CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem i IC osvetljenjem do 30 metara omogućavaju kvalitetan snimak u svim svetlosnim uslovima. Uz podršku za PoE i lokalni snimak na microSD karticu do 128GB, kamera je fleksibilna za ugradnju u različita sigurnosna okruženja. IP67 zaštita i WDR 120dB obezbeđuju stabilan rad na otvorenom, čak i u lošim vremenskim uslovima.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**21.024 RSD**

146,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK193**

HIKVISION

HikVision HWI-D140H dome kamera 2.8mm 4MP

HikVision HWI-D140H (2.8mm) dome kamera 4MP mrežna antivandal kamera, 1/1.3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Maksimalna rezolucija 2560×1440, H.265+ video kompresija, osvetljenje Color: 0.01 Lux, WDR 120dB, 3D DNR, HLC, BLC, 3D DNR, fiksni objektiv 2.8mm, doomet IC dioda do 30m, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect, IP66, IK10, 12 VDC, PoE.

[TEHNICKI LIST](#)**14.256 RSD**

99,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK443**

HIKVISION

Hikvision HWI-T641H-Z(C) dome kamera 2.8-12mm 4MP

4MP mrežna kamera u turet kućištu. 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-M. Nosač za banderu je DS-1275ZJ. Ugaoni nosač DS-1276ZJ. Materijal: Metal.

[TEHNICKI LIST](#)**21.024 RSD**

146,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK410**

HIKVISION

Hikvision HWP-N2404IH-DE3(F) Speed Dome kamera 2.8-12mm 4MP

Hikvision HWP-N2404IH-DE3(F) PTZ kamera 4MP mrežna kamera u PTZ kućištu. 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON) B/W: 0.001Lux @ (F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm, 4x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 20 metara. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance, Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detect. 12V napajanje, PoE. Nosač za zid je DS-1294ZJ-PT. Specifikacije: Broj megapiksela 4 Oblik Specifičan Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.005 Lux @ F1.5 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 20 metara Alarm Nema Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP66 Materijal kućišta Metal i plastika Max. Rezolucija 2560x1440 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR ≥ 120 dB Wi-Fi Ne

[TEHNICKI LIST](#)**29.664 RSD**

206,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DeepinView

DARKFIGHTER

HK516

HIKVISION

Hikvision iDS-2CD7086G0-AP(C) box kamera DarkFighter i AcuSense 8MP

Hikvision iDS-2CD7086G0-AP(C) box kamera DarkFighter i AcuSense 8MP 8MP mrežna kamera u box kućištu sa DarkFighter i DeepInView tehnologijom. 1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 3840x2160. Kompresija H.265/H.264. 120dB WDR. Slot za microSD karticu do 256GB. 1x audio in, 1 x audio out. Integrisan mikrofoni. 2x alarm in, 2x alarm out. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection, scene change detection. Face Capture, Face comparison. 12v napajanje, PoE. Materijal: Metal. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 8 Oblik Box Objektiv N/A Širina objektiva N/A Min. osvetljenje IR OFF N/A Pomoćno osvetljenje N/A Domet osvetljenja N/A Alarm Da Anti-vandal N/A Audio Ima, integrisani mikrofoni IP zaštita N/A Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 3840x2160 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 120dB Wi-Fi N/A

[TEHNICKI LIST](#)**199.008 RSD**

1.382,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DARKFIGHTER

HK517

HIKVISION

Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C) ANPR bullet kamera DarkFighter 2MP

Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C) ANPR bullet kamera DarkFighter 2MP 2MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom. 1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2 AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. Domet IC dioda do 50m. 2x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. Road Traffic and vehicle detection. 12V napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-2251ZJ-Y. Materijal: Metal. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 2.8 - 12 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 50 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 140dB Wi-Fi Ne

TEHNIČKI LIST

199.008 RSD

1.382,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DeepinView

DARKFIGHTER

HK518

HIKVISION

Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(8-32mm)(C) ANPR bullet kamera DarkFighter 2MP

Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(8-32mm)(C) ANPR bullet kamera DarkFighter 2MP 2MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom. 1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2 AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 8 - 32 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. Domet IC dioda do 100m. 2x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. Road Traffic and vehicle detection. 12V napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Materijal: Metal. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 2 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 8 - 32mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 100 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 1920x1080 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 140dB Wi-Fi N/A

TEHNIČKI LIST

219.024 RSD

1.521,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK409

HIKVISION

Hikvision iDS-2CD7A45G0-IZHSY(4.7-118mm) bullet kamera

Hikvision iDS-2CD7A45G0-IZHSY(4.7-118mm) bullet kamera 4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa ugrađenim grejačem. 1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Varifokalna optika 4.7 - 118 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. Domet IC dioda 200 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, scene change detection, audio exception detection, defocus detection. Face detection up to 10 face libraries up to 30.000 faces for each library. 150.000 in total. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-SUS. Specifikacije: Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 4.7 - 118 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.009 Lux @ F1.6 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 200 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot

TEHNIČKI LIST

219.600 RSD

1.525,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DeepinView

DARKFIGHTER

HK519

HIKVISION

Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C) ANPR bullet kamera DarkFighter 4MP

Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C) ANPR bullet kamera DarkFighter 4MP 4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom. 1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2 AGC ON). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 8 - 32 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. Domet IC dioda do 100m. 2x alarm in, 2x alarm out, 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Face Capture. Road Traffic and vehicle detection. 12V napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-SUS. Materijal: Metal. SPECIFIKACIJE Broj megapiksela 4 Oblik Bullet Objektiv Motorizovani varifokal Širina objektiva 8 - 32mm Min. osvetljenje IR OFF 0.0005 Lux @F1.2 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 100 metara Alarm Da Anti-vandal Da IK10 Audio Ima, eksterni audio ulaz IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2688x1520 Slot SD kartice Ima, do 256GB AI/Video analitika Ima, naprednu WDR 140dB Wi-Fi N/A

[TEHNICKI LIST](#)**225.648 RSD**

1.567,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK427

HIKVISION

HikVision iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(C) bullet kamera 2.8-12mm 4MP

HikVision iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C) kamera 4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu sa DarkFighter tehnologijom. 1/1.8 CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem, Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux with IR. Maksimalne rezolucije 2688x1520. Varifokalna optika 2.8 - 12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Intrusion detection, scene change detection, audio exception detection, defocus detection, Line crossing, Region entrance, region exiting detection. Road Traffic and Vehicle Detection. Napajanje 12v, PoE. Nosač za banderu je DS-1275ZJ-SUS. Ugaoni nosač je DS-1476ZJ-Y. Materijal: Metal.

[TEHNICKI LIST](#)**205.632 RSD**

1.428,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK239

HIKVISION

Hikvision iDS-2CD7AC5G0-IZHSY bullet kamera 2.8-12mm 12MP

12MP mrežna kamera u bullet kućištu 1/1.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0009 Lux @ (F1.2, AGC ON). Maksimalna rezolucija 4000x3000. Varifokalna optika 2.8 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 50 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Line crossing detection, up to 4 lines configurable Intrusion detection, up to 4 regions configurable Region entrance detection, up to 4 regions configurable Region exiting detection, up to 4 regions configurable Unattended baggage detection, up to 4 regions configurable, Object removal detection, up to 4 regions configurable Scene change detection, audio exception detection, defocus detection. Face Recognition: Detects up to 30 faces simultaneously Face Counting: Supports entering/exiting counting (track 30 targets simultaneously) Hard Hat Detection: Detects up to 30 human targets simultaneously Supports up to 4 shield regions. Queue Management: Detects queuing-up people number, and waiting time of each person. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je DS-1475ZJ-Y. Materijal: Met

[TEHNICKI LIST](#)**237.672 RSD**

1.650,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HiLook



HK990

HIKVISION

Hikvision IPC-B150H(2.8mm)(C) 5MP IP bullet kamera

Hikvision IPC-B150H(2.8mm)(C) 5MP IP bullet kamera 1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON). Maksimalna rezolucija 2560x1920. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Napajanje 12VDC, PoE. Specifikacije Broj megapiksela 5 Oblik Bullet Objektiv Fiksni Širina objektiva 2.8 mm Min. osvetljenje IR OFF 0.01 Lux @ F2.0 Pomoćno osvetljenje Infracrveno Domet osvetljenja 30 metara Alarm Nema Anti-vandal Ne Audio Nema IP zaštita IP67 Materijal kućišta Metal Max. Rezolucija 2560x1920 Slot SD kartice Nema AI/Video analitika Nema WDR 120dB Wi-Fi Ne

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

12.384 RSD

86,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



Hybrid Light

HK1005

HIKVISION

Hikvision IPC-D140HA-LU(2.8mm) 4MP IP Smart Dual Light dome kamera

Ova 4MP mrežna kamera u dome kućištu koristi senzor od 1/2.8" CMOS za ostru sliku u rezoluciji 2560x1440 piksela. Zahvaljujući Smart Dual Light tehnologiji i IC/LED osvetljenju do 30 metara, omogućava efikasan nadzor danju i noću. Fiksni objektiv od 2.8mm pruža širok ugao pokrivanja, dok integrisani mikrofoni obezbeđuje dvosmerni audio nadzor. Sa IP67 i IK08 zaštitom, pogodna je za spoljašnju montažu. Podržava napajanje putem PoE ili 12V DC. Idealna je za objekte gde je važna sigurnost i pouzdan rad u svim uslovima.

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

11.664 RSD

81,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIPPO IP KAMERE

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > IP KAMERE

EASY ColorHunter
Tri-Guard

HI122

Hippo

Hippo IPCPTZS1-AX5C-VG1 2,7-13,5mm 5MP Profesionalna IP ColorHunter 5X LightHunter Tri-Guard PTZ kamera

Hippo IPCPTZS1-AX5C-VG1 je profesionalna 5MP Starlight PTZ IP kamera, namenjena zahtevnim sigurnosnim sistemima koji zahtevaju visok nivo vidljivosti, inteligentnu detekciju i široku pokrivenost prostora. Kamera koristi napredni 1/2.8" Starlight CMOS senzor koji obezbeđuje izuzetno jasnu sliku pri minimalnim nivoima osvetljenja, uz podršku za TRUE WDR 120 dB i 3D DNR digitalnu redukciju šuma za optimalan kvalitet slike u svim uslovima. Integrisani 5x optički zum (2.7–13.5mm) i brzi PTZ mehanizam omogućavaju: • Pan rotaciju 0–360° beskonačno, • Tilt opseg od –15° do +90°, • precizan autofokus i stabilnu sliku tokom zumiranja i praćenja. Napredne noćne performanse obezbeđuje Smart IR LED dometa do 50 m, čime se postiže jasan prikaz udaljenih objekata bez osvetljenja. Kamera podržava H.265/H.264 kompresiju, više video strimova i visoki bitrate za kvalitetan zapis u punoj 5MP rezoluciji. Kamera poseduje integrisane AI funkcije zasnovane na Deep Learning tehnologiji, uključujući: • detekciju ljudi i vozila sa visokom tačnošću, • prelazak linije, upad u zonu, napuštanje zone i region entrance/exit, • automatsko praćenje (Smart Tracking) objekata koji aktiviraju alarm. Upravljanje i inte

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

36.719 RSD

254,99 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HI132**

Hippo IPCPTZS1-X25-VF-B 5,3-130mm 4MP IP AI 25x LightHunter IR PTZ kamera

Hippo IPCPTZS1-X25-VF-B je visoko-performansna 4MP Starlight PTZ IP kamera dizajnirana za profesionalne sigurnosne sisteme kojima su potrebni izuzetno dugi optički dometi, napredna AI analitika i stabilan rad u svim spoljnim uslovima. Opremljena je naprednim 1/2.8" Starlight CMOS senzorom koji pruža jasnu i detaljnu sliku rezolucije 4MP (2560×1440) pri izuzetno niskom nivou osvetljenja. Kamera poseduje 25× optički zum (5.3–130 mm) koji omogućava nadzor velikih udaljenosti, precizno praćenje objekata i identifikaciju podataka čak i na daljini od nekoliko stotina metara. Brzi i precizni PTZ mehanizam omogućava: • Pan 0–360° beskonačno, • Tilt –20° do +90°, • automatski flip za praćenje objekata bez prekida, • stabilan autofokus tokom celog zumiranja. Za noćni rad koristi se kombinovano Smart IR i Zoom LED osvetljenje sa dometom do 200 m, koje inteligentno prilagođava jačinu svetla prema zum nivou kako bi se izbeglo preosvetljenje i obezbedio maksimalan domet. Integrisani Deep Learning AI algoritmi omogućavaju profesionalne funkcije, uključujući: • detekciju ljudi i vozila sa visokom tačnošću, • smart intrusion, region entrance/exit, crossing line, • auto-tracking (automatsko praćenje)

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**84.763 RSD**

588,63 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HI118**

Hippo IPCS200B-F28/2M-GPIR 2,8mm 2MP Profesionalna IP Smart IR bullet kamera

Hippo IPCS200B-F28/2M-GPIR – Profesionalna 2 MP IP bullet kamera sa Smart IR i inteligentnom detekcijom Model Hippo IPCS200B-F28/2M-GPIR koristi CMOS senzor 1/3" koji omogućava snimanje u rezoluciji 1920 × 1080 (2 MP) pri 30 fps. Fiksni objektiv od 2,8 mm pruža širok ugao gledanja (~99° horizontalno), dok ugrađena Smart IR tehnologija omogućava vidljivost i u potpunoj tami — do 30 metara. Kamera ima ugrađen mikrofoni i podržava detekciju ljudskog tela 2.0 (Human Body Detection), što omogućava preciznije alarmiranje i manje lažnih aktivacija. Kamera podržava kompresiju Ultra 265 / H.265 / H.264, dual-stream video, ROI (Region of Interest) kompresiju, 2D/3D digitalnu redukciju šuma (DNR), maskiranje privatnih zona i flip/rotate funkcije za montažu na zid ili plafon. Povezivanje se vrši preko 1 × RJ45 mrežnog porta (10/100 Mbps) sa napajanjem ili PoE (IEEE 802.3af). Kućište ima zaštitu IP67 (otpornost na vodu i prašinu), radnu temperaturu od –30 °C do +60 °C, dimenzije približno 157,5 × 62,5 × 62,7 mm i masa od oko 0,19 kg — što ga čini vrlo pogodnim za montažu i spoljnu upotrebu. Zbog svojih karakteristika — visoke rezolucije, napredne detekcije, ugrađenog mikrofona, Smart IR vidljivo

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**7.142 RSD**

49,60 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HI105**

Hippo IPCS201D-F28/2MP-MPIR 2,8mm 2MP IP67 IP turret kamera sa mikrofonom

Model Hippo IPCS201D-F28/2MP-MPIR je visokokvalitetna IP kamera dizajnirana za upotrebu u zahtevnim sistemima video-nadzora, kako u unutrašnjim tako i u spoljnim okruženjima. Ovaj model koristi 1/3" CMOS senzor visoke osetljivosti i omogućava snimanje u rezoluciji 1920×1080 (2 MP) pri 25/30 fps-u. Fiksni objektiv 2.8 mm pruža širok ugao gledanja, dok Smart IR LED-osvetljenje dometa do 30 m omogućava jasan prikaz u uslovima slabog svetla ili potpune tame. Kamera ima ugrađen mikrofoni za prenos zvuka, podržava kompresione formate Ultra 265, H.265 i H.264, omogućavajući efikasniji protok i manju potrošnju prostora za skladištenje. Instalacija je pojednostavljena zahvaljujući 3-osnoj (pan/tilt/rotate) montaži i metalno/plastičnom kućištu sa IP67 zaštitom, što garantuje otpornost na prašinu i vodu. Napajanje se može vršiti putem DC 12 V ili PoE (IEEE 802.3af), pružajući fleksibilnost prilikom instalacije. Kamera je idealna za primene u poslovnim zgradama, stanovima, školama, tržišnim centrima i drugim objektima gde je potrebna pouzdana video-pokriće, dodatna audio komponenta i vizuelni kvalitet u Full-HD formatu. Najbitnije karakteristike: 1/3.0" CMOS, Colour: 0.01 lux (F2.0, AGC ON), 0 lux

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**7.062 RSD**

49,04 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HI134



Hippo IPCS300B-F28/4MP-MPDL 2,8mm 4MP IP Dual-light bullet kamera

Hippo IPCS300B-F28/4MP-MPDL je napredna 4MP IP bullet kamera iz EasyStar serije, dizajnirana za profesionalne video-nadzorne aplikacije gde su potrebni visoka rezolucija, stabilan rad noću i napredne inteligentne funkcije. Kamera koristi kvalitetni 1/3.0" (F1.6) CMOS senzor, koji pruža jasnu sliku u 4MP (2688×1520) rezoluciji sa odličnim detaljima i preciznom reprodukcijom boja. Ovaj model poseduje dual-light osvetljenje — kombinaciju infracrvenog i belog svetla. U standardnom režimu koristi IR LED, a pri detekciji osobe ili vozila automatski prelazi u warm-light režim, čime se dobija kolor snimak noću i omogućava identifikacija lica i registarskih tablica. Domet osvetljenja iznosi do 30 metara. Širokougaoni 2.8 mm objektiv pruža optimalnu preglednost prostora i pokriva široke zone kao što su ulazi, dvorišta, prilazi objektima, parking prostori i poslovni kompleksi. Za stabilnu sliku u svim svetlosnim uslovima kamera koristi DWDR, 2D/3D DNR, BLC i HLC tehnologije. Integrirani Deep Learning AI algoritmi omogućavaju napredne funkcije: • detekciju ljudi i vozila sa velikom tačnošću, • prelazak linije, • ulazak/izlazak iz zone, • zabranjenu zonu (intrusion), • filtriranje lažnih alarm

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**10.423 RSD**

72,38 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HI123



Hippo IPCS301D-F28/4MP-MPWL 2,8mm 4MP Profesionalna IP ColorHunter Dual-light turret kamera

Hippo IPCS301D-F28/4MP-MPWL je profesionalna 4MP IP turret kamera iz EasyStar serije, dizajnirana za primenu u zahtevnim sistemima video-nadzora gde je potrebna visoka rezolucija, izuzetna noćna vidljivost i napredna AI detekcija. Kamera koristi napredni 1/3.0" (F1.6) sa uglom pokrivanja od 97.0°. CMOS senzor sa optimizovanim prikazom u slabim svetlosnim uslovima i isporučuje kristalno čistu sliku u 4MP (2688×1520) rezoluciji. Integrirano inteligentno dual-light osvetljenje (IR + toplo belo svetlo) omogućava automatski rad u tri režima: samo IR, inteligentni prelazak sa IR na belo svetlo pri detekciji objekta i trajno belo svetlo. Ovo obezbeđuje jasnu identifikaciju lica i tablica i u potpuno mračnom okruženju, sa dometom do 30 metara. Fiksna 2.8 mm širokougaona optika pruža odličnu preglednost, dok napredne funkcije obrade slike — uključujući DWDR, 2D/3D DNR, BLC i HLC — garantuju stabilan i precizan prikaz u uslovima jakog pozadinskog osvetljenja i šumova. Kamera poseduje ugrađene AI funkcije zasnovane na Deep Learning algoritmima, uključujući: • detekciju ljudi i vozila, • prelazak linije, upad u zonu i pratnju definisanih sigurnosnih pravila, • filtriranje lažnih alarma (kiša,

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**10.119 RSD**

70,27 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HI107



Hippo IPCS302D-F28/4MP-MPDL 2,8mm 4MP AI IP Double Light WDR Intelligence ColorHunter turret kamera

Model Hippo IPCS302D-F28/4MP-MPDL je profesionalna IP turret kamera namenjena za video nadzor u objektima gde je potrebna visoka rezolucija, odličan prikaz u uslovima slabog osvetljenja i kvalitetna konstrukcija. Kamera koristi senzor 1/3" CMOS koji omogućava snimanje u rezoluciji 4 MP (2688×1520 / 2560×1440) pri 25 fps. Objektiv fiksne žižne daljine 2.8 mm (1/3.0" CMOS) pruža široki ugao gledanja (~97° horizontalno). Podrška za human body detection. Smart IR + white-light tehnologija omogućava obojeni prikaz čak i u potpunom mraku — infracrveno svetlo i belo dodatno osvetljenje dometa do 30 m za oba standarda. Kamera ima integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Podržani su kompresioni formati Ultra 265, H.265, H.264 i MJPEG, što omogućava ekonomičan protok i skladištenje podataka. Kamera ima 120 dB true WDR, podršku za režim "koridor" (9:16) i pohranu na SD karticu (do 512 GB) ili mrežni ANR (NAS). Zaštita kućišta je IP67, što garantuje vodootpornost i otpornost na prašinu, radna temperatura je od -30 °C do +60 °C. Napajanje je putem PoE (IEEE 802.3af) ili 12 V DC. Dimenzije: φ118 × 96 mm, težina ~0,32 kg. Kamera je kompatibilna sa ONVIF (Profile S/G/T) stand

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**16.288 RSD**

113,11 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

wlView W

HI116



Hippo IPCS400B-F28/4MP-MPDL 2,8mm 4MP IP ColorHunter Wise-ISP bullet kamera

Hippo IPCS400B-F28/4MP-MPDL je napredna 4 MP IP bullet kamera za profesionalni video-nadzor, zasnovana na ColorHunter senzoru nove generacije sa fiksnim objektivom 2.8 mm (F1.0) sa širinom gledanja od 124.3° i izuzetnom osetljivošću u uslovima slabog osvetljenja. Zahvaljujući 1/1.8" CMOS senzoru, kamera obezbeđuje kristalno jasan prikaz u rezolucijama do 2688×1520 @ 25 fps, uz podršku za Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG kompresiju i dual-stream rad. Integrisano Smart White Light osvetljenje dometa 30 m omogućava kolornu sliku 24/7, a 120 dB True WDR, 3D DNR, BLC, HLC i defog garantuju stabilnu sliku u zahtevnim uslovima (protiv svetla, magla, tuneli, ulazi). Kamera poseduje ugrađeni mikrofoni za sinhroni audio-video prenos, kao i slot za microSD do 512 GB uz ANR podršku za rad pri gubitku mreže. Kućište je metalno, sa IP67 zaštitom i podržanim temperaturnim opsegom od -30 °C do +60 °C. Napajanje je realizovano preko PoE (IEEE 802.3af) interfejsa. Analitičke funkcije (VCA / AI Light širi set) Kamera poseduje set inteligentnih funkcija za naprednu sigurnost: detekcija kretanja, detekcija ulaska/izlaska iz zone, prelazanje linije (line crossing), detekcija ljudske figure (Human Body D)

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
17.152 RSD

119,11 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

wlView W

HI136



Hippo IPCS401D-F28/4MP-MPCH 2,8mm 4MP Profesionalna IP ColorHunter Wise-ISP Warm Light turret kamera

Hippo IPCS401D-F28/4MP-MPCH je profesionalna 4MP mini dome IP kamera namenjena svim vrstama sigurnosnih sistema koji zahtevaju izuzetnu jasnoću slike, stabilne performanse i napredne analitičke funkcije. Kamera koristi 1/1.8" CMOS (F1.0 large aperture lens) sa uglom gledanja od 124.3°. Progressive Scan CMOS senzor i isporučuje sliku u rezoluciji 2688×1520, sa podrškom za 120dB True WDR, što garantuje odličnu vidljivost u scenama sa visokim kontrastom i promenljivim svetlosnim uslovima. Opremljena je fiksnim objektivom od 2.8mm, koji obezbeđuje široko vidno polje pogodno za nadzor ulaza, hodnika, otvorenih površina i spoljnih perimetara. Zahvaljujući Smart IR osvetljenju do 30 metara i naprednoj Wise-ISP tehnologiji optimizacije slike, kamera pruža jasne i oštre noćne snimke bez pojave preosvetljenja lica ili objekata u blizini. Robusno metalno kućište sa standardima IP67 (otpornost na vodu i prašinu) i IK10 (anti-vandal zaštita) čini ovu kameru idealnom za spoljašnje i zahtevne instalacije, uključujući industrijske objekte, škole, poslovne prostore, magacine i otvorene površine. Ugrađeni mikrofoni omogućava snimanje zvuka bez dodatne opreme, dok H.265 kompresija značajno smanjuje za

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
17.135 RSD

118,99 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

wlView W

HI119



Hippo IPCS402D-F28/4MP-MCH 2,8mm 4MP Profesionalna IP AI ColorHunter Wise-ISP dome kamera

Hippo IPCS402D-F28/4MP-MCH – Profesionalna 4 MP IP dome kamera sa Smart ColorHunter i mikrofonom Ova kamera koristi napredan 1/1.8" CMOS senzor i postiže rezoluciju do 4 MP (2688×1520) @ 25/20 fps i alternativno 2560×1440 pri 25/20 fps. Uz fixed objektiv od 2.8 mm i otvor blende F1.0, ostvaruje širok ugao gledanja (~124.3° horizontalno). Podržani formati videokompresije obuhvataju Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG, čime se optimizuju kapaciteti snimanja i opterećenje mreže. Tehnologija ColorHunter sa Wise-ISP algoritmima omogućava snimanje u punoj boji i pri ekstremno slabom osvetljenju. Kamera ima 120 dB True WDR, podržava režim koridora (9:16), doradnju slike (2D/3D DNR), HLC, BLC i digitalni defog za dugoročan i stabilan nadzor u zahtevnim uslovima. Ugrađen je mikrofoni, a kamera omogućava lokalnu pohranu na microSD karticu do 512 GB, uz slot za PoE napajanje. Kućište je metalno i robustno, sa zaštitama IP67 (vodootpornost i prašina) i IK10 (antivandal otpornost). Radna temperatura-opseg je od -30 °C do +60 °C, što kameru čini pogodnom za unutrašnju i spoljašnju montažu. Kamera podržava ONVIF Profile S/G/T i radi preko mrežnih protokola 10/100 Mbps. Model je dizajniran za integ

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
17.758 RSD

123,32 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

EASY STANDARD

HI131



Hippo IPCS500B-FVF/4MP-MIR 2,7-13,5mm 4MP IP IR bullet kamera

Hippo IPCS500B-FVF/4MP-MIR je napredna 4MP mrežna varifokalna bullet kamera dizajnirana za profesionalne sigurnosne sisteme kojima su potrebni visoka rezolucija, fleksibilnost kadrova i stabilnost u zahtevnim spoljnim uslovima. Kamera koristi kvalitetan 1/2.7" CMOS senzor i snima u 4MP (2688×1520) rezoluciji uz kristalno jasan prikaz detalja tokom dana i noći. Glavna prednost ovog modela je motorizovani varifokalni objektiv 2.7–13.5 mm, koji omogućava automatski zoom i fokus, daljinsko podešavanje kadra i širok raspon primene — od otvorenih prostora do ulaza, perimetara i industrijskih zona. Režimi slike podržavaju DWDR, 3D DNR, BLC i HLC, što omogućava stabilan prikaz čak i u scenama sa jakim kontrastom i refleksijama. Smart IR tehnologija sa dometom do 50 m obezbeđuje optimalno noćno osvetljenje bez preosvetljenja objekata iz blizine, uz automatsku kontrolu snage IR LED dioda. Kamera poseduje napredne AI funkcije zasnovane na Deep Learning tehnologiji, uključujući: • detekciju ljudi i vozila • prelazak linije • ulazak / izlazak iz zone • zabranjeni boravak u zoni • inteligentno filtriranje lažnih alarma (insekti, kiša, vegetacija, svetlosni šum) Podržava H.265/H.264 kompresiju,

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
24.918 RSD

173,04 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

EASY STANDARD

HI101



Hippo IPCS501D-FVF/4MP-MIR 2,8-12mm 4MP Profesionalna AI IP dome kamera

Hippo IPCS501D-FVF/4MP-MIR je profesionalna IP dome kamera dizajnirana za unutrašnju i spoljašnju primenu u okviru sistema tehničke zaštite. Kamera je razvijena na Uniview OEM platformi (model IPC3534LB-ADZK-H) i koristi napredne algoritme obrade slike za preciznu detekciju i stabilan rad u svim svetlosnim uslovima. Opremljena je 4-megapikselnim senzorom visoke osetljivosti (1/3.0" CMOS) i podržava maksimalnu rezoluciju od 2560 × 1440 @ 30 fps. Zahvaljujući motorizovanom varifokalnom objektivu 2.8–12 mm, omogućava precizno zumiranje i podešavanje vidnog ugla bez fizičkog pristupa kameri. Napredna Smart IR tehnologija sa dometom do 30 metara automatski prilagođava intenzitet infracrvenog osvetljenja, sprečavajući preeksponiranost i omogućavajući kristalno jasan prikaz i u potpunom mraku. Kamera podržava H.265 / H.264 / MJPEG kompresione formate, što značajno smanjuje mrežno opterećenje i prostor za snimanje uz zadržavanje visoke slike. Ključne karakteristike i funkcije: 4MP CMOS senzor 1/3.0" (2560×1440) pri 30 fps Motorizovani varifokalni objektiv 2.8–12 mm Smart IR LED domet 40 m WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, ROI AI funkcije detekcije pokreta, lica i ljudi ONVIF podrška (Profile S

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
24.528 RSD

170,33 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

MILESIGHT IP KAMERE

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > IP KAMERE



MS107



Milesight MS-C2963-PB mini bullet kamera

Model: Milesight MS-C2963-PB mini bullet kamera Image Sensor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Max. Image Resolution: 1920×1080 – 60fps (1920×1080); ONVIF Profile S; Min. Illumination: Color: 0.002Lux @F1.2, B/W: 0Lux with IR on; Super WDR up to 140dB; Lens 4mm – H81°/D93°/V46°; IR Distance 30m; Video Compression: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG; Audio Stream: Built-in Microphone (G.711/AAC), SIP/VoIP Support (Voice&Video-over-IP); Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 128G; NAS(Support NFS, SMB/CIFS); Working Temperature -30~60; Napredne funkcije: Motion Detection, Privacy Masking, Backlight Compensation, HLC, 3DDNR, ROI, Anti-fog; IP67-rated for weather-resistant performance; Garancija 3/5 godina; Opcije: * Video analitika 15 EUR (Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Human Detection, People Counting)

[TEHNICKI LIST](#)
31.414 RSD

218,15 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**MS163**

Milesight

Milesight MS-C2964-RFLPB Network kamera

Milesight MS-C2964-RFLPB IP Kamera Tip opreme: IP kamera Izvođenje: Spoljašnje, antivandalsko izvođenje (IK10, IP67) Rezolucija: 1920x1080 @60fps Tip kamere: Bullet Broj megapiksela: 2 MP Sočivo: Motorizovani objektiv 2.7~13.5mm Vidni ugao (horizontalni): 32-88° Vidni ugao (vertikalni): 18-49° Vidni ugao (dijagonalni): 37-102° Mikrofon: Ugrađen Noćni režim: Da, sa IR osvetljenjem do 50m Podrška za PoE: Da (802.3af) Podrška za kartice: MicroSD/SDHC/SDXC do 256 GB Video kompresija: H.264, H.265, H.265+, MJPEG, H.264+ Video analitika: Detekcija pokreta, Detekcija linije, Detekcija čoveka, Prepoznavanje registarskih tablica do 120 km/h Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, osetljivost u boji 0.002Lux @F1.2, crno-belo: 0Lux sa uključenim IR Zaštita: IP67, IK10 Napajanje: PoE (802.3af) ili DC 12V±10% (Multi-interface verzija) Potrošnja energije: Maksimalno 11.5 W Radna temperatura: -40...60 °C Radna vlažnost: 0...90% Materijal kućišta: Metalno Dimenzije: 7.6 × 24 cm Težina: 0.825 kg

119.102 RSD

827,10 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**MS104**

Milesight

Milesight MS-C2973-PB mini dome kamera

Model: Milesight MS-C2973-PB mini dome kamera Image Sensor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Max. Image Resolution: 1920×1080 – 60fps(1920×1080); ONVIF Profile S; Min. Illumination: Color: 0.002Lux @F1.2, B/W: 0Lux with IR on; Super WDR up to 140dB; Lens 3,6mm – H65°/D82°/V50°; IR Distance 25m; Video Compression: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG; Audio Stream: Built-in Microphone (G.711/AAC), SIP/VoIP Support (Voice&Video-over-IP); Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 128G; NAS(Support NFS, SMB/CIFS); Working Temperature -30° +60°; Napredne funkcije: Motion Detection, Privacy Masking, Backlight Compensation, HLC, 3DDNR, ROI, Anti-fog; Vandal-proof IK10-rated metal housing – IP67-rated for weather-resistant performance; Garancija 3/5 godina; Opcije: * Video analitika 15 EUR (Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Human Detection, People Counting)

[TEHNIČKI LIST](#)**27.389 RSD**

190,20 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**MS108**

Milesight

Milesight MS-C5363-PB mini bullet kamera

Model: Milesight MS-C5363-PB mini bullet kamera Image Sensor: 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Max. Image Resolution: 5MP (2560×1920); ONVIF Profile S; Min. Illumination: Color: 0.006Lux @F1.2, B/W: 0Lux with IR on; Super WDR up to 120dB; Lens 4mm – H62°/D77°/V48°; IR Distance 30m; Video Compression: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG; Audio Stream: Built-in Microphone (G.711/AAC), SIP/VoIP Support (Voice&Video-over-IP); Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 128G; NAS(Support NFS, SMB/CIFS); Working Temperature -30~60; Napredne funkcije: Motion Detection, Privacy Masking, Backlight Compensation, HLC, 3DDNR, ROI, Anti-fog; IP67-rated for weather-resistant performance; Garancija 3/5 godina Opcija: * Video analitika 15 EUR (Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Human Detection, People Counting)

[TEHNIČKI LIST](#)**32.478 RSD**

225,54 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**MS103**

Milesight

Milesight MS-C5383-PB mini dome kamera

Model: Milesight MS-C5383-PB mini dome kamera Image Sensor: 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Max. Image Resolution: 2560×1920, ONVIF Profile S; Min. Illumination: Color: 0.006Lux @F1.2, B/W: 0Lux with IR on; Super WDR up to 120dB; Lens 2,8mm – H92°/D116°/V69° IR Distance 20m; Video Compression: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG; Audio Stream: Built-in Microphone (G.711/AAC), SIP/VoIP Support (Voice&Video-over-IP); Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 128G; NAS (Support NFS, SMB/CIFS); Radna temperatura od -30° do +60°; Napredne funkcije: Motion Detection, Privacy Masking, Backlight Compensation, HLC, 3DDNR, ROI, Anti-fog; Garancija 3/5 godina

[TEHNICKI LIST](#)**27.585 RSD**

191,56 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**MS106**

Milesight

Milesight MS-C9674-PB fisheye kamera

Model: Milesight MS-C9674-PB fisheye kamera 12MP H.265 Fisheye Network Camera Image Sensor: 1/1.7" Progressive Scan CMOS; Max. Image Resolution: 4000×3000; ONVIF Profile S; Min. Illumination: Color: 0.01Lux @F1.2, B/W: 0Lux with IR on; Super WDR up to 120dB; Lens 1.98mm@F2.8, IR Distance 15m; Field of View: Ceiling Mount:360°; Wall Mount:180°; Table Mount:360°; Display Mode: Fisheye View, 360 Panorama View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Panorama View+ 3PTZ, Fisheye + Panorama View+ 3PTZ; Video Compression: H.265+/ H.265(HEVC)/ H.264+/ H.264/ MJPEG; Audio Stream: Built-in Microphone and 1 Audio Output interface; SIP/VoIP Support (Voice&Video-over-IP); Support microSD/ SDHC/ SDXC Card Local Storage, up to 128G; NAS (Support NFS, SMB/CIFS); Working Temperature -30~60; Napredne funkcije: Motion Detection, Privacy Masking, Backlight Compensation, HLC, 3DDNR, ROI, Anti-fog, Vandal-proof IK09-rated metal housing, IP67-rated for weatherresistant performance; Garancija 3/5 godina

[TEHNICKI LIST](#)**84.417 RSD**

586,23 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

SAFIRE IP KAMERE

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > IP KAMERE

**SF1323**

Safire

Safire SF-IPB080A-4WE1 2,8mm 4MP IP bullet kamera

SF-IPB080A-4WE1 Safire Smart Bullet Camera WiFi E1 donosi kristalno jasne 4 MP (2560 × 1440) snimke uz ugrađeni 2.8 mm objektiv i IR osvetljenje do 30 m. AI modul precizno razdvaja ljude od vozila, smanjujući lažne alarme. Kamera ima audio ulaz za povezivanje eksternog mikrofona, kompatibilna je sa PoE (IEEE 802.3af) napajanjem i izolovana je u IP67 kućištu, što je čini otpornom na sve vremenske uslove. Integrisana Wi-Fi veza omogućava brzu instalaciju bez dodatnih kablova. Ključne karakteristike: Rezolucija: 4 MP (2560 × 1440) Objektiv: 2.8 mm fiksni Noćni režim: IR do 30 m AI analitika: klasifikacija ljudi i vozila Audio: ulaz za eksterni mikrofoni Povezivanje: Wi-Fi + PoE (802.3af) Zaštita: IP67 (vodootporno) Kućište: metalno, outdoor

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**14.655 RSD**

101,77 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1228****Safire SF-IPB180UWH-4U-WIDE bullet kamera 1,68mm 4MP**

Safire SF-IPB180UWH-4U-WIDE bullet kamera 4MP, 1.68mm Specifikacije: Image Sensor 1/2.7" Progressive Scan CMOS Min. Illumination 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s Slow Shutter Yes Wide Dynamic Range 120dB Day & Night ICR Cut Linkage Method Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, trigger capture. Trigger recording: memory card, network storage, pre-record and post-record. Trigger captured pictures uploading: FTP, SFTP, HTTP, NAS, Email. Trigger notification: HTTP, ISAPI, alarm output, Email Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° Focus Fixed Lens Type & FOV 1.68mm @ F2.0, horizontal FOV 180°, vertical FOV 101°, diagonal FOV 180° Aperture F2.0 Lens Mount M12 DORI Detect: 3.6 m, observe: 1.4 m, recognize: 0.8 m, identify: 0.4 m IR Range 20 m Wavelength 850nm Smart Supplement Light Yes Max. Resolution 2688 × 1520 Main Stream 50Hz: 25fps (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 24fps (2688×1520), 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) Sub Stream 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

[TEHNICKI LIST](#)**22.716 RSD**

157,75 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1039****Safire SF-IPB786ZW-4E bullet kamera motozoom 2.8-12mm 4MP**

Model: Safire SF-IPB786ZW-4E bullet kamera motozoom Rezolucija od 4MP; 1/3" CMOS progresivno skeniranje; Motorizovana varifokalno sočivo od 2,8 - 12mm; True WDR 120 dB; IR LED diode dometa 50m; PoE IEEE802.3af; Specifikacije: Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS Max. Resolution 2560 × 1440 Min. Illumination Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s Wide Dynamic Range 120 dB Day & Night IR Cut Filter Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotation: 0° to 360° Lens Type Varifocal lens, motor-driven lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV 2.8 to 12 mm: horizontal FOV 102° to 31°, vertical FOV 55° to 18°, diagonal FOV 122° to 36° Lens Mount Ø14 Iris Type Fixed Aperture F1.6 IR Wavelength 850 nm IR Range Up to 50 m Main Stream 50 Hz: 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Video Compression Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps H.264 Type Baseline Profile/Main Profile/High Profile H.265 Type Main Profile Region of Interest (ROI) 1 fixed region for main stream Protocols TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FT

[TEHNICKI LIST](#)**23.760 RSD**

165,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0496****Safire SF-IPD820WA-4E dome kamera 2.8mm 4MP**

Safire SF-IPD820WA-4E dome kamera 2,8mm 4MP Specifikacije: Image Sensor 1/3" progressive scan CMOS Max. Resolution 2560 × 1440 Min. Illumination Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Shutter Time 1/3 s to 1/100,000 s Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75° Focal Length & FOV 2.8 mm, horizontal FOV 98.0°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 114.7° Lens Mount M12 Focus Fixed Aperture F2.0 Lens Type Fixed focal lens, 2.8mm Iris Type Fixed Supplement Light Type IR Supplement Light Range Up to 30 m IR Wavelength 850 nm Smart Supplement Light Yes Main Stream 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440)
25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 20 fps (2560 × 1440)
30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) Video Compression Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+
Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps H.264 Type Baseline Profile/Main Profile/High Profile H.265 Type Main Profile Region of Interest (ROI) 1 fixed region for main stream Protocols TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, N

[TEHNICKI LIST](#)**16.488 RSD**

114,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0403**

Safire SF-IPD835H-2E dome kamera 2.8mm 2MP

Safire SF-IPD835H-2E dome kamera 2,8mm 2MP Specifikacije: Image Sensor 1/2.8" progressive scan CMOS Min. Illumination Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON) Shutter Speed 1/3 s to 1/100, 000 s Slow Shutter Yes Day & Night IR cut filter Wide Dynamic Range DWDR Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotation: 0° to 360° DNR 3D DNR Lens 2.8 mm Auto-Iris No Aperture F2.0 Focus Fixed FOV 2.8 horizontal FOV 114.8°, vertical FOV 62°, diagonal FOV 135.5° Lens Mount M12 IR Range Up to 30 m Wavelength 850 nm Max. Resolution 1920 × 1080 Video Compression Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Sub stream: H.265/H.264/MJPEG H.264 Type Main Profile/High Profile/Baseline Profile H.265 Type Main Profile Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps Region of Interest 1 fixed region for main stream Image Enhancement BLC, 3D DNR Image Setting Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser Day/Night Switch Auto, scheduled, day, night Main Stream Max. Frame Rate 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub-stream Max. Frame Rate 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 320)

[TEHNICKI LIST](#)**8.928 RSD**

62,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1209**

Safire SF-IPDM937ZAWH-8 dome kamera 2,8-12mm 8MP

Safire SF-IPDM937ZAWH-8 dome kamera 8MP 2,8-12mm Specifikacije: Brand SAFIRE Image sensor 1/2.5" Progressive Scan CMOS Maximum resolution 8 Megapixel (3840×2160) Main Stream rate 6Mpx (1 ~ 15 FPS) / 6Mpx (1 ~ 20 FPS) / 4Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS) Extra Stream rate D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Bitrate 256 Kbps ~ 16 Mbps Lens Motorized 2.8~12 mm Autofocus (H:103°~34.5°, V: 55°~19°) Minimum illumination 0.01 Lux / F1.2 Infrared lighting 0 Lux / IR LEDs (30 m) Image improvements WDR, BLC, 3D-NR, Face detection, MD, ROI Day / Night Removable mechanical ICR filter Internal memory MicroSD card, Max 128 GB Video output 1 BNC output (For test) Alarms 1 IN / 1 OUT Audio 1 IN / 1 OUT Network interface Ethernet 10/100 BaseT Advanced features Line crossing | Intrusion Remote access Web browser, Safire Control Center Smartphone App and PC Software Interoperability ONVIF, ISAP

[TEHNICKI LIST](#)**51.055 RSD**

354,55 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF0526**

Safire SF-IPT943HA-2E IP kamera 2.8mm 2MP

Safire SF-IPT943HA-2E IP kamera Specifikacije: Image Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS Min. Illumination Color: 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s Slow Shutter Yes Day & Night IR cut filter Wide Dynamic Range Digital WDR Lens Fixed lens, 2.8 mm Auto-Iris No Aperture F2.0 FOV 2.8mm: Horizontal FOV: 114°, vertical FOV: 62°, diagonal FOV: 135° Lens Mount M12 IR Range Up to 30 m Wavelength 850 nm Max. Resolution 1920 × 1080 Video Compression Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264;Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG H.264 Type Baseline Profile/Main Profile/High Profile H.265 Type Main Profile Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps Region of Interest 1 fixed region for main stream and sub-stream Image Enhancement BLC, 3D DNR Image Setting Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC and white balance adjustable by client software or web browser Day/Night Switch Day/Night/Auto/Schedule Main Stream Max. Frame Rate 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub-stream Max. Frame Rate 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Protocols TCP

[TEHNICKI LIST](#)**10.944 RSD**

76,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1022**

(nije upisan)

**Safire SF-IPTB011DHA-3D4 industrijska termnalna kamera**

Safire SF-IPTB011DHA-3D4 industrijska termnalna kamera Specifikacije: Thermal sensor 160x120 Vanadium Oxide Optical sensor 1/2.7" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel Main Stream rate 1280x720(25fps) Thermal / 2688x1520 (25fps) Optical Extra Stream rate 704x576 (25fps) Thermal / 704x576 (25fps) Optical Compression H.265 / H.264 / MJPEG Lens 3.1 mm (Therm) / 4 mm (Opt) Range performance Human: 91 (Detection) / 23 (Recognition) / 11 (Identification) m Vehicle: 280 (Detection) / 70 (Recognition) / 35 (Identification) m VCA ranges Human: 15 m Vehicle: 43 m T° measurement (2x2m): 66 m T° measurement (1x1m): 33 m Fire detection (2x2m): 180 m Fire detection (1x1m): 90 m Viewing angle 50°x37.2° (Term) / 84°x44.8° (Opt) Thermal sensitivity < 40mK (0.05 ° C) Thermal measurement range -20 ~150 ° C / ± 8 ° C Spectral range 8~14µm Pitch detector 17µm VCA Up to 8 VCA rules (linecrossing, intrusion, entry and exit of area) Temperature rules Up to 21 rules (10 points, 10 areas y 1 line) Intelligent functions Fire detection and alarm, line crossover, intrusion, abandoned/lost object Audio 1 Input / 1 line level output 600 ohm Alarm 2 / 2 In / Relay

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**120.960 RSD**

840,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1067****Safire Smart SD-IPT010A-2B1 turret kamera 2,8mm 2MP**

Safire Smart SD-IPT010A-2B1 turret kamera 2,8mm 2MP Safire Smart brend B1 opseg Optički senzor 1/3" Progressive Scan CMOS Maksimalna rezolucija 2 megapiksela (1920x1080) Minimalno osvetljenje boje: 0,0462 luksa @(F1.6, AGC ON), 0 luksa sa IR IR domet 20m Dan/noć Uklonjivi ICR mehanički filter Elektronski zatvarač 1/3~1/100,000s Mainstream FPS: 25 fps (1080P, 720P) Substream FPS: 25 fps (D1, VGA, CIF, 480x240) PREUZMITE NOVI FIRMWARE Kompresija H.265+, H.265, H.264+, H.264 Brzina prenosa 64Kbps ~ 8Mbps 2,8 mm optika Vidno polje (FOV) V: 87°, V: 48°, D: 103° DORI 49m (D), 19m (Š), 8m (P), 5m (I) Poboljšanja slike DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, funkcija ogledala, maska privatnosti, ROI Detekcija pokreta Da Upad u oblast pametnih funkcija, ukrštanje linija, objekat napušten, objekat uklonjen, izuzeci videa (promena scene, gubitak videa, ...) Audio: Ugrađen mikrofonski G711A/U audio kompresija 10/100M BaseT Ethernet mrežni interfejs Web pretraživač sa daljinskim pristupom, aplikacija za pametne telefone Safire, softver za računar Safire Smart VMS ONVIF interoperabilnost Napajanje DC 12V / 375mA / 4.5V mak. /PoE IEEE802.3af Stepen zaštite Vodootporan IP67 Plastični materijal Radna tempe

[TEHNICKI LIST](#)**6.949 RSD**

48,26 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1068****Safire Smart SF-IPB070A-2B1 bullet kamera 2,8mm 2MP**

Safire Smart SF-IPB070A-2B1 bullet kamera 2,8mm 2MP Safire Smart B1 Bullet IP kamera 1/3" CMOS progresivno skeniranje 2 megapiksela (1920x1080) 2,8 mm objektiv 0 Lux-a IR domet 20 m Kompresija H.265+ / H.264+ DWDR 3DNR Integrisani mikrofonski WEB, CMS, Smartphone i NVR interfejs ONVIF Compatible PoE (IEEE802.3af) Otporan na vremenske uslove IP67 Specifikacije: Brand Safire Smart Range B1 Image sensor 1/3" Progressive Scan CMOS Maximum resolution 2 Megapixel (1920x1080) Minimum illumination Colour: 0.0462 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR IR range 20 m Day/Night Removable mechanical ICR filter Electronic Shutter 1/3~1/100.000 s Main Stream rate 25 FPS (1080P, 720P) Extra Stream rate 25 FPS (D1, VGA, CIF, 480x240) Third Stream Rate 25 FPS (D1, 480x240, CIF) Compression H.265+, H.265, H.264+, H.264 Bitrate 64 Kbps ~ 8 Mbps Lens 2.8 mm Viewing Angle (FOV) H: 87°, V: 48°, D: 103° Range performance 49 m (D), 19 m (O), 8 m (R), 5 m (I) Image improvements DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, ROI, Mirror function, Privacy masking, ROI Motion Detection

6.938 RSD

48,18 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1302****Safire Smart SF-IPB070A-2B1-DL bullet kamera 2MP 2,8mm**

Safire Smart Opseg B1 sa veštačkom inteligencijom Bullet IP kamera 1/3" CMOS progresivno skeniranje 2 megapiksela (1920x1080) 2,8 mm objektiv 0 Lux, Dvostruko svetlo: IR domet 40 m i domet bele LED diode 40 m Kompresija H.265 / H.264 WDR 3DNR Integrisani mikrofoni Audio WEB, CMS, Smartphone i NVR interfejs ONVIF Compatible PoE (IEEE802.3af) Otporan na vremenske uslove IP67 Specifikacije: Brand Safire Smart Range B1 Night Colour Economic Image sensor 1/3" Progressive Scan CMOS Maximum resolution 2 Megapixel (1920x1080) Minimum illumination Color: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, color image 24/7h Lighting Scope Dual lighting: IR up to 40m White LED up to 40m Day/Night Removable mechanical ICR filter Electronic Shutter 1/2~1/100.000 s Main Stream rate 25 FPS (1080P, 720P) Extra Stream rate 25 FPS (720P, D1, CIF) Third Stream Rate 25 FPS (D1, 480x240, CIF) Compression H.265 / H.264 Bitrate 64 Kbps ~ 8 Mbps Lens 2.8mm mm fixed Field Of View (FOV) H: 97°, V: 52°, D: 115° Range performance 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) Image improvements WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror Function, Privacy Mask, ROI Motion Detection

[TEHNICKI LIST](#)**7.573 RSD**

52,59 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1071****Safire Smart SF-IPB070A-4B1-DL bullet kamera 4MP dual-light 2,8mm**

Brend: Safire Smart Opseg: B1 Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS Maksimalna rezolucija: 4 Megapiksela (2560x1440) Minimalna osvetljenost: Boja: 0.009 Lux @(F2.2, AGC uključen), 0 Lux sa uključenim osvetljenjem Osvetljenje: Dvostruko osvetljenje: IR do 20 m Bela LED dioda do 20 m Dan/Noć: Mehanički ICR filter (uklonjiv) Elektronski zatvarač: 1/3~1/100.000 s Glavni tok: 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) Dodatni tok: 25 FPS (720P, D1, CIF) Treći tok: 25 FPS (D1, 480x240, CIF) Komprimovanje: H.265 / H.264 Bitrate: 64 Kbps ~ 8 Mbps Sočivo: 2.8 mm Ugao gledanja (FOV): H: 98°, V: 53°, D: 116° Performanse dometa: 56 m (Detekcija) 22 m (Posmatranje) 11 m (Prepoznavanje) 5 m (Identifikacija) Poboljšanja slike: DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror funkcija, Maskiranje privatnosti, ROI Napredna detekcija pokreta: Pametna detekcija pokreta bazirana na ljudima, filtriranje ostalih objekata u sceni Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, prelazak linije, ostavljeni objekat, uklonjeni objekat, video izuzeci (promena scene, gubitak video signala itd.) Audio: Ugrađeni mikrofoni Komprimovanje zvuka: G711A / U Mrežni interfejs: Ethernet 10 / 100M BaseT Interna memorija: Nema Daljinski pristup

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**10.207 RSD**

70,88 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1072****Safire Smart SF-IPB080A-6B1-DL bullet kamera 6 MP dual-light 2,8mm**

Brend: Safire Smart Opseg: B1 sa dvostrukim osvetljenjem Senzor slike: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Maksimalna rezolucija: 6 Megapiksela (3200x1800) Minimalna osvetljenost: Boja: 0.008 Lux @(F1.6, AGC uključen), 0 Lux sa IR osvetljenjem Dvostruko osvetljenje: IR i Bela LED, domet: 20 m Dan/Noć: Mehanički ICR filter (uklonjiv) Elektronski zatvarač: 1/2~1/100.000 s Glavni tok: 20 FPS (6Mpx), 30 FPS (4Mpx, 1080P) Dodatni tok: 30 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) Komprimovanje: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Bitrate: 64 Kbps ~ 8 Mbps Sočivo: 2.8 mm Ugao gledanja (FOV): H: 110.5°, V: 57°, D: 131° Performanse dometa: 60 m (Detekcija) 24 m (Posmatranje) 12 m (Prepoznavanje) 6 m (Identifikacija) Poboljšanja slike: WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror funkcija, Maskiranje privatnosti, ROI Detekcija pokreta: Da Audio: Ugrađeni mikrofoni Komprimovanje zvuka: G711A / U Mrežni interfejs: Ethernet 10 / 100M BaseT Interna memorija: MicroSD kartica do 256GB Daljinski pristup: Veb pretraživač, Safire Smart aplikacija za pametne telefone, Safire Smart VMS softver za PC Interoperabilnost: ONVIF Napajanje: DC 12 V / 6 W max. / IEEE802.3af PoE Stepen zaštite: Vodootpornost IP67 Materijal: Metal i

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**15.054 RSD**

104,54 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1308****Safire Smart SF-IPB585ZA-4LPR kamera 4MP 2.8-12mm kamera za tablice**

Safire Smart LPR opseg sa prepoznavanjem registarskih tablica Bullet IP kamera 1/1,8" CMOS progresivno skeniranje 4 megapiksela (2592x1520) 2,8-12mm motorizovana sočiva 0 Lux, IR domet 70m Kompresija H.265+ / H.264+ WDR 3DNR Audio Alarmi Prepoznavanje registarskih tablica do 120Km/h Upravljanje listom dozvoljenih i nedozvoljenih sa do 10.000 registarskih tablica Detekcija vozila bez registarskih oznaka Detekcija marke, boje, tipa, modela, godine proizvodnje Wiegand Alarmi MicroSD slot za kartice Audio CVBS izlaz WEB, CMS, Smartphone i NVR interfejs ONVIF Compatible PoE (IEEE802.3af) Otporan na vremenske uslove IP67 Specifikacije: Brand Safire Smart Range LPR Image sensor 1/1.8" Progressive Scan CMOS Maximum resolution 4 Megapixel (2592x1520) Minimum illumination Colour: 0.0007 Lux @(F1.3, AGC ON), 0 Lux with IR Colour: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR IR range 70 m Day/Night Removable mechanical ICR filter Electronic Shutter 1/2~1/100.000 s Main Stream rate 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Extra Stream rate 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) Third Stream Rate 25 FPS (D1, 480x240, CIF) Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Bitrate 64 Kbps ~ 8 Mbps Lens Motorized 2.8 ~

[TEHNICKI LIST](#)**106.356 RSD**

738,58 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1077****Safire Smart SF-IPT010A-4B1-DL dome kamera 4MP 2,8mm hybrid light**

Safire Smart B1 Turret IP Camera Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 4 Megapiksela (2560x1440) Objektiv: 2.8 mm Minimalna iluminacija: 0 Lux Dual Light: IR i belo svetlo, domet 20 m Kompresija: H.265+ / H.264+ Obrada slike: DWDR, 3DNR Mikrofon: Integrisan Pametno prepoznavanje pokreta: Detekcija ljudskog pokreta, filtriranje lažnih alarma Interfejs: WEB, CMS, Smartphone i NVR Kompatibilnost: ONVIF PoE: IEEE802.3af Zaštita: IP67 (otpornost na vodu i prašinu)

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**10.207 RSD**

70,88 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**SF1073****Safire Smart SF-IPT020A-6B1-DL dome kamera 6 MP dual-light 2,8mm**

Brend: Safire Smart Opseg: B1 sa dvostrukim osvetljenjem Senzor slike: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Maksimalna rezolucija: 6 Megapiksela (3200x1800) Minimalna osvetljenost: Boja: 0.007 Lux @(F1.6, AGC uključen), 0 Lux sa IR osvetljenjem Dvostruko osvetljenje: IR i Bela LED, domet: 20 m Dan/Noć: Mehanički ICR filter (uklonjiv) Elektronski zatvarač: 1/2~1/100.000 s Glavni tok: 20 FPS (6Mpx), 30 FPS (4Mpx, 1080P) Dodatni tok: 30 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) Komprimovanje: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Bitrate: 64 Kbps ~ 8 Mbps Sočivo: 2.8 mm Ugao gledanja (FOV): H: 110.5°, V: 57°, D: 131° Performanse dometa: 60 m (Detekcija) 24 m (Posmatranje) 12 m (Prepoznavanje) 6 m (Identifikacija) Poboljšanja slike: WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror funkcija, Maskiranje privatnosti Detekcija pokreta: Da Audio: Ugrađeni mikrofoni Komprimovanje zvuka: G711A / U Mrežni interfejs: Ethernet 10 / 100M BaseT Daljinski pristup: Veb pretraživač, Safire Smart aplikacija za pametne telefone, Safire Smart VMS softver za PC Interoperabilnost: ONVIF Napajanje: DC 12 V / 6 W max. / IEEE802.3af PoE Stepen zaštite: Vodootpornost IP67 Materijal: Metal i plastika Radna temperatura: -30° C ~ +60° C Dim

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**15.054 RSD**

104,54 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

X-SECURITY IP KAMERE



XS0456

**X-Security XS-IPB830ZSWH-4P bullet kamera 4MP motozoom**

Model: X-Security XS-IPB830ZSWH-4P bullet kamera 4MP motozoom X-Security IP kamera - Pro range - 1/3" Progresivni CMOS senzor, 4 Megapiksela (2688x1520), 2.7-13.5mm motorizovani varifokalni autofocus objektiv. High sensitivity Starlight (0.008 Lux-a), IR Array dometa 60m. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264, RJ-45 10/100 BaseT, PoE IEEE802.3af, Weatherproof IP67 WDR IR Cut Slot za SD karticu Intelligent detection: line crossing, intrusion WEB Interface, CMS (DSS/ PSS), Smartphone and NVR ONVIF kompatibilna

TEHNICKI LIST

31.766 RSD

220,60 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DAHUA NVR SNIMACI

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > NVR SNIMACI



DAH135

**Dahua DHI-NVR4116HS-4KS3 Compact 1U 1HDD Lite 16CH 12MP NVR snimak**

Mrežni video snimač za 16 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB.

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

30.528 RSD

212,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH133

**Dahua NVR1104HS-W-S2-CE WiFi 4CH 6MP NVR snimak**

4-kanalni WiFi NVR Linux OS Podržane rezolucije do 6MP 4ch 1080P real-time dekodiranje, maks. dekodiranje: 1ch@6MP / 2ch@4MP / 4ch@1080P Podržane kompresije Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 Podržane Audio kompresije G.711A /G.711U /PCM /G726 Dvosmerni audio – Two way talk Detekcija pokreta 2 x USB porta, zadnji + prednji USB2.0 - kontrola mišem i backup 1 x SATA Port (1 HDD do 16TB) 1 x RCA In, 1 x RCA Out 1 x Mrežni Port HDMI i VGA Port Automatsko uparivanje bežičnih kamera 120 sekundi posle butovanja Samo-adaptivna kaskadna konekcija kamera, radi produžavanja WiFi distance (Repeater) Multi screen prikaz 4ch: 1/4 kamere Dual Antenna 2x2 MIMO, WiFi IEEE802.11b/g/n dometa do 100m na otvorenom prostoru Maksimalni protok: 40Mbps (ethernet), 16Mbps (WiFi) Interoperabilnost - ONVIF Profile T/S/G, CGI, SDK) Skladištenje: HDD, Cloud Backup preko USB medija CMS (DSS) DMSS aplikacija za Android i iOS Radna temperatura -10°C~+45°C Napajanje: 12VDC 1.5A, potrošnja ≤10W bez HDD Dimenzije 260.3mm x 247.3mm x 44.7mm Masa 0.824kg U kompletu sa mišem, napajanjem, mrežnim kablom, SATA kablom i šrafovim za montažu HDD-a

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

17.856 RSD

124,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH934



Dahua NVR2104HS-4KS3 mrežni video snimac

Informacije o artiklu Mrežni video snimač sa 4 kanala Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja, H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Perimeter Protection, SMD Plus. Specifikacije Broj kanala 4 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 20TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 80Mbps Max. bandwidth out 60Mbps Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)**19.584 RSD**

136,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH890



Dahua NVR2104HS-P-4KS3 4CH 12MP 4PoE IP NVR snimac

Dahua NVR2104HS-P-4KS3 je kompaktan i pouzdan mrežni video snimač sa 4 IP kanala i integrisana 4 PoE porta, što omogućava direktno napajanje i povezivanje kamera bez dodatne opreme. Namenjen je manjim i srednjim IP video-nadzornim sistemima koji zahtevaju stabilan rad, jednostavnu instalaciju i snimanje visoke rezolucije. Snimač podržava video zapise do 12MP, čime se obezbeđuje izuzetno visok nivo detalja u nadzoru. Smart H.265+/H.264+ kompresija optimizuje skladištenje i smanjuje opterećenje mreže, omogućavajući duži period arhiviranja video snimaka bez gubitka kvaliteta. Ulazni protok od 80 Mbps i izlazni protok od 60 Mbps garantuju pouzdano procesiranje video strimova visoke rezolucije. Uređaj poseduje slot za jedan SATA tvrdi disk kapaciteta do 20TB. Integrisani PoE portovi omogućavaju napajanje kamera preko jednog Ethernet kablova, što dodatno pojednostavljuje instalaciju i smanjuje troškove sistema. NVR2104HS-P-4KS3 podržava naprednu detekciju događaja uključujući SMD Plus za prepoznavanje ljudi i vozila i Perimeter Protection funkcije koje se obrađuju na strani kamera. Ove analitičke funkcije značajno smanjuju broj lažnih alarma i povećavaju efikasnost nadzora. Uređaj uključuj

[TEHNICKI LIST](#)**29.376 RSD**

204,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH789



Dahua NVR2108HS-4KS3 8CH 12MP IP NVR snimac

Ovaj mrežni video snimač za 8 kanala predstavlja pouzdano rešenje za IP video nadzor visokih performansi. Podržava snimanje u rezoluciji do 12MP, uz ulazni protok od 80Mbps i izlazni do 60Mbps, što omogućava neprekidno snimanje više kamera visoke rezolucije bez kompromisa u kvalitetu slike. Korišćenje naprednih kompresionih tehnologija Smart H.265+ i H.264+ smanjuje potrošnju memorije i mrežnog saobraćaja. Snimač poseduje jedan HDMI i jedan VGA izlaz, kao i 1 audio ulaz i izlaz, što omogućava lokalni audio-video nadzor u realnom vremenu. Uz podršku za jedan HDD kapaciteta do 20TB, korisnici mogu čuvati dugotrajne snimke bez potrebe za čestim arhiviranjem. Napredne funkcije SMD Plus (prepoznavanje ljudi i vozila) su dostupne na četiri kanala, a funkcionalnosti Perimeter Protection se oslanjaju na kamere koje poseduju ovu opciju. Zahvaljujući RJ45 mrežnom interfejsu (10/100 Mbps), snimač se lako integriše u postojeću mrežnu infrastrukturu, dok dva USB 2.0 porta omogućavaju brzo bekapovanje i konfiguraciju uređaja.

[TEHNICKI LIST](#)**22.608 RSD**

157,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH602



Dahua NVR4104-4KS2/L mrežni snimac 4ch 8MP

Mrežni video snimač za 4 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus, People counting by camera.

[TEHNICKI LIST](#)**17.280 RSD**

120,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH128****Dahua NVR4104-EI 4CH 16MP IP NVR snimac**

4-kanalni AI Mrežni video rekorder AI - zaštita perimetra (do 4 kanala - analitika sa kamera, do 2 kanala i 10 IVS pravila - analitika sa snimača) AI detekcija i prepoznavanje lica (do 4 kanala - sa FD analitikom sa kamera, do 12 lica u sekundi po kanalu ili do 1 kanal FSD i FR analitika sa snimača, do 10 baza sa 200,000 lica) SMD+ detekcija pokreta (do 4 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala - analitika sa snimača) Podržane rezolucije snimanja 16Mp/ 12Mp/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P/ 960p/ 720P/ D1/ CIF/ 1x VGA i 1x HDMI izlazi (do 3840x2160 na HDMI) Multi screen prikaz 1/4 kamera Kapacitet dekodiranja AI isključen: 2 kanala 16 Mp ili 12 Mp/30 fps, 4 kanala 8 Mp/30 fps Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1 kanal 16 Mp/30fps, 2 kanala 12 Mp/30 fps, 3 kanala 8 Mp/30 fps, 4 kanala 5 Mp/30fps Podržane kompresije Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /MJPEG Dual Stream Bit rate do 80Mbps Interoperabilnost ONVIF 22.06 (Profile T, Profile S, Profile G), CGI, SDK RJ-45 port mrežni (10/100M) 2 USB porta - 2x zadnji USB 2.0 - kontrola mišem i backup 1 SATA port (16TB maks.) 1 RCA audio ulaz, 1 RCA audio izlaz Napajanje putem priloženog eksternog adaptera 220VAc/12Vdc 2A Dimenzije 2

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**28.080 RSD**

195,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH138****Dahua NVR4104HS-4KS3 1U 1HDD Lite 4CH 12MP NVR snimac**

4-kanalni NVR Lite serija Podržane rezolucije snimanja 12Mp /8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P/ 960p/ 720p/ D1/ CIF/ QCIF HDMI izlaz (do 3840x2160) VGA Multi screen prikaz 1/4/8/9/16 kamera Podržane kompresije Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 Podržane audio kompresije G.711a, G.711u, PCM, G726 Bit rate - Access: 80 Mbps, Storage: 80 Mbps, Forward: 60 Mbps Kapacitet dekodiranja AI isključen: 1 kanal 12Mp @30 fps, 2 kanala 8 Mp @30 fps, 3 kanala 5Mp @30fps, 4 kanala 4Mp @ 30fps, 8 kanala 1080P @30fps Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1 kanal 12Mp @30 fps, 1 kanal 8 Mp @30 fps, 2 kanala 5Mp @30fps, 3 kanala 4Mp @ 30fps, 7 kanala 1080P @30fps 2 USB porta, USB2.0 - kontrola mišem i backup 1 SATA III port - 1 HDD (20TB maks.) RJ-45 port (10 /100M /1000M) Interoperabilnost: ONVIF 22.12(profile T/S/G), CGI, SDK Audio ulaz/izlaz AI - zaštita perimetra (do 6 kanala - analitika sa kamera) AI detekcija i prepoznavanje lica (do 6 kanala - analitika sa kamera) SMD+ detekcija pokreta (do 6 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala - analitika sa snimača) AI brojanje ljudi sa kamera Heat map - sa kamera Stereo analiza - sa kamera Podrška za EPTZ Dimenzije 260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm (Š×D×V

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**23.760 RSD**

165,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH140****Dahua NVR4108HS-4KS3 1U 1HDD Lite 8CH 12MP NVR snimac**

8-kanalni NVR Lite serija Podržane rezolucije snimanja 12Mp /8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P/ 960p/ 720p/ D1/ CIF/ QCIF HDMI izlaz (do 3840x2160) VGA Multi screen prikaz 1/4/8/9/16 kamera Podržane kompresije Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 Podržane audio kompresije G.711a, G.711u, PCM, G726 Bit rate - Access: 80 Mbps, Storage: 80 Mbps, Forward: 60 Mbps Kapacitet dekodiranja AI isključen: 1 kanal 12Mp @30 fps, 2 kanala 8 Mp @30 fps, 3 kanala 5Mp @30fps, 4 kanala 4Mp @ 30fps, 8 kanala 1080P @30fps Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1 kanal 12Mp @30 fps, 1 kanal 8 Mp @30 fps, 2 kanala 5Mp @30fps, 3 kanala 4Mp @ 30fps, 7 kanala 1080P @30fps 2 USB porta, USB2.0 - kontrola mišem i backup 1 SATA III port - 1 HDD (20TB maks.) RJ-45 port (10 /100M /1000M) Interoperabilnost: ONVIF 22.12(profile T/S/G), CGI, SDK Audio ulaz/izlaz AI - zaštita perimetra (do 6 kanala - analitika sa kamera) AI detekcija i prepoznavanje lica (do 6 kanala - analitika sa kamera) SMD+ detekcija pokreta (do 6 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala - analitika sa snimača) AI brojanje ljudi sa kamera Heat map - sa kamera Stereo analiza - sa kamera Podrška za EPTZ Dimenzije 260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm (Š×D×V

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**26.496 RSD**

184,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH695**

Dahua NVR4204-4KS2/L 4CH 8MP NVR snimac

Dahua NVR4204-4KS2/L snimac Mrežni video snimač za 4 kanala i 4 PoE porta. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 64Mbps. Kompresija snimanja, smart H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus, People counting by camera. Specifikacije: Broj kanala 4 Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 8MP Max. bandwidth in 160Mbps Max. bandwidth out 64Mbps Alarmni ulazi/izlazi N/A Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi 4 PoE portova Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)**23.760 RSD**

165,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH889**

Dahua NVR4208-4KS3 8CH 12MP IP NVR snimac

Dahua NVR4208-4KS3 je profesionalni mrežni video snimač sa 8 kanala, namenjen IP sistemima video nadzora visokih performansi. Uređaj podržava snimanje u rezoluciji do 12MP, što omogućava prikaz i arhiviranje video materijala izuzetne jasnoće i detalja, čak i u zahtevnim sigurnosnim okruženjima. Zahvaljujući naprednoj Smart H.265+/H.264+ kompresiji, zauzeće prostora na disku je značajno smanjeno, uz očuvanje kvaliteta snimka. Ulazni i izlazni protok od 160 Mbps i 80 Mbps obezbeđuju stabilan rad i istovremeno procesiranje više kamera visoke rezolucije. Snimač poseduje podršku za dva SATA HDD diska, sa maksimalnim kapacitetom od 20TB po disku, što omogućava dug vremenski period čuvanja snimaka bez potrebe za čestim brisanjem arhive. NVR4208-4KS3* podržava niz AI funkcija koje se obrađuju na strani kamera, uključujući SMD Plus (prepoznavanje ljudi i vozila), Face Detection, Face Recognition, Perimeter Protection i People Counting. Ove funkcije omogućavaju veću preciznost u detekciji, smanjen broj lažnih alarma i efikasnije upravljanje sistemima nadzora u poslovnim, komercijalnim i industrijskim objektima. Uređaj poseduje širok spektar ulazno-izlaznih portova, među kojima su HDMI i VGA

[TEHNICKI LIST](#)**34.992 RSD**

243,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH870**

Dahua NVR4208-EI 8CH 16MP IP NVR snimac

Dahua NVR4208-EI je moderan i pouzdan 8-kanalni mrežni video snimač (NVR) namenjen profesionalnim IP sistemima video nadzora. Zahvaljujući visokoj procesorskoj snazi, podrži za rezolucije do 16MP i naprednoj AI analitici, predstavlja idealno rešenje za poslovne objekte, kuće, lokacije sa pojačanim rizikom i sve korisnike koji zahtevaju kvalitetan i stabilan nadzor. Snimač podržava ulazni i izlazni protok od 256 Mbps, što omogućava istovremeni rad sa više kamera visoke rezolucije bez opterećenja sistema. Smart H.265+/H.264+ kompresija dodatno smanjuje zauzeće prostora na disku i povećava efikasnost skladištenja. Uređaj poseduje 2 SATA ulaza, sa maksimalnim kapacitetom od 16TB po disku, pružajući dovoljno prostora za dugoročno čuvanje snimaka u sistemima gde je arhiviranje ključno. Na polju naprednih funkcija, Dahua NVR4208-EI nudi: – SMD Plus (prepoznavanje ljudi/vozila) na 4 kanala – Face Detection na 1 kanalu – Face Recognition na 1 kanalu – Perimeter Protection (zona intruzije, linijska detekcija) na 2 kanala – People Counting i Heat Map putem kompatibilnih kamera Ove funkcije značajno podižu nivo sigurnosti i omogućavaju korisnicima precizno praćenje događaja, bržu identifikaciju

[TEHNICKI LIST](#)**43.200 RSD**

300,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH129****Dahua NVR4216-4KS3 16CH 12MP 2HDDs IP NVR snimac**

16-kanalni NVR Lite serija Podržane rezolucije snimanja 12Mp /8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960p/ 720p/ D1/ CIF/ QCIF HDMI izlaz (do 3840x2160) VGA Multi screen prikaz 1/4/8/9/16 kamera Podržane kompresije Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 Podržane audio kompresije G.711a, G.711u, PCM, G726 Bit rate - Access: 160 Mbps, Storage: 160 Mbps, Forward: 80 Mbps Kapacitet dekodiranja AI isključen: 1 kanal 12Mp @30 fps, 2 kanala 8 Mp @30 fps, 3 kanala 5Mp @30fps, 4 kanala 4Mp @ 30fps, 8 kanala 1080P @30fps Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1 kanal 12Mp @30 fps, 1 kanal 8 Mp @30 fps, 2 kanala 5Mp @30fps, 3 kanala 4Mp @ 30fps, 7 kanala 1080P @30fps 2 USB porta, USB2.0 - kontrola mišem i backup 2 SATA III porta - do 2 HDD (40TB maks.) RJ-45 port (10 /100M /1000M) Interoperabilnost: ONVIF 22.12(profile T/S/G), CGI, SDK Audio ulaz/izlaz 4 alarmna ulaza /2 alarmna izlaza AI - zaštita perimetra (do 6 kanala - analitika sa kamera) AI detekcija i prepoznavanje lica (do 6 kanala - analitika sa kamera) SMD+ detekcija pokreta (do 6 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala - analitika sa snimača) AI brojanje ljudi sa kamera Heat map - sa kamera Stereo analiza - sa kamera Podrška za EPTZ Dimen

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**38.592 RSD**

268,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH142****Dahua NVR4216-EI 16CH 16MP WizSense 1U 2HDDs NVR snimac**

16-kanalni AI Mrežni video rekorder AI - zaštita perimetra (do 8 kanala - analitika sa kamera, do 2 kanala i 10 IVS pravila - analitika sa snimača) AI detekcija i prepoznavanje lica (do 8 kanala - sa FD analitikom sa kamera, do 12 lica u sekundi po kanalu ili do 1 kanal FSD i FR analitika sa snimača, do 10 baza sa 200,000 lica) SMD+ detekcija pokreta (do 8 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala - analitika sa snimača) AI zaštita perimetra, SMD+ (analitika sa kamere ili snimača) AI brojanje ljudi, heat map (analitika sa kamere) Podržane rezolucije snimanja 16Mp/ 12Mp/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P/ 960p/ 720P/ D1/ CIF/ 1x VGA i 1x HDMI izlazi (do 3840x2160 na HDMI) Multi screen prikaz 1/4/8/9/16 kamera (drugi ekran 1/4/8/9/16) Kapacitet dekodiranja AI isključen: 2 kanala 16 Mp ili 12 Mp/30 fps, 4 kanala 8 Mp/30 fps, 6 kanala 5 Mp/30 fps, 8 kanala 4 Mp/30 fps, 16 kanala 1080p/30 fps Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1 kanal 16 Mp/30fps, 2 kanala 12 Mp/30 fps, 3 kanala 8 Mp/30 fps, 4 kanala 5 Mp/30fps 6 kanala 4 Mp/30 fps, 12 kanala 1080Mp/30 fps Podržane kompresije Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/ Dual Stream Bit rate do 256Mbps (do 180Mbps sa aktiviranom AI funkcijom)

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**47.520 RSD**

330,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH132****Dahua NVR4232-4KS3 32CH 12MP IP NVR snimac**

32-kanalni NVR Lite serija Podržane rezolucije snimanja 12Mp /8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P HDMI izlaz (do 3840x2160) VGA Multi screen prikaz 1/4/8/9/16 kamera Podržane kompresije Smart H.265 /H.265 /Smart H.264 /H.264 Podržane audio kompresije G.711a, G.711u, PCM, G726 Dual Stream Bit rate - Access: 160 Mbps, Storage: 128 Mbps, Forward: 60 Mbps Kapacitet dekodiranja AI isključen: 1 kanal 12Mp @30 fps, 2 kanala 8 Mp @30 fps, 3 kanala 5Mp @30fps, 4 kanala 4Mp @ 30fps, 8 kanala 1080P @30fps Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1 kanal 12Mp @30 fps, 1 kanal 8 Mp @30 fps, 2 kanala 5Mp @30fps, 3 kanala 4Mp @ 30fps, 7 kanala 1080P @30fps RJ-45 port (10 /100M /1000M) 2 USB porta, USB2.0 - kontrola mišem i backup 2 SATA III porta - do 2 HDD (40TB maks.) Interoperabilnost: ONVIF (profile T/S/G), CGI, SDK Audio ulaz/izlaz 4 alarmna ulaza /2 alarmna izlaza AI - zaštita perimetra (do 6 kanala - analitika sa kamera) AI detekcija i prepoznavanje lica (do 6 kanala - analitika sa kamera) SMD+ detekcija pokreta (do 6 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala - analitika sa snimača) Dimenzije 375.0mm × 282.9mm × 53.0mm (Š×D×V) Masa 1.49kg neto Napajanje putem adaptera 220VAc/12VDC 4A CMS

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**53.856 RSD**

374,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DAH143

**Dahua NVR5208-8P-EI 8CH 32MP 8PoE AI IP NVR snimac**

Tip NVR LAN 1 Maksimalna rezolucija 32Mp Napredne funkcije Motion Detection, Privacy masking, Alarm Dimenzije 375mm x 329.4mm x 53mm Reklamacioni period 24 meseca

[TEHNICKI LIST](#)**120.960 RSD**

840,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH743

**Dahua NVR5208-EI 8CH 32MP AI IP NVR snimac**

DAHUA NVR5208-EI video snimac 8ch AI 32MP Mrežni video snimač sa 8 kanala i AI tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In: 384Mbps, Bandwidth Out: 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map. SPECIFIKACIJE Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 16TB Max. rezolucija snimanja 32MP Max. bandwidth in 384Mbps Max. bandwidth out 384Mbps Alarmni ulazi/izlazi 4 ulaza/ 2 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)**73.440 RSD**

510,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH918

**Dahua NVR5208-EI2 IP video snimac 8CH 32MP sa AI tehnologijom**

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, AcuPick na četiri kanala do 2MP, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR i Heat Map od strane kamere. Specifikacije Fizičke karakteristike Dužina 375 mm Širina 284.8 mm Visina 56 mm Težina 1.55 Kg Boja Crna NVR karakteristike Broj podržanih IP kamera 8 Izlazni protok (Max. Bandwidth Out) 448 Mbps Ulazni protok (Max. Bandwidth IN) 448 Mbps Osnovne karakteristike Ukupan broj kanala 8 Ch Broj HDD slotova 2 Max. rezolucija snimanja 32MP

[TEHNICKI LIST](#)**86.400 RSD**

600,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



WiFi Sense

DH744

**Dahua NVR5216-EI 16CH 32MP AI IP NVR snimac**

DAHUA NVR5216-EI video snimac 16ch AI Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map. SPECIFIKACIJE Broj kanala 16 Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 16TB Max. rezolucija snimanja 32MP Max. bandwidth in 384Mbps Max. bandwidth out 384Mbps Alarmni ulazi/izlazi 4 ulaza/ 2 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi N/A Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)**82.080 RSD**

570,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH919****Dahua NVR5216-EI2 IP video snimac 16CH 32MP i AI tehnologijom**

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, AcuPick na četiri kanala do 2MP, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR, PPE Detection i Heat Map od strane kamere. Specifikacije Fizičke karakteristike Dužina 375 mm Širina 284.8 mm Visina 56 mm Težina 1.55 Kg Boja Crna NVR karakteristike Broj podržanih IP kamera 16 Izlazni protok (Max. Bandwidth Out) 448 Mbps Ulazni protok (Max. Bandwidth IN) 448 Mbps Osnovne karakteristike Ukupan broj kanala 16 Ch Broj HDD slotova 2 Max. rezolucija snimanja 32MP

[TEHNIČKI LIST](#)**96.480 RSD**

670,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH920****Dahua NVR5232-EI2 IP video snimac 32CH 32MP i AI tehnologijom**

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, AcuPick na četiri kanala do 2MP, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR i Heat Map od strane kamere. Specifikacije Fizičke karakteristike Dužina 375 mm Širina 284.8 mm Visina 56 mm Težina 1.55 Kg Boja Crna NVR karakteristike Broj podržanih IP kamera 32 Izlazni protok (Max. Bandwidth Out) 448 Mbps Ulazni protok (Max. Bandwidth IN) 448 Mbps Osnovne karakteristike Ukupan broj kanala 32 Ch Broj HDD slotova 2 Max. rezolucija snimanja

[TEHNIČKI LIST](#)**112.320 RSD**

780,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH145****Dahua NVR5416-EI 1.5U 4HDD WizSense NVR snimac 16CH 32MP**

Karakteristike - Tip: NVR Broj kanala: 16 Broj IP kanala: 16 Podržano hard diskova: 4x SATA III Ulazi/Izlazi - LAN: 2 x RJ-45 USB 2,0: 1 USB 3,0: 2 Audio ulaz: 1 x RCA Audio izlaz: 1 x RCA VGA: 1 HDMI: 2 RS232: 1 RS485: 1 eSATA: 1 Snimanje videa - Maksimalna rezolucija: 1,3Mp, 1080p, 12Mp, 3Mp, 4Mp, 5Mp, 6Mp, 720p, 8Mp Maksimalni ulazni bandwidth: 320Mbps Podržani video formati: H,264, H,265, MJPEG, Smart H,264+, Smart H,265+ Dodatne funkcije - Napredne funkcije: Camera Lock, Camera title, Motion Detection, Recording, Time, Video Loss Fizičke karakteristike - Dim.: 440mm x 411mm x 76mm Masa: 4,3kg Boja: Crna Reklamacioni period - Reklamacioni period: 24 meseca.

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**165.888 RSD**

1.152,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH921****Dahua NVR5432-EI2 IP video snimac 32CH 32 MP i AI tehnologijom**

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 16x alarm in, 6x alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, AcuPick na četiri kanala do 2MP, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR i Heat Map od strane kamere. Specifikacije Fizičke karakteristike Dužina 440 mm Širina 415.6 mm Visina 76 mm Težina 4.27 Kg Boja Crna NVR karakteristike Broj podržanih IP kamera 32 Izlazni protok (Max. Bandwidth Out) 448 Mbps Ulazni protok (Max. Bandwidth IN) 448 Mbps Osnovne karakteristike Ukupan broj kanala 32 Ch Broj HDD slotova 4 Max. rezolucija snimanja

[TEHNICKI LIST](#)**156.960 RSD**

1.090,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH922**

(nije upisan)

Dahua NVR5464-EI2 IP video snimac 64CH 32MP i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 16x alarm in, 6x alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, AcuPick na četiri kanala do 2MP, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR i Heat Map od strane kamere. Specifikacije Fizičke karakteristike Dužina 440 mm Širina 415.6 mm Visina 76 mm Težina 4.27 Kg Boja Crna NVR karakteristike Broj podržanih IP kamera 64 Izlazni protok (Max. Bandwidth Out) 448 Mbps Ulazni protok (Max. Bandwidth IN) 448 Mbps Osnovne karakteristike Ukupan broj kanala 64 Ch Broj HDD slotova 4 Max. rezolucija snimanja

[TEHNICKI LIST](#)**172.800 RSD**

1.200,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH871****Dahua NVR5864-EI 64CH 32MP AI IP NVR snimac**

Dahua NVR5864-EI je profesionalni 64-kanalni mrežni video snimač (NVR) koji predstavlja vrhunsko rešenje za velike sisteme video nadzora gde su potrebni izuzetna stabilnost, veliki kapacitet snimanja i napredne AI funkcije. Ovaj snimač je dizajniran za korporativna okruženja, industrijske komplekse, logističke centre, tržne centre i sve instalacije koje zahtevaju najviši nivo sigurnosnog nadzora. NVR podržava snimanje u rezoluciji do 32MP, što omogućava prikaz najfinijih detalja sa modernih IP kamera visokih rezolucija. Sa 384 Mbps ulaznog i 384 Mbps izlaznog protoka, obezbeđuje stabilan rad i obradu velikog broja kamera istovremeno, bez opterećenja sistema. Snimanje je zasnovano na efikasnoj Smart H.265+ kompresiji, koja značajno smanjuje potrošnju prostora na disku, uz zadržavanje visokog kvaliteta snimka. Snimač podržava instalaciju do 8 SATA hard diskova, sa maksimalnim kapacitetom od 20TB po disku, što omogućava dugoročno čuvanje podataka čak i u sistemima sa velikim brojem kamera i visokom rezolucijom. Na polju inteligentnih funkcija Dahua NVR5864-EI nudi kompletan set AI analitike: – Perimeter Protection (linijska detekcija, zona intruzije, filtriranje ljudi/vozila) – Face D

[TEHNICKI LIST](#)**235.440 RSD**

1.635,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

DH923**dhua**

Dahua NVR5864-EI2 IP video snimac 64CH 32MP i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 16x alarm in, 8x alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Raid 0/1/5/6/10. Analitika: SMD Plus (Raspoznavanje ljudi i vozila) na šesnaest kanala, Perimeter Protection na osam kanala, Face Detection na četiri kanala, Face Recognition na četiri kanala, Video Metadata na četiri kanala, People Counting, ANPR i Heat Map od strane kamere. Specifikacije Fizičke karakteristike Dužina 440 mm Širina 458,4 mm Visina 94,9 mm Težina 6,27 Kg Boja Crna NVR karakteristike Broj podržanih IP kamera 64 Izlazni protok (Max. Bandwidth Out) 448 Mbps Ulazni protok (Max. Bandwidth IN) 448 Mbps Osnovne karakteristike Broj HDD slotova 8 Max. rezolucija snimanja 32MP HDMI rezolucija 8K UHD

[TEHNICKI LIST](#)
250.560 RSD

1.740,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY NVR SNIMACI

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > NVR SNIMACI

FARADAY**FD360****FARADAY**

Faraday FDX-5009NVR-4K-S1 mrežni snimac 9CH 8MP

Faraday FDX-5009NVR-4K-S1 mrežni snimač za 9CH PREUZMITE NAJNOVIJI FIRMWARE System Main Processor ARM Cortex A7 Processor Operating System Embedded LINUX Video Input 9CH(3840*2160,2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc) Output 1 VGA, 1 HD Audio Input 1 Port RCA Output 1 Port RCA(Linear, 1kΩ) Audio Bit Rate 64kbps Audio Compression standard G711u, G711a, ADPCM_DVI4 Intercom support (two-way) Alarm Sensor Input N/A Output N/A Motion Detection 9 Channel, MD Zones: 396 (22 × 18) Trigger Events Recording, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips Display HD Output1 1024x768/60Hz , 1280x720/60Hz , 1280x1024/60Hz , 1920x1080/60Hz , 4K(3840x2160)/30Hz HD Output2 N/A VGA Resolution:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Display Split 9CH/8CH/6CH/4CH/1CH Digital Zoom YES OSD Camera Title, Time, Recording, Motion Detection, Event Alarm Recording Video Compression H265/H264/H265+/H264+ Resolution 4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280x960), 720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) Record Rate PAL :4K@8CHx25fps,5MP@9CHx25fp,4MP@9CHx25fp,3MP@9CHx25fp,1080P@9CHx25fp, 960P@9CHx25fp,720P@9CHx25fp, D1@9C

[TEHNICKI LIST](#)
9.864 RSD

68,50 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY**FD309****FARADAY**

Faraday FDX-50116NVR IP snimac 5MP

Faraday FDX-50116NVR mrežni 16ch snimač Network ARM Cortex A7 Processor - Video rekorder za do 16 IP kamera. Rezolucije snimanja 5MP (5MP@16x25fp) po svakom kanalu u 25/30 fps. Podržani video formati: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Podrška ONVIF 2.4. Podrška za „Third-party Network Cameras“. P2P opcija za lako umrežavanje, V247 aplikacija. HDMI / VGA izlaz do 4K rezolucije, nema CVBS video out. 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS485 port za upravljanje PTZ kamerama. Mogućnost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 8TB. Ulazni saobraćaj do 80MB, DC12V/2A ≤6W (Sa adapterom, bez HDD). Težina 2KG. Proizvođač navodi da Faraday snimač funkcioniše sa aplikacijom V247, dostupnom na prodavnicama (link sa Google Play-a) (link sa AppStore). Kompanija Tehnotron nije autor aplikacije V247 i nije odgovorna za njen razvoj, održavanje niti bezbednosne aspekte. Sve nepravilnosti, tehničke poteškoće ili komentare u vezi sa aplikacijom potrebno je uputiti direktno proizvođaču uređaja ili razvojnim inženjerima aplikacije.

[TEHNICKI LIST](#)
9.523 RSD

66,13 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD361

FARADAY

Faraday FDX-5016NVR-4K-S1 mrežni snimac 16CH 8MP

Faraday FDX-5016NVR-4K-S1 mrežni snimač za 16CH System Main Processor ARM Cortex A7 Processor Operating System Embedded LINUX Video Input 16CH(3840*2160,2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc) Output 1 VGA, 1 HD Audio Input 1 Port RCA Output 1 Port RCA(Linear, 1kΩ) Audio Bit Rate 64kbps Audio Compression standard G711u, G711a, ADPCM_DVI4 Intercom support (two-way) Alarm Sensor Input N/A Output N/A Motion Detection 16 Channel, MD Zones: 396 (22 × 18) Trigger Events Recording, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips Display HD Output1 1024x768/60Hz , 1280x720/60Hz , 1280x1024/60Hz , 1920x1080/60Hz , 4K(3840x2160)/30Hz HD Output2 N/A VGA Resolution:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Display Split 16CH/13CH/10CH/9CH/8CH/6CH/4CH/1CH Digital Zoom YES OSD Camera Title, Time, Recording, Motion Detection, Event Alarm Recording Video Compression H265/H264/H265+/H264+ Resolution 4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280x960), 720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) Record Rate PAL :4K@10CHx25fps,5MP@16CH×25fp,4MP@16CHx25fp,3MP@16CH×25fp,1080P@16CH×25fp, 960P@16CH×25fp,720P@16CH×25fp, D1@16CH×2


TEHNICKI LIST

12.521 RSD

86,95 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

FARADAY®



FD362

FARADAY

Faraday FDX-5232NVR-4K-S1 mrežni snimac 32CH 8MP

Faraday FDX-5232NVR-4K-S1 mrežni snimač za 32CH System Main Processor Quad Cortex A53 Operating System Embedded LINUX Video Input 32CH(4000*3000,3840*2160,2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc) Output 1*HD,1*VGA Audio Input 1 Port RCA, support 32CH IPC audio input Output 1 Port RCA(Linear, 1kΩ), HD output Audio Bit Rate 64kbps Audio Compression standard G711U, G711A, AAC Intercom support (two-way) Alarm Sensor Input 4CH Output 1CH Motion Detection 32Channel, MD Zones: 396 (22 × 18) Trigger Events Recording, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips, alarm output Display HD Output1 4K(3840*2160), 2560*1440,1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768 HD Output2 N/A VGA Resolution:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Display Split 36CH/25CH/17CH/16CH/13CH/10CH/9CH/8CH/6CH/4CH/1CH Digital Zoom YES OSD Camera Title, Time, Recording, Motion Detection, Event Alarm Recording Video Compression H265/H264/H265+/H264+ Resolution 12MP(4000*3000),8MP(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080),960P(1280x960), 720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) Record Rate PAL :12MP@32CHx25fps,8MP@32CHx25fps,5MP@32CH×25fp

TEHNICKI LIST

41.854 RSD

290,65 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION NVR SNIMACI



HK960

HIKVISION

Hikvision DS-7616NXI-I2/S mrežni snimac 16ch 12MP AcuSense

16-KANALNI ACUSENSE MREŽNI SNIMAČ -Rezolucija snimanja: do 12 MP (24 MP i 32MP može na prvom kanalu kada je aktiviran ultra HD resolution mode. -Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje. Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA). Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora. Prepoznavanje lica i upoređivanje slika lica. Zaštita perimetra - algoritam dubokog učenja, efikasno smanjuje lažni alarm izazvan granama drveća, lišćem, senkom, svetlost, vozila, male životinje itd. - Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 -Ulazno / izlazni saobraćaj: 160 Mbps/256 Mbps -Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840X2160/60Hz)..., VGA 1920 × 1080/60Hz..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ), dvosmerni audio ulaz -Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1 -Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 100 do 240 VAC. Potrošnja 15W bez HDD, - Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, -Dimenzije: 380×315×52mm, -Težina: 1,6Kg

74.304 RSD

516,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK959

HIKVISION

Hikvision DS-9632NI-I8 mrežni snimac 32ch 12MP

32-kanalni profesionalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Snimanje do 32 IP kamere u Full HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/256 Mbps; 3 USB porta; eSATA port; Mesto za do 8 SATA HDD (Svaki do 6 TB); RAID 0/1/5/10; Mogućnost ugrađivanja DVR-RW; Video izlazi: HDMI1 (4k rezolucija 3840×2160), HDMI2 (Full HD 1920×1080), VGA1 (2k rezolucija 2560×1440), VGA2 (Full HD 1920×1080); 16 alarmnih ulaza/2 izlaza; 1 audio ulaz/ 2 izlaza; 2x 1Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 2U, 19"; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavlivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD

277.920 RSD

1.930,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK528

HIKVISION

Hikvision DS-6700NI-S Hik-ProConnect Box, cloud storage

Hikvision DS-6700NI-S Hik-ProConnect Box, cloud storage Hik-ProConnect Box, cloud storage Podržava ANR opciju. Upravljiv preko platforme Hik-ProConnect. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Cloud storage podržava pregled snimka sa udaljene lokacije. Podržava 8 IP mrežnih kamera sa snimanjem do 80Mbps. Rezolucija kamera 2 kanala 1080p 30fps, 5 kanala 1080p 10fps, 6 kanala 1080p 8fps, 7 kanala 1080p 7fps, 8 kanala 1080p 6fps. 1 mrežni ulaz 10/100/1000 Mbps. Napaja se sa 12v 1A. SPECIFIKACIJE Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova N/A Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 1080p Max. bandwidth in 80Mbps Max. bandwidth out 80Mbps Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi Nema PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Nema

TEHNICKI LIST

27.648 RSD

192,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK203

HIKVISION

HikVision DS-6904UDI dekoder

Hikvision 4K dekoder za 4 kanala od 12mpx Dekodira 4ch/12MP, 8ch/8MP, 12ch/5MP, 20ch/3MP, 32ch/1080p simultano, 4ch HDMI izlaz, 2ch BNC izlaz, 2ch LAN port, 4ch audio, Alarm I/O 8/8, H.265, H.264 i MPEG4 video kompresija, dva moda aktivno i pasivno dekodiranje, podržava HiDDNS.

TEHNICKI LIST

216.000 RSD

1.500,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK212

HIKVISION

Hikvision DS-7104NI-K1/W/M(C) 4MP 4CH IP WiFi video snimac

Hikvision DS-7104NI-K1/W/M(C) je kompaktan, pouzdan i efikasan mrežni WiFi video snimač (NVR) namenjen malim poslovnim prostorima, kućnim instalacijama, lokalima i svim objektima gde je važno lako povezivanje kamera bez potrebe za mrežnim kablovima. Snimač podržava 4 IP kamere, a uz integrisani WiFi modul omogućava direktno bežično povezivanje kompatibilnih kamera – idealno rešenje kada kabliranje nije izvodljivo. Omogućava snimanje u rezoluciji do 4MP, uz kompresiju H.265+ koja značajno smanjuje zauzeće prostora na HDD-u. Uređaj podržava do 1 HDD od 6TB, što pruža dovoljno prostora za dugotrajan video arhiv. Sa ulaznim protokom od 50 Mbps, bez problema obrađuje video sa više kamera istovremeno. Dodatno, NVR podržava Perimeter Protection analitiku, što omogućava precizniju detekciju ulazaka, izlazaka i prelaska linija, uz smanjenje lažnih alarma. ✓ Ključne karakteristike: 4-kanalni WiFi NVR Snimanje do 4MP H.265+/H.264+ kompresija WiFi integrisan (bez PoE portova) 1× HDD slot (do 6TB) HDMI i VGA video izlazi Analitika: Perimeter Protection

TEHNICKI LIST

22.464 RSD

156,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HK1097

(nije upisan)

Hikvision DS-7604NI-L1/W 6MP 4CH IP WiFi snimac sa ekranom 11.6"

Hikvision DS-7604NI-L1/W je jedinstven 4-kanalni mrežni video snimač sa WiFi povezivanjem, kreiran za korisnike koji žele kompletno rešenje bez dodatnih monitora i komplikovanog kabliranja. U uređaj je ugrađen 11.6-inčni Full HD ekran, koji omogućava da sve kamere nadgledate odmah nakon instalacije — bez dodatne opreme. Zahvaljujući podršci za snimanje do 6MP i naprednoj H.265+ kompresiji, ovaj model obezbeđuje visok kvalitet slike i efikasno korišćenje prostora na disku. Integrisan displej od 11.6" — sve na jednom mestu. Za razliku od klasičnih NVR uređaja, ovaj model ima ugrađen ekran, što donosi niz prednosti: nema potrebe za eksternim monitorom idealno za recepcije, lokale, kioske, kancelarije pregled kamera odmah nakon uključivanja stabilan i jasan prikaz u Full HD rezoluciji. Uređaj zauzima veoma malo prostora, a istovremeno zamenjuje i snimač i monitor. WiFi povezivanje — jednostavna instalacija Podrška za bežično povezivanje kamera čini ovaj model idealnim za objekte gde je teško provesti kablove. I dalje postoji i Ethernet port ako želite žičnu mrežnu vezu. Ovakva fleksibilnost omogućava jednostavno proširenje sistema bez građevinskih radova. Pouzdano snimanje i Full HD repr

UPUTSTVO

56.592 RSD

393,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



AcuSense

HK834

HIKVISION

Hikvision DS-7604NXI-K1(D) mrežni snimac 4ch AcuSense

DS-7604NXI-K1(D) je profesionalni 4-kanalni NVR dizajniran za lokalne i manje mrežne video sisteme kojima su potrebne napredne AI funkcije i pouzdano snimanje. Sa podrškom za do 12MP rezolucije, modernom H.265+/H.264+ kompresijom i 4K HDMI izlazom, snimač pruža kvalitetan video zapis pri optimalnoj iskorišćenosti prostora na disku i mrežnog kapaciteta. Ugrađena AcuSense analitika omogućava pouzdano razlikovanje ljudi i vozila, smanjuje lažne alarme i omogućava perimetarsku zaštitu, linijsku detekciju i detekciju pokreta. Snimač takođe podržava facial recognition i ANPR funkcije (kada kamere to omogućavaju), WEB/CMS pristupe i ONVIF kompatibilnost za integraciju sa postojećim sistemima. Idealan je za manje poslovne objekte, maloprodaju, manje parkinge i rezidencijalne instalacije koje traže visoku pouzdanost i inteligentnu analitiku. Tehničke specifikacije Model: Hikvision DS-7604NXI-K1(D) Tip: Mrežni video snimač (NVR) Broj kanala: 4 Maks. rezolucija snimanja: do 12MP Max. bandwidth in: 40 Mbps Max. bandwidth out: 80 Mbps Kompresija: H.265+, H.264+ Video izlazi: 1× HDMI (4K UHD), 1× VGA Audio: 1× audio in, 1× audio out (RCA) Mreža: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps USB: 2× USB 2.0 HDD slot

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

19.728 RSD

137,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK240**

HIKVISION

Hikvision DS-7608NI-I2/8P mrežni snimac

Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.

TEHNICKI LIST**78.768 RSD**

547,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK290**

HIKVISION

Hikvision DS-7608NI-K1/8P(C) snimac

Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 1-ch @8MP, 4-ch @1080p. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB.

TEHNICKI LIST**37.584 RSD**

261,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1098**

HIKVISION

Hikvision DS-7608NI-L1/W 6MP 8CH IP WiFi snimac sa ekranom 11.6"

Hikvision DS-7608NI-L1/W je kompaktan i praktičan 8-kanalni mrežni WiFi video snimač sa integrisanim 11.6-inčnim HD ekranom, dizajniran za jednostavnu i brzu instalaciju bez potrebe za dodatnim monitorom. Namenjen je korisnicima koji žele pouzdan IP video nadzor uz minimalne kablovske instalacije i maksimalnu preglednost. Podržava snimanje u rezoluciji do 6MP, što obezbeđuje jasnu i detaljnu sliku. Snimač koristi efikasnu H.265+ kompresiju, koja čuva prostor na disku i omogućava duže čuvanje snimaka, a stabilan rad garantuju ulazni i izlazni protoci od 60 Mbps. Integrisani ekran — kompletno rešenje bez dodatne opreme. Sa ugrađenim 11.6" ekranom, ovaj NVR je idealan za recepcije, lokale, butike, kioske, stanove i objekte gde je potreban jednostavan i pregledan nadzor bez dodatnog monitora. Prednosti integrisanog displeja: trenutno prikazivanje kamera bez dodatnih troškova ušteda prostora optimalno za manje objekte i mobilne instalacije WiFi povezivanje – manje kablova, više fleksibilnosti. Model DS-7608NI-L1/W podržava bežične IP kamere Hikvision, što omogućava: lakšu instalaciju bez provlačenja kablova brzu integraciju kamere u postojeću mrežu idealno rešenje za stanove, male lokale

UPUTSTVO**58.752 RSD**

408,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK201**

HIKVISION

HikVision DS-7608NXI-I2/8P/4S snimac

Mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.

TEHNICKI LIST**91.584 RSD**

636,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1099**

HIKVISION

Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S(E) 12MP IP 8CH + 8 PoE AcuSense snimac

Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S(E) je napredni 8-kanalni mrežni video snimač sa integrisanih 8 PoE portova, dizajniran za IP video nadzor visoke pouzdanosti. Opremljen AcuSense tehnologijom, ovaj NVR pruža preciznu detekciju ljudi i vozila, smanjujući broj lažnih alarma i omogućavajući efikasnu zaštitu prostora. Model podržava snimanje u rezoluciji do 12MP, što ga čini idealnim za sisteme koji zahtevaju detaljnu i jasnu sliku. Zahvaljujući protoku od 80 Mbps (IN) i 256 Mbps (OUT), bez problema obrađuje više kamera visoke rezolucije istovremeno. AcuSense detekcija – inteligentna sigurnost AcuSense AI omogućava naprednu analitiku i inteligentnu filtraciju događaja: Perimeter Protection – detekcija ljudi/vozila na 4 kanala do 2MP Motion Detection 2.0 – pametna klasifikacija pokreta Facial Recognition – detekcija lica Zona intruzije i linijska detekcija Ove funkcije drastično povećavaju tačnost nadzora i olakšavaju praćenje kritičnih događaja. Integrisan PoE — 8 portova, 120W budžet Snimač ima 8 PoE portova, ukupnog napajanja 120W, što omogućava: direktno napajanje kamera jednostavniju instalaciju stabilnu komunikaciju svih priključenih uređaja PoE NVR je idealan za kuće, lokale, magacine

[TEHNICKI LIST](#)**94.896 RSD**

659,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK413**

HIKVISION

Hikvision DS-7608NXI-I2/S(C) snimac

Hikvision DS-7608NXI-I2/S(C) snimac Mrežni video snimač sa 8 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Facial detection and analytics. Human/Vehicle analysis. Specifikacije: Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 80Mbps Max. bandwidth out 256Mbps Alarmni ulazi/izlazi 4 ulaza/ 1 izlaz Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi N/A Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)**62.928 RSD**

437,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1057**

HIKVISION

Hikvision DS-7608NXI-I2/S(E) 32MP 8CH IP AcuSense snimac

Hikvision DS-7608NXI-I2/S(E) predstavlja snažan i pouzdan 8-kanalni mrežni video snimač sa integrisanom AcuSense inteligentnom tehnologijom, dizajniran za profesionalne video-nadzorne sisteme koji zahtevaju preciznu detekciju, stabilan rad i visok kvalitet snimanja. Ovaj model omogućava snimanje u rezoluciji do 32MP, što garantuje maksimalnu jasnoću i sigurne dokaze u svim uslovima. Zahvaljujući moćnom video procesiranju, uređaj pruža Bandwidth In 80Mbps i Bandwidth Out 256Mbps, što ga čini idealnim za instalacije sa kamerama viših rezolucija i većim brojem korisnika koji pristupaju sistemu. AcuSense – inteligentna detekcija ljudi i vozila AcuSense tehnologija unapređuje sigurnost omogućavajući precizno razlikovanje ljudi i vozila od ostalih objekata, što značajno smanjuje broj lažnih alarma. Podržane su sledeće AI funkcije: Perimeter Protection (prepoznavanje ljudi/vozila) – do 4 kanala do 2MP Facial Detection – detekcija lica Motion Detection 2.0 – pametna detekcija pokreta na svim kanalima Linijska detekcija i zona intruzije ANPR i People Counting – putem kompatibilnih IP kamera Ove funkcije čine uređaj idealnim za perimetarsku zaštitu, stambene objekte, lokale, magacine, kancel

[UPUTSTVO](#)**69.408 RSD**

482,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1100

HIKVISION

**Hikvision DS-7608NXI-I2/VPro 32MP IP 8CH AcuSeek snimak**

Hikvision DS-7608NXI-I2/VPro predstavlja profesionalni 8-kanalni mrežni video snimač iz VPro serije, dizajniran za napredne sisteme video nadzora koji zahtevaju preciznu analitiku, veliku procesorsku snagu i pouzdan rad 24/7. Ovaj model donosi poslednju generaciju AcuSeek i AcuSearch inteligentnih funkcija koje omogućavaju trenutno pretraživanje osobe ili vozila po snimljenom materijalu, kao i prepoznavanje događaja u realnom vremenu. Zahvaljujući ovim funkcijama, analiza snimaka postaje brza, intuitivna i izuzetno efikasna. Ultra-visoka rezolucija snimanja – do 32MP Snimač podržava: snimanje do 32MP, HDMI prikaz u 4K UHD, istovremeno dekodiranje 20 kanala u 1080p sa AI ili 32 kanala bez AI obrade. Ovo ga čini idealnim za velike i zahtevne instalacije. Snažan protok i optimizovana kompresija Bandwidth in: 96 Mbps Bandwidth out: 256 Mbps Smart H.265+ i H.264+ kompresija stabilan prenos i čuvanje snimaka uz znatno uštedu prostora kompatibilan sa svim Hikvision i ONVIF kamerama. AcuSeek i AcuSearch – napredna inteligentna analitika Model nudi čitav set AI funkcija: AcuSeek – brzo pronalaženje osobe/vozila kroz arhivu AcuSearch – pretragom izgleda identifikuje događaje Facial Recognition

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**90.288 RSD**

627,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK859

(nije upisan)



AcuSense

Hikvision DS-7608NXI-K1(D) Mrežni video snimak za 8 kanala sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-7608NXI-K1(D) Mrežni video snimak za 8 kanala sa AcuSense tehnologijom Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na jednom kanalu do 4mp, Facial Recognition, ANPR od strane kamere. Specifikacije Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 16TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 80Mbps Max. bandwidth out 80Mbps Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNIČKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**22.320 RSD**

155,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1058

HIKVISION

**Hikvision DS-7608NXI-K1/8P(D) 12MP 8CH + 8 PoE IP AcuSense snimak**

Hikvision DS-7608NXI-K1/8P(D) je napredni 8-kanalni mrežni video snimač sa integrisanim 8 PoE portova, razvijen za profesionalne sisteme video nadzora koji zahtevaju pouzdan rad, naprednu analitiku i jednostavnu instalaciju bez dodatne PoE opreme. Ovaj model pripada Hikvision AcuSense generaciji i pruža inteligentnu detekciju ljudi i vozila, smanjene lažne alarme i visok nivo preciznosti, što ga čini savršenim izborom za stanove, poslovne lokale, kuće, magacine i manje komercijalne objekte. Ugrađen 8-portni PoE switch (75W) Snimač obezbeđuje direktno napajanje kamera preko UTP kabla: nema potrebe za dodatnim PoE switch uređajem, instalacija je brža i urednija, automatsko prepoznavanje i napajanje kamera, ukupni PoE budžet 75W. Idealno za objekte sa do 8 IP kamera u jednom sistemu. AcuSense inteligentna analitika – precizniji nadzor NVR podržava sledeće AI funkcije: Motion Detection 2.0 – detekcija ljudi/vozila na svim kanalima (do 4MP), Perimeter Protection – filtriranje ljudi/vozila na 1 kanalu do 4MP, Facial Recognition, Zona intruzije, linijska detekcija, Detekcija objekata bačenih sa zgrade (Throwing Objects from Building). AcuSense značajno smanjuje lažne alarme u odnosu na kl

[TEHNIČKI LIST](#)**39.600 RSD**

275,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK433**

HIKVISION

Hikvision DS-7608NXI-K2 snimač

Model: Hikvision DS-7608NXI-K2 snimač Mrežni video snimač za 8 kanala sa AcuSense tehnologijom Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 1-ch@12 MP (30 fps), 2-ch@8 MP (30 fps), 4-ch@4 MP (30 fps), 8-ch@1080p (30fps). Bandwidth In 80Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265, H.264+, H.264. 1xHDMI izlaz, 1x VGA izlaz, 1x audio in, 1x audio out, 4x Alarm In, 1x Alarm Out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 8x RJ45 10M/100M. 2x USB2.0. Do 2x HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB po disku. Svi kanali podržavaju Motion Detection 2.0, Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Human and Vehicle Analysis 8-ch (1-ch human face capture, 4-ch face picture comparison alarm).

[TEHNICKI LIST](#)**66.816 RSD**

464,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



AcuSense

HK860

HIKVISION

Hikvision DS-7608NXI-K2(D) 12MP 8CH IP AcuSense snimač

Hikvision DS-7608NXI-K2(D) je napredni mrežni video snimač sa 8 kanala, zasnovan na AcuSense tehnologiji nove generacije. Namenjen je korisnicima kojima je potrebna visoka preciznost analitike, efikasno pretraživanje snimaka i 24/7 stabilan rad – idealan za kuće, stanove, manje lokale, kancelarije, benzinske stanice i sve objekte gde je važna precizna detekcija bez lažnih alarma. AcuSense – inteligentna analiza bez grešaka Snimač koristi modernu Hikvision AcuSense platformu, sa sledećim funkcijama: Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 2 kanala do 4MP Motion Detection 2.0 (ljudi/vozila) na svim kanalima do 4MP Facial Recognition – snimanje i izdvajanje lica Linijska detekcija i zona intruzije ANPR podrška putem kamera (prepoznavanje registarskih tablica) Ove funkcije obezbeđuju precizno detektovanje situacija koje su zaista bitne — filtrirajući prirodne pokrete, svetlosne promene i životinje. Kvalitet snimanja i prikaza Model podržava: snimanje do 12MP, prikaz preko HDMI i VGA izlaza, izlaznu rezoluciju do 4K UHD (8MP). Bez obzira da li se nadzor prati lokalno ili udaljeno, korisnik dobija izuzetno jasan prikaz slike i detalja. Dva HDD slotova – velika memorija DS-76

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**30.816 RSD**

214,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1059**

HIKVISION

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(D) 12MP 8CH + 8 PoE IP AcuSense snimač

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(D) je profesionalni mrežni video snimač sa 8 kanala i 8 PoE portova, opremljen modernom AcuSense tehnologijom koja donosi naprednu veštačku inteligenciju u sisteme video nadzora male i srednje veličine. Idealan je za kuće, lokale, poslovne objekte i projekte gde je potrebna visoka preciznost i jednostavna instalacija. AcuSense – pametniji i efikasniji nadzor Snimač koristi AcuSense algoritme koji značajno smanjuju broj lažnih alarma i omogućavaju preciznu detekciju relevantnih objekata: Detekcija ljudi i vozila (Motion Detection 2.0) Perimeter Protection (zona intruzije, linijska detekcija) Facial Recognition – prepoznavanje i izdvajanje lica Throwing Objects from Building – detekcija opasnih situacija na fasadama i prozorima AI funkcije rade na 2 kanala do 4MP, što je optimalno za kritične zone objekta. Ove funkcije omogućavaju da sistem reaguje samo na ono što je važno — ljude i vozila — čime se izbegava šum izazvan pokretima senki, kiše, životinja i vegetacije. 8 PoE portova – jednostavna i brza instalacija Snimač ima 8 ugrađenih PoE portova (75W ukupnog budžeta), što znači: direktno napajanje kamera bez dodatnih switch uređaja, urednija instalacija, a

[TEHNICKI LIST](#)**50.688 RSD**

352,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1101****HIKVISION**

Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/VPro 32MP IP 16CH + 16 PoE AcuSeek snimac

Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/VPro je inteligentni mrežni video snimač nove generacije, opremljen sa 16 PoE portova i naprednim AcuSeek, AcuSearch i AcuSense analitičkim funkcijama. Namenjen je profesionalnim instalacijama koje zahtevaju visok nivo preciznosti, efikasnost u pretrazi snimaka i jednostavno povezivanje velikog broja IP kamera bez dodatnih PoE switch uređaja. AcuSeek – najnapredniji sistem za brzu pretragu snimaka Ovaj VPro model koristi algoritme koji ubrzavaju navigaciju kroz arhivu i precizno pronalaze relevantne događaje: AcuSeek – instant pretraga događaja po objektima (ljudi/vozila) AcuSearch – inteligentna pretraga po vizuelnim parametrima Facial Recognition – prepoznavanje i izdvajanje lica People Counting (preko kamera) Perimeter Protection – zona intruzije, linijska detekcija Motion Detection 2.0 – AI detekcija pokreta sa filtriranjem lažnih alarma Ove funkcije značajno smanjuju vreme pretrage i povećavaju efikasnost u upravljanju bezbednosnim sistemom. Integrisan PoE – jednostavnija instalacija i stabilniji rad Sa 16 PoE portova (200W budžet), snimač omogućava direktno napajanje kamera: bez dodatnih napajanja, bez eksternih PoE switch uređaja, idealno za insta

[TEHNICKI LIST](#)**164.592 RSD**

1.143,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**AcuSense****HK901****HIKVISION**

Hikvision DS-7616NXI-I2/S(E) Mrežni video snimac za 16 kanala sa AcuSense Tehnologijom

Hikvision DS-7616NXI-I2/S(E) Mrežni video snimac za 16 kanala sa AcuSense Tehnologijom Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP samo na prvom kanalu. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 14TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Motion Detection (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala do 2MP, ANPR od strane kamere. Specifikacije Broj kanala 16 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 14TB Max. rezolucija snimanja 32MP Max. bandwidth in 160Mbps Max. bandwidth out 256Mbps Alarmni ulazi/izlazi 4 ulaza/ 1 izlaz Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**81.936 RSD**

569,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**AcuSense****HK861****HIKVISION**

Hikvision DS-7616NXI-K1(D) Mrežni video snimac za 16 kanala sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-7616NXI-K1(D) Mrežni video snimac za 16 kanala sa AcuSense tehnologijom Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps. Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265, H.264+, H.264. 1x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1 HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Human and Vehicle Analysis 16-ch (1-ch human face capture, 4-ch face picture comparison alarm). Specifikacije Broj kanala 16 Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova N/A Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 160Mbps Max. bandwidth out 80Mbps Alarmni ulazi/izlazi N/A Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi N/A Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**25.776 RSD**

179,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK862

HIKVISION



Hikvision DS-7616NXI-K2(D) Mrežni video snimac za 16 kanala sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-7616NXI-K2(D) Mrežni video snimac za 16 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio in, 1x audio out. 4x Alarm In, 1x Alarm Out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na dva kanala do 4MP, Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP, ANPR od strane kamere. Specifikacije Broj kanala 16 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 160Mbps Max. bandwidth out 160Mbps Alarmni ulazi/izlazi 4 ulaza/ 1 izlaz Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima, naprednu

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

35.136 RSD

244,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK871

HIKVISION



AcuSense

Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) Mrežni video snimac za 16 kanala i 16 PoE portova sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(D) Mrežni video snimac za 16 kanala i 16 PoE portova sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch@12 MP, 4-ch@8 MP, 8-ch@4 MP, 8-ch@1080p. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 4 alarm in, 1 alarm out. 1 audio ulaz, 1 audio izlaz. 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 2 kanala do 4MP, Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalima do 4MP. Specifikacije Broj kanala 16 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 16TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 160Mbps Max. bandwidth out 160Mbps Alarmni ulazi/izlazi 4 ulaza/ 1 izlaz Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi 16 PoE portova Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima

TEHNICKI LIST

UPUTSTVO

69.408 RSD

482,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

HK291

HIKVISION



Hikvision DS-7632NI-K2 snimac

Mrežni video snimač za 32 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 2-ch @8MP (25fps), 4-ch @4MP, 8-ch @1080p. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 6TB po disku.

TEHNICKI LIST

47.376 RSD

329,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

AcuSense

HK869

HIKVISION

Hikvision DS-7632NXI-I2/SE Mrežni video snimac za 32 kanala sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-7632NXI-I2/SE Mrežni video snimac za 32 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth in 320Mbps, Bandwidth out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1x audio ulaz, 1x audio izlaz, 4x alarm in, 1x alarm out. 2x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta do 16TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim kanalalima. Facial Recognition. Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na četiri kanala do 2MP, ANPR od strane kamere. Specifikacije Broj kanala 32 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 16TB Max. rezolucija snimanja 32MP Max. bandwidth in 320Mbps Max. bandwidth out 256Mbps Alarmni ulazi/izlazi 4 ulaza/ 1 izlaz Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**103.968 RSD**

722,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION

AcuSense

HK870

HIKVISION

Hikvision DS-7632NXI-K2(D) Mrežni video snimac za 32 kanala sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-7632NXI-K2(D) Mrežni video snimac za 32 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 256Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265, H.264+, H.264. 1x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2xUSB2.0. 2HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB po disku. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Human and Vehicle Analysis 32-ch (1-ch human face capture, 4-ch face picture comparison alarm). Specifikacije Broj kanala 32 Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova 2 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 160Mbps Max. bandwidth out 80Mbps Alarmni ulazi/izlazi 4 ulaza/ 1 izlaz Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M/1000M AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**52.272 RSD**

363,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK359**

HIKVISION

Hikvision DS-7716NI-I4(B) snimac

Mrežni video snimač za 16 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. 1-ch @32MP (20fps), 2-ch @12MP, 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.

[TEHNICKI LIST](#)**129.600 RSD**

900,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK292**

HIKVISION

Hikvision DS-7716NI-I4/16P(B) snimac

Mrežni video snimač za 16 kanala i 16 PoE portova. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16ch @1080p. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku.

[TEHNICKI LIST](#)**166.752 RSD**

1.158,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1102

(nije upisan)

**Hikvision DS-7716NI-M4 24MP/32MP IP 16CH snimac**

Hikvision DS-7716NI-M4 je visokoperformansni mrežni video snimač (NVR) dizajniran za profesionalne sisteme video nadzora koji zahtevaju stabilan rad, visok kvalitet snimanja i dugoročno skladištenje podataka. Sa podrškom za 16 IP kamera, ovaj model je odličan izbor za firme, poslovne objekte, industriju, hotele, magacine i sve instalacije gde je potrebna pouzdana centralizovana video arhiva. Visoka rezolucija snimanja i snažne mrežne performanse NVR podržava snimanje do: 32/24MP na prvom kanalu, 256 Mbps ulaznog protoka, 256 Mbps izlaznog protoka. Ove performanse omogućavaju rad sa velikim brojem 4K kamera, kao i kamerama ultra visoke rezolucije, bez zagušenja mreže i bez gubitka kvaliteta slike. Podržane kompresije H.265+ i H.264+ značajno smanjuju zauzeće memorije, što omogućava duže čuvanje snimaka uz manji prostor. 4K HDMI izlaz i višestruki video prikaz. Snimač poseduje: 2x HDMI izlaza (4K UHD) 1x VGA izlaz. Ovo omogućava upotrebu više monitora u nadzornim sobama, kontrolnim centrima i objektima gde je potrebno praćenje u realnom vremenu na više ekrana. Proširivo skladištenje — čak do 64TB NVR podržava: 4 HDD slotova, maksimalno 16TB po disku (ukupno 64TB). Zahvaljujući snažnoj

[TEHNICKI LIST](#)**165.312 RSD**

1.148,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HK1103

HIKVISION

**Hikvision DS-7716NXI-I4/16P/S(E) 32MP IP 16CH + 16 PoE snimac**

Hikvision DS-7716NXI-I4/16P/S(E) je mrežni video snimač nove generacije sa integrisanim 16 PoE portova, što omogućava direktno povezivanje IP kamera bez dodatnih PoE switch uređaja. Ovaj NVR je idealan za srednje i velike objekte koji zahtevaju visoku pouzdanost, naprednu AI analitiku i jednostavniju kablovsku infrastrukturu. AcuSense inteligentna analiza – preciznost i sigurnost. Snimač koristi Hikvision AcuSense algoritme koji značajno smanjuju broj lažnih alarma i omogućavaju preciznu kategorizaciju događaja. Podržane funkcije uključuju: Detekciju ljudi i vozila Perimeter Protection (zona intruzije, linijska detekcija) Motion Detection 2.0 (pametna detekcija pokreta) Facial Recognition – prepoznavanje lica ANPR (podrška preko kamere) – detekcija registarskih tablica AcuSense omogućava brzu i tačnu pretragu snimaka, što znatno skraćuje vreme reagovanja i povećava efikasnost sistema. Integrisan PoE — jednostavnija instalacija 16 PoE portova sa ukupnim budžetom od 200W omogućavaju da se kamere direktno povežu na snimač, bez PoE switch-a. Prednosti: stabilnije napajanje, manje potencijalnih tačaka otkaza, urednija i jednostavnija instalacija, niži troškovi opreme. Visoka procesorska

[TEHNICKI LIST](#)**183.888 RSD**

1.277,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK414**

HIKVISION

**Hikvision DS-7716NXI-I4/S(C) snimac**

Hikvision DS-7716NXI-I4/S(C) snimac Mrežni AcuSense video snimač za 16 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16-ch @1080p. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485, RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Specifikacije: Broj kanala 16 Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova 4 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 160Mbps Max. bandwidth out 256Mbps Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 4 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi 16 PoE portova Ethernet N/A AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)**129.600 RSD**

900,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1060**

HIKVISION

Hikvision DS-7716NXI-I4/S(E) 32MP/24MP 16CH IP AcuSense snimac

Hikvision DS-7716NXI-I4/S(E) je profesionalni mrežni video-snimač (NVR) sa AcuSense inteligentnom tehnologijom, namenjen za objekte gde su potrebni pouzdano snimanje, napredna AI analiza i brza pretraga snimaka. Sa podrškom za 16 IP kamera, ovaj model je odličan izbor za poslovne zgrade, hotele, industrijske objekte, stambene komplekse i sve instalacije koje zahtevaju stabilan rad i visoku preciznost detekcije. AcuSense – pametna analitika nove generacije Snimač koristi napredne algoritme veštačke inteligencije koji značajno smanjuju broj lažnih alarma i omogućavaju preciznu kategorizaciju događaja: Prepoznavanje ljudi i vozila Perimeter Protection (zona intruzije, linijska detekcija) Motion Detection 2.0 (AI filtriranje) Facial Recognition – prepoznavanje lica ANPR podrška (preko kamere) – prepoznavanje registarskih tablica AcuSense omogućava brzo pronalaženje relevantnih snimaka na osnovu tipa objekta, događaja ili lica. Visoke performanse i kvalitet prikaza Snimač podržava: Snimanje do 32MP (na prvom kanalu) 160 Mbps ulaznog protoka 256 Mbps izlaznog protoka 2x HDMI + 1x VGA izlaz (4K UHD) Ovo omogućava rad velikog broja 4K kamera bez gubitka kvaliteta i istovremeni prikaz na vi

[TEHNICKI LIST](#)**142.992 RSD**

993,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION



AcuSense

HK863

HIKVISION

Hikvision DS-7716NXI-K4(D) Mrežni video snimac za 16 kanala sa AcuSense tehnologijom

Hikvision DS-7716NXI-K4(D) Mrežni video snimac za 16 kanala sa AcuSense tehnologijom Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch@12 MP, 3-ch@8 MP, 6-ch@4 MP, 12-ch@1080p. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 1x HDMI, 1x VGA. 1 audio ulaz, 1 audio izlaz. 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 2x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Analitika: Facial Recognition, Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 2 kanala do 4MP, Motion Detection 2.0 na svim kanalima do 4MP, ANPR od strane kamere. Specifikacije Broj kanala 16 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 4 HDD Max. kapacitet po HDD 16TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 160Mbps Max. bandwidth out 160Mbps Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**79.344 RSD**

551,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK361**

HIKVISION

Hikvision DS-7732NXI-I4/S(C) snimac

Mrežni video snimač za 32 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. 2-ch @12MP (20fps), 4-ch @8MP, 8-ch @4MP, 16-ch @1080p. Bandwidth In 256Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485, RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.

[TEHNICKI LIST](#)**129.888 RSD**

902,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK468**

HIKVISION

Hikvision DS-7732NXI-K4 snimac

Hikvision DS-7732NXI-K4 snimac Mrežni video snimač za 32 kanala sa AcuSense tehnologijom. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 256Mbps. Bandwidth Out 160Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265, H.264+, H.264. 1x HDMI izlaz, 1x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2xUSB2.0, 1x USB3.0. 4HDD maksimalnog kapaciteta do 10TB po disku. Human and Vehicle Analysis. Facial detection and analytics. Human and Vehicle Analysis 32-ch (1-ch human face capture, 4-ch face picture comparison alarm). Specifikacije: Broj kanala 32 Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova 4 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 256Mbps Max. bandwidth out 160Mbps Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 4 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**90.576 RSD**

629,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK434**

HIKVISION

Hikvision DS-7816NXI-I2/16P/S(C) snimac

Model: Hikvision DS-7816NXI-I2/16P/S(C) snimač Mrežni video snimač za 16 kanala i 16 PoE portova sa AcuSense tehnologijom Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 256Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku. Face Recognition. Human and vehicle analysis do 4 kanala 2mp.

[TEHNICKI LIST](#)**127.584 RSD**

886,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1105**

HIKVISION

Hikvision DS-96128NI-M16 32MP IP 128CH snimac

Hikvision DS-96128NI-M16 je visoko-performansni 128-kanalni mrežni video snimač (NVR), dizajniran za velike profesionalne sisteme koji zahtevaju maksimalnu stabilnost, redundansu i dugoročno čuvanje velike količine snimljenog materijala. Model je savršeno rešenje za industrijske objekte, korporativne sisteme, tržne centre, logističke centre, aerodrome, poslovne zgrade, kampuse i sve lokacije gde je potreban centralizovan video-nadzor. Snimanje u najvišoj rezoluciji Snimač podržava do 32MP rezolucije, omogućavajući prikaz sitnih detalja čak i na veoma velikim ekranima. Uz ulazni i izlazni protok od 400 Mbps, uređaj pouzdano obrađuje veliki broj kamera visoke rezolucije. Ogroman kapacitet memorije – 16 HDD DS-96128NI-M16 poseduje 16 HDD slotova, sa podrškom do 16 TB po disku, što omogućava ukupno do 256 TB prostora za snimanje. Idealno za sisteme koji zahtevaju: dugotrajno čuvanje snimaka (30–180 dana), više streamova visokog kvaliteta, rad sa velikim brojem kamera visoke rezolucije. RAID zaštita i redundansa Snimač podržava profesionalne RAID modove: RAID 0, 1, 5, 6, 10 Ovo obezbeđuje: veću sigurnost podataka, zaštitu od gubitka snimaka, brži pristup arhivi, stabilniji rad sistema i

[TEHNICKI LIST](#)**1.064.592 RSD**

7.393,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK866****HIKVISION**

Hikvision DS-9632NI-M8 Mrežni video snimac za 32 kanala

Hikvision DS-9632NI-M8 Mrežni video snimac za 32 kanala Maksimalna rezolucija snimanja 32/24MP na prvom kanalu. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 400Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 1x audio in, 2x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Podržava RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10. Specifikacije Broj kanala 32 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 8 HDD Max. kapacitet po HDD 16TB Max. rezolucija snimanja 32MP Max. bandwidth in 320Mbps Max. bandwidth out 400Mbps Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 9 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 2 izlaza PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**387.216 RSD**

2.689,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK867****HIKVISION**

Hikvision DS-9664NI-M8 Mrežni video snimac za 64 kanala

Hikvision DS-9664NI-M8 Mrežni video snimac za 64 kanala Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 400Mbps, Bandwidth Out 400Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 1x audio in, 2x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. 1x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Podržava RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10. Specifikacije Broj kanala 64 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 8 HDD Max. kapacitet po HDD 16TB Max. rezolucija snimanja 32MP Max. bandwidth in 400Mbps Max. bandwidth out 400Mbps Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 9 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 2 izlaza PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**532.368 RSD**

3.697,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK1025****HIKVISION**

Hikvision HiWatch HWD-6108MH-G4(C) 8 HD + 4 IP kanala 6MP snimac

Turbo HD video snimač sa 8 analogna kanala i 4 dodatna IP kanala do rezolucije 6MP. Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Frame rate: 4MP@8fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila) na svim analognim kanalima. Broj kanala 4 Broj dodatnih IP kanala 4 do 6MP Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 4MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M AI/Video analitika Ima

20.160 RSD

140,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1133****HIKVISION**

Hikvision HiWatch HWN-4108MH-8P(D) 8MP 8CH sa 8PoE porta IP snimac

Hikvision HiWatch HWN-4108MH-8P(D) je mrežni video snimač sa 8 kanala i integrisanim 8 PoE portova, što omogućava direktno povezivanje IP kamera uz istovremeno napajanje preko Ethernet kablova. Ovaj model predstavlja odličan izbor za kućne, poslovne i komercijalne instalacije gde je potrebna stabilnost, jednostavna montaža i kvalitetan video prenos. Snimač podržava snimanje do 8MP rezolucije, omogućavajući visok nivo detalja u nadzoru. H.265+/H.264+ kompresija obezbeđuje efikasno korišćenje prostora na disku i manji protok, čime se produžava vreme arhiviranja bez žrtvovanja kvaliteta snimka. Uz ulazni i izlazni protok od 80 Mbps, uređaj stabilno obrađuje višestruke video strimove visoke rezolucije. NVR je opremljen jednim HDD slotom sa podrškom za disk kapaciteta do 8TB, što ga čini pogodnim za objekte srednje veličine. Prisustvo HDMI i VGA izlaza omogućava jednostavan lokalni prikaz video materijala u realnom vremenu. Tu su i audio ulaz/izlaz za sisteme koji koriste dvosmernu komunikaciju. Analitika Motion Detection omogućava detekciju ljudi i vozila na četiri kanala, što povećava efikasnost nadzora i smanjuje broj lažnih alarma. Ove funkcije doprinose većoj preciznosti detektova

[TEHNICKI LIST](#)**37.728 RSD**

262,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK202****HIKVISION**

HikVision HWN-4104MH(B) snimac

HikVision HWN-4104MH(B) snimač Mrežni video snimač iz serije HiWatch za 4 IP kamere rezolucije do 8MP Snimanje do 80Mbps, H.265+ kompresija, prostor za jedan SATA HDD kapaciteta do 6TB, smart search, VGA/HDMI izlaz, 2xUSB, audio ulaz/izlaz, 10/100 Mbps mrežni interfejs, ONVIF 2.2, 12 VDC, softver za pametne mobilne telefone Hik-Connect.

[TEHNICKI LIST](#)**17.280 RSD**

120,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK539****HIKVISION**

Hikvision iDS-6708NXI-I/X-AI(C), video snimac sa naprednom analitikom i bazom za analizu lica 8ch

Hikvision iDS-6708NXI-I/X-AI(C), video snimac sa naprednom analitikom i bazom za analizu lica 8ch Mrežni video snimač sa 8 kanala sa naprednom analitikom i bazom za analizu lica. Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 4x alarm in, 1 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Integrisan HDD 2TB. Facial Recognition. SPECIFIKACIJE Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala N/A Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 2TB Max. rezolucija snimanja 12MP Max. bandwidth in 128Mbps Max. bandwidth out 128Mbps Alarmni ulazi/izlazi 4 ulaza/ 1 izlaz Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima, naprednu

[TEHNICKI LIST](#)**387.648 RSD**

2.692,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK784****HIKVISION**

Hikvision iDS-7104HUHI-M1/S€ Turbo AcuSense video snimac sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP

Hikvision iDS-7104HUHI-M1/S€ Turbo AcuSense video snimac sa 4 analogna kanala i 2 dodatna IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: MP@8 fps/ 5MP@12fps/ 3K@12 fps/ 4 MP@15fps/ 3 MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Analitika: Motion Detection 2.0 (Raspoznavanje ljudi i vozila), Perimeter Protection do 4 kanala, Face Detection. Specifikacije Broj kanala 4 Broj dodatnih IP kanala 2 do 8MP Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 10TB Max. rezolucija snimanja 8MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 1, RJ45 10M/100M AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**19.584 RSD**

136,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK1124****HIKVISION**

Hikvision iDS-7116HQHI-M1/S(F) 6MP 16CH HD + 2CH IP Turbo AcuSense snimac

Hikvision iDS-7116HQHI-M1/S(F) je snažan TurboHD AcuSense DVR dizajniran za profesionalne video-nadzorne sisteme koji zahtevaju veliki broj analognih kanala uz mogućnost proširenja IP kamerama. Ovaj model nudi 16 analognih kanala i dodatna 2 IP kanala do 6MP, što ga čini odličnim izborom za objekte poput poslovnih prostora, većih kuća, lokala i skladišta. Podržava maksimalnu rezoluciju snimanja 3K lite, uz frame-rate optimizovan za visoku efikasnost i stabilan rad: 3K/5MP lite @ 12fps, 4MP lite @ 15fps i 1080p lite @ 25fps. Napredna H.265 Pro+ kompresija omogućava maksimalno produženje vremena čuvanja snimaka bez gubitka na kvalitetu. AcuSense funkcije donose inteligentnu detekciju — sistem razlikuje ljude i vozila, čime se značajno smanjuje broj lažnih alarma i poboljšava preglednost snimljenih događaja. Motion Detection 2.0 je dostupna na svim kanalima, Perimeter Protection na 4 kanala, a prisutna je i funkcija Facial Detection za dodatni nivo bezbednosti. Snimač podržava do 1 HDD diska kapaciteta 10TB, dok je povezivanje rešeno kroz HDMI i VGA izlaze, RJ45 mrežni port i dva USB priključka. Kompaktan dizajn omogućava lako uklopanje u bilo koje okruženje, uz stabilnu i pouzdanu 24

[TEHNICKI LIST](#)**32.112 RSD**

223,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIKVISION**HK786****HIKVISION**

Hikvision iDS-7208HUHI-M1/XT Turbo HD AcuSense video snimac sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP

Hikvision iDS-7208HUHI-M1/XT Turbo HD AcuSense video snimac sa 8 analogna kanala i 8 dodatnih IP kanala do rezolucije 8MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 8MP @8fps, 5MP @12fps. Kompresija snimanja H.265 Pro+/H.264+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out, 1x RJ45 10/100/1000Mbps mrežni interfejs. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku. Analitika: Face detection. Facial Recognition. Perimeter Protection (Raspoznavanje ljudi i vozila) na 8 kanala. Specifikacije Broj kanala 8 Broj dodatnih IP kanala 8 do 8MP Broj Hard diskova 1 HDD Max. kapacitet po HDD 12TB Max. rezolucija snimanja 8MP Max. bandwidth in N/A Max. bandwidth out N/A Alarmni ulazi/izlazi Nema Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 1 izlaz PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**42.336 RSD**

294,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK490****Hikvision iDS-7316HUHI-M4/S, video snimac 16+18ch, 8MP**

Hikvision iDS-7316HUHI-M4/S, video snimac 16+18ch, 8MP Turbo HD video snimač sa 16 analogna kanala i 18 dodatnih IP kanala do rezolucije 12MP. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 8MP@8fps/ 5MP@12fps/ 4MP@15fps/ 3MP@18fps/ 1080p@25fps. Kompresija snimanja: H.265 Pro+. 1x VGA, 2x HDMI, 1x video out. 4x audio in, 2x audio out. 16x alarm in, 4x alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS-232, RS485 komunikacija. 4xHDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku.

[TEHNICKI LIST](#)**160.128 RSD**

1.112,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**HK868****Hikvision iDS-9664NXI-M8/X Mrežni video snimac za 64 kanala**

Hikvision iDS-9664NXI-M8/X Mrežni video snimac za 64 kanala Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 400Mbps, Bandwidth Out 400Mbps. Kompresija snimanja H.265+/H.264+. 2x HDMI, 2x VGA. 1x audio in, 2x audio out. 16x alarm in, 9 alarm out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. 1x RS485, 1x RS232 komunikacija. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 14TB po disku. Podržava RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10. Specifikacije Broj kanala 64 Broj dodatnih IP kanala Nema Broj Hard diskova 8 HDD Max. kapacitet po HDD 14TB Max. rezolucija snimanja 32MP Max. bandwidth in 400Mbps Max. bandwidth out 400Mbps Alarmni ulazi/izlazi 16 ulaza/ 9 izlaza Audio ulazi/izlazi 1 ulaz/ 2 izlaza PoE Portovi Nema Ethernet 2, RJ45 10/100/1000 Mbps AI/Video analitika Ima

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**861.840 RSD**

5.985,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

HIPPO NVR SNIMACI

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > NVR SNIMACI

**HI109****Hippo NVR301-16CH-IQ 16CH 12MP 1U AI IP snimac**

Hippo NVR301-16CH-IQ je moćan mrežni video snimač iz serije koja omogućava obradu 16 IP kanala i snimanje rezolucije do 12 megapiksela, uz punu podršku Ultra 265, H.265 i H.264 kompresionih formata. Snimač podržava prijem video-signalu preko ONVIF standarda (Profile S, G, T) i RTSP protokola, što omogućava integraciju sa različitim IP kamerama. Na prednjem panelu nalaze se HDMI i VGA video-izlazi za simultan prikaz na više monitora, omogućavajući fleksibilan nadzor. Tehnologija ANR (Automatic Network Replenishment) omogućava čuvanje snimaka čak i kad mreža na kratko prestane da radi — snimak se automatski generiše nakon povratka povezanosti. Incoming/Outgoing Bandwidth 80 Mbps Snimač podržava udaljeno ažuriranje putem cloud servisa i jednostavnu upotrebu menija i konfiguracionih alata. Zahvaljujući robusnoj izradi, stabilnoj obradi slike i naprednim funkcijama, Hippo NVR301-16CH-IQ je idealan za srednje i veće video-nadzorne sisteme u poslovnim objektima, školama, bolnicama, tržnim centrima i industrijskim okruženjima. Download Center Preuzmite softver za upravljanje video nadzorom. Dostupne su verzije za Windows i macOS. Preporučeno EZStation Savremen softver za centralizovano upr

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**25.289 RSD**

175,62 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

EASY

HI117



Hippo NVR301-16CHS3 16CH 8MP IP AI snimac

Hippo NVR301-16CHS3 je profesionalni 16-kanalni mrežni video snimač (NVR) namenjen IP sistemima do 8 MP rezolucije, idealan za male i srednje instalacije u poslovnim objektima, stambenim kompleksima, lokalima, školama i industrijskim okruženjima. Snimač podržava kompresione tehnologije Ultra 265 / H.265 / H.264 čime se značajno smanjuje zauzeće prostora i mrežni protok uz zadržavanje maksimalnog kvaliteta slike. Uređaj podržava 16 IP kanala sa ulaznim protokom do 80 Mbps, što omogućava istovremeni prijem i snimanje velikog broja kamera visoke rezolucije bez zagušenja. Maksimalna rezolucija snimanja je 8 MP, sa mogućnošću više režima prikaza i istovremenih HDMI/VGA izlaza. HDMI izlaz podržava do 1080p rezolucije. Snimač poseduje jedan SATA slot sa podrškom za HDD kapaciteta do 10 TB, čime obezbeđuje dugotrajan rad i veliku arhivu snimaka. Funkcija ANR (Automatic Network Replenishment) omogućava kameri da lokalno čuva snimke u slučaju prekida veze sa NVR-om i automatski ih prenosi po ponovnom povezivanju, čime se garantuje kontinuitet evidencije. Inteligentne funkcije i analitika Hippo NVR301-16CHS3 podržava širok spektar inteligentnih funkcija, uključujući: detekciju kretanja, detek

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
18.485 RSD

128,37 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

EASY

HI129



Hippo NVR301-8CH-IQ 8CH 8MP IP AI snimac

Hippo NVR301-8CH-IQ je profesionalni 8-kanalni mrežni video rekorder, projektovan za moderne IP nadzorne sisteme kojima su potrebni visok kvalitet HD/UltraHD snimanja, efikasna kompresija i inteligentna analitika zasnovana na AI tehnologijama. Ovaj model podržava IP kamere rezolucije do 8MP, omogućavajući detaljan i stabilan video zapis u realnom vremenu. NVR koristi naprednu H.265 kompresiju, koja značajno smanjuje potrošnju prostora na disku i mrežni saobraćaj, uz očuvanje maksimalnog kvaliteta slike. Sa jednim SATA slotom i podrškom za HDD do 10 TB, obezbeđuje pouzdan rad 24/7, idealan za profesionalne instalacije. Integrisane AI funkcije unapređuju preciznost detekcije i omogućavaju inteligentnu analizu scene, uključujući: • detekciju ljudi i vozila (AI VCA) • prelazak linije • ulazak/izlazak iz zone • filtriranje lažnih alarma (kiša, svetlosni šum, vegetacija) NVR poseduje HDMI i VGA izlaze za lokalni prikaz u visokoj rezoluciji, kao i intuitivan grafički interfejs za brzo upravljanje, konfiguraciju i pretragu snimaka. Podržani su ONVIF, P2P cloud pristup, mobilne aplikacije i daljinsko upravljanje preko računara ili telefona. Mrežni kapacitet rekordera omogućava stabilan rad i

[TEHNICKI LIST](#)
21.370 RSD

148,40 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

EASY

HI110



Hippo NVR301-8CHS3 8CH 4K 1U AI IP snimac

Hippo NVR301-8CHS3 je kompaktan i efikasan mrežni video snimač iz Easy serije, dizajniran za video-nadzorne sisteme koji zahtevaju pouzdan rad i modernu funkcionalnost. Snimač podržava do osam IP kanala i omogućava snimanje u rezoluciji do 4K (3840×2160) sa formatima kompresije Ultra 265, H.265 i H.264, čime se smanjuje potreba za skladištenje i mrežnim kapacitetima. Uređaj je opremljen HDMI (4K) i VGA video-izlazima koji omogućavaju prikaz na više monitora istovremeno. Uz to, snimač podržava ONVIF Profile S/G/T i RTSP protokole, što obezbeđuje široku kompatibilnost sa IP kamerama proizvođača trećih strana. Snimač poseduje interni SATA priključak za 1 HDD (do 10 TB) i idealan je za manjim i srednjim sistemima (npr. poslovni objekti, škole, maloprodaja). Format „corridor mode“ i live-view prikazi podešeni su za više izbora displeja i rasporeda. Hippo NVR301-8CHS3 kombinuje jednostavnu montažu, pouzdan rad i napredne funkcije — odličan izbor za razne instalacije u kojima je potrebna kvalitetna video-nadzorna oprema. Download Center Preuzmite softver za upravljanje video nadzorom. Dostupne su verzije za Windows i macOS. Preporučeno EZStation Savremen softver za centralizovano upravlja

[TEHNICKI LIST](#)
[UPUTSTVO](#)
16.551 RSD

114,94 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HI115



Hippo NVR502-32CHS3 32CH 16MP AI IP 2xHDD snimac

Hippo NVR502-32CHS3 – 32-kanalni mrežni video snimač za profesionalne sisteme video-nadzora Model Hippo NVR502-32CHS3 je visokospecijalizovani mrežni video snimač (NVR) dizajniran za profesionalne instalacije koje zahtevaju snimanje velikog broja IP kamera, visoku rezoluciju i naprednu analitiku. Uređaj podržava do 32 IP kanala i snimanje u rezoluciji do 16 megapiksela, uz punu podršku kompresionih formata Ultra 265, H.265 i H.264. Snimač omogućava ulazni bandwidth do 320 Mbps kada su pametne funkcije isključene, odnosno do 160 Mbps kada su uključene, sa izlaznim protokom do 160 Mbps. Sistem poseduje dva SATA slotova za hard diskove (HDD) i podržava kapacitete po disku do 8 TB, čime omogućava velike količine snimaka i dugoročno arhiviranje podataka. Za prikaz koristi HDMI-i 4K (3840×2160) i VGA izlaze, koji omogućavaju simultan prikaz snimaka na više ekrana. Snimač takođe poseduje napredne VCA (Video Content Analytics) funkcije: detekcija lica, detekcija vozila, ulazak/izlazak iz zone, brojenje ljudi i analiza gužve, sa mogućnošću pretraživanja po metapodacima i primene „toplote mape“. Tehnologija ANR (Automatic Network Replenishment) osigurava da se snimci sa IP kamera čuvaju čak i

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**43.740 RSD**

303,75 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



HI100



Hippo NVR508-128CHS3 128CH 32MP AI IP snimac Prime serije

Hippo NVR508-128CHS3 predstavlja vrhunski mrežni video snimač dizajniran za velike profesionalne video-nadzorne sisteme u komercijalnim, industrijskim i javnim objektima. Snimač omogućava priključenje do 128 IP kamera visoke rezolucije i podržava snimanje do 32 megapiksela po kanalu, uz format kompresije Ultra 265, H.265 i H.264, čime se značajno smanjuje potreban prostor za skladištenje i mrežni protok. Uređaj poseduje 8 SATA slotova za hard diskove kapaciteta do 10 TB po disku (ukupno do 80 TB), uz podršku za RAID 0/1/5/6/10 konfiguracije, čime se obezbeđuje visok nivo zaštite podataka. NVR508-128E-R podržava dva HDMI (4K) i dva VGA video-izlaza, što omogućava višestruki prikaz i fleksibilno upravljanje nadzornim ekranima. Uz napredne AI funkcije i VCA (Video Content Analytics) algoritme, sistem prepoznaje i analizira događaje u realnom vremenu — uključujući detekciju lica, vozila, brojanje ljudi, prepoznavanje zona kretanja, inteligentno pretraživanje snimaka i analizu metapodataka. Ključne profesionalne funkcionalnosti uključuju: N+1 Hot-Spare zaštitu sistema (rezervni snimač u mreži), ANR funkciju za automatsko čuvanje snimaka pri prekidu mreže, Cloud ažuriranje firmvera i zadr

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**251.123 RSD**

1.743,91 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

MILESIGHT

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > NVR SNIMACI

Milesight Better Inside, More in Sight



MS102



Milesight MS-N1009-UNT 4K mini NVR

Model: Milesight MS-N1009-UNT 4K mini NVR 4K H.265 Mini NVR / 9 Kanala Mrežni Video snimač Podrška za 9 ch maksimalne rezolucije (4K/8MP); Bandwidth Requirement: 90Mbps (Incoming) / 90Mbps (Outgoing) HDMI Output 4K; Video Compression: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264; Audio Format: G.711/AAC 1*SATA HDD (3.5") Up to 10TB capacity; Synchronous Recording: 9*5MP; Network Protocols: Network; Network Protocols: IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, UPnP; Power Supply: DC 12V 2A Garancija 3/5 godina Opcije 8CH Rezolucija Snimanja 4K Brend Milesight

[TEHNICKI LIST](#)**35.356 RSD**

245,53 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



Milesight MS-N5032-UH 4K Pro NVR

Model: Milesight MS-N5032-UH 4K Pro NVR 4K H.265 Pro NVR 5000 Series / 32 Channels Network Video Recorder Podrška za 32 ch maksimalne rezolucije 12 MP; Bandwidth Requirement: 320Mbps (Incoming) / 256Mbps (Outgoing); HDMI Output 4K / VGA Output Full HD; Video Compression: H.265+/ H.265(HEVC)/ H.264+/ H.264; Audio Format: G.711/AAC 2*SATA HDD (3.5") Up to 10TB capacity; Synchronous Recording: 32*5MP; Network Protocols: Network Network Protocols: IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, UPnP; Power Supply: DC 12V 2A; Audio Input/Output -/1*RCA; Alarm Input-Output 4/1; Garancija 3/5 godina

[TEHNICKI LIST](#)
85.314 RSD

592,46 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

SAFIRE NVR SNIMACI

VIDEO NADZOR > IP VIDEO NADZOR > NVR SNIMACI



Safire Smart SF-NVR3108-B1 snimac 8ch 8mp

Kompresija H.265/H.264 Izlazi 4K HDMI & VGA POS funkcija IP Dual Stream pristup Miš RCA Audio Prostor za 1 HDD WEB, CMS i Smartphone interfejs ONVIF kompatibilan Preuzmite Firmware Specifikacije: Brand Safire Smart Range B1 Inputs for IP cameras 8CH IP IP compatible cameras Safire Smart (native protocol), ONVIF Bidirectional audio 1 input / 1 RCA output Video outputs 1 HDMI 4K, 1 VGA Main Stream recording 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF Decoding capacity 1CH 8Mpx 4CH 1080P Video compression format H.265 / H.264 Audio Compression G.711(U/A) Total bandwidth 80 Mbps downstream / 80 Mbps upstream Display resolution HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 Alarms No POS Function Yes Recording method Manual, programmed, motion detection, smart events, alarm input, POS Simultaneous multifunction Pentaplex: Live, Recording, Playback, Backup and Remote Access External Backup USB memory stick / USB HDD / USB CD-RW / USB DVR-RW / Internal memory

[TEHNICKI LIST](#)
18.858 RSD

130,96 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



Safire Smart SF-NVR3116-B1 snimac 16ch 8MP

Safire SMART SF-NVR3116-B1 NVR 16CH 8MP Maksimalna rezolucija 8 megapiksela (3840x2160) Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264 Izlazi 4K HDMI & VGA POS funkcija IP Dual Stream pristup Miš RCA Audio Prostor za 1 HDD WEB, CMS i Smartphone interfejs ONVIF kompatibilan Preuzmite Firmware: firmware_231219_1410_65965.release.zip Specifikacije: Brand Safire Smart Range B1 Inputs for IP cameras 16CH IP IP compatible cameras Safire Smart (native protocol), ONVIF Bidirectional audio 1 input / 1 RCA output Video outputs 1 HDMI 4K, 1 VGA Main Stream recording 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF Decoding capacity 1CH 8Mpx 4CH 1080P Video compression format H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Audio Compression G.711(U/A) Total bandwidth 112 Mbps downstream / 112 Mbps upstream Display resolution HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 Alarms No POS Function Yes Recording method Manual, programmed, motion detection, smart events, alarm input, POS Simultaneous multifunction Pentaplex: Live, Recording, Playback, Backup and Remote Access External Backup USB memory stick / USB HDD / USB

[TEHNICKI LIST](#)
23.386 RSD

162,40 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

X-SECURITY NVR SNIMACI

**XS0367****X-Security XS-NVR2104-4KH mrežni snimac 4K**

X-Security NVR za IP kamere 4 kanala Podržani protokol 80 Mbps Maksimalna rezolucija 8 Megapiksela (na jednom kanalu) Komprimovanje H.265 / H.264 VGA i 4K HDMI izlaz IP Dual Stream pristup Miš Prostor za 1 HDD WEB, CMS (DSS/PSS), aplikacija za pametni telefon i NVR interfejs Kompatibilan sa ONVIF

[TEHNICKI LIST](#)**15.235 RSD**

105,80 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**XS0217****X-Security XS-NVR3232-4K mrežni snimac**

Model: XS-NVR3232-4K X-Security NVR za IP kamere; Maksimalna rezolucija 8 megapiksela; Kompresija H.265 / H.264; 32CH IP; Izlazi 4K, HDMI & VGA WEB, DSS/PSS, pametni telefon i NVR; Specifikacije: Brand X-SECURITY Inputs for IP cameras LAN port up to 32 channels PoE No IP compatible cameras X-SECURITY (proprietary protocol), HIKVISION, SAFIRE, ONVIF Video outputs 1 HDMI 4K, 1 VGA Bidirectional audio 1 input, 1 output, RCA Video compression format H.265 / H.264 Display resolution 3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768 Total bandwidth 200 Mbps Recording resolution 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P ... Simultaneous multifunction Pentaplex: Live, Recording, Playback, Backup and Remote Access Alarms No Recording method Manual, programmed, motion detection, alarm Backup USB (Memory, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Network / SATA Internal memory 2 SATA HDD 3.5" of up to 6 TB (not included) Communication 2xUSB (Mouse & backup) / 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet) Remote access Web browser (ActiveX), mobile phone application or PSS software Power DC 12 V / 4.0 A

[TEHNICKI LIST](#)**60.250 RSD**

418,40 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om