

CENOVNIK



EVIDENCIJA RADNOG VREMENA I KONTROLA PRISTUPA > Dahua kontrola pristupa

Vazi od 11.08.2026.

32 artikala u ponudi

Cene u EUR su **bez PDV-a**. Dinarske cene su obračunate po kursu **1 EUR = 120,00 RSD** sa uračunatim **PDV-om od 20%**. Za dodatni rabat i popust koji vazi na sajtu, pozovite **+381 11 715 66 72** ili otvorite stranicu proizvoda klikom na sliku ili naziv artikla.

Artikli označeni sa **TEHNICKI LIST** ili **UPUTSTVO** imaju dokumentaciju za preuzimanje - kliknite na oznaku.

Cenovnik vazi do opoziva. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dahua kontrola pristupa

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA I KONTROLA PRISTUPA



DH527



Dahua ASC1202B-S kontroler za 2 vrata

Jednostrani kontroler pristupa za dvojna vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 150.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

[TEHNICKI LIST](#)

12.240 RSD

85,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH651



Dahua ASC2104B-T jednostrani eksterni kontroler za četvero vrata

Slave kontroler za povezivanje na CAN bus; Mrežni kontroler za 4 čitača (4 vrata jednostrano); Za Wiegand/RS485 čitače; ARM Cortex M3@120MHz CPU; 16MB RAM; 9 ulaza (stanje vrata x 4, REX x 4, alarm x 1); 5 releja (brava x4, alarm x1); Podržava do 20,000 kartica; Memorija 30,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; RJ45(10/100M), CAN bus i RS485 interfejs; IP55 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C-+60°C; Dimenzije 210 x 160 x 51mm; Masa 0,5kg; Potrebno napajanje 12VDC; Nazidna ili montaža na DIN šinu.

[TEHNICKI LIST](#)

16.560 RSD

115,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH763



Dahua ASC2202B-D dvostrani kontroler pristupa za dvojne vrata

Dahua ASC2202B-D dvostrani kontroler pristupa za dvojne vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica. PoE napajanje (potrebno dodatno napajanje za bravu).

[TEHNICKI LIST](#)

24.192 RSD

168,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om



DH686



Dahua ASC2202B-S Jednostrani kontroler pristupa za dvojna vrata

Model: Dahua ASC2202B-S Jednostrani kontroler pristupa za dvojna vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

[TEHNICKI LIST](#)

19.296 RSD

134,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH149**

Dahua ASC2202B-S kontroler pristupa za dvoja vrata

Jednostrani kontroler pristupa za dvoja vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica

[TEHNICKI LIST](#)**19.296 RSD**

134,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH684**

Dahua ASC2202C-D dvostrani kontroler pristupa za dvoje vrata

Model: Dahua ASC2202C-D dvostrani kontroler pristupa za dvoje vrata Dvostrani kontroler pristupa za dvoje vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

[TEHNICKI LIST](#)**50.400 RSD**

350,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH687**

Dahua ASC2204B-S Jednostrani kontroler pristupa za cetiri vrata

Model: Dahua ASC2204B-S Jednostrani kontroler pristupa za četiri vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

[TEHNICKI LIST](#)**26.496 RSD**

184,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH150**

Dahua ASC2204B-S kontroler pristupa za cetiri vrata

Jednostrani kontroler pristupa za četiri vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica

[TEHNICKI LIST](#)**26.496 RSD**

184,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH685**

Dahua ASC2204C-S Jednostrani kontroler pristupa za cetvoro vrata

Model: Dahua ASC2204C-S Jednostrani kontroler pristupa za četvoro vrata Jednostrani kontroler pristupa za četvoro vrata Podržava 100.000 korisnika i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

[TEHNICKI LIST](#)**53.136 RSD**

369,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH477****@hual**

Dahua ASC2208C-S Jednostrani kontroler pristupa za osmoro vrata

Visoko-performansan pristupni kontroler za veće objekte. Ovaj kontroler omogućava upravljanje pristupom za osam neovlašćenih vrata, podržavajući do 100.000 korisnika i 500.000 zapisa događaja. Možete birati između kartica, lozinki, otisaka prstiju, ili kombinovanih metoda autentifikacije. Dodatne funkcije uključuju anti-passback, višestruka vrata u zaključavanju, daljinsko otključavanje, kao i mehanizme zaštite poput tamper i prinude alarma. Ovaj sistem podržava TCP/IP komunikaciju, kao i RS-485 i Wiegand interfejsa za čitače (do 8 kanala). Emergencijski modni napajanja preko baterije osiguravaju neprekidan rad, uz „watchdog“ mehanizme stabilnosti i mogućnost online nadogradnje. Tehničke karakteristike: Kapacitet korisnika: 100.000 Zapis događaja: 500.000 Vrata / čitači: Do 8 (RS-485 ili Wiegand) Komunikacija: TCP/IP, RS-485, Wiegand Sigurnosne funkcije: Anti-passback, interlock, daljinsko otključavanje, alarmi (tamper, intrusion, duress, timeout, greške kartice/šifre) Putem baterije: Napajanje u slučaju nestanka struje Sinhronizacija vremena: RTC, automatsko i ručno podešavanje Stabilnost: Watchdog mehanizam Napajanje: 100–240 V AC Potrošnja: ≤ 0.8 W (standby), ≤ 39.6 W (rad) Dimenz

[TEHNICKI LIST](#)**71.136 RSD**

494,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH446****@hual**

Dahua ASI1201E vodootporni samostalni citac kartica 13,56MHz MIFARE

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulazanja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.

[TEHNICKI LIST](#)**12.384 RSD**

86,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH544****@hual**

Dahua ASI1201E-D standalone citac 125KHz

Vodootporni 125kHz samostalni čitač kartica Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulazanja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**13.392 RSD**

93,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH912****@hual**

Dahua ASI1201E-D-V1 Vodootporni samostalni citac 125kHz RFID kartica

Dahua ASI1201E-D-V1 je standalone uređaj za kontrolu pristupa koji omogućava otključavanje vrata pomoću RFID kartice, PIN šifre ili njihove kombinacije. Koristi se za kontrolu ulaza u: poslovne objekte kancelarije magacine stambene zgrade Uređaj eliminiše potrebu za klasičnim ključevima i omogućava centralizovano upravljanje pristupom korisnika. Šta uređaj radi i šta rešava? Omogućava kontrolisan ulaz (ko, kada i kako ulazi) Sprečava neovlašćen pristup Omogućava brzo dodavanje i brisanje korisnika Zamenjuje klasične brave i ključeve Kako se koristi u praksi? Korisniku se dodeljuje RFID kartica ili PIN kod Prilikom dolaska korisnik se identifikuje Uređaj šalje signal za otključavanje vrata Svi pristupi mogu biti evidentirani u sistemu Ključne prednosti (izražene kroz brojke) Do 30.000 korisnika/kartica Do 150.000 zapisa događaja Brzina očitavanja < 0.1 sekunde Zaštita IP66 – spoljašnja montaža Podrška za RFID 125 kHz kartice Višestruki režimi autentifikacije (kartica / PIN / kombinacija) Tehničke karakteristike Tip uređaja: standalone kontrola pristupa Identifikacija: RFID kartica + PIN tastatura Komunikacija: TCP/IP, Wiegand Kapacitet korisnika: do 30.000 Memorija događaja: do 150.

12.384 RSD

86,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH892****dhua**

Dahua ASI1201E-V1 Vodootporni samostalni citac 13,56MHz MIFARE kartica

ASI1201E-V1 je robustan i funkcionalan čitač kartica namenjen za kontrolu pristupa u spoljašnjim i unutrašnjim instalacijama. Podržava MIFARE 13.56 MHz kartice i memoriju za do 30.000 kartica i 60.000 događaja, što ga čini pogodnim za srednje i veće sisteme. Korisnici mogu da otključavaju pristup karticom, šifrom ili kombinacijom kartice i lozinke; uređaj takođe podržava anti-passback, VIP korisnike, planiranje neradnih dana i patrolne zadatke. Za povezivanje i integraciju dostupan je TCP/IP (na PC), Wiegand i RS-485 interfejs. ASI1201E-V1 ima ugrađen alarm protiv nasilnog ulaska i funkciju blacklist, a čvrsto kućište sa IP66 sertifikatom omogućava pouzdan rad na otvorenom, uz čitačku udaljenost do 6 cm. Tehničke specifikacije Model: Dahua ASI1201E-V1 Tip: Samostalni čitač kartica (MIFARE 13.56 MHz) Mem. kartica: do 30.000 kartica Memorija događaja: do 60.000 događaja Autentifikacija: Kartica, Šifra, Kombinacija kartica + šifra Interfejsi: TCP/IP (na PC), Wiegand, RS-485 Domet očitavanja kartica: do 6 cm Alarm: Alarm protiv nasilnog ulaska (tamper/forcible entry) Funkcije: Anti-passback, VIP korisnici, patrola, blacklist, podešavanje neradnih dana IP zaštita: IP66 (vodootporno) Nap

12.384 RSD

86,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH607****dhua**

Dahua ASI1202M biometrijski citac za kontrolu pristupa

Samostalni MIFARE citac u antivandal kućištu. Memorija za 30.000 kartica, 3.000 otisaka prsta, 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice i otiska prsta, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs. Anti-passback, multi-card open. IP65 i IK10 zaštita.

TEHNICKI LIST**27.360 RSD**

190,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH648****dhua**

Dahua ASI1212D samostalni Mifare citac

Evo u formatu sa strelicama: - Tehničke specifikacije - Model: ASI1212D ASI1212D-D - Glavni procesor: 32 bita - Flash memorija: 32M - Ulazni/izlazni portovi - Ulaz: Senzor za vrata x 1, Dugme za izlaz x 1, Ulaz za alarm x 1 - Izlaz: Relej x 3 (Brava za vrata, Zvono, Alarm x 1) - Čitanje kartice - Format čitanja: 13.56MHz (Mifare), 125KHz (ID kartica) - Opseg čitanja: 3-8cm (maks.) - Vreme odziva: <0.1s - Čitanje otiska prsta - Vreme odziva: ≤0.5s - Vreme prepoznavanja: ≤1.5s - FAR: ≤0.00004% - FRR: ≤0.15% - Kapacitet - Broj korisnika kartica: 30,000 - Događaji: 150,000 - Otisci prstiju: 3000 - Funkcije - Mreža: P2P, DHCP - Kontrola pristupa: Antipovrat, Višestruko međusobno zaključavanje, Višestruko otključavanje karticom - Upravljanje korisnicima: Opšte, VIP, Gost, Patrole, Crna lista, Alarm u slučaju prinude - Funkcije alarma: Alarm za istek vremena vrata, Alarm za provalu, Alarm u slučaju prinude, Alarm za sabotiranje - Vremensko podešavanje - Podrška za: 128 grupa rasporeda, 128 grupa perioda i 128 grupa praznika - Interfejs - Ka računaru: RJ45 (10/100M) - Ka čitaču: Wiegand34/26, RS485 - Opšte - Realno vreme (RTC): Da - Govorna uputstva: Da - Zvučni signal: Buzzer - Stepene za

TEHNICKI LIST**37.296 RSD**

259,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH903****dhua**

Dahua ASI1212M-P Samostalni terminal za kontrolu pristupa

Dahua ASI1212M-P je standalone uređaj za kontrolu pristupa koji omogućava identifikaciju korisnika putem RFID kartice, PIN šifre ili otiska prsta. Koristi se za obezbeđenje i kontrolu ulaza u: firme i kancelarije proizvodne pogone i magacine stambene objekte sa ograničenim pristupom. Uređaj zamenjuje klasične ključeve i omogućava preciznu kontrolu pristupa bez potrebe za dodatnom centralom. Funkcionalnost i primena Omogućava autorizovan pristup putem više metoda (kartica / PIN / otisak prsta) Evidentira sve ulaske i pokušaje pristupa Omogućava brzo upravljanje korisnicima (dodavanje/brisanje) Podržava rad kao samostalan sistem ili integraciju u veći sistem Podržava i mobilno upravljanje putem aplikacije i web interfejsa, što olakšava administraciju sistema. Ključne prednosti (izražene kroz brojke) Do 10.000 korisnika / kartica / šifri Do 3.000 otisaka prstiju Do 100.000 zapisa događaja Brzina prepoznavanja otiska: ~0.5 sekundi Distanca očitavanja kartice: do 3 cm Zaštita IP65 + IK08 (antivandal) Tehničke karakteristike Tip uređaja: standalone kontrola pristupa Metode identifikacije: kartica, PIN, otisak prsta RFID frekvencija: 13.56 MHz (MIFARE) Komunikacija: TCP/IP, RS-485,

24.480 RSD

170,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH904****dhua**

Dahua ASI2212H-DW Samostalni WiFi citac otiska prsta

Dahua ASI2212H-DW je napredni standalone uređaj za kontrolu pristupa koji omogućava identifikaciju putem kartice, PIN šifre, otiska prsta ili njihove kombinacije. Koristi se za kontrolu ulaza u: firme i kancelarije industrijske objekte i magacine stambene i poslovne zgrade Uređaj eliminiše potrebu za ključevima i omogućava potpunu kontrolu pristupa bez dodatne centrale. Funkcija i primena Kontrola ulaza uz evidenciju pristupa Upravljanje korisnicima (dodavanje, brisanje, ograničenje pristupa) Višestruki načini autentifikacije (kartica / PIN / otisak / kombinacija) Mogućnost daljinskog upravljanja putem mreže (WiFi ili LAN) Uređaj može raditi kao standalone ili deo većeg sistema kontrole pristupa. Ključne prednosti (izražene kroz brojke) Do 30.000 korisnika Do 3.000 otisaka prstiju Do 150.000 zapisa događaja Brzina identifikacije otiska: < 1 sekunde Čitanje kartice: do 5 cm udaljenosti Radna temperatura: -30°C do +65°C Zaštita: IP65 (spoljašnja montaža) Tehničke karakteristike Tip uređaja: standalone kontrola pristupa Identifikacija: kartica, PIN, otisak prsta RFID tip: MIFARE / ID kartice Ekran: 2.4" LCD (240x320) Komunikacija: TCP/IP, WiFi, RS-485, Wiegand Kapacitet korisnika: 30.

44.640 RSD

310,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH662****dhua**

Dahua ASI4231Y Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica

Dahua ASI4231Y Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica. Ekran touch screen 7inča, rezolucije 1024x600. Otključavanje putem prepoznavanjem lica, kartice ili šifre. Kamera je 2MP. Auto white light, auto IR light. Kapacitet do 2000 korisnika, 2000 kartica i 50 administratora, 100 000 događaja. Distanca očitavanja lica 0,3m-2,0m. Frekvencija kartica Mifare 13.56MHz Distanca očitavanja kartice 1cm-5cm. Mogućnost dodavanja dodatnog čitača kartica. Izlaz na bravu i exit button. USB 2.0. Napajanje 12V 2A. Specifikacije: Ekran 7inch Kamera 2MP CMOS dual lens Rezolucija 600x1024 Mod otključavanja Lice/kartica/šifra Kartica IC card Mifare 13.56MHz Alarm in 2 Alarm Out 2 Exit button 1 Door Status 1 Tamper alarm Da Napon 12V 2A Dimenzije 380mm x 235mm x 124mm Door Sensor 4

TEHNIČKI LIST**36.000 RSD**

250,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH204****dhua**

Dahua ASM100 citac za unos kartica

Stoni čitač za izdavanje Mifare kartica 13.56Mhz; Komunikacija i napajanje preko USB-a; LED indikator uspešnog izdavanja kartice; Dimenzije 105mm*75mm*20mm; Težina 0,18kg; Radna temperatura -30°C ~ +60°C.

10.080 RSD

70,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH683****Dahua ASR1100A Vodootporni citac 13.56MHz kartica**

Model: Dahua ASR1100A Vodootporni citac 13.56MHz kartica Vodootporni čitač 13.56MHz kartica za unutrašnju upotrebu. RS485, Wiegand34 protokol. domet čitanja 1cm-8cm. Vreme ocitavanja <0.1s. Svetlosni indikator crvene i zelene boje. Watch dog funkcija. Specifikacije: Verifikacija RFID Standalone Ne Vodootporan Da Display Nema Tastatura Nema Frekvencija 13.56MHz MIFARE

[TEHNICKI LIST](#)**6.480 RSD**

45,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH301****Dahua ASR1200D vodootporni citac RFID kartica**

Model: Dahua ASR1200D vodootporni čitač RFID kartica Vodootporni čitač 125Khz RFID kartica za spoljnu upotrebu; RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, 9V-15V DC/100mA; Specifikacije: Verifikacija RFID Standalone Ne Vodootporan Da Display Nema Tastatura Nema Frekvencija 125KHz

[TEHNICKI LIST](#)**6.624 RSD**

46,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH382****DAHUA ASR1200D-D citac RFID kartica**

Dahua ASR1200D-D je vodootporni čitač beskontaktnih 125KHz RFID kartica, dizajniran za spoljnu upotrebu u sistemima kontrole pristupa. Povezuje se putem RS485 i Wiegand34 protokola, omogućavajući jednostavnu integraciju u različite sisteme. Čitač ima crveni i plavi LED indikator, kao i buzzer za zvučnu signalizaciju. Kućište poseduje IP55 zaštitu od prašine i vode, što ga čini pogodnim za spoljašnje uslove rada. Napajanje se vrši putem 9-15V DC, uz potrošnju od 100mA. Ovaj uređaj je idealan za montažu na kapije, spoljne zidove i druge pristupne tačke gde je potrebna pouzdana identifikacija korisnika putem RFID kartica.

6.625 RSD

46,01 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH151****Dahua ASR1200E vodootporni citac RFID kartica**

8-bitni CPU RS485 i Wiegand 34 (26 opciono) interfejs 13.56MHz čitač dometa 3-6cm Vreme čitanja <0.1s LED indikacija (crveni i plavi LED) Buzer Vodootporan, IP67 stepen zaštite Radna temperatura -30°C-+60°C Napajanje 9-15V DC / 100mA Dimenzije 96mm ×43mm ×17mm Masa 0.1kg Nazidna montaža.

[TEHNICKI LIST](#)**2.880 RSD**

20,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

bez slike

DH545**Dahua ASR1200E-D citac kartica**

Vodootporni RFID čitač kartica Wiegand34, čitač kartica 125kHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator

[TEHNICKI LIST](#)**2.448 RSD**

17,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH635**

Dahua ASR1201D-D citac kartica

- Tehničke Specifikacije - Model - ASR1201D - ASR1201D-D - Sistem - Glavni Procesor: 8 Bita
- Čitanje - Format Čitanja: 13.56MHz - 125KHz - Opseg Čitanja: 1cm-3cm (maks.) - Vreme Čitanja: <0.1s - Funkcija - Alarm za Sabotažu: Da - Interfejs - Ka Kontroloru: RS485, Wiegand34 (Wiegand 26 opcionalno) - Opšte - Tastatura: 12 Tastera (0-9, *, #) - LED Indikator: Da - Zvučni Signal: Buzzer - Stepene zaštite: IP55 - Napajanje - 9V-15V DC/100mA - Radna Temperatura - -30°C do +60°C - Radna Vlažnost - ≤95% - Dimenzije (Š×D×V) - 135×47.5×16mm - Težina - 0.18kg - Radno Okruženje - Spoljašnje - Sertifikati - CE: Da - FCC: Da

[TEHNICKI LIST](#)**8.208 RSD**

57,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH152**

Dahua ASR2200A Mifare citac pristupa

RS485 i Wiegand interfejs 13.56MHz čitač dometa do 5cm Vreme čitanja <0.1s LED indikacija Buzer IP66 stepen zaštite Radna temperatura -30°C-+70°C Napajanje 12V DC / 500mA Watchdog Zaštita od prenapona i preopterećenja na svim portovima Dimenzije 135mm × 40mm × 15mm Masa 0.16kg Nazidna montaža CE

[TEHNICKI LIST](#)**6.768 RSD**

47,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH147**

Dahua ASR2200A-D samostalni citac pristupa

Dahua ASR2200A-D samostalni citac pristupa

[TEHNICKI LIST](#)**6.768 RSD**

47,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH771**

Dahua ASR2201A vodootporni citac 13,56 MHz

Dahua ASR2201A je napredni vodootporni čitač beskontaktnih kartica na frekvenciji 13.56MHz, idealan za ugradnju na otvorenom. Uređaj kombinuje RFID identifikaciju sa numeričkom tastaturom, pružajući dodatnu sigurnost putem PIN verifikacije. Povezuje se putem RS485 ili Wiegand34 protokola, čime se jednostavno integriše u sisteme kontrole pristupa. Čitač omogućava brzo očitavanje (<0,1s) na udaljenosti od 1-3 cm, a poseduje crveni i plavi LED indikator kao i buzzer za zvučnu signalizaciju. Kućište ima IP55 zaštitu, što omogućava rad u spoljnim uslovima. Napajanje se vrši putem 9-15V DC, uz potrošnju od 100mA.

[TEHNICKI LIST](#)[UPUTSTVO](#)**8.352 RSD**

58,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH620**

Dahua ASR2201D-B citac kartica MIFARE

Model: Dahua ASR2201D-B citac kartica MIFARE Mifare čitač kartica sa tastaturom i Bluetooth podrškom; 8-bitni CPU; RS485 i Wiegand 34/26 interfejs; 13.56MHz čitač dometa 1-3cm; Vreme čitanja <0.5s; LED indikacija (crveni i plavi LED); Buzer; Vodootporan, IP65 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C-+60°C; Napajanje 9-15V DC / 200mA; Dimenzije 47.5mm × 16mm × 135mm; Masa 0.2kg; Nazidna montaža.

[TEHNICKI LIST](#)**8.208 RSD**

57,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DH762**

Dahua ASR2201D-BD vodootporni citac kartica 125KHz

Dahua ASR2201D-BD vodootporni čitač kartica 125KHz RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, 9V-15V DC/100mA. SPECIFIKACIJE Verifikacija Kombinovana Standalone Ne Vodootporan Da Display Nema Tastatura Ima Frekvencija 125KHz

[TEHNICKI LIST](#)**7.776 RSD**

54,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om

**DAH153**

Dahua DHI-ASA3213GL-MW Terminal za evidenciju radnog vremena

Terminal za evidenciju radnog vremena sa čitačem kartica, vitruelnom tastaturom i funkcijom prepoznavanja lica 4.3" kapacitivni touch-screen, rezolucija 480 × 272 Dvostruka 2Mp kamera sa IC i belim LED iluminatorima Prepoznavanje lica sa udaljenosti 0.3m-1.5m Verovatnoća prepoznavanja 99.5% Brzina prepoznavanja 0.3s "Liveness" filter - ignoriše fotografije lica Mifare čitač kartica Definisane do 20 grupa korisnika, ukupno 20 smene i 24 rasporeda, do 128 prazničnih dana Do 500 korisnika, 500 lica, 500 kartica i 500 šifri Memorija 150.000 događaja RS485 port USB 2.0 port Mrežni RJ-45 10/100Mbps port Alarmni ulaz, ulaz za REX taster, ulaz za detekciju stanja vrata, izlaz za el. bravu Tamper zaštita U kompletu sa napajanjem 220VAc/12VDC 1.5A Dimenzije 116mm × 107mm × 22mm Opseg radne temperature -10°C do +55°C Za unutrašnju montažu CE/FCC

[TEHNICKI LIST](#)**40.320 RSD**

280,00 € bez PDV-a

RSD cena sa PDV-om